

长江流域蓄滞洪区内非防洪建设项目 洪水影响评价审查技术标准

目 次

1 范 围.....	1
2 规范性引用文件.....	2
3 术 语 和 定 义.....	4
4 一般规定	5
5 审 查 要 点	8
5.1 桥 梁 工 程	8
5.2 道 路 工 程	9
5.3 管 隧 道 工 程	10
5.4 缆 线 工 程	11
5.5 码 头 工 程	12
5.6 取 排 水 设 施	12
5.7 发 电 项 目	13
5.8 其 他 建 设 项 目	13
标准用词说明	14
附 录 A	15
条文说明	20

1 范 围

1.0.1 本标准适用于长江流域蓄滞洪区内新建、改建、扩建的非防洪建设项目（以下简称“建设项目”）洪水影响评价的审查。建设项目类型主要包括桥梁工程、道路工程、管（隧）道工程、缆线工程、码头工程、取排水设施、发电项目及其他建设项目等。

1.0.2 建设项目洪水影响评价审查主要包括下列内容：

1) 与流域综合规划和有关专业（专项）规划的适应性，对规划实施有何影响。

2) 建设项目是否影响洪水调度安排，是否满足流域防御洪水方案、洪水调度方案和有关防洪应急预案等要求。

3) 是否符合防洪及蓄滞洪区建设的有关技术规定和管理要求。

4) 对蓄滞洪区的运用、蓄洪工程、安全建设工程、河道（沟渠）行洪排涝、防汛抢险及水上救生、第三人合法水事权益等有无不利影响。

5) 洪水对建设项目的淹没、冲刷等影响分析是否合理。

6) 提出的消除或减轻洪水影响的措施是否合理可行。

8) 是否符合其他有关规定和协议。

* 规范性引用文件

*0 下列文件中内容通过文中的规范性引用而构成本标准
必不可少的条款&引用文件最新版本(包括所有的修改单)
适用于本标准&

*B500 防洪标准

*B504 堤防工程设计规范

*B508 蓄滞洪区设计规范

*B509 内河通航标准

*B504 油气输送管道穿越工程设计规范

*B504 4V及以下架空电力线路设计规范

*B504 10V~80V架空输电线路设计规范

*B500 ±80V直流架空输电线路设计规范

*B504 100V架空输电线路设计规范

*B508 通信线路工程设计规范

*124 水闸设计规范

*150 洪水影响评价报告编制导则

*1/18 堤防工程管理设计规范

*1/184 堤防工程安全监测技术规程

JT*50 公路工程技术标准

JT*140 公路桥涵设计通用规范

TB 1008 铁路工程水文勘测设计规范

T/CIE 000000 长江流域和澜沧江以西（含澜沧江）区域河湖管理范围内建设项目工程建设方案洪水影响审查技术标准

T/CIE 000000 长江流域和澜沧江以西（含澜沧江）区域河湖管理范围内建设项目防洪影响补救措施专项设计报告编制导则

* 0 * 建设项目除应符合本标准规定外，尚应符合国家现行有关标准的规定 &

3 术语和定义

3.0.1 非防洪建设项目 非防洪建设项目的定义

除建设目的为控制或抵御洪水以减免洪水灾害损失以外的
各类建设项目 &

3.0.2 设计蓄洪水位 设计蓄洪水位的定义

经批准的防洪规划、蓄滞洪区建设与管理规划、蓄滞洪
区项目可行性研究报告等有关规划设计文件所确定的蓄滞洪区
蓄纳洪水的设计水位 &

3.0.3 有效蓄洪容积 有效蓄洪容积的定义

蓄滞洪区在设计蓄洪水位以下、蓄洪底水位以上所贮存
洪水的容积，经批准的防洪规划、蓄滞洪区建设与管理规划、
蓄滞洪区项目可行性研究报告等有关规划设计文件确定，也
称有效容积 &

3.0.4 安全建设工程 安全建设工程的定义

为保障蓄滞洪区内防洪安全而采取的就地避洪、人口外
迁、临时转移等避洪措施的总称，包括安全区、安全台、安全楼
(避水楼)、转移道路、通信预警等工程 &

4 一般规定

~~4.0.1~~ 建设项目应遵循确有必要、无法避让、确保安全、集约节约的原则 &

~~4.0.2~~ 建设项目应与流域综合规划、防洪规划、蓄滞洪区建设与管理规划、河湖岸线保护与利用规划、河湖治理规划等有关规划相适应,应符合蓄滞洪区管理的有关规定 &

~~4.0.3~~ 建设项目应服从洪水调度安排,满足流域防御洪水方案、洪水调度方案、水工程联合调度运用计划和有关防洪应急预案等要求 &

~~4.0.4~~ 严禁在蓄滞洪区内建设有严重污染的工厂和储仓,严禁生产、存储可能导致严重污染的化学物品、有毒物品及其他危险品 & 严禁在蓄滞洪区内建设引起人口聚集的房地产等设施 &

~~4.0.5~~ 建设项目选址应符合下列要求:

1) 应避开重要水利工程施工、水文监测设施 &

2) 严禁在进(退)洪洪水主流区域内建设有碍行洪的项目 &

3) 远离进(退)洪设施,顺堤防方向应大于 0.5H & 确实难以满足的,应科学论证、严格管控 &

~~4.0.6~~ 建设项目布置应符合下列要求:

1) 应集约节约布置,严格控制占地面积和占用有效蓄洪

容 积 &

2) 不应对应进(退)洪流量、蓄满历时等造成明显不利影响 &

3) 不应破坏蓄滞洪区内洪水汇集方式, 不应影响蓄滞洪区内洪水传播方式 &

4) 不应破坏蓄滞洪区内已有高岗、高地、旧堤等临时避洪场所, 严禁降低蓄滞洪区边界处高岗、高地的地面高程至设计蓄洪水位以下 &

5) 与堤防、河道(沟渠)、安全区、安全台、转移道路等交叉衔接的, 应满足水利行业相关标准的要求 &

4) 除跨堤、爬堤、穿堤及与堤防平交的建筑物和堤路结合的道路工程外, 其他建筑(构)物及场地不应布置在堤防工程护堤地(禁脚地)内 &

~~407~~ 新建永久性房屋应采用平顶式框架结构, 设计蓄洪水位以下宜采用架空或可开启式结构 &

~~408~~ 建设项目场区平均填高不宜超过 0.5m, 周边围墙应采用透水结构 &

~~409~~ 建设项目穿越、爬越堤防处建筑(构)物的设计防洪标准不应低于堤防工程的防洪标准 &

~~40-0~~ 建设项目与河道(沟渠)交叉的, 不应占用河道(沟渠)行洪断面 & 确实无法避让的, 应采取补救措施恢复行洪断面, 阻水比应控制在 5% 以内且不应影响防洪安全 &

~~40-1~~ 建设项目占用蓄滞洪区内湖泊面积和容积的, 应采取补偿措施 &

~~40-2~~ 建设项目不应影响蓄滞洪区围堤堤顶防汛交通 &

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/876114035135010202>