



中华人民共和国建筑工业行业标准

JG/T 410—2013

飞 机 库 门

Hangar door

2013-06-25 发布

2013-12-01 实施

中华人民共和国住房和城乡建设部 发 布

目 次

前言	Ⅲ
1 范围	1
2 规范性引用文件	1
3 术语和定义	1
4 分类和标记	2
5 要求	3
6 试验方法	7
7 检验规则	9
8 标志、包装、运输、贮存	11
附录 A (资料性附录) 常用材料标准	12
附录 B (规范性附录) 在风荷载作用下推拉式飞机库门防脱轨性能模拟检测方法	14
附录 C (规范性附录) 模拟淋水试验	16
参考文献	17

前 言

本标准按照 GB/T 1.1—2009 给出的规则起草。

本标准由住房和城乡建设部标准定额研究所提出。

本标准由住房和城乡建设部建筑制品与构配件标准化技术委员会归口。

本标准负责起草单位：江苏金秋竹集团有限公司、中国航空规划建设发展有限公司。

本标准参加起草单位：海军工程设计研究院、空军工程设计研究局、上海市建筑科学研究院、北京红日升工贸有限公司、昆山阔福门业有限公司、北京凯必盛自动门技术有限公司、沈阳宝通门业有限公司、无锡旭峰门业有限公司、沈阳奥文门窗有限公司、苏州道瀚新型金属材料有限公司。

本标准主要起草人：倪剑松、陈卫国、谭云红、戴正娟、杨妹、赵伯友、刘劲松、赵立光、厉建兵、刘茂楠、王洪文、谢绪红、何建兵、张培勇、杨旭峰、陈殿文、维克多·普拉达索夫。

飞 机 库 门

1 范围

本标准规定了飞机库门的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输、贮存。

本标准适用于飞机停放、维修、喷漆、装配、试验的飞机库大门。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 699 优质碳素结构钢
- GB/T 700 碳素结构钢
- GB/T 1591 低合金高强度结构钢
- GB/T 1720 漆膜附着力测定法
- GB/T 2585 铁路用热轧钢轨
- GB/T 4956 磁性基体上非磁性覆盖层 覆盖层厚度测量 磁性法
- GB 5237.1 铝合金建筑型材 第1部分:基材
- GB/T 6388 运输包装收发货标志
- GB/T 7106 建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法
- GB/T 8014 铝及铝合金阳极氧化 氧化膜厚度的测量方法
- GB/T 8427 纺织品 色牢度试验 耐人造气候色牢度:氙弧
- GB/T 8484 建筑外门窗保温性能分级及检测方法
- GB 8624—2006 建筑材料及制品燃烧性能分级
- GB 8918 重要用途钢丝绳
- GB/T 11264 热轧轻轨
- GB/T 12755 建筑用压型钢板
- GB/T 13306 标牌
- GB/T 23932 建筑用金属面绝热夹芯板
- GB/T 24498 建筑门窗、幕墙用密封胶条
- GB 50009 建筑结构荷载规范
- GB 50017 钢结构设计规范
- JB/T 8521.1 编织吊索 安全性 第1部分:一般用途合成纤维扁平吊装带
- JG/T 116 聚碳酸酯(PC)中空板
- JC/T 635 建筑门窗密封毛条技术条件

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。