

# 2023年广东省安全员资格考试B证模拟考 试题试卷(含答案)

## 一、单选题(80题)

1.作用于脚手架的荷载可分为()荷载与可变荷载。

A.永久 B.临时 C.风 D.重力

2.基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序应符合()要求。

A.专项施工方案 B.工序 C.施工现场环境 D.施工进度

3.人工开挖的狭窄基槽,开挖深度较大或存在边坡塌方危险的应采取()措施。

A.支护 B.加固 C.排水 D.降水

4.从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的,行为人应负()责任,有关负责人应负管理责任。

A.领导 B.管理 C.直接 D.间接

5.圆盘锯在木料接近尾端时,应由()。

A.上手推料 B.下手拉料 C.上下手同时进行 D.上下手不动

6.人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于()。

A.6 B.8 C.10 D.14

7.各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于()m的楼层防护门,并应设

置防外开装置;多笼井架物料提升机通道中间,应分别设置隔离设施。

A.1.2 B.1.5 C.1.8 D.2

8.固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为( )。

A.0.4-0.6m B.0.8-1.0m C.1.4-1.6m D.1.8-2.0m

9.以下情况,滑轮应予以报废的是( )。

A.裂纹或轮缘破损

B.滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的 10%

C.滑轮槽底的磨损量超过相应钢丝绳直径的 20%

D.滑轮绳槽壁厚磨损量达原壁厚的 15%

10.冬期施工时,焊接场地应提前清理干净,不得有( )。

A.霜 B.杂物 C.冰雪 D.木板

11.建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向( )作出详细说明,并由双方签字确认。

A.项目负责人 B.施工单位安全员 C.作业班组 D.现场安全员

12.施工升降机每( )应进行1次 1.25 倍额定载重量的超载试验,确保制动器性能安全可靠。

A.1 个月 B.2 个月 C.3 个月 D.4 个月

13.《施工企业按安全生产评价标准》(JGJ/T77-2010) 适用于对施工企业( )的评价。

A.安全生产条件 B.安全生产能力 C.生产条件和能力 D.安全生产标准

化

14.生产经营单位应当为从业人员提供符合( )的劳动防护用品。

A.行业标准或者企业标准 B.国家标准或者行业标准 C.国家标准或者企业标准 D.企业标准或者地方标准

15.超过( )高的塔机,必须在起重机的最高部位(臂架、塔帽或人字架顶端)安装红色障碍指示灯,并保证供电不受停机影响。

A.20m B.30m C.40m D.50m

16.施工升降机的防坠安全器标定期限不应超过( )。

A.半年 B.一年 C.二年 D.三年

17.安全生产法规定生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人有( )行为之一的,责令限期改正,导致发生生产安全事故的,对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的

B.未保证安全生产所必需的资金投入,致使生产经营单位不具备安全生产条件的

C.未建立事故隐患排查治理制度的

D.使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的

18.浇筑高度 2m 以上的混凝土结构构件时,应设置( )

A.塑料模壳 B.扶梯 C.马蹬 D.脚手架或操作平台

19.《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)规定企业发生重大生产安全责任事故,追究事故企业主要负责人责任;触犯法律,依法追究事故企业主要负责人或( )和上级企业负责人的法律责任。

A.企业承包人 B.企业实际控制人 C.企业合伙人 D.企业持股人

20.《建设工程安全生产管理条例》规定,对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程,施工单位应当编制( )。

A.单项工程施工组织设计 B.安全施工方案 C.专项施工方案 D.施工组织设计

21.建筑施工企业不得招用未满( )周岁的未成年人,国家另有规定除外。  
A.15 B.16 C.17 D.18

22.三级安全教育是指哪三级( )?

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

23.塔式起重机停用( )以上的,在复工前,应重新进行验收,合格后方可使用。( C )

A.1个月 B.3个月 C.6个月 D.12个月

24.需要临时( )安全防护设施时,应采取能代替原防护设施的可靠措施,作业后应立即恢复。

A.拆除或变动 B.加固 C.除锈 D.设置

25.塔式起重机工作时,风速应低于( )级。

A.4 B.5 C.6 D.7

26.钢筋切断机的工作平台和切刀下部位置相比应( )。

A.高 B.低 C.水平 D.基本水平

27.塔式起重机的安全防护装置不得随意调整和拆除,严禁用( )代替操纵机构。

A.力矩限制器 B.变幅限位器 C.限位装置 D.行走限位器

28.安全技术交底应( )。

A.全面有针对性 B.编写一份存档即可 C.可不填写时间 D.交底人可以不签字

29.下列关于安全标志含义的叙述,不正确的是( )。

A.禁止标志,含义是不准或制止人们某种行为

B.警告标志,含义是警告人们当心、小心、注意

C.指令标志,含义是必须遵守

D.提示标志,含义是提示人们不能去做

30.根据《安全色》规定,安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色,分别表示

( )。

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

31.《建设工程安全生产管理条例》规定,建设单位在编制工程( )时,应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需的费用。

A.施工预算 B.施工方案 C.概算 D.决算

32.雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和( )措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

33.配电箱与开关箱间的距离不应超过( )m,开关箱与用电设备间的距离不应超过( )m( )。

A.15、3 B.15、10 C.15、30 D.30、3

34.挖掘机作业时( )不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

35.下列关于施工升降机使用叙述错误的是: ( )

A.当遇大雨、大雪、大雾、施工升降机顶部风速大于 20m/s 或导轨架、电缆表面结有冰层时,不得使用施工升降机。

B.必须使用行程限位开关作为停止运行的控制开关。

C.使用期间,使用单位应按使用说明书的要求对施工升降机定期进行保养。

D.在施工升降机基础周边水平距离 5m 以内,不得开挖井沟,不得堆放易

燃易爆物品及其他杂物。

36.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过( )培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。

A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

37.( )是管理活动的主要对象和重要资源。

A.物 B.料 C.人 D.机

38.施工升降机操作按钮中,( )必须采用非自动复位型。

A.上升按钮 B.下降按钮 C.停止按钮 D.急停按钮

39.( )能够防止钢丝绳在传动过程中脱离滑轮槽而造成钢丝绳卡死和损伤。

A.力矩限制器 B.吊钩保险 C.超高限制器 D.钢丝绳防脱槽装置

40.二氧化碳气体保护焊机整机应具备防尘、防水、( )等功能。

A.防爆 B.防烟雾 C.防雪 D.防震

41.气瓶(乙炔瓶、氧气瓶)与焊炬相互间的距离不应小于( )m。

A.5 B.10 C.15 D.20

42.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经( )考核合格后方可任职。

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管

理部门 D.劳动和社会保障部门

43.操作平台的高度不应超过 5m,还应进行稳定验算,并采取措施减少立柱的( )。

A.高宽比 B.长细比 C.操作平台的面积 D.立杆间距

44.在起重吊装中,钢丝绳捆绑点的选择主要依据是被吊物的( )。

A.重量 B.外形尺寸 C.重心 D.用途

45.脚手架扣件在螺栓扭紧扭力矩达到( )时,不得发生破坏。

A.65N·m B.85N·m C.105N·m D.125N·m

46.混凝土搅拌机料斗放在最低位置时,在料斗与地面之间应加( )。

A.一层缓冲垫木 B.石子 C.水泥 D.砂石垫层

47.当吊重超过最大起重量的 110%时,起重量限制器应当动作,使塔机停止向( )方向运行。

A.上升 B.下降 C.左右 D.上下

48.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经( )审批签字后,方可实施。

A.施工单位技术负责人

B.工程监理单位总监理工程师

C.工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D.施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

49.当型钢悬挑梁与建筑结构采用螺栓钢压板连接固定时,钢压板尺寸不应小于()。

A.100mm×10mm B.200mm×10mm C.100mm×20mm D.200mm×20mm

50.建设工程施工前,施工单位( )应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。

A.专职安全生产管理人员 B.负责项目管理的技术人员 C.负责项目管理的安全生产管理人员 D.项目负责人

51.( )能够防止塔机超载、避免由于严重超载而引起塔机的倾覆或折臂等恶性事故。

A.幅度限制器 B.行程限制器 C.力矩限制器 D.吊钩保险

52.工作坑内,人员上下应设符合规定的和固定牢固的()。

A.安全带 B.安全网 C.安全梯 D.安全绳

53.( )自事故发生之日起 30 日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。

A.道路交通事故 B.火灾事故 C.建筑工程事故 D.所有事故

54.柴油打桩锤在()的桩基础施工中的使用受到一定限制。

A.城区 B.郊区 C.乡村 D.县城

55.卷扬机起重用钢丝绳应与卷扬机卷筒轴线方向垂直,钢丝绳的最大偏离角不得超过()。

A.6° B.10° C.12° D.20°

56.根据《特种作业人员安全技术考核管理规则》(GB5306-85)的规定,取得操作证的特种作业人员,必须定期进行复审,复审每( )一次。

A.1年 B.2年 C.4年 D.6年

57.生产经营单位的( )依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督。

A.工会 B.董事会 C.安全部门 D.上级部门

58.“三不伤害”的内容不包括( )。

A.不伤害自己 B.不伤害别人 C.不被别人伤害 D.不伤害物体

59.起重机在靠近架空电缆线作业时,臂架、吊具、辅具、钢丝绳、缆风绳及载荷等,与35KV输电线的最小距离( )。

A.1 B.4 C.7 D.11

60.栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受( )方向的1000N外力。

A.竖直 B.水平 C.斜下45%方向 D.任何

61.国务院安委会关于进一步加强安全培训工作的决定》(安委[2012]10号)要求,牢固树立( )不到位是重大安全隐患的意识。

A.培训 B.检查 C.整改 D.交底

62.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时( )。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/878057066045006037>