

(交安 C 证) 公路工程施工企业安全生产管理人员考试题库【3 套
练习题】模拟训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担（）；拒不承担或者其他责任逃匿的，由人民法院依法强制执行。

- A. 民事责任
- B. 刑事责任
- C. 行政责任
- D. 赔偿责任

2. 生产经营单位特种设备作业人员应具备的条件不包括（）。

- A. 持证上岗
- B. 按照规程进行操作
- C. 定期接受安全、节能教育和培训
- D. 在整数有效期满前 30 日内，由申请人向原考核发证机关提出申请

3. () 有权向负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报涉及特种设备安全的违法行为，接到举报的部门应当及时处理。

- A. 任何单位和个人
- B. 企业安全管理机构
- C. 安监部门
- D. 个体户

4. 用人单位工作场所在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实向所在地 () 监督管理部门申报危害项目，接受监督。

- A. 卫生行政
- B. 建筑行政
- C. 劳动保障
- D. 安全生产

5. 特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查，() 所在地人民政府应当派人参加。

- A. 建设单位
- B. 监理单位
- C. 事故发生单位

D. 设计单位

6. 海拔（）以上地区施工作业，应严格执行高海拔地区有关规定，制定相关规章制度，并应采取有效保障措施。

A. 1500m

B. 2000m

C. 2500m

D. 3000m

7. 关于事故隐患排查治理制度，以下表述错误的是（）。

A. 生产经营单位应当采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患

B. 事故隐患应当报告主管的负有安全生产监督管理职责的部门

C. 县级以上地方各级人民政府有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度

D. 事故隐患排查治理情况应当如实记录，并向从业人员通报

8. 以下含瓦斯隧道施工的说法中，错误的是（）

A. 应配置两套电源供电，并应采取双电源线路

B. 应采用干式钻孔开挖

C. 爆破母线应成短路状态，并包覆绝缘层

D. 起爆网络应由工作面向起爆站依次连接

9. 用人单位招用劳动者，（）扣押劳动者的居民身份证和其他证件，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物。

A. 可以

B. 不应

C. 应当

D. 不得

10. 《公路法》规定，在大中型公路桥梁和渡口周围（）米范围内，不得挖砂、采石、取土、倾倒废弃物，不得进行爆破作业。

A. 100

B. 200

C. 300

D. 500

11. 遇（）级及以上大风时禁止进行爬模提升或模板前后移动作业。

A. 四

B. 五

C. 六

D. 七

12. 改扩建工程半幅施工作业区与车行道之间应设置（）设施。

A. 电力

B. 隔离

C. 工作

D. 行走

13. 生产经营单位除主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员以外的从业人员的安全培训工作，由（）组织实施。

A. 生产经营单位

B. 县级安全生产监督管理部门

C. 市级安全生产监督管理部门

D. 省级煤矿安全监察机构

14. 根据海因里希事故因果连锁理论，防止事故发生的最重要的工作就是（）

A. 优质遗传

B. 优等教育

C. 遮蔽性格缺点

D. 防止人的不安全行为和消除物的不安全状态

15. （）的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

A. 建设单位

B. 监理单位

C. 施工单位

D. 设计单位

16. 重大危险源辨识的依据是物质的（）。

A. 形态和数量

B. 生产方式和储存类型

C. 协调性和干扰性

D. 危险特性和数量

17. 高处作业场所临边安全防护栏杆正确的要求是（）。

A. 应能承受 500N 的可变荷载

B. 防护栏杆下方有人员及车辆通行或作业的，应设置警示标志

C. 防护栏杆应由上、下两道横杆组成

D. 横杆长度大于 3m 时，应加设栏杆柱

18. 《中华人民共和国劳动法》规定，延长工作时间每月最长的时限是（）。

A. 12 小时

B. 24 小时

C. 36 小时

D. 48 小时

19. 直接涉及劳动者切身利益的规章制度和重大事项决定实施过程中，工会或者职工认为不适当的，有权（）。

A. 不遵照执行

B. 宣布废止

C. 向用人单位提出，通过协商予以修改完善

D. 请求劳动行政部门给予用人单位处罚

20. 各类安全生产管理人员除了根据《关于印发公路水运工程施工企业安全生产管理人员考核管理办法的通知》的要求取得岗位合格证书外，其中（）每年接受安全培训的时间不得少于 40 学时。

A. 专职安全管理人员

B. 企业法定代表人

C. 项目经理

D. 特种作业人员

二. 多选题(共 10 题)

1. 安全生产教育的重要性包括（）。

- A. 是安全生产顺利进行的重要保障
- B. 能够普及和提高员工的安全技术知识，增强安全操作技能
- C. 提高经营单位管理者及员工做好安全生产管理的责任感和自觉性
- D. 是减少事故发生的前提条件

2. 特种设备出厂时，应当随附安全技术规范要求的相关技术资料 and 文件，并在特种设备显著位置设置（）。

- A. 产品铭牌
- B. 产品质量合格证明
- C. 安全警示标志及其说明
- D. 监督检验证明
- E. 设计文件

3. 以下仰拱开挖施工规定中，正确的是（）。

- A. IV 级及以上围岩仰拱每循环开挖长度不得大于 3m，不得分幅施作
- B. 仰拱与掌子面的距离，III 级围岩不得超过 90m，IV 级围岩不得超过 50m，V 级以上围岩不得超过 40m
- C. 底板欠挖硬岩应采用人工钻眼松动，弱爆破方式开挖
- D. 开挖后应立即施作初期支护
- E. 栈桥等架空设施强度，刚度和稳定性应满足施工要求

4. 公路工程施工行业的生产经营单位新进场的从业人员，必须进行（）的三级安全培训教育。

- A. 区域级

B. 公司

C. 项目经理部（或工区、工程队等）

D. 作业队（或班组等）

E. 个人

5. “破窗原理”包含的安全管理理念有（）

A. 人的行为会接受周围环境的暗示

B. 发现违章操作就要及时对其制止和进行教育

C. 我们抓安全生产必须未雨绸缪、防微杜渐

D. 任何管理上的疏忽都可能酿成大的祸端

E. 人的缺点是使人生产不安全行为的原因

6. 装配式桥施工应符合（）规定。

A. 装配式桥构件移动、存放和吊装时的混凝土强度不低于设计吊装强度

B. 存梁台座应坚固稳定，且应高出地面 0.1m 以上

C. 架桥机的抗倾覆稳定系数不得小于 1.3

D. 经冷拉的钢筋宜作为构件吊环

E. 运梁、架设应在相邻梁片之间的横向主筋焊接完成后实施

7. 安监部门在依法对一储存经营危险物品的商店进行检查时，发现其储存危险物品的仓库与员工宿舍在同一座建筑内，依据新《安全生产法》规定，可以做出处罚的是（）。

A. 责令限期改正，可以处五万元以下的罚款

B. 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处一万元以下的罚款

C. 商店的主要负责人应作出书面检查

D. 立即取消其经营资格

E. 情节严重时对其直接负责人的主管人员和其他直接责任人员可以并处 15 日以下行政拘留

8. 生产经营单位作出涉及安全生产的经营决策，应当听取（ ）和（ ）的意见。

A. 分管安全生产负责人

B. 安全生产管理机构

C. 当地安全监管部门

D. 安全生产管理人员

E. 专业咨询机构

9. 《公路水运工程安全生产监督管理办法》的制定依据有（ ）

A. 《安全生产法》

B. 《建设工程安全生产管理条例》

C. 《安全生产许可证条例》

D. 《建设工程质量管理条例》

E. 《合同法》

10. 作业场所监督检查是安全生产监督管理的一种重要形式，作业场所监督检查的内容一般包括（ ）。

A. 规章制度和操作规程

B. 安全培训和持证上岗

C. 职业危害和劳动保护

D. 党风廉政建设和效能监察

E. 安全管理和事故处理

三. 判断题(共 10 题)

1. 工程货运车辆必须经建设及监理单位批准后方可用于运送施工作业人员
2. 公路水运工程安全生产监督管理部门应当建立从业单位信用档案,并将监督检查情况和处理结果及时登录在安全生产信用管理系统中。
3. 用人单位应当保障职业病防治所需的资金投入,不得挤占、挪用,并对因资金投入不足导致的后果承担责任。
4. 与事故无关的单位或个人不用配合事故抢救。
5. 环境影响评价机构、环境监测机构以及从事环境监测设备和防治污染设施维护、运营的机构,在有关环境服务活动中弄虚作假,对造成的环境污染和生态破坏负有责任的,除依照有关法律法规规定予以处罚外,还应当与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任。
6. 寒冷地区采用冻结法开挖基坑时,应分层冻结,逐层开挖。
7. 办公生活区使用电炉、碘钨灯取暖要采取相应的安全措施,煤炭炉取暖必须采取防火,防一氧化碳中毒的措施。
8. 监理单位在实施监理过程中,发现存在安全事故隐患的,应当要求施工单位整改,必要时,可下达施工暂停指令并向建设单位和有关部门报告。
9. 国家对特种设备实行目录管理,特种设备目录由各地负责特种设备安全监督管理的部门制定,报国务院批准后执行。
10. 职业健康安全管理体系的主动性绩效测量,是指监事是否符合职业健康安全管理体系、运行准则和使用的法规要求。

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】D
2. 【正确答案】D
3. 【正确答案】A
4. 【正确答案】D
5. 【正确答案】C
6. 【正确答案】D
7. 【正确答案】B
8. 【正确答案】B
9. 【正确答案】D
10. 【正确答案】B
11. 【正确答案】C
12. 【正确答案】B
13. 【正确答案】A
14. 【正确答案】D
15. 【正确答案】C
16. 【正确答案】D
17. 【正确答案】C
18. 【正确答案】C
19. 【正确答案】C
20. 【正确答案】A

二. 多选题

1. 【正确答案】BC
2. 【正确答案】AC
3. 【正确答案】ABCDE
4. 【正确答案】BCD
5. 【正确答案】ABCD
6. 【正确答案】ACE
7. 【正确答案】AB
8. 【正确答案】BD
9. 【正确答案】ABC
10. 【正确答案】ABCE

三. 判断题

1. 【正确答案】 错
2. 【正确答案】 对
3. 【正确答案】 对
4. 【正确答案】 错
5. 【正确答案】 对
6. 【正确答案】 对
7. 【正确答案】 错
8. 【正确答案】 对
9. 【正确答案】 错
10. 【正确答案】 对

第二套

一. 单选题(共 20 题)

1. 《消防法》规定，建筑构件、建筑材料和室内装修、装饰材料的防火性能必须符合（）。

A. 国际标准

B. 行业标准

C. 欧盟标准

D. 国家标准
2. 下列不属于安全生产管理机构 and 安全生产管理人员作用的是（）。

A. 落实国家有关安全生产的法律法规

B. 组织生产经营单位内部各种安全检查活动

C. 负责日常安全监督，及时整改各种事故隐患

D. 监督安全生产责任制的落实

3. 某公司董事长由上一级单位总经理张某兼任，张某长期在外地，不负责该公司日常工作。该公司总经理安某在国外脱产学习，期间日常工作由常务副总经理徐某负责，分管安全生产工作的副总经理姚某协助其工作。根据安全生产法有关规定，此期间对该公司的安全生产工作全面负责的人是（）。

- A. 安某
- B. 张某
- C. 徐某
- D. 姚某

4. 下列对总承包单位和分包单位安全责任的描述中，错误的是（）。

- A. 建设工程实行总包和分包的，总承包商具有施工现场的统一管理权
- B. 总承包单位和分包单位对整体工程的安全生产承担连带责任
- C. 分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任
- D. 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产负总责

5. （）的目的是制定和实施职业健康安全计划，确保职业健康安全目标的实现。

- A. 制定职业健康安全目标
- B. 初始评审
- C. 制定管理方案
- D. 应急预案与响应

6. 关于围堰施工安全控制要点说法中错误的是（）。

- A. 在围堰内施工，遇有流水应立即撤出作业人员
- B. 采用板桩围堰施工，应随时检查板桩的稳定状况
- C. 基坑抽水时应安排专人

D. 基坑支撑拆除时，应与回填土进程分开，严禁站在正在拆除的支撑上作业

7. 万某、叶某、姚某、徐某 4 人被某劳务派遣公司派遣到一家公司工作。一天公司为从业人员发放劳动防护用品，但没有给他们 4 人发。公司负责人安某告诉他们说，由于你们和公司没有建立劳动关系，不是正式员工，按照国家规定由劳务派遣单位为你们提供劳动防护用品。徐某和他辩论说，不对，你们应当把我们和其他人一样对待，提供劳动防护用品。见两人争执不下，万某劝徐某说，算了，咱就是个临时工，不给咱发也说得过去。叶某说，咱们和人家身份不一样，就别争了，姚某说，不给咱发也行，咱就干活儿拿钱，他们那些规章制度咱也不用听。以上说法正确的是（）。

A. 安某

B. 徐某

C. 万某

D. 叶某

E. 姚某

8. 以下关于锚固注浆支护施工安全控制要点中，错误的是（）。

A. 注浆工作面的操作人员应戴防护口罩、防护眼镜、橡胶手套及专用披套

B. 钻孔作业油换钻杆时，应防止钻杆被高压泥水冲出孔口伤人

C. 钻孔中发生大量突泥涌水时，应集中全力及时注浆封堵

D. 向锚杆孔压注砂浆，压力应不大于 0.8Mpa，注浆管喷嘴，严禁对人放置

9. 下列钻孔灌注桩施工安全控制要点错误的是（）。

A. 钻机就位后，对钻机及其配套设备，应进行全面检查

B. 钻机停钻，必须将钻头提出孔外，置于钻架上，严禁将钻头停留孔内过久

C. 在高压线下钻孔时，钻机塔顶上方 3m 内不准有任何架空障碍物

D. 钻孔中，发生故障需排除时，严禁作业人员下孔内处理故障

10. 《中华人民共和国消防法》的立法宗旨是为了预防火灾和减少火灾危害，加强应急救援工作，保护（）安全，维护公共安全。

A. 生命

B. 财产

C. 人身、财产

D. 公民人身

11. 钢板桩围堰施工时，插打钢板桩的顺序是（）。

A. 应从上游依次对称向下游插打

B. 应从下游依次对称向上游插打

C. 逆流对称插打

D. 先插打一边再插打另一边

12. 用人单位（），劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。

A. 未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条件的

B. 未及时足额支付劳动报酬的

C. 以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的

D. 规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的

13. 施工安全“三宝”不包括（）。

A. 安全帽

B. 安全带

C. 安全网

D. 安全手册

14. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立（），配备专职安全生产管理人员。

A. 安全生产管理机构

B. 安全生产监督机构

C. 安全生产实施机构

D. 安全生产保障机构

15. 关于生产经营单位对从业人员进行安全生产教育和培训的说法，正确的是（）。

A. 对所有从业人员都应当进行生产教育和培训

B. 对又过相似工作经验的工作人员可以不进行安全生产教育和培训

C. 从业人员培训不合格的应予以辞退

D. 可以根据情况决定是否建立安全生产教育和培训档案

16. 下列可以使用行政处分的是（）。

A. 个体户

B. 中央企业主要负责人

C. 私营企业主

D. 农民

17. 安全生产标准化建设的核心是（）

A. 企业的机械设备

B. 企业的教育培训

C. 企业的每个员工

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/878136045041007002>