

政府专职消防员入职考试 250 题及答案

政府专职消防员入职考试复习参考题库【一】

一、单选题（共 100 题）

1、在进行百米梯次进攻操训练时不属于的着装要求是（ C ）。

A、消防员着灭火防护服全套。

B、佩戴空气呼吸器。

C、携带照明灯具、对讲机。

D、消防员着灭火防护服全套、佩戴空气呼吸器。

2、对于强酸、碱洗消器维护保养及注意事项表述不正确的是（ D ）。

A、使用之前不要用水洗

B、超过规定时间，则需用大量的药液冲洗

C、对氢氟酸不起作用

D、严禁阳光照射或放在 60℃以上的地方

3、市政消火栓由市政管网进行供水，其压强通常可达（ B ）。

A、0、1-0、2Mpa B、0、2-0、6Mpa

C、0、6-0、8Mpa D、0、8-1、0Mpa

4、对浓烟、缺氧的防护方法错误的是（ A ）

A、消防人员进入浓烟、缺氧环境实施火情侦察、灭火或救人时，必须由两人组成

B、进攻起点位置，要有一名指挥员具体负责内攻安全行动的组织与实施

C、要仔细检查空（氧）气呼吸器、照明、通信、呼救等装备是否齐全完好

D、要系好安全联络绳，防止迷失方向

5、对尖锐物的防护方法不正确的是（ B ）。

A、消防人员要注意观察地面有无碎玻璃、刀具、钉子或金属、竹、木、硬塑料的尖端和薄片，防止被刺或割伤

B、通过碎玻璃区域时，要穿着较厚的水靴

C、破拆时，要按规范要求进行操作，防止被尖利的碎片划伤

D、必须通过碎玻璃区域时，要穿着防刺消防靴，佩戴防割或较厚的手套后，视情况可以清除玻璃碎片

6、爆炸类安全防护方法错误的是（ C ）。

A、消防人员进入爆炸危险区域时，要保持低姿状态

B、对爆炸危险区域进行动态警戒

C、火场发现有爆炸物品时，不可使用灭火剂进行覆盖，以防止发生爆炸

D、扑救易燃易爆气体火灾 ,在无法关闭阀门或堵漏的情况下 ,
严禁盲目扑灭火焰 , 以免导致泄漏气体与空气形成爆炸混合物 ,
遇火源引发爆炸

7、我国地质灾害常见的类型有滑坡、崩塌、（ A ）、地面沉降和塌陷等。

- A、泥石流 B、山洪
- C、地面裂缝 D、地震次生堰塞湖

8、坚持救人第一，是人民至上、（ A ）理念的重要体现。

- A、生命至上 B、生命相助
- C、执政为民 D、情系人民

9、灾害事故救援现场，消防救援指挥部在功能构成上应设置（ A ），负责现场安全管控和监督检查。

- A. 安全助理 B. 政宣助理
- C. 通信助理 D. 战保助理

10、建筑倒塌类安全防护方法表述错误的是（ A ）。

A、扑救砖木结构建筑火灾时，在门口应该用开花水向室内顶部喷射，沿墙边向内进攻

B、扑救大跨度钢结构厂房要及时持续冷却钢梁、钢柱等承重钢构件

C、扑救钢筋混凝土等建筑火灾，发现结构发出异常声响、应迅速撤至室外

D、扑救多层建筑火灾，楼层内积水较多时，要利用内楼梯等进行排水

11、带电情况下安全防护方法表述错误的是（ A ）。

A、带电灭火时，电压在 380V 以下时，通常情况下不用切断电源，注意安全距离即可

B、架设消防梯时，要避开架空电线

C、扑救带电设备或电气线路火灾时，水枪手，必须戴好绝缘胶靴和手套

D、若发生电线断落，消防人员采取单脚或双脚并拢的方式跳至带电体触地处 10m 以外

12、沸溢与喷溅情况下安全防护措施不正确的是（ C ）。

A、扑救原油、重油储罐火灾，必须充分做好针对性安全防护

B、对有发生沸溢或喷溅危险的储罐火灾，应当设置观察哨

C、当着火罐出现沸溢、喷溅的征兆，消防人员可视情况撤离危险区域

D、当着火罐出现沸溢、喷溅的征兆，情况紧急时，必须徒手撤离

13、各类灾害事故救援现场，遇有（ D ）情况，现场指挥员应当果断下达紧急撤退命令，并发出撤退信号。

- A、短时强降雨 B、长时间强降雪
- C、转移作业区域 D、出现山体滑坡或崩塌征兆

14、焚烧洗消操作要求表述错误的是（ A ）。

- A、消防员按实战要求着简易防化服，做好个人防护
- B、回收物质焚烧会导致更严重灾情的，不得采用焚烧处理
- C、焚烧地点必须选择在空旷地带
- D、焚烧完毕后，应实施掩埋洗消作业

15、自动喷水灭火系统按安装的喷头开闭形式不同分为闭式和开式系统两大类型。其中闭式是指（ D ）。

- A、湿式系统 B、干式系统
- C、预作用系统 D、以上都对

16、水幕系统按其用途不同，分为防火分隔水幕和（ C ）两种类型。

- A、防火分区水幕 B、防火冷却水幕
- C、防护冷却水幕 D、防护分区水幕

17、室外消火栓的布置间距不应大于 120m，保护半径不应大于（ C ）。

A、120m B、130m

C、150m D、160m

18、下列不是自动喷水灭火系统的类型的是（ B ）。

A、湿式系统、干式系统

B、重复启闭预作用系统、干湿复合系统

C、雨淋系统、水幕系统

D、自动喷水—泡沫联用系统

19、水泵接合器分为地下式、墙壁式和（ A ），

A、地上式 B、楼顶式

C、内嵌式 D、悬挂式

20、下列对于自动喷水灭火系统是表述不正确的是（ D ）。

A、自动喷水灭火系统具有自动喷水功能

B、可以自动报警

C、可以进行初期火灾控制

D、可进行智能控制

21、消防水池的总容量超过（ C ）立方米时，应分成两个能独立使用的消防水池。

A、300 B、400

C、500 D、600

22、便携式防盗门破拆工具组主要用于卷帘门和金属防盗门的破拆作业。包括液压泵、开门器、小型扩张器、撬棍等工具。其中开门器最大升限不小于（ C ），最大挺举力不小于 60kN。

- A、100mm B、120mm
- C、150mm D、300mm

23、注入式堵漏工具的维护保养及注意事项表述不正确的是（ C ）。

- A、橡胶类胶棒使用时表面应涂少许润滑油，以便枪筒润滑
- B、在工作压力范围内使用，以免损坏注胶枪压力表及手动泵承压件
- C、当工具较长时间未使用时，建议每年打胶、保养一次，以检查工具是否完好
- D、使用完毕，必须及时清除枪膛内残留胶，清洁后上油保护

24、防坠落辅助设备通用型滑轮的工作负荷为大于（ B ）kN。

- A、20 B、22
- C、25 D、30

25、躯（肢）体固定气囊由躯体气囊、肢体气囊、颈托、（ C ）组成。

- A、固定装置 B、抬升装置

C、抽气泵 D、拖行装置

26、躯（肢）固定气囊的维护保养和注意事项表述错误的是（ D ）。

A、将固定气囊平坦的铺在地上，尽量避免尖锐物和杂物，防止损坏保护套。

B、抬起头颈、手、脚部位要尽量轻而迅速

C、脊椎伤员搬动应合力整体搬动，防止二次受伤

D、气囊沾上污物后，应及时用酸性洗剂清洗，在阳光下尽快晾干

27、金属堵漏套管的维护保养及注意事项表述错误的是（ A ）。

A、防止破损、可在高温环境存放

B、泄漏点要在橡皮套的中央处，橡胶皮套的开口处要对准封漏套管一半的中间

C、堵漏套管在泄露点一侧时，螺丝不能拧紧，推至泄漏点后
方可拧紧

D、防止破损、可在阴凉环境存放

28、救援三角架，由三角架、绞轮、（ D ）等组成。

A、提升系统 B、安全装置

C、滑轮 D、钢丝绳

29、以下表述错误的是（ A ）。

A、重型支撑套具只能用于建（构）筑物倒塌救援

B、重型支撑套具也可以用于沟渠或隧道救援

C、在进入危险建筑物中实施救援前需要使用支撑顶杆，对危险的建筑物进行支撑固定，以保护救援者与被救援者

D、重型支撑套具主要用于建（构）筑物倒塌救援,必要时可以组合使用

30、以下表述正确的是（ A ）。

A、躯（肢）体固定气囊是一种用于保护骨折伤员的救生器材

B、一般由 PVC 材料制成，表面不容易损坏，不可洗涤

C、躯（肢）体固定气囊比较坚硬不可按伤员的各种形态而变化

D、X 光、CT，MRI 均不可穿透

31、带电情况下安全防护方法表述不正确的是（ B ）。

A、灭火战斗中，在未确认现场是否断电之前，要按有电情况下进行处理

B、任何情况下使用金属工具破拆建筑结构时，必须带绝缘手套

C、火势较大需用水扑救时，要尽可能利用喷雾射流带电灭火

D、必须出水时，若受条件限制不能确保安全距离时，可向火焰的斜上方射水，使水流呈抛物线形状自然落下灭火

32、(C)是用于检测风向、温度、湿度、气压和风速等气象参数的仪器。

A、电子测速仪 B、电子测温仪

C、电子气象仪 D、核放射探测仪

33、雷达生命探测仪自由空间可测距离为(B)，深度为()。

A、25m 2m B、25m 8m

C、50m 2m D、50m 8m

34、雷达生命探测仪整机具有防水、防震、(A)三防能力，同时还具有抗冲击能力。

A、防尘 B、防风

C、防毒 D、防雷

35、雷达生命探测仪使用过程中要求操作人员与探测仪的距离大于(B)

A、1m B、2m

C、3m D、4m

36、雷达生命探测仪长期不用应每隔(A)定时充放电，以延长电池使用寿命。

- A、2~3 个月 B、5~6 个月
C、7~8 个月 D、10~12 个月

37、雷达生命探测仪长时间不用请每个月开机一次，每次工作至少(A)。

- A、10min B、30min
C、60min D、90min

38、音频生命探测仪是一种(C)。

- A、电子测速仪 B、电子测温仪
C、声学探测仪 D、核放射探测

39、视频生命探测仪镜头可拆卸，带有灯光控制，具备(A)功能。

- A、防水 B、防风
C、防雷 D、防电

40、视频生命探测仪清晰度(D)。

- A、大于 5cm B、大于 4cm
C、大于 3cm D、大于 2cm

**41、电子气象仪的维护保养和注意事项表述不正确的是
(B)。**

- A、保持清洁、置于干净阴凉的地方
- B、不用时取出电池,每隔 4 到 5 个月取出开机
- C、轻拿轻放、避免仪器接触到水
- D、非专业人员不得使用

42、电子酸碱测试仪 pH 值分辨率达 (A)。

- A、0.1 B、0.2
- C、0.3 D、0.4

43、电子酸碱测试仪电源为 (A)

- A、DC9V B、DC12V
- C、DC24V D、DC110V

44、电子酸碱测试仪工作条件环境温度为(D)

- A、-10 ~ 15℃ B、-5 ~ 30℃
- C、0 ~ 25℃ D、0 ~ 50℃

45、便携危险化学品检测片适用于各种火场和有毒有害(A)泄露现场。

- A、气体 B、液体
- C、固体 D、化学品

46、核放射探测仪 γ 射线灵敏度为 (A)

A、1000CPM/ (mR/h) B、1000C0PM/ (mR/h)

C、100CPM/ (mR/h) D、10CPM/ (mR/h)

47、强酸、碱洗消器主动清洗技术可对(C)硫酸等高浓度化学腐蚀剂的喷溅进行有效清洗。

A、50% B、60%

C、98% D、97%

48、暖风发生器用于向洗消站 (帐篷) 内输送暖风或自然风 , 实现空气流通 , 并通过(C)保持适宜的室内温度。

A、加湿器 B、升温器

C、恒温器 D、加温器

49、雷达生命探测仪连续工作时间不少于 (C)。

A、1h B、3h

C、6h D、12h

50、核放射探测仪测量范围 (A)。

A、0、001 ~ 50mR/h ; 0 ~ 50000CPM

B、0、01 ~ 5mR/h ; 0 ~ 5000CPM

C、0、1 ~ 50mR/h ; 0 ~ 500CPM

D、1 ~ 50mR/h ; 0 ~ 50000CPM

51、进入浓烟、缺氧环境实施火情侦察、灭火或救人时，要系好安全联络绳，按照（ A ）的要求出入。

- A、右进左出 B、梯队掩护
- C、左进右出 D、前后距离适当

52、下列哪种不属于闭式自动喷水灭火系统（ B ）。

- A、干式系统 B、预作用系统
- C、雨淋系统 D、自动喷水—泡沫联用系统

53、雷达生命探测仪无法获取（ D ）等障碍物后生命体微动信息。

- A、废墟 B、砖混结构墙体
- C、墙壁 D、金属遮挡物

54、以下关于红外线生命探测仪描述正确的是（ A ）。

- A、受温度影响严重 B、空间传播衰减大
- C、水、冰、泥土阻挡失效 D、易受环境杂物反射干扰

55、核放射探测仪检测读数达到（ B ）以上报警，人员须撤离。

- A、一级 B、二级
- C、三级 D、四级

56、电子气象仪温度的探测范围是（ A ）（室内）或-45～60℃（室外）

A、0-60℃ B、0-15℃

C、0-20℃ D、0-5℃

57、雷达生命探测仪距离分辨率达(C)

A、厘米级 B、毫米级

C、分米级 D、微毫米级

58、雷达生命探测技术因其具有非接触、穿透力强、(A)的特点，已成为目前最具活力和潜力的生命探测技术。

A、精确定位 B、模糊定位

C、环保安全 D、易受干扰

59、雷达生命探测仪整机具有防水、防震、(A)三防能力，同时还具有抗冲击能力。

A、防尘 B、防风

C、防毒 D、防雷

60、雷达生命探测仪使用过程中要求操作人员与探测仪的距离大于(B)。

A、50cm B、2m

C、50m D、10m

61、音频生命探测仪工作温度为(C)。

A、-50 ~ 50℃ B、-20 ~ 20℃

C、-30 ~ 60℃ D、-100 ~ 100℃

62、音频生命探测仪有效探测半径(A)工作时间不少于(A)。

A、50m 8h B、500m 20h

C、10m 2h D、15m 2h

63、音频生命探测仪长时间不用请每个月开机一次，每次工作至少(B)。

A、1min B、10min

C、5min D、30min

64、视频生命探测仪属于(B)，主要用于救援人员无法直接观察、且具有一定间隙的条件下搜寻遇险人员。

A、超声波型仪器 B、窥探型仪器

C、电磁波型仪器 D、声波型仪器

65、电子气象仪的维护保养和注意事项表述不正确的是(B)。

A、保持清洁、置于干净阴凉的地方

B、不用时取出电池、每隔 1 星期取出开机

C、轻拿轻放、避免仪器接触到水

D、非专业人员不得使用

66、电子酸碱测试仪 pH 值测量范围(D)。

- A、0~10 B、0~7
C、0~9 D、0~14

67、下列 PH 值测量数值为酸性的是 (D)。

- A、9 B、10
C、7 D、2

68、便携危险化学品检测片应强酸、强碱、(A)、氟气、硫化氢、碘、光气、磷化氢、二氧化硫和氨气。

- A、氯气 B、氩气
C、氢气 D、氧气

69、便携危险化学品检测片使用时间为 (A)。

- A、24h B、48h
C、72h D、96h

70、便携危险化学品检测片使用温度为(A)。

- A、-30~50℃ B、-30~10℃
C、-10~90℃ D、-10~100℃

71、核放射探测仪检测过程中应该采用 (A)、渗透式行进线路，根据仪器检测读数及其变化速率确定核放射污染边界。

- A、迂回式 B、直接进入式
C、机动式 D、由内而外

73、强酸、碱清洗剂(A)适用于 9%的任意化学晶体表面积接触清洗（约整只手臂或腿部大小的面积）。

- A、200mL B、100mL
- C、300mL D、400mL

74、暖风发生器用于向洗消站（帐篷）内输送暖风或自然风，实现空气流通，并通过(C)保持适宜的室内温度。

- A、加湿器 B、升温器
- C、恒温器 D、加温器

75、操作生化洗消装置需要（ B ）人操作，需要穿戴（ ）。

- A、1，简易防化服； B、2，内置式重型防化服；
- C、2，简易防化服。 D、2，轻型防化服。

76、车辆遂行救援任务行驶中，下面描述不正确的是（ D ）。

- A、驾驶员严格遵守交通法规
- B、随车指挥员全程做好途中观察
- C、经过冰雪、上下坡、急转弯等路面时减速慢行
- D、不受路况和交通信号限制，快速抵达现场

77、车辆遂行救援任务行驶中，下面描述不正确的是（ D ）。

- A、重型车辆长下坡不得长时间刹车，防止制动失控
- B、必要时临时停车，派员对路况进行观察

C、冰冻雨雪路面，车辆应加装防滑链

D、跨区域增援时，编队整建制开赴，可不划分行进单元

78、关于应急救援联勤联动工作机制，下面描述不正确的是（ D ）。

A、建立应急保障机制

B、建立应急宣传机制

C、建立信息发布机制

D、建立未成年人应急调动机制

79、消防救援队伍地震救援重型队人员规模不少于（ A ）人。

A、100 B、80

C、60 D、45

80、消防救援队伍地震救援轻型队人员规模不少于（ C ）人。

A、100 B、80

C、60 D、45

81、地震灾害救援，消防救援队伍梯次调动力量主要包括前突力量、辖区大队（站）执勤力量、辖区支队力量、总队地震救援专业力量、（ A ）、震区邻近省份的地市力量、全国跨省增援力量。

A、省份内机动力量 B、军队力量

C、行业领域专业队伍 D、社会应急力量

82、地震灾害救援,力量梯次调动的程序是(A)。①省份内机动力量 ②辖区大队(站) 执勤力量 ③震区邻近省份的地市力量 ④总队地震救援专业力量 ⑤前突力量 ⑥辖区支队 力量 ⑦全国跨省增援力量

A、⑤-②-⑥-④-①-③-⑦ B、②-⑤-⑥-①-④-③-⑦

C、①-②-③-⑤-⑥-④-⑦ D、⑤-②-①-③-⑥-④-⑦

83、(A)是指利用工程技术手段对重物实施起吊、牵引、平移的一种救援技术。

A、移除 B、破拆

C、顶撑 D、支撑

84、在可能发生建筑大面积二次倒塌的现场,应充分做好(C)。

A、重装防护 B、利用搜救犬搜索

C、支撑加固 D、动态监测

85、在坍塌隧道可能发生局部二次坍塌的现场,可采取(C)技术 处置措施。

A、仪器检测 B、搜救犬搜索

C、回填反压 D、灌浆加固

86、带电环境下救援作业时，下面描述不正确的是（ B ）。

- A、利用仪器实施漏电检测
- B、视情穿戴绝缘装具
- C、身体部位不得接触裸露电线
- D、防止跨步电压触电

87、我国自然灾害中，造成经济损失最严重的是（ B ），占比达 48% 以上。

- A、地震 B、洪水
- C、干旱 D、森林火灾

88、平原河湖洼地、滩地或低矮圩区，随河流水位上涨至一定水位时自然地或人为地滞蓄洪水的区域是（ D ）。

- A、行洪区 B、分洪区
- C、蓄洪区 D、滞洪区

89、不属于消防救援大队、队站主要履行以下装备管理工作职责的是（ D ）。

- A、管理装备器材库、充气站、维修室等装备保障站（室）
- B、建立、管理装备技术档案，维护装备管理信息系统
- C、开展爱装管装教育和装备业务学习
- D、组织实施支队灭火救援行动的装备应急保障

90、下列属于移动灭火装置的是（ D ）。

- A、空气充填泵
- B、各种消防梯
- C、AB 类比例混合器
- D、浮艇泵

91、气动起重气垫属于（ C ）。

- A、侦检类器材
- B、警戒类器材"
- C、救生类器材
- D、破拆类器材

92、救援舟艇中，（ B ）适用于急流救援。

- A、动力冲锋舟
- B、动力橡皮艇
- C、折叠式冲锋舟
- D、无动力救援桨板

93、关于救援舟艇舷外机的动力，下面描述正确的是（ D ）。

- A、上游突发洪水时应熄火
- B、急流中对礁救援时应熄火
- C、行进至滚水坝处应熄火
- D、急流中应常态保持动力

94、舷外机出现“烧机油”的常见原因和表征是（ C ）。

- A、机油比例过高，尾气呈白烟状
- B、机油比例过低，尾气呈青烟状
- C、机油比例过高，尾气呈青烟状
- D、机油比例过低，尾气呈白烟状

95、救援舟艇行进时，下面描述不正确的是（ D ）。

- A、注意观察水流情况 B、舟艇保持平稳
- C、避开障碍或漩涡 D、可直接穿越滚水坝

96、救援舟艇倾覆时，下面描述不正确的是（ D ）。

- A、采取翻艇自救技术 B、队员个人自救
- C、队员之间互救 D、等待紧急干预小组救助

97、救援舟艇作业中，导致救援人员溺水伤亡的主要原因是舟艇动力不匹配（ C ）、紧急避险不当、舟艇乘员超载等。

- A、指挥员未遂行指挥 B、安全员未遂行观察
- C、个人防护不到位 D、指战员出现痉挛或失温

98、急流专用救生衣是一种由（ D ）及附件组成的背心式水域救生装备，一般由浮力材料、紧固装置、裆部固定带、附件卡扣、快速解脱装置、反光带等组成。

- A、充气浮力材料 B、固体浮力材料
- C、泡沫浮力材料 D、高分子浮力材料

99、干式救援服主要用于保护水域救援人员免受（ B ）损伤。

- A、湍急水流 B、低温
- C、尖锐物 D、污染水体

100、高音 口哨常扣于（ B ）的附件扣上，用于紧急情况下示警。

- A、头盔 B、急流专用救生衣
C、水域救援服 D、绳包

二、多选题（共 100 题）

1、火场基本安全因素主要是指火场常见的（ABCD）等危害因素。

- A、火焰 B、高温 C、浓烟 D、缺氧 E、爆炸

2、浓烟或缺氧的安全危害主要是指烟雾的（ AC ）。

- A、毒害 B、复燃 C、窒息 D、轰燃

3、下列属于行动安全中对尖锐物的防护方法是（ABC）。

A、灭火战斗过程中，消防人员要注意观察地面有无碎玻璃、刀具、钉子或金属、竹、木、硬塑料的尖端和薄片，防止被刺或割伤

B、必须通过碎玻璃区域时，要穿着防刺消防靴，佩戴防割或较厚的手套，必要时首先清除玻璃碎片

C、灭火需要破拆时，要按规范要求进行操作，破、拉、扯、搬要用力适当，防止被尖利的碎片划伤

D、登高破拆时，要按规范要求进行操作，防止破拆碎片坠落或破拆工具脱手坠落砸伤地面人员；沿着火建筑外墙边行走时，要紧贴墙脚或与墙保持一定距离，防止被高空坠落物、碎裂的窗玻璃或幕墙玻璃砸伤

4、安全防护是直接关系到消防人员生命安全的重要环节，下列属于安全防护要求的是（ABCD）。

- A、加强安全防护组织指挥
- B、遵守火场安全行动要则
- C、严格按照安全防护操作程序操作
- D、严格落实安全防护措施

5、供水员辖区情况熟悉的主要内容是（AD）。

- A、执勤战斗预案中供水计划及实施要求
- B、辖区消防队伍实力情况
- C、辖区重点单位的重要部位情况
- D、辖区消防给水设施的基本情况，包括供水管网的形状、直径、流量，给水设施的供水能力、取水方式等

6、辖区情况熟悉方法的是（ACDE）。

- A、实地熟悉法
- B、文件学习法

C、讲解熟悉法

D、考核熟悉法

E、网络熟悉法

7、辖区情况熟悉的注意事项是（BCD）。

A、要每天深入辖区街、道、巷和消防安全重点区域、消防安全重点单位、消防重大危险源进行情况了解与情况熟悉

B、应分批进行辖区情况熟悉，确保消防站内保留足够的执勤战斗力量；外出熟悉人员应与消防通信指挥中心（或队站）保持通信联络，确保发生灾情时，能及时赶赴现场

C、在辖区灾情多发时期，外出开展情况熟悉的消防人员应随车携带战斗装备

D、在开展对辖区情况熟悉的工作中，要做到举止端正、言行文明、行为规范

8、下列属于自动灭火系统基本类型的是（ABCD）。

A、湿式系统 B、干式系统

C、预作用系统 D、雨淋系统

9、下列属于室外消火栓的维护保养的是（ABCD）。

A、建立健全消火栓档案资料

B、定期对消火栓进行放水操作检查

C、对存在问题的地下消火栓进行维护

D、加装警示、提示标志；

10、喷雾水枪的型式分为（ABD）水枪。

A、撞击式 B、离心式 C、真空式 D、簧片式 E、
开花式

11、水泵接合器的种类可分为（ABC）

A、地下式 B、墙壁式 C、地上式 D、吸顶式

12、下列属于消防应急广播功能的内容是（ABCD）

A、具有自动控制和手动控制二种启动方式

B、在使用话筒播音时，监听能够自动静音，以彻底消除音频
回收

C、当接收应急广播控制信号时，能自动调整音频输出至预定
位置，不受音量电位器的控制，消除人为操作对音频输出的影响

D、当机器故障或外部线路出现异常致使机器处于故障不可恢
复状态时，可将机器状态发送到其它设备

13、指挥员除一般心理训练外，还应进行（ABCDE）等心理训练。

A、学习灭火救援战术理论 B、研究战术和战例

C、完成想定作业 D、进行战术演练 E、实战模拟训练

14、属于便携式防盗门破拆工具组功能特点的（ABC）。

A、可产生较大的开门破坏力，与手动泵配合可产生自锁功能

B、可在有爆炸危险的场所使用，非常安全

C、外形小巧、便携，可储存在金属箱内，实施快速机动救援

D、可增压抬升防盗门及其边缘

15、属于注入式堵漏工具维护保养及注意事项的是（ABCD）。

A、橡胶类胶棒使用时表面应涂少许润滑油，以便枪筒润滑

B、在工作压力范围内使用，以免损坏注胶枪压力表及手动泵承压件

C、使用完毕，必须及时清除枪膛内残留胶，清洁后上油保护

D、当工具较长时间未使用时，建议每半年打胶、保养一次，以检查工具是否完好

16、属于救援三角架维护保养内容的有（ABCD）。

A、救援三角架是起重设备，必须每月由专门人员进行检查，每次使用前要检查吊索是否能正常的绕在铰轮上

B、定期检查吊索的连接接头是否足够牢固

C、绞盘上的吊索在放开时需留有三至四圈，以确保吊索不滑落

D、救援三角架应存放在干燥处，定期加润滑油，不得与酸、碱等腐蚀性液体存放在一起

17、消防防坠落辅助设备是由安全绳、安全吊带、安全腰带配套使用的承重部件的统称，包括（ABCD）八字环、制动杆、墙角护轮和滑轮装置。

A、安全钩 B、上升器 C、下降器 D、止锁器

18、消防防坠落辅助设备具有（ABCD）功能特点。

A、体积小 B、重量轻 C、安全可靠 D、操作方便

19、便携式电子气象仪可高精度的自动测量（ABD）等参数。

A、逆风/顺风、当前风速、平均风速

B、气温、水温、雪温、相对湿度、露点

C、热应力指数、光热

D、大气压力、密度高度、压力趋势、湿球温度、海拔

20、危险化学品具有（ABCDE）特点。

A、易燃性 B、易爆性 C、毒害性 D、腐蚀性 E、放射性

21、下列危险化学品的分类依据正确的是① GB13690 化学品分类和危险性公示通则（2008）；②全球化学品统一分类和标签制度；③IATA 《危险物规则》；④危险化学品名录（2009 版）；⑤剧毒化学品目录（2008）；⑥GB6944 危险货物分类和品名编号（2005）；⑦GB12268 危险货物名表（2005）；⑧《危险货物品名表》（GB 12268-1990）（BCD）。

A、①④ B、②③ C、⑤⑥ D、⑦⑧

22、根据货物运输的危险性将危险化学品分类为①爆炸品；②压缩气体和液化气体；③易燃液体；④易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品；⑤氧化剂和有机过氧化物；⑥毒害品和感染性物品；⑦腐蚀品；⑧放射性物品（ABCD）。

A、①② B、③④ C、⑤⑥ D、⑦⑧

23、下列电子酸碱测试仪注意事项正确的是（ABCD）。

A、使用 6、68 标准缓冲液校正后可连续使用 1-2 周

B、电极进入溶液后不得超过截止线，以免溶液进入仪器内部造成损坏

C、若数值模糊或不显示，则需要更换电池

D、仪器长时间使用后，电极头会污染，影响测试精度和速度，应注意清洗保养

E、使用电极时，必须注意内电极与和陶瓷芯之间是否有气泡停留，如果有，则必须保留

24、下列属于公众洗消站拆卸和包装的内容是（ABCD）。

A、从里到外清洁帐篷 B、集水槽放气

C、把充气/放气阀门的保护盖打开，放气

D、顺时针 90 度旋转阀门盖打开充气/放气阀门，放气 5-8 分钟。如有必要，用电风机的抽气功能来吸气，关闭充气/放气阀门，盖上保护盖

25、掩埋洗消操作要求正确的是（ABCD）。

- A、消防员按实战要求着装，做好个人防护
- B、根据危险品的理化性质，选择相应的洗消剂
- C、根据掩埋物质的量决定坑的口径
- D、应及时与有关部门联系，并在掩埋地址上作出标识

26、建筑倒塌类安全因素，主要是指火场上（ABCD）等可能发生倒塌造成人员伤亡。

- A、建筑物
- B、构筑物
- C、堆垛
- D、大型货架

27、液化石油气泄漏事故处置行动要求主要有（ABDE）。

A、指挥部的设置及救援车辆的停放，应与泄漏区域保持适当距离，并设在上风方向

B、进入泄漏区实施抢险作业的人员一定要专业、精干，个人防护充分，并使用开花或喷雾水枪进行掩护

C、处置人员在泄漏区域的下水道等地下空间的顶部、井口处滞留，以防爆炸冲击造成伤害

D、一切处置行动自始至终要严防引发爆炸，当遇有紧急情况危及参战人员的生命安全时，指挥员应果断下达撤离命令

- E、按上级指示，确定新闻发布会的内容、时间和发言人

28、消防车利用分水器供水，消防车水泵出口压力为（ABCD）之和。

- A、水枪喷嘴处压力 B、水带干线的压力损失
- C、工作水带支线的压力损失 D、高差标
- E、分水器压力损失

29、液氯洗消的方法主要有(BC)。

- A、中和洗消法 B、物理洗消法 C、化学洗消法
- D、熏蒸洗消法 E、喷雾洗消法

30、消防救援队伍参加抢险救援的主要任务有(ABCDE)。

- A、化学危险品泄露事故 B、建筑物倒塌事故
- C、交通事故 D、自然灾害 E、参与处置突发事件

31、抢险救援行动的主要特点有(ABD)。

- A、快速性 B、多样性 C、艰难性
- D、协调性 E、复杂性

32、强酸吸入性中毒时应及时口服(BCD)

- A、弱碱性液体令其中和 B、牛奶 C、豆浆
- D、鸡蛋清 E、强碱性液体令其中和

33、哪些是属于扑救高层建筑火灾中外部进攻时可以利用的消防设施(ABCDE)。

- A、室外楼梯 B、举高消防车、直升机

C、建筑物平台 D、消防梯

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/886213124135010112>