

2024 安徽建筑安全员-B 证考试题库附答案

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(108题)

1.事故及事故险情信息报告主要包括: (C) 、信息上报、信息传递。

A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息接收与通报 D. 信息传达

2.脚手架拆除时必须是 (A)。

A. 由上而下逐层进行, 严禁上下同时作业 B. 可以上下同时拆除 C. 由下部往上逐层拆除 D. 对于不需要的部分, 可以随便拆除

3.建设行政主管部门在审核发放 (D) 时应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查, 对没有安全施工措施的, 不得颁发。

A. 生产许可证 B. 质量许可证 C. 产品合格证 D. 施工许可证

4.《建设工程安全生产管理条例》规定, 工程项目实行施工总承包的, (A)。

A. 总承包单位对施工现场的安全生产负总责

B. 分包单位对施工现场的安全生产负主要责任

C. 总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责

D. 总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任

5.施工现场配电母线和架空配电线路中, 标志 L1 (A)、L2 (B)、L3 (C)

三相相序的绝缘色应是 (A)。

A. 黄、绿、红 B. 红、黄、绿 C. 红、绿、黄 D. 黄、红、绿

6. (C) 是针对发生的事故，有关组织或人员采取的应急行动。

A. 应急预案 B. 应急准备 C. 应急响应 D. 应急演练

7. 安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故，尽量避免生产的过程中由于 (A) 所造成的身体伤害、财产一及其它损失。

A. 事故 B. 管理不善 C. 危险源 D. 事故隐患

8. 施工现场的脚手架、防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆动。需要拆动的，要经工地 (B) 同意。

A. 班组长 B. 施工负责人 C. 安全负责人 D. 公司经理

9. 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》特种作业操作证，每 (B) 年复审一次。

A. 1 年 B. 2 年 C. 3 年 D. 4 年

10. 建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成 (D) ，并经责任部门或责任人确认。

A. 管理制度 B. 措施方案 C. 应急预案 D. 责任书

11. 《消防法》规定，因特殊情况需要使用明火作业的，应当按照规定事先办理 (A) 。

A. 审批手续 B. 备案手续 C. 许可手续 D. 保险手续

12. 建设工程施工前，施工单位 (B) 应当对有关安全施工的技术要求

向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A. 专职安全生产管理人员 B. 负责项目管理的技术人员 C. 负责项目管理的安全生产管理人员 D. 项目负责人

13.管理者应该充分发挥管理机能中的（ D ）机能，有效地控制人的不安全行为、物的不安全状态，防止事故发生。

A. 计划 B. 指挥 C. 协调 D. 控制

14.建筑设计单位和建筑施工企业对建设单位违反法律，行政法规和建筑工程质量、安全标准，提出的降低质量的要求，（B）。

A. 可以予以拒绝 B. 应当予以拒绝 C. 不得予以拒绝 D. 视情况决定拒绝与否

15.连墙件应靠近主节点设置，是为了（ D ）。

A. 便于施工 B. 便于连墙件设置 C. 便于立杆接长 D. 保证对脚手架发生横向整体失衡的约束作用

16.（ D ）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。

A. 安全检查制度 B. 安全技术交底制度 C. 安全教育制度 D. 安全生产责任制度

17.事故及事故险情信息报告主要包括：信息接收与通报、信息上报、（ C ）。

A. 信息发布 B. 信息公开 C. 信息传递 D. 信息传达

18.电焊机一次侧电源线的长度不应大于（B ）。

A. 3m B. 5m C. 10m D. 15m

19.建设工程临时用电，必须按照三相五线制，实行（A ）的规定。

A. 两级漏电保护 B. 按图布置电源线路 C. 落实用电安全措施 D. 四级保护

20.纵向水平杆（大横杆）的对接扣件应符合下列规定（A ）。

A. 应交错布置，两根相邻杆的接头，在不同步或不同跨的水平方向错开的距离应不小于 500mm ，各接头中心距最近的主节点的距离不大于纵距的 1/3

B. 两根相邻杆的接头，应在同一步和同一跨内布置

C. 两根相邻杆的接头，可在同一个竖向平面内

D. 两根相邻杆的接头，在水平方向的接头可在 200mm 以内

21.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，国家对建筑施工企业实行（ B ）制度。

A. 安全生产资格 B. 安全生产许可 C. 建筑业企业资质 D. 施工许可

22.脚手架拆除时必须（ A ）。

A. 必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业

B. 可以上下同时拆除

C. 由下部往上逐层拆除

D. 对于不需要的部分，可以随意拆除

23.落地式脚手架剪刀撑的设置宽度（ A ）。

- A. 不应小于 4 跨，且不应小于 6m
- B. 不应小于 3 跨，且不应小于 4.5m
- C. 不应小于 3 跨，且不应小于 5m
- D. 不应大于 4 跨，且不应小于 6 m

24.根据《安全生产法》规定,我国安全生产方针是（D ）。

- A. 安全第一、预防为主 B. 安全为了生产,生产必须安全 C. 安全生产人人有责
- D. 安全第一、预防为主、综合治理

25.施工企业安全生产评价每年度应至少进行（A ）次自我考核评价。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

26.在脚手架主节点处必须设置一根（ D ），用直角扣件扣紧，且严禁拆除。

- A. 纵向水平杆 B. 连墙件 C. 竖向水平杆 D. 横向水平杆

27.钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（ C ）的一侧站人。

- A. 防护装置 B. 漏电保护器 C. 固定销 D. 活动销

28.振动器操作人员应掌握一般安全用电知识，作业时应穿绝缘鞋、戴（ A ）。

- A. 绝缘手套 B. 帆布手套 C. 防护目镜 D. 线手套

29.《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定,在城市市区范围内,建筑施工过程中使用机械设备,可能产生环境噪声污染的,施工单位必须在工程开工(C)日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。

A. 5 B. 7 C. 15 D. 30

30.乙炔瓶必须配备(B)方可使用。

A. 密封件 B. 减压器 C. 手轮 D. 瓶帽

31.门式钢管脚手架的内侧立杆离墙面净距不宜大于(B)。

A. 100mm B. 150mm C. 200mm D. 250mm

32.事故发生后,事故现场有关人员应当(A)向本单位负责人报告。

A. 立即 B. 1小时内 C. 2小时内 D. 3小时内

33.高切坡或基坑锚杆支护作业中,锚杆的水平间距不宜小于(B)。

A. 1m B. 1.5m C. 2m D. 2.5m

34.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为(C)。

A. 0.3m B. 0.6m C. 0.9m D. 1.8m

35.为了加强安全生产管理,防止发生生产安全事故,生产经营单位必须配备(B)。

A. 安全管理机构 B. 安全生产管理人员 C. 安全管理制度 D. 劳动保护用品

36.根据《安全生产法》的规定,生产经营单位发生生产安全事故后,事故现场人员应当立即报告 (A)

A. 本单位负责人 B. 安全生产监督管理部门 C. 司法部门 D. 工会

37.施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求,使用装配式活动房屋应当具有 (D)。

A. 设计计算书 B. 生产厂家 C. 质量证书 D. 产品合格证

38. (D) 设于变幅卷扬机的侧边,用来切断小车牵引机构的电路,防止小车越位。

A. 幅度限位器 B. 高度限位器 C. 大车行程限位器 D. 小车行程限位器

39.为了解决“(B)”问题,发挥人在劳动过程中安全生产和预防事故的作用,通常采取安全管理和安全教育的手段。

A. 管理因素 B. 人的因素 C. 环境因素 D. 机器因素

40.当连续 5 天日平均气温低于(A),一般来讲即进入冬期施工阶段。

A. 5℃ B. -5℃ C. -8℃ D. 0℃

41.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》规定:事故发生单位及其有关人员 (D)对事故发生单位处 100 万元以上 500 万元以下的罚款。

A. 不立即组织事故抢救的 B. 迟报或者漏报事故的 C. 在事故调查处理期间擅离职守的 D. 伪造或者故意破坏事故现场的

42.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为 (C)。

A. 0.3m B. 0.6m C. 0.9m D. 1.8m

43.现场（C）必须取得有关部门颁发的有效的特种作业操作证，持证上岗。

A. 木工 B. 钢筋工 C. 电工 D. 泥水工

44.拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（B）协议，明确双方的安全管理责任。

A. 质量 B. 安全生产管理 C. 资金拨付 D. 施工进度

45.施工现场用电系统中，N线的绝缘色应是（C）。

A. 黑色 B. 白色 C. 淡蓝色 D. 棕色

46.下列配电系统中，不属于三级配电是指（D）

A. 总配电箱 B. 分配电箱 C. 开关箱 D. 控制按钮

47.加强安全生产风险监控管理，充分运用（B）手段，建立和健全隐患排查体系，及时发现和消除安全隐患。

A. 科技和监控 B. 科技和信息 C. 科技和检查 D. 科技和整改

48.（B）是职工群众进行预防和治理安全的一种制度。

A. 安全生产责任制度 B. 群防群治制度 C. 安全责任追究制度 D. 安全生产检查制度

49.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由（B）组织召开专家论证会。

A. 建设单位 B. 施工单位 C. 监理单位 D. 设计单位

50.作业人员在管道和污水井内作业所采取的措施的论述,哪项最为准确?

(D)

A. 不需采取措施,直接下井作业

B. 作业前应对有害气体进行检测和排放

C. 作业前应派专人下井检查作业区域情况

D. 作业前应对有害气体进行检测和排放,向管道和井道内输入新鲜空气,并保持通风良好

51.从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的,行为人应负 (D) 责任,有关负责人应负 (D) 责任。

A. 直接 间接 B. 直接 领导 C. 间接 管理 D. 直接 管理

52.门型脚手架水平加固杆设置要求不正确的是 (A)。

A. 当脚手架高度超过 24m 时,应在脚手架外侧每隔 4 步设置一道,并宜在有连墙件的水平层设置。

B. 设置纵向水平加固杆应连续,并形成水平闭合圈。

C. 在脚手架的底部门架下端应加封口杆,门架的内、外两侧应设通长扫地杆。

D. 水平加固杆应采用扣件与门架立杆扣牢

53.安全生产管理,就是针对人们在安全生产过程中的安全问题,运用有

效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管（A）等活动。

A. 决策、计划、组织和控制 B. 计划、组织、反馈和控制 C. 决策、实施、计划和改进 D. 评价、计划、实施和改进

54. 气瓶在使用中，距明火不应（C）。

A. 大于 10m B. 大于 5m C. 小于 10m D. 小于 20m

55. 《特种设备安全监察条例》规定，房屋建筑工地和市政工程工地用起重机械的安装、使用的监督管理，由（C）负责。

A. 质量技术监督部门 B. 安全生产综合管理部门 C. 建设行政主管部门 D. 劳动与社会保障部门

56. 拆除（B）模板时，为避免突然整块塌落，必要时应先设置临时支撑，然后进行拆除。

A. 墙 B. 楼板 C. 承重结构 D. 柱

57. 安装模板前，工程技术人员应以（C）形式向作业班组进行施工操作安全技术交底。

A. 口头 B. 口头或书面 C. 书面 D. 电话或短信

58. 铁质配电箱箱体的铁板厚度不得小于（C）。

A. 1.0mm B. 1.2mm C. 1.5mm D. 2.0mm

59. 以下不是常规安全生产检查的方法的是（C）

A. 看 B. 量 C. 敲 D. 动作试验

60.企业的（ C ）是企业安全生产的第一责任者。

A. 安全部主管 B. 生产部主管 C. 主要负责人 D. 产品科研部主管

61.下列（ D ）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。

A. 建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B. 安全投入符合安全生产要求

C. 设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

D. 企业负责人学历要求为本科以上

62.采用扣件式钢管脚手架作模板立柱支撑时,立柱必须设置纵横向扫地杆,纵上横下,使直角扣件与立杆扣牢须在离地（ A ）。

A. 200mm 处 B. 250mm 处 C. 300mm 处 D. 350mm 处

63.（ C ）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料,建筑施工企业应当采取措施加以保护。

A. 设计单位 B. 监理单位 C. 建设单位 D. 各级地方人民政府建设

64.国家对严重危机生产安全的工艺、设备实行（ B ）。

A. 改进制度 B. 淘汰制度 C. 翻新制度 D. 统一调换

65.（ A ）负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A. 国务院建设主管部门 B. 省级建设行政主管部门 C. 市级建设行政主管部门 D. 县级以上建设行政主管部门

66.特种作业人员必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业 (√)

67.施工现场暂时停止施工的,施工单位应当做好现场防护,所需费用由 (A) 承担,或者按照合同约定执行。

A. 责任方 B. 建设单位 C. 施工单位 D. 分包单位

68.高度大于 6 米的脚手架,宜采用 (B) 斜道作为人员上下通道。

A. 人字型 B. 之字型 C. 一字型 D. 伸缩型

69.工作边沿无维护设施或维护设施高度低于 (C) 的,必须设置防护设施。

A. 600mm B. 700mm C. 800mm D. 900mm

70.《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012)规定,两台推土机在同一地区作业时,前后距离最小应大于 (C) 米。

A. 6 B. 7 C. 8 D. 9

71.防止伤亡事故和职业危害,最根本的措施是提高 (B) 的安全水平。

A. 职工 B. 技术装备本身 C. 各级领导 D. 安全管理人员

72.建筑施工企业申请安全生产许可证,应当对申请材料实质内容的 (C) 负责,不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。

A. 及时性 B. 准确性 C. 真实性 D. 合理性

73.施工升降机 (A) 级以上风时严禁开车,并将吊笼停于地面。

A. 6 B. 10 C. 12 D. 10

74.移动操作平台的面积不应超过（ ），高度不应超过（ ）。还应进行稳定验算，并采取措施减少立柱的长细比。（ B ）

A. 12m²； 2.5m B. 10m²； 5m C. 12m²； 2.8m D. 10m²； 2.8m

75.检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件、但不对检测结果负责。
（ × ）

76.按《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）》规定，因未履行安全生产管理职责或未执行法律法规、工程建设强制性标准造成质量安全事故的，项目经理一次记（ D ）分。
A. 1 B. 3 C. 6 D. 12

77.施工现场内堆放物料时，应与围墙保持（ B ），防止物料对墙体产生水平推力，导致围墙坍塌。
A. 一定距离 B. 安全距离 C. 合理距离 D. 正常距离

78.《安全生产法》规定，特种作业人员必须经专门的安全作业培训。取得特种作业（ A ）证书，方可上岗作业。
A. 操作资格 B. 许可 C. 安全 D. 岗位

79.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（ A ）使用。
A. 导线 B. 支撑物 C. 接地线 D. 防护物

80.采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在 100KN 及以上的起重吊装工程属超过一定规模的危险性较大的分部分项工程。专项施工方案应当由（ B ）组织召开专家论证会。

A. 建设单位 B. 施工单位 C. 监理单位 D. 设计单位

81.工程式总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（B）之日为止。

A. 提交竣工验收报告 B. 竣工验收合格 C. 竣工验收备案 D. 交付使用

82.《施工企业安全生产评价标准》规定，下列哪一项不属于施工企业生产安全事故报告处理制度的考核评价内容。（D ）

- A. 建立制度并及时、如实的上报施工生产中发生伤亡事故
- B. 对已发生的和未遂事故，按照“四不放过”的原则进行处理
- C. 建立生产安全事故发生及处理情况事故的档案
- D. 对已发生和未遂事故，对相关责任人进行继续教育

83.危险度表示发生事故的危险程度，它是由（ C ）决定的。

- A. 发生事故的可能性与系统本质安全性
- B. 本质安全性与危险源性质
- C. 发生事故的可能性与发生事故的严重性
- D. 危险源的性质与发生事故的严重性

84.搭设脚手架立杆时，应遵守下列哪个规定？（ A ）

- A. 每隔 6 跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可拆除
- B. 搭设立杆时，不必设置抛撑，可以一直搭到顶
- C. 立杆搭接长度不应小于 0.5m
- D. 相邻立杆的对接扣件都可在同一个水平面内

85. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（ D ）或者其他有关部门报告。

- A. 负有安全生产监督管理职责的部门
- B. 建设行政主管部门
- C. 劳动部门
- D. 负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门

86. 不符合搅拌机基本要求的是（B ）。

- A. 开关箱内设置 30mA•0.1S 的漏电保护器
- B. 开关箱与控制箱水平距离不小于 5m
- C. 搅拌机的外壳应按规定做保护接零
- D. 搅拌机的各传动部位，应装置防护罩

87. 《安全生产法》规定,生产经营单位的（ C ）对本单位的安全生产工作全面负责。

- A. 项目经理
- B. 技术负责人
- C. 主要负责人
- D. 法人

88. 在工地标准化评价检查程序和阶段,施工单位会同监理单位在房屋建筑工程主体施工阶段应进行自查自检的是（B ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/888004126075006106>