

# 精品学习资源复习备考宝典

——考前迅速提升——

(辅导资料、习题资源、知识点训练等)

# 炼油生产知识《炼油厂动设备》竞赛 试题与答案

## 目录简介

- 一、单选题：共 38 题
- 二、判断题：共 49 题
- 三、填空题：共 70 题
- 四、名词解释：共 5 题
- 五、简答题：共 13 题

### 一、选择题

1. 往复泵启动时要求出口阀（ B ）  
A. 关闭 B. 打开 C. 开关都一样
2. 离心泵启动前必须先（ A ）。  
A. 全开入口阀、全关出口阀 B. 全开入口阀和出口阀  
C. 全关入口阀、全开出口阀 D. 全关入口阀和出口阀
3. 某泵型号为:250YD II-150×2 其中 2 指（ A ）。  
A. 二级泵 B. 叶轮直径第二次切削 C. 二类材质

4. 离心泵使用要求：机械密封的重质油泄露不超过（ A ）滴/分。

A. 5 B. 10 C. 15

5. 齿轮泵属于（ C ）。

A. 叶片式泵 B. 往复式泵 C. 容积式泵

6. . 两台性能相同的离心泵并联工作时，总流量（ C ）单台泵工作时的二倍。

A. 大于 B. 等于 C. 小于

7. 泵的部件中具有锥形扩散管的是（B）

A. 计量泵 B. 高速泵； C. 叶片泵；

8. 存在困液现象的泵是（ A ）

A 齿轮泵； B 高速泵；

C 叶片泵； D 水环泵

9. 根据对机泵设备运行状态进行监测的结果，从维修的经济性出发所决定的检修活动称为（C）

A. 计划维修 B. 临时维修

C. 状态监测检修 D. 抢修

10. 下列说法正确的是（B）

A. 故障是指不可修复的失效现象。

B. 两种或两种以上化学性质不同或组织不同的物质，

以微观或宏观的形式组合而成的材料，都可以称为复合材料。

- C. 事故发生的原因与其设计无关
- D. 注油器注油滴数与活塞速度无关。

11. 泵由于流体进入叶轮相对运动方向与叶片进口角度不一样产生的损失称为（ B ）

- A. 摩擦损失 B. 冲击损失
- C. 分离损失 D. 机械损失

12. 热油泵启动前要暖泵，预热速度不得超过？（ A ）

- A、50℃/h B、80℃/h C、100℃/h

13. 评定机械振动水平时的测点位置总是确定在（ C ）上。

- A、基础 B、管子
- C、轴承座 D、基座

14. 振动烈度能反应出振动（ A ）。

- A、能量 B、质量
- C、变量 D、速度

15. 润滑油中变压器油的主要作用是（ A ）。

- A、绝缘 B、润滑 C、密封

16. 对长径比很大的旋转件，通常都要进行（ C ）试验。

- A、静平衡 B、静不平衡

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/896125224145010220>