

有限空间大比武理论知识测试题（判断）

1.某化工厂有一个大型罐体，罐体上除一个观察孔外，无其它出入口，该观察孔尺寸较小，人无法从观察孔内进入罐体内部，该罐体不属于有限空间。

对(正确答案)

错

2.安全操作规程是在工作中必须遵照执行的一种保证安全的规定程序，它在安全生产中具有重要作用。

对(正确答案)

错

3.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者地标的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴。4.（错）再次评估检测为2级的作业环境，作业者宜配置正压式隔绝式紧急逃生呼吸器。

对

错(正确答案)

5.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有依法获得安全生产保障的权利，并应当依法履行安全生产方面的义务。

对(正确答案)

错

6.作业者佩戴的安全帽，要有下颏带和后颈箍并应拴牢，以防帽子滑落与脱掉。

对(正确答案)

错

7.在有限空间内进行某些涂刷、切割等作业，作业中会产生的有毒有害物质只是少量的，不会对人体产生太大影响，因此在作业期间不用对有限空间持续通风。

对

错(正确答案)

8.评估检测是指作业前对有限空间气体进行的检测，检测值作为有限空间环境危险性分级、可否进行有限空间作业和采取防护措施的依据。

对(正确答案)

错

9.进行气体检测时，在有限空间底部要重点检测甲烷。

对

错(正确答案)

10.选择呼吸防护用品时防护用品的指定防护因数应该大于作业环境的危害因数。

对(正确答案)

错

11.在有限空间作业前应对作业风险进行评估，如果评估结果显示作业风险很低，可以不用安排监护者进行监护。

对

错(正确答案)

12.建筑施工过程中涉及的人工挖孔桩、工作井抹灰等作业不属于有限空间作业。

对

错(正确答案)

13.对深 6m 的检查井检测，检测点应分别设置在距井口 0.8m，3.8m，5.6m 处。

对(正确答案)

错

14.《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产工作应当以人为本，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。

对(正确答案)

错

15.在进行热水管道注水、降压、泄水作业，以及蒸汽管道送汽、排汽作业时，要特别注意作业前、作业过程中管道内热水和蒸汽的压力的变化，防止因压力的突然升高或降低导致热水蒸汽逸出对作业者造成伤害。冬季作业还要准备必要的防寒服装。

对(正确答案)

错

16.接触极高浓度硫化氢会导致人体“电击样”死亡。

对(正确答案)

错

17.安全防护设备设施应定期检查和维修，检查发现安全防护设备设施损坏，应按公司年度计划安排进行更换。

对

错(正确答案)

18.氧气检测应设定缺氧报警和富氧报警两级检测报警值，缺氧报警值应设定为19.5%，富氧报警值应设定为23.5%。

对(正确答案)

错

19.在作业时闻到有害物味道或感觉刺激性，有呼吸困难、头晕、恶心等任何身体不适时，如果已经佩戴了呼吸防护用品，应该坚持完成作业，待作业完成后再离开污染区域检查呼吸防护用品是否存在问题。

对

错(正确答案)

20.作业者进入3级环境携带紧急逃生呼吸器，可在意外情况时为作业者提供呼吸防护。可独立使用，也可配合其他呼吸防护用品使用。只能逃生使用，不可用于作业。

对(正确答案)

错

21.《中华人民共和国安全生产法》规定，国家实行生产安全事故责任追究制度，依照本法和有关法律、法规的规定，追究生产安全事故责任人员的法律责任。

对(正确答案)

错

22.当气体检测时间与作业者进入作业时间相隔超过 10min 时，为防止间隔期间有限空间内气体环境发生变化，进入前还需要进行再次评估检测。

对(正确答案)

错

23.作业前进行气体检测时，每种气体在每个检测点上应连续读取 3 次，以检测数据的最高值为依据。

对

错(正确答案)

24.进行气体检测时，要对污水井井口的硫化氢浓度进行重点测定。

对

错(正确答案)

25.《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。

对(正确答案)

错

26.再次评估检测结果为氧气 20.8%，硫化氢浓度为 0，可燃性气体为 1%LEL，一氧化碳浓度为 1ppm，作业过程中气体环境稳定，该环境下作业时应进行监护检测或个体检测。

对(正确答案)

错

27.根据北京市有限空间事故特点，盲目施救是造成有限空间作业事故进一步扩大的主要原因。

对(正确答案)

错

28.作业单位应对作业环境进行危险辨识及风险评估，并根据作业风险和作业内容提出具体针对性的作业实施方案。

对(正确答案)

错

29.对有限空间再次评估检测结果，氧气含量为 20.9%、硫化氢浓度为 3ppm，一氧化碳和可燃气体浓度为 0，作业者可穿戴任意一种长管呼吸器实施作业。

对

错(正确答案)

30.mg/m³ 表示气体浓度的体积浓度，ppm 表示气体浓度的质量浓度。

对

错(正确答案)

31.生产经营单位在有限空间内作业，按照规定制定了作业方案，可不对相关过作业人员的安全交底。

对

错(正确答案)

32.在进行有限空间作业时，监护者监护作业者安全进入有限空间后可视情况撤离。

对

错(正确答案)

33.气体检测报警仪的核心设备是传感器。

对(正确答案)

错

34.生产经营单位应当按照国家标准或行业标准为从业人员无偿提供合格的劳动防护用品，也可根据从业人员需要，以货币形式或其他物品替代。

对

错(正确答案)

35.从事有限空间作业的单位应按制度办理《有限空间作业审批表》，至少一式两份，不得涂改且要求存档时间至少一月。

对

错(正确答案)

36.上下传递作业工具和提升杂物时，应用绳索系牢，严禁抛扔，同时下方作业者应躲避，防止坠物伤人。

对(正确答案)

错

37.使用前应对使用者进行培训，确保每个使用者了解所使用的呼吸防护用品的局限性，并有能力正确使用。

对(正确答案)

错

38.硫化氢是一种有臭鸡蛋气味的易燃毒气。

对(正确答案)

错

39.检查面罩佩戴气密性的方法是：用双手掌心堵住呼吸阀体进气口，然后猛吸一口气，如果面罩紧贴面部，无漏气即可，否则应查找原因，调整佩戴位置直至气密。

对(正确答案)

错

40.通过设置警示标志，能有效警示有限空间的危险性。

对(正确答案)

错

41.有限空间作业时若发现井内有积水，必须使用绝缘性能良好的水泵先抽干积水后再作业。

对(正确答案)

错

42.评估检测为1级或2级且再次评估检测为3级时，应至少配置1台强制送风设备。

对(正确答案)

错

43.在不通风的地窖和密闭仓库中储存蔬菜、水果和谷物等可产生高浓度的一氧化碳。

对

错(正确答案)

44.有限空间作业上、下人孔时必须使用梯子，放置牢固，严禁把梯子搭在孔内线缆上，严禁作业者蹬踏线缆或线缆托架。

对(正确答案)

错

45.初始评估评估检测可燃气体检测结果为 15%LEL，再次评估检测结果为 6%LEL 的环境可以进行常规作业，相关设备应满足防爆要求。

对(正确答案)

错

46.有限空间作业安全生产条件是指满足有限空间作业安全所需的安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、安全防护设备设施、应救援设备设施、人员资质和应急处置能力等条件的总称。

对(正确答案)

错

47.任何呼吸防护用品的防护功能都是有限的，使用前应了解所用呼吸防护用品的局限性，并仔细阅读产品使用说明，严格按要求使用。携气式呼吸防护用品应限于受过专门培训的人员使用。

对(正确答案)

错

48.气体检测报警仪是用于检测和报警工作场所空气中氧气、可燃气和有毒有害气体浓度或含量的仪器，由探测器和报警控制器组成，当气体含量达到仪器设置的条件下可发出声光报警信号。

对(正确答案)

错

49.某新建电缆管沟深为 8m，进入其内实施电缆敷设作业可能存在高处坠落的风险，不存在窒息和中毒的风险。

对

错(正确答案)

50.发生有限空间事故后，应尽可能采取非进入式救援方式进行救援。

对(正确答案)

错

51.有限空间是指封闭或部分封闭，进出口受限但人员可以进入，未被设计为固定工作场所，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或氧含量不足的空间。

对(正确答案)

错

52.有限空间作业单位在安排人员开展有限空间作业前，应确保作业者身体状况良好，不酒后作业或带病作业。

对(正确答案)

错

53.《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位必须为从业人员提供符合国标或者行标的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴。

对(正确答案)

错

54.进入有限空间进行动火作业时只需办理动火作业证即可。

对

错(正确答案)

55.有限空间作业安全生产条件是指满足有限空间作业安全所需的安全生产责任制、安全生产规章制度、操作规程、安全防护设备设施、应救援设备设施、人员资质和应急处置能力等条件的总称。

对(正确答案)

错

56.作业者佩戴的安全帽，要有下颏带和后颈箍并应拴牢，以防帽子滑落与脱掉。

对(正确答案)

错

57.在有限空间内进行某些涂刷、切割等作业，作业中产生的有毒有害物质只是少量的，不会对人体产生太大影响，因此在作业期间不用对有限空间持续通风。

对

错(正确答案)

58.评估检测是指作业前对有限空间气体进行的检测，检测值作为有限空间环境危险性分级、可否进行有限空间作业和采取防护措施的依据。

对(正确答案)

错

59.隔绝式呼吸防护用品分为正压式和负压式两种。

对(正确答案)

错

60.作业者佩戴送风式长管呼吸器在有限空间内作业时，听到自身佩戴的扩散式气体检测报警仪发出有害气体超标的警报声，应立即取下送风式长管呼吸器面罩，打开紧急逃生呼吸器佩戴后撤离有限空间。

对

错(正确答案)

61.在有限空间作业前应对作业风险进行评估，如果评估结果显示作业风险很低，可以不用安排监护者进行监护。

对

错(正确答案)

62.在有害环境中，作业人员应始终佩戴呼吸防护用品。

对(正确答案)

错

63.对深 6m 的检查井检测，检测点应分别设置在距井口 0.8m，3.8m，4.6m 处。

对

错(正确答案)

64.《中华人民共和国安全生产法》规定，安全生产工作应当以人为本，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针。

对(正确答案)

错

65.《中华人民共和国安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在隐患的生产经营单位作出停产停业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。

对

错(正确答案)

66.接触极高浓度硫化氢会导致人体“电击样”死亡。

对(正确答案)

错

67.安全防护设备设施应定期检查和维修，检查发现安全防护设备设施损坏，应按公司年度计划安排进行更换。

对

错(正确答案)

68.氧气检测应设定缺氧报警和富氧报警两级检测报警值，缺氧报警值应设定为19.5%，富氧报警值应设定为23.5%。

对(正确答案)

错

69.在作业时闻到有害物味道或感觉刺激性，有呼吸困难、头晕、恶心等任何身体不适时，如果已经佩戴了呼吸防护用品，应该坚持完成作业，待作业完成后再离开污染区域检查呼吸防护用品是否存在问题。

对

错(正确答案)

70.作业者进入3级环境携带紧急逃生呼吸器，可在意外情况时为作业者提供呼吸防护。可独立使用，也可配合其他呼吸防护用品使用。只能逃生使用，不可用于作业。

对(正确答案)

错

71.现场止血方法常用的有三种，包括指压止血法、加压包扎止血法和止血带止血法。

对

错(正确答案)

72.当气体检测时间与作业者进入作业时间相隔超过10min时，为防止间隔期间有限空间内气体环境发生变化，进入前还需要进行再次评估检测。

对(正确答案)

错

73.作业前进行气体检测时，每种气体在每个检测点上应连续读取3次，以检测数据的最高值为依据。

对

错(正确答案)

74.作业单位应根据有限空间作业事故专项应急救援预案制定预案演练计划，每两年至少组织1次有限空间作业事故专项应急预案演练。

对

错(正确答案)

75.《中华人民共和国安全生产法》规定，从业人员应当遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，正确佩戴和使用劳动防护用品。

对(正确答案)

错

76.进入2级环境中作业，作业者应携带便携式气体检测报警设备连续监测作业面气体浓度。同时，监护者应对地下有限空间内气体进行连续监测。

对(正确答案)

错

77.根据北京市有限空间事故特点，盲目施救是造成有限空间作业事故进一步扩大的主要原因。

对(正确答案)

错

78.作业单位应对作业环境进行危险辨识及风险评估，并根据作业风险和作业内容提出具体针对性的作业实施方案。

对(正确答案)

错

79.对有限空间再次评估检测结果，氧气含量为 20.9%、硫化氢浓度为 3ppm，一氧化碳和可燃气体浓度为 0，作业者可穿戴任意一种长管呼吸器实施作业。

对

错(正确答案)

80.mg/m³ 表示气体浓度的体积浓度，ppm 表示气体浓度的质量浓度。

对

错(正确答案)

81.生产经营单位在有限空间内作业，按照规定制定了作业方案，可不对相关过作业人员进行安全交底。

对

错(正确答案)

82.在进行有限空间作业时，监护者监护作业者安全进入有限空间后可视情况撤离。

对

错(正确答案)

83.气体检测报警仪的核心设备是传感器。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/897030046001006043>