

# 2024 年施工员之装修施工基础知识模考预测题库(夺冠系列)

## 单选题 (共 45 题)

1、建设工程实行施工总承包的，施工现场的安全生产由（ ）。

- A. 由分包单位各自负责
- B. 总承包单位负总责
- C. 由建设单位负总责
- D. 由监理单位负责

**【答案】 B**

2、下列哪类石材的耐水性能 (K) 可以用于重要建筑。（ ）。

- A.  $K=0.2$
- B.  $K=0.4$
- C.  $K=0.6$
- D.  $K=0.8$

**【答案】 D**

3、确定人工定额消耗的过程中，不属于技术测定法的是（ ）。

- A. 测时法
- B. 写实记录法
- C. 工作日写实法
- D. 统计分析法

**【答案】 D**

4、下列关于施工项目管理组织的形式的说法中，错误的是（ ）。

A.工作队式项目组织适用于大型项目，工期要求紧，要求多工种、多部门配合的项目

B.事业部式适用于大型经营型企业的工程承包

C.部门控制式项目组织一般适用于专业性强的大中型项目

D.矩阵制项目组织适用于同时承担多个需要进行项目管理工程的企业

**【答案】 C**

5、现行建设工程费用由（ ）构成。

A.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费

B.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费

C.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、税金

D.分部分项工程费、措施项目费、其他项目费、规费和税金

**【答案】 D**

6、预算定额人工工日消耗量应包括（ ）。

A.基本用工和人工幅度差用工

B.辅助用工和基本用工

C.基本用工和其他用工

D.基本用工，其他用工和人工幅度差用工

**【答案】 D**

7、开式沥青混合料压实后剩余空隙率（ ）。

A.4%~10%

B. 小于 10%

C. 10%~15%

D. 大于 15%

**【答案】 D**

8、箱形基础的混凝土强度等级不应低于（ ）。

A. C15

B. C20

C. C30

D. C40

**【答案】 C**

9、《安全生产法》对安全事故等级的划分标准中重大事故是指（ ）。

A. 造成 30 人及以上死亡

B. 10 人以上及 30 人以下死亡

C. 3 人以上 10 人以下死亡

D. 3 人以下死亡

**【答案】 B**

10、扩展基础钢筋混凝土强度等级不应小于（ ）。

A. C15

B. C20

C. C30

D. C45

**【答案】 B**

11、水磨石机更换新磨石后，应先在废水磨石地坪上或废水泥制品表面磨（ ）待金刚石切削刃磨出后，再投入工作面作业。

A.0.5h

B.0.5 ~1h

C.1 ~2h

D.2.5 ~3h

**【答案】 C**

12、天棚的骨架分为简单型和复杂型两种，复杂型必须满足的条件是（ ）。

A.面层高差 $\geq 100\text{mm}$

B.面层高差 $\geq 80\text{mm}$

C.面层高差 $\geq 100\text{mm}$ ，不同标高的少数面积占15%以上

D.面层高差 $\geq 120\text{mm}$ ，不同标高的少数面积占10%以上

**【答案】 C**

13、PVC壁纸裱糊施工工艺流程为（ ）。

A.基层处理→弹线→预拼→封闭底涂一道→裁纸、编号→润纸→刷胶→上墙裱糊→修整表面→养护

B.基层处理→弹线→预拼→裁纸、编号→润纸→刷胶→封闭底涂一道→上墙裱糊→修整表面→养护

C.基层处理→封闭底涂一道→弹线→预拼→裁纸、编号→润纸→刷胶→上墙裱糊→修整表面→养护

D.基层处理→弹线→预拼→裁纸、编号→润纸→刷胶→封闭底涂一道→上墙裱糊→修整表面→养护

**【答案】 C**

14、 ( ) 是预算定额的制定基础。

- A. 施工定额
- B. 估算定额
- C. 机械定额
- D. 材料定额

**【答案】 A**

15、 42.5 强度等级的水泥，其 28d 抗压强度应大于 ( ) 。

- A. 0.425MPa
- B. 4.25MPa
- C. 42.5MPa
- D. 425MPa

**【答案】 C**

16、 防震缝的设置是为了预防 ( ) 对建筑物的不利影响而设计的。

- A. 温度变化
- B. 地基不均匀沉降
- C. 地震
- D. 荷载过大

**【答案】 C**

17、 钢筋混凝土过梁在墙体上的搁置长度不小于 ( ) mm

- A.60
- B.120
- C.180
- D.240

**【答案】 D**

18、建筑装饰构造是实现（ ）目标、满足建筑物使用功能、美观要求及保护主体结构在各种环境因素下的稳定性和耐久性的重要保证。

- A.建筑设计
- B.结构设计
- C.机电设计
- D.装饰设计

**【答案】 D**

19、窗扇安装风钩，窗扇风钩应装在窗框下冒头与窗扇下冒头夹角外，使窗开启后成（ ）。

- A.30°
- B.45°
- C.60°
- D.90°

**【答案】 D**

20、聚丙烯底漆的稀释剂是（ ）。

- A.水
- B.甲基化酒精

C.石油溶剂

D.丙酮

**【答案】 A**

21、当墙与基础使用不同的材料，且位于标高-0.25m 处，则基础与墙的分界线是（ ）。

A.设计室内地坪标高

B.设计室外地坪标高

C.标高-0.25m 处

D.设计室内地坪标高与设计室外地坪标高的中间部位

**【答案】 C**

22、（ ）兼有玻璃和陶瓷的优点。

A.压花玻璃

B.磨砂玻璃

C.镭射玻璃

D.微晶玻璃

**【答案】 D**

23、下列选项中，不属于建立施工项目经理部的基本原则的是（ ）。

A.根据所设计的项目组织形式设置

B.适应现场施工的需要

C.满足建设单位关于施工项目目标控制的要求

D.根据施工工程任务需要调整

**【答案】 C**

24、关于防震缝说法不正确的是（ ）。

- A.防震缝不可以代替沉降缝
- B.防震缝应沿建筑的全高设置
- C.一般情况下防震缝的基础断开设置
- D.建筑物相邻部分的结构刚度和质量相差悬殊时应设置防震缝

**【答案】 C**

25、分格条使用前要用（ ），以防止使用时变形。

- A.胶涂满
- B.截断
- C.水浸透
- D.水泥砂浆固定

**【答案】 C**

26、根据体积密度不同，纤维板分为硬质纤维板、半硬质纤维板和软质纤维板。其中半硬质纤维板的体积密度为（ ）。

- A.300~700kg/m<sup>3</sup>
- B.400~800kg/m<sup>3</sup>
- C.400~700kg/m<sup>3</sup>
- D.300~800kg/m<sup>3</sup>

**【答案】 B**

27、以下描述正确的是（ ）。

A.AutoCAD是办公自动化软件

B.MicrosoftProject 是多媒体软件

C.WinDowsXP是操作系统

D.word 是电子表格软件

**【答案】 C**

28、从（ ）开始，AutoCAD增添了许多强大的功能，如 AutoCAD设计中心（ADC）、多文档设计环境（MD）、Internet 驱动、新的对象捕捉功能、增强的标注功能以及局部打开和局部加载的功能。

A.AutoCADR14

B.AutoCAD2000

C.AutoCAD2004

D.AutoCAD2010

**【答案】 B**

29、玻璃的密度高，约为（ ），孔隙率接近于零，所以，玻璃通常视为绝对密实的材料。

A.2350 ~ 2450kg/m<sup>3</sup>

B.2400 ~ 2500kg/m<sup>3</sup>

C.2450 ~ 2550kg/m<sup>3</sup>

D.2350 ~ 2500kg/m<sup>3</sup>

**【答案】 C**

30、下列选项中，（ ）不属于无机类胶粘剂。

- A. 硅酸型胶粘剂
- B. 磷酸型胶粘剂
- C. 树脂胶粘剂
- D. 硼酸型胶粘剂

**【答案】 C**

31、下列哪一类石材不属于水泥型人造石材。（ ）

- A. 人造大理石
- B. 人造玉石
- C. 水磨石
- D. 人造艺术石

**【答案】 B**

32、矩形截面尺寸不小于（ ）。

- A. 70.7mm × 70.7mm
- B. 40mm × 40mm
- C. 40mm × 160mm
- D. 250mm × 250mm

**【答案】 D**

33、荷载按时间的变异性分为：永久荷载和（ ）。

- A. 恒载
- B. 动载
- C. 可变荷载

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/897152051145006055>