

## 数据库基础及应用

### 一、填空

1. 数据库系统由硬件 、数据库、数据库管理系统、应用程序系统、数据库管理员和用户所组成。
2. 关系中的元组和属性分别对应二维表中的 行（记录） 和 列（字段） 。
3. 传统的集合运算包括 并 、差 和交三种。
4. 数据处理是将数据转换成信息 的过程。
5. 关系运算包括两类：一类是传统的集合运算，另一类是专门的关系运算。
6. 在 Visual FoxPro6.0 中说明数组后，数组的每个元素在未赋值之前的默认值是逻辑值.F. 。
7. 在 Visual FoxPro6.0 中数据库文件的扩展名是.DBC，数据库表文件的扩展名是.DBF 。
8. 打开数据库设计器的命令是 **Modify database** 。
9. Visual FoxPro6.0 中的范围选择包含有四种情况，分别为 **all** 、 **next n** 、 **record n** 和 **rest**。
10. Visual FoxPro6.0 中的严格日期格式使用 花括号{ } 作为起止定界符。
11. 关闭数据表是将内存中的数据存入磁盘上。
12. 给逻辑型字段输入真值时，打入.T.或.Y.，输入假值时，打入.F.或.N.。
13. 可以在项目 managers 的 代码 选项卡下建立命令文件 。
14. SQL 插入记录的命令是 **INSERT**，删除记录的命令是 **Delete**，修改记录的命令是 **update**。
15. 在 **SQR** 的嵌套查询中，量词 **ANY** 和 **SOME** 是同义词。在 **SQL** 查询时，使用 **WHERE** 子句指出的是查询条件。
16. 从职工数据库表中计算工资合计的 **SQL** 语句是 **SELECT SUM(工资) FROM 职工**。
17. 把当前表当前记录的学号，姓名字段值复制到数组 **A** 的命令是 **SCATTER FIELD 学号, 姓名 to A**。
18. 在表单中确定控件是否可见的属性是 **Visible** 。
19. 定义一个基本表就是定义其表名，以及每个字段的 字段名、类型、宽度 和小数位数。
20. 假定利用 **CREATE TABLE** 命令建立如下一个基本表：**BOOK**（总编号 **C(6)**，分类号 **C(3)**，书名 **C(16)**，单价 **N(10, 2)**），则单价字段的类型为数值型，字段宽度为 **10**，其中包含有 **2** 位小数。

21. 若在打开索引文件的情况下，使数据表记录仍按照建库时的自然顺序排列，则应使用不带任何参数的 **set order to** 命令，或在该命令中加入数值 0 参数。
22. 若两个库是按照关键字段建立关联的，则当当前库中的记录指针移动到关键字段的值为 X 的记录上时，被关联库中的记录指针 也被移动到关键字段的值为 X 的记录上 。
23. 假定一个数据表文件的文件名为 **XYZ. DBF**，则它的结构化复合索引文件的文件名为 **xyz.cdx**，当 **XYZ. DBF** 被打开时，它的结构化复合索引文件 将同时被打开 。
24. **LOCATE** 命令能够查询到当前表中满足范围和条件的 第一条记录 ，其后使用 **continue** 命令能够继续查询到下一条记录。
25. 假定在编号为 10 以内的一个工作区上打开有一个数据表，并指定了用户别名，则在其它工作区使用 **SELECT** 命令时，可以使用 3 种不同参数中的一种来选定该工作区。
26. 在 **Visual FoxPro6.0** 中的字符串常量可以使用 单引号 、双引号 或 中括号 作为起止定界符。
27. 使用 **STORE** 语句能够一次对 多个 内存变量赋值，使用赋值号（即等号）语句能够一次对 一个 内存变量赋值。
28. **ACCEPT** 命令接受从键盘上输入的 字符串 ，**INPUT** 命令接受从键盘上输入的 表达式 ，**WAIT** 命令接受从键盘上输入的 单个字符 。
29. 用二维表数据来表示实体之间联系的数据模型称为 关系数据模型 。
30. 在定义一个基本表中，每个字段的类型用一个字母表示，其中字母 **C** 表示 字符 型，**N** 表示 数值 型，**D** 表示 日期 型。
31. **RELEASE WINDOW** 为 释放窗口 命令。
32. 在表结构中，定义一个字段的三个参数是字段名称、类型 和 宽度 。
33. **Visual FoxPro6.0** 是一种 关系 型数据库管理系统，它是以 二维表 的形式组织起来的数据集合，二维表中的一行， 对应表的一个 记录 ，在关系中称为元组；二维表中的一列，对应表的一个字段，在关系中称为 属性 。
34. 在 **Visual FoxPro6.0** 中查询文件的扩展名是 **.qpr**
35. **Visual FoxPro6.0** 命令文件的修改和运行分别通过 **MODIFY COMMAND** 和 **DO** 命令来实现。
36. 使数据表中的记录指针按记录号作绝对移动的命令为 **GO**，根据当前记录作相对移动的命令为 **SKIP**，按条件定位的命令为 **REST**。
37. 列出表文件结构的命令 **List structure** 。
38. 清屏命令为 **clear**
39. 要对一个已存在磁盘中数据表文件进行操作，需用 **USE** 命令将其从磁盘上装入内存。

40. 写出执行如下命令后 ? 命令的显示结果。

```
use xjda
count
? eof()      则显示结果为.T.
go top
? .not.bof() 则显示结果为.T.
skip -1
? .not.bof() 则显示结果为.F.
```

41. 写出执行如下命令后 ? 命令的显示结果。

```
use xjda
list
? .not.eof() 则显示结果为.F.
go top
? bof() 则显示结果为.F.
skip -1
? bof() 则显示结果为.T.
```

42. 如下扩展名的类型为:**.PRG** 命令 文件, **IDX** 索引文件, **.MEM** 内存变量文件。

43. 在 **VFP** 中, 应用程序向导 与应用程序生成器强大工具, 使用它们可以简化开发工作。

44. 建立索引文件的命令为 **INDEX** , 此命令只能对字符型 字段、数字型 字段和 日期型 字段等建立索引文件。

45. 在 **Foxpro** 状态下, 使用 **MODIFY COMMAND** 命令能够建立和修改程序文件。

46. 若系统使用的默认日期格式是 **MM/DD/YY**, 其中前两位数字代表月份 中间两位数字代表 日子 最后两位数字代表年份。

47. 使用 **F I N D** 命令和 **S E E K** 命令进行查询当前数据表之前必须打开相应的 索引文件

48. 退出 **Visual FoxPro6.0** 系统的命令是 **QUIT** 。

49. 在 **Visual FoxPro6.0** 中, 项目文件的扩展名是 **.PJX** 。

50. 在 **Visual FoxPro6.0** 中, 表单是一个窗口界面。

51. 当程序运行时, 要求表单中的标签呈现空白, 则在设计时, 应当在此文本框的属性窗口中, 把此标签的 **CAPTION**。

52. 在表单中可用来输入或显示汉字、英文字母等字符的控件是 文本框和 编辑框 。

53. 要想在代码中给名为 **text1** 的文本框赋予文本: **COOD WORK!** 时, 应当编写的语句

是 is orm. x 1. alu GRDD。

54. Visual FoxPro6.0 提供了列表框控件，当列表框中的项目较多、超过了列表框的长度时，系统会自动在列表框边上加一个 滚动条 。

55. 若要求在菜单中包含分隔条，则设计时，在菜单的标题属性中应设置为 \_\-\_\_。

56. 在 Visual FoxPro6.0 中，由系统事先设定的，能被对象识别和响应的动作称为事件。

57. 下图中的图案表示工具箱中的两个控件，其中①是标签控件，②是单选按钮组\_控件。

## 二、单项选择题

1. Visual FoxPro DBMS 是( B )。

A、操作系统的一部分                      B、操作系统支持下的系统软件

C、一种编译程序                              D、一种操作系统

2. Visual FoxPro DBMS 基于的数据模型是( B )。

A、层次型      B、关系型      C、网状型      D、混合型

3.设有部门和职员两个实体，每个职员只能属于一个部门，一个部门可以有多名职员，则部门与职员实体之间的联系类型是( B )。

A、m:n      B、1:m      C、m:k      D、1:1

4.在 Visual FoxPro6.0 中，表结构中的逻辑型、通用型、日期型字段的宽度由系统自动给出，它们分别为( A )。

A、1、4.8      B、4.4.10      C、1、10.8      D、2、8.8

5.在 Visual FoxPro6.0 中，学生表 STUDENT 中包含有通用型字段，表中通用型字段中的数据均存储到另一个文件中，该文件名为( D )。

A、STUDENT.DOC                              B、STUDENT.MEM

C、STUDENT.DBT                                D、STUDENT.FPT

6.F O R 教授 \$ 职称，则与下列等价的是 ( B )

A、F O R 职称= 教授 A N D 职称= 副教授

B、F O R 职称= 教授 O R 职称= 副教授

C、F O R 职称= 教授

D、F O R 职称= 副教授

7.连编后可以脱离开 Visual FoxPro 独立运行的程序是( B )。

A、APP 程序      B、EXE 程序      C、FXP 程序      D、PRG 程序

8.关系数据库管理系统所管理的关系是( B )。

- A、一个 DBF 文件                      B、若干个二维表  
C、一个 DBC 文件                      D、若干个 DBC 文件
- 9.在 Visual FoxPro6.0 中，可以对字段设置默认值的表( A )。
- A、必须是数据库表                      B、必须是自由表  
C、自由表或数据库表                      D、不能设置字段的默认值
- 10.Visual FoxPro6.0 关系数据库管理系统能够实现的三种基本关系运算是( C )。
- A、索引、排序、查找                      B、建库、录入、排序  
C、选择、投影、联接                      D、显示、统计、复制
- 11.在 Visual FoxPro6.0 中，打开数据库的命令是( A )。
- A、OPEN DATABASE <数据库名>      B、USE <数据库名>  
C、USE DATABASE <数据库名>      D、OPEN <数据库名>
- 12.连续执行以下命令之后，最后一条命令的输出结果是( D )。
- SET EXACT OFF  
X="A "  
? IIF ("A"=X, X-"BCD", X+"BCD")
- A、A      B、BCD      C、A BCD      D、ABCD
- 13.在以下四组函数运算中，结果相同的是( A )。
- A、LEFT("Visual FoxPro",6)与 SUBSTR("Visual FoxPro",1,6)  
B、YEAR( DATE())与 SUBSTR(DTOC( DATE ( ) ),7,2)  
C、VARTYPE("36-5\*4")与 VARTYPE(36-5\*4)  
D、假定 A="this ", B="is a string", A-B 与 A+B
- 14.在 Visual Foxpro6.0 中，用于建立或修改过程文件的命令是( B )。
- A、MODIFY <文件名>                      B、MODIFY COMMAND <文件名>  
C、MODIFY PROCEDURE <文件名>      D、上面 B)和 C)都对
- 15.结构化程序设计的三种基本逻辑结构是( B )。
- A、选择结构、循环结构和嵌套结构      B、顺序结构、选择结构和循环结构  
C、选择结构、循环结构和模块结构      D、顺序结构、递归结构和循环结构
- 16.使用命令 DECLARE mm(2,3)定义的数组，包含的数组元素（下标变量）的个数为( D )。
- A、2 个      B、3 个      C、5 个      D、6 个
- 17.在下列函数中，函数值为数值的是( A )。
- A、AT('人民', '中华人民共和国')      B、CTOD('01/01/96')

C、BOF()

D、SUBSTR(DTOC(DATE()),7)

18.在 Visual FoxPro6.0 中，通用型字段 G 和备注型字段 M 在表中的宽度都是( B )。

A、2 个字节      B、4 个字节      C、8 个字节      D、10 个字节

19.不论索引是否生效，定位到相同记录上的命令是( B )。

A、GO TOP      B、GO BOTTOM      C、GO 6      D、SKIP

20、可以伴随着表的打开而自动打开的索引是( C )。

A、单一索引文件(IDX)      B、复合索引文件(CDX)

C、结构化复合索引文件      D、非结构化复合索引文件

21、要为当前表所有职工增加 100 元工资应该使用命令( D )。

A、CHANGE 工资 WITH 工资+100      B、REPLACE 工资 WITH 工资+100

C、CHANGE ALL 工资 WITH 工资+100      D、REPLACE ALL 工资 WITH 工资+100

22、函数 EOF ( ) 的值的类型是 ( C )

A、字符型      B、数字型      C、逻辑型      D、日期型

23.在 Visual FoxPro6.0 系统中根据当前记录向前或向后作相对移动指针的命令为

( B )

A、GO

B、SKIP

C、LOCATE

D、CONTINUE

24.在 Visual FoxPro6.0 中绝对移动指针的命令为 ( A )

A、GO

B、SKIP

C、LOCATE

D、CONTINUE

25.DISPLAY←┘的作用为 ( B )

A、显示当前表的结构

B、显示当前表的当前记录

C、显示当前表的所有记录

D、修改当前表的记录

26.USE ABC命令的功能是 ( B )

A、建立文件名为 ABC.DBF 的表结构

B、打开文件名为 ABC.DBF 的表文件

C、关闭文件名为 ABC.DBF 的表文件

D、打开文件名为 ABC 的索引文件

27.在 Visual FoxPro6.0 中，能够删除全部记录的命令是 ( C )

A、DELETE

B、EDIT

C、ZAP

D、PACK

28.执行以下命令后，其功能是 ( D )

DELETE

P A C K

- A、逻辑删除所有记录
- B、逻辑删除当前记录
- C、物理删除所有记录
- D、物理删除当前记录

29.执行以下命令后，同时打开的表个数为（ B ）

S E L E C T 1

U S E A 1

U S E A 2

S E L E C T 2

U S E A 3

U S E A 4

- A、1个
- B、2个
- C、3个
- D、4个

30、执行以下两条命令后，则（ A ）

U S E Z G J K

I N S E R T B E F O R E B L A N K

- A、新记录为第一条记录，原第一条为第二条记录；
- B、新记录为第二条记录，原第二条为第三条记录；
- C、新记录为第三条记录，原第三条为第四条记录；
- D、以上答案都不正确

31、R E P L A C E 基本工资 W I T H 基本工资+10的功能为（ B ）

- A、所有记录的基本工资都增加10元；
- B、当前记录的基本工资都增加10元；
- C、所有记录的基本工资都等于10元；
- D、当前记录的基本工资修改为10元。

32、执行以下两条命令后，则（ A ）

U S E Z G J K

G O 5

I N S E R T B L A N K B E F O R E

- A、新记录为第五条记录，原第五条为第六条记录；
- B、新记录为第六条记录，原第六条为第七条记录；
- C、新记录为第四条记录，原第四条为第五条记录；
- D、新记录为末记录。

33.修改当前表结构的命令为（ C ）

- A、MODIFY COMMAND      B、EDIT  
C、MODIFY STRUCTURE    D、BROWSE

34.执行以下三条命令后，则（ C ）

```
USE ZGJK  
SKIP 1  
DISPLAY
```

- A、显示所有记录；BOF（）的值为 F  
B、显示第一条记录；BOF（）的值为 F  
C、显示第一条记录；BOF（）的值为 T  
D、显示所有记录；BOF（）的值为 T

35.命令中范围值为任选项时，则省略值为（ C ）

- A、任何命令中均为ALL      B、任何命令中均为当前记录  
C、某些命令为当前记录而有些命令为ALL    D、以上答案都不正确

36.假设表AAA、dbf中有10条记录，执行以下命令后当前记录为（ C ）

```
USE AAA  
GO 3  
SKIP 5  
DISPLAY RECORD 5
```

- A、1号记录      B、10号记录      C、5号记录      D、3号记录

37.在Visual FoxPro6.0中，调用表设计器建立数据库表STUDENT.DBF的命令是（ C ）。

- A、MODIFY STRUCTURE STUDENT      B、MODIFY COMMAND STUDENT  
C、CREATE STUDENT      D、ALTER TABLE STUDENT

38.在Visual FoxPro6.0中，关于自由表叙述正确的是（ B ）。

- A、自由表和数据库表是完全相同的      B、自由表不能建立字段级规则和约束  
C、自由表不能建立候选索引      D、自由表不可以加入到数据库中

39.使用SQL语句进行分组检索时，为了去掉不满足条件的分组，应当（ B ）。

- A、使用WHERE子句  
B、在GROUP BY后面使用HAVING子句  
C、先使用WHERE子句，再使用HAVING子句  
D、先使用HAVING子句，再使用WHERE子句

40、在Visual FoxPro6.0中，使用SQL命令将学生STUDENT中的学生年龄AGE字段

的值增加 1 岁，应该使用的命令是( D )。

- A、REPLACE AGE WITH AGE+1
- B、UPDATE STUDENT AGE WITH AGE+1
- C、UPDATE SET AGE WITH AGE+1
- D、UPDATE STUDENT SET AGE=AGE+1

41、若使用 REPLACE 命令时，其范围子局为 ALL 或 REST，则执行该命令后，记录指针指向( B )。

- A、首记录
- B、末记录
- C、首记录前面
- D、末记录的后面

42、在 Visual FoxPro6.0 中，相当于主关键字的索引是( A )。

- A、主索引
- B、普通索引
- C、唯一索引
- D、排序索引

43.在 Visual FoxPro6.0 中，存储图象的字段类型应该是( B )。

- A、备注型
- B、通用型
- C、字符型
- D、双精度型

44.标准 SQL 基本查询模块的结构是( D )。

- A、SELECT FROM ORFER B
- B、SELECT WHERE GROUP B
- C、SELECT WHERE HAVING
- D、SELECT FROM WHERE

45.在 DO WHILE ENDDO 循环结构中，LOOP 命令的作用是( B )。

- A、退出过程，返回程序开始处
- B、转移到 DO WHILE 语句行，开始下一个判断和循环
- C、终止循环，将控制转移到本循环结构 ENDDO 后面的第一条语句继续执行
- D、终止程序执行

46.使用 SQL 语句从表 STUDENT 中查询所有姓王的同学的信息，正确的命令是( A )。

- A、SELECT \* FROM STUDENT WHERE LEFT(姓名, 2)="王"
- B、SELECT \* FROM STUDENT WHERE RIGHT(姓名, 2)="王"
- C、SELECT \* FROM STUDENT WHERE TRIM(姓名, 2)="王"
- D、SELECT \* FROM STUDENT WHERE STR(姓名, 2)="王"

47.部门表:

| 部门号 | 部门名称    |
|-----|---------|
| 40  | 家用电器部   |
| 10  | 电视录摄像机部 |
| 20  | 电话手机部   |
| 30  | 计算机部    |

商品表:

| 部门号 | 商品号  | 商品名称     | 单价       | 数量 | 产地 |
|-----|------|----------|----------|----|----|
| 40  | 0101 | A 牌电风扇   | 200.00   | 10 | 广东 |
| 40  | 0104 | A 牌微波炉   | 350.00   | 10 | 广东 |
| 40  | 0105 | B 牌微波炉   | 600.00   | 10 | 广东 |
| 20  | 1032 | C 牌传真机   | 1000.00  | 20 | 上海 |
| 40  | 010  | D 牌微波炉_A | 420.00   | 10 | 北京 |
| 20  | 0110 | A 牌电话机   | 200.00   | 50 | 广东 |
| 20  | 0112 | B 牌手机    | 2000.00  | 10 | 广东 |
| 40  | 0202 | A 牌电冰箱   | 3000.00  | 2  | 广东 |
| 30  | 1041 | B 牌计算机   | 6000.00  | 10 | 广东 |
| 30  | 0204 | C 牌计算机   | 10000.00 | 10 | 上海 |

SQL 语句

SELECT 部门号, MAX (单价\*数量) FROM 商品表 GROUP BY 部门号

查询结果有几条记录? ( C )

- A、1
- B、4
- C、3
- D、10

48.部门表:

| 部门号 | 部门名称    |
|-----|---------|
| 40  | 家用电器部   |
| 10  | 电视录摄像机部 |
| 20  | 电话手机部   |
| 30  | 计算机部    |

商品表:

| 部门号 | 商品号  | 商品名称     | 单价      | 数量 | 产地 |
|-----|------|----------|---------|----|----|
| 40  | 0101 | A 牌电风扇   | 200.00  | 10 | 广东 |
| 40  | 0104 | A 牌微波炉   | 350.00  | 10 | 广东 |
| 40  | 0105 | B 牌微波炉   | 600.00  | 10 | 广东 |
| 20  | 1032 | C 牌传真机   | 1000.00 | 20 | 上海 |
| 40  | 010  | D 牌微波炉_A | 420.00  | 10 | 北京 |
| 20  | 0110 | A 牌电话机   | 200.00  | 50 | 广东 |
| 20  | 0112 | B 牌手机    | 2000.00 | 10 | 广东 |
| 40  | 0202 | A 牌电冰箱   | 3000.00 | 2  | 广东 |
| 30  | 1041 | B 牌计算机   | 6000.00 | 10 | 广东 |

30 0204 C 牌计算机 10000.00 10 上海

SQL 语句

SELECT 产地, COUNT(\*) 提供的商品种类数;

FROM 商品表;

WHERE 单价>200;

GROUP BY 产地 HAVING COUNT(\*)>=2;

ORDER BY 2 DESC

查询结果的第一条记录的产地和提供的商品种类数是( C )

A、北京, 1      B、上海, 2      C、广东, 5      D、广东, 7

49.可以链接或嵌入 OLE 对象的字段类型是( C )。

A、备注型字段      B、通用型和备注型字段

C、通用型字段      D、任何类型的字段

50、在 SQL 查询时, 使用 WHERE 子句指出的是( C )。

A、查询目标      B、查询结果      C、查询条件      D、查询视图

51、在下面关于面向对象数据库的叙述中, 错误的是( D )。

A、每个对象在系统中都有唯一的对象标识

B、事件作用于对象, 对象识别事件并作出相应反应

C、一个子类能够继承其所有父类的属性和方法

D、一个父类包括其所有子类的属性和方法

52、在 Visual FoxPro6.0 中进行参照完整性设置时, 要想设置成: 当更改父表中的主关键字段或候选关键字段时, 自动更改所有相关子表记录中的对应值。应选择( C )。

A、限制(Restrict)      B、忽略(Ignore)

C、级联(Cascade)      D、级联(Cascade)或限制(Restrict)

53.在 Visual FoxPro6.0 的命令窗口, 使用 SET RELATION 命令可以建立两个表之间的关联, 这种关联是( C )。

A、永久性关联      B、永久性关联或临时性关联

C、临时性关联      D、永久性关联和临时性关联

54.清除主窗口屏幕的命令是( A )。

A、CLEAR      B、CLEAR ALL      C、CLEAR SCREEN      D、CLEAR WINDOWS

55.在下面的 Visual FoxPro6.0 表达式中, 不正确的是( D )。

A、{^2002-05-01 10:10:10 AM}-10      B、{^2002-05-01}-DATE()

C、{^2002-05-01}+DATE()      D、{^2002-05-01}+[1000]

56.在 Visual FoxPro6.0 中，下面 4 个关于日期或日期时间的表达式中，错误的是( C )。

A、{^2002.09.01 11:10:10:AM}-{^2001.09.01 11:10:10AM}

B、{^2002/01/01}+20

C、{^2002.02.01}+{^2001.02.01}

D、{^2002/02/01}-{^2001/02/01}

57.下面关于 Visual FoxPro6.0 数组的叙述中，错误的是( C )。

A、用 DIMENSION 和 DECLARE 都可以定义数组

B、Visual FoxPro 只支持一维数组和二维数组

C、一个数组中各个数组元素必须是同一种数据类型

D、新定义数组的各个数组元素初值为.F.

58.在数据库设计器中，建立两个表之间的一对多联系是通过以下索引实现的( A )。

A、"一方"表的主索引或候选索引，"多方"表的普通索引

B、"一方"表的主索引，"多方"表的普通索引或候选索引

C、"一方"表的普通索引，"多方"表的主索引或候选索引

D、"一方"表的普通索引，"多方"表的候选索引或普通索引

59.RELEASE ALL LIKE A\*命令的功能是( B )

A、删除所有内存变量； B、删除所有以字母 A 开头的内存变量；

C、删除所有以字母 A 开头以外的内存变量； D、恢复所有以字母 A 开头的内存变量。

60、在 VFP 中，执行下面命令后，屏幕上显示的记录号是( B )。

USE student

GO 5

LIST NEXT 5

A、1-5 B、5-9 C、6-10 D、10-14

61、在表单设计器环境下，要选定表单中某选项组里的某个选项按钮，可以( C )。

A、单击选项按钮

B、双击选项按钮

C、先单击选项组，并选择"编辑"命令，然后再单击选项按钮

D、以上 B 和 C 都可以

62、在 Visual FoxPro6.0 中，运行表单 T1.SCX 的命令是( C )。

A、DO T1 B、RUN FORM1 T1

C、DO FORM T1 D、DO FROM T1

63.在 Visual FoxPro6.0 中，使用 菜单设计器 定义菜单，最后生成的菜单程序的扩展名

是( A )。

A、.MNX      B、.PRG      C、.MPR      D、.SPR

64.调用报表格式文件 PP1 预览报表的命令是( C )。

## A、REPORT FROM PP1 PREVIEW

## B、DO FROM PP1 PREVIEW

## C、REPORT FORM PP1 PREVIEW

D、 DO FORM PP1 PREVIEW

65.在 Visual FoxPro6.0 中的一个表只能建立( A )。

A、一个主索引

B、二个主索引

C、多个主索引                      D、以上都不对

66.在 Visual FoxPro6.0 中，为了将表单从内存中释放（清除），可将表单中退出命令按钮的 Click 事件代码设置为( D )。

A、 ThisForm.Refresh                      B、 ThisForm.Delete

C、ThisForm.Hide                      D、ThisForm.Release

67.假定一个表单里有一个文本框 **Text1** 和一个命令按钮组 **CommandGroup1**, 命令按钮组是一个容器对象, 其中包含 **Command1** 和 **Command2** 两个命令按钮。如果要在 **Command1** 命令按钮的某个方法中访问文本框的 **value** 属性值, 下面哪个式子是正确的?

( A )

A、 ThisForm.Text1.value      B、 This.Parent.value

C、Parent.Text1.value      D、This.Parent.Text1.value

68.在 Visual FoxPro6.0 中,创建一个名为 SDB、DBC 的数据库文件,使用的命令是( D )

A、CREATE                      B、CREATE SDB

C、DROP TABLE SDB                      D、CREATE DATABASE SDB

69.在 Visual FoxPro6.0 中，关于视图的正确叙述是( D )。

A、视图与数据库表相同，用来存储数据

### B、视图不能同数据库表进行连接操作

C、在视图上不能进行更新操作

D、视图是从一个或多个数据库表导出的虚拟表

70、打开 Visual FoxPro6.0"项目管理器"的"文档"（Docs）选项卡，其中包含（ D ）。

## A、表单 (Form) 文件      B、报表 (Report) 文件

C、标签 (Label) 文件      D、以上三种文件

71、现实世界中的每一个事物都是一个对象，任何对象都有自己的属性和方法。对属性的

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/905020224241011104>