

奥鹏】[东北大学]19 春学期《JAVA 语言程序设计》在线作业 1

试卷总分:100 得分:100

第 1 题,下列代码的执行结果是

```
public class Test
```

```
{    public int aMethod ( ) { static int i=0; i++; System.out.println ( i ) ; } public
```

```
static void main ( String args [ ] ) { Test test = new Test ( ) ;
```

A、编译错误

B、0

C、1

D、运行成功，但不输出

正确答案:A

第 2 题,下面程序的输出结果是什么?

```
public static void main(String args[])
```

```
{
```

```
int a=10;
```

```
int b=20;
```

```
if(a=b)
```

```
System.out.println("Not Equal");
```

```
else
```

```
System.out.println("Equal");
```

}

A、Equal

B、Not Equal

C、编译错误

D、运行时将抛出异常

正确答案:C

第 3 题,Person, Student 和 Teacher 都是类名。这些类有以下继承关系。

Person

|

| |

Student Teacher

并且在 Java 源代码中有如下表达式：

Person p = new Student();

如下哪个语句是正确的？

A、这条语句是合法的

B、这条语句是不合法的

C、编译时出错

D、编译正确但运行时出错

正确答案:A

第 4 题,已知如下的命令执行

```
java MyTest a b c
```

请问哪个语句是正确的？

A、 args[0] = "MyTest a b c"

B、 args[0] = "MyTest"

C、 args[0] = "a"

D、 args[1]= 'b'

正确答案:C

第 5 题,下列类头定义中，错误的是()。

A、 class x { }

B、 public x extends y{ }

C、 public class x extends y{ }

D、 class x extends y implements y1{ }

正确答案:B

第 6 题,下面程序的输出结果是什么？

```
class C1{
```

```
static int j=0;
```

```
public void method(int a){
```

```
j++;
```

```
}
```

```
}
```

```
class Test extends C1{
```

```
public int method(){
```

```
return j++;}public void result(){method(j);System.out.println(j+method());}public
```

```
static void main(String args[]){new Te
```

A、 0

B、 1

C、 2

D、 3

正确答案:C

第 7 题,下列哪个选项的 java 源文件代码片段是不正确的 ?

A、 package testpackage;

```
public class Test{ }
```

B、 import java.io.*;

```
package testpackage;
```

```
public class Test{ }
```

C、import java.io.*;

class Person{ }

public class Test{ }

D、import java.io.*;

import java.awt.*;

public class Test{ }

正确答案:B

第 8 题,下面程序的输出结果是什么 ?

String s= "ABCD";

s.concat("E");

s.replace('C','F');

System.out.println(s);

A、编译错误 , 字符串是不可改变的

B、ABFDE

C、ABCDE

D、ABCD

正确答案 😊

第 9 题,给出如下代码:

```
class Test{private int m;public static void fun() { // some code...}  
}
```

如何使成员变量 m 被函数 fun()直接访问?

A、将 private int m 改为 protected int m

B、将 private int m 改为 public int m

C、将 private int m 改为 static int m

D、将 private int m 改为 int m

正确答案:C

第 10 题,设有下面的一个类定义 : class AA {static void Show(){ System.out.println("我喜欢 C++!"); } } class BB { void Show(){ System.out.println("我喜欢 C++!"); } }

若已经使用 AA 类创建对象 a 和 BB 类创建对象 b , 则下面哪一个方法调用是正确的 :

()

A、 a.Show()

b.Show()

B、 AA.Show()

BB.Show()

C、 AA.Show()

b.Show()

D、 a.Show()

BB.Show()

正确答案:C

第 11 题, 下面程序的输出结果是什么 ?
`class Foo{static void change(String s){s=s.replace('j','l');}public static void main(String args[]){String s=";}}}`

A、lava

B、java

C、编译错误

D、运行时出现异常

正确答案:B

【奥鹏】[东北大学]19 春学期《JAVA 语言程序设计》在线作业 2

试卷总分:100 得分:100

第 1 题, 设有下面两个赋值语句 :
`a = Integer.parseInt("1024");`
`b = Integer.valueOf("1024").intValue();`
下述说法正确的是 ()。

A、a 是整数类型变量 , b 是整数类对象。

B、a 是整数类对象 , b 是整数类型变量。

C、a 和 b 都是整数类对象并且它们的值相等。

D、a 和 b 都是整数类型变量并且它们的值相等。

正确答案 😊

第 2 题, 下列类头定义中 , 错误的是 ()。

A、 class x { }

B、 public x extends y{ }

C、 public class x extends y{ }

D、 class x extends y implements y1{ }

正确答案:B

第 3 题,选择正确的叙述.

```
class Happy extends Frame {
```

```
Happy() {
```

```
SetLayout(new GridLayout(2,2));
```

```
Panel p1 = new Panel();
```

```
add(p1);
```

```
p1.add( new Button("One"));
```

```
Panel p2 = new Panel();
```

```
add(p2);
```

```
p2.add( new Button("Two"));
```

```
add( new Button("Three"));
```

```
add( new Button("Four"));
```

```
s
```

A、 当 frame 调整大小时，按钮 Three 和 Four 的大小也将调整。

B、 当 frame 调整大小时，所有按钮的大小都将调整。

C、当 frame 调整大小时，按钮 Two 和 Four 的大小也将调整。

D、当 frame 调整大小时，按钮 One 和 Two 的大小也将调整。

正确答案:A

第 4 题,下面程序的输出结果是什么？

```
class C1{
```

```
static int j=0;
```

```
public void method(int a){
```

```
    j++;
```

```
}
```

```
}
```

```
class Test extends C1{
```

```
public int method(){
```

```
    return j++;}public void result(){method(j);System.out.println(j+method());}public
```

```
static void main(String args[]){new Te
```

A、 0

B、 1

C、 2

D、 3

正确答案:C

第 5 题,给出下列代码，如何使成员变量 m 被方法 fun () 直接访问？

```
class Test
```

```
{
```

```
private int m;
```

```
public static void fun ( )
```

```
{
```

```
...
```

```
}
```

```
}
```

A、将 private int m 改为 protected int m

B、将 private int m 改为 public int m

C、将 private int m 改为 static int m

D、将 private int m 改为 int m

正确答案:C

第 6 题,下面程序的输出结果是什么？ class Foo{static void change(String

```
s){s=s.replace('j','l');}public static void main(String args[]){String s="j;}}
```

A、lava

B、java

C、编译错误

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/906214153010011040>