

2022 年建筑安全员考试试题及答案(最新)□

1、[单选]从业人员应当接受安全生产教育和培训，掌握本职工作所需的安全生产知识，提高()，增强事故预防和应急处理能力。□

- A. 安全生产技能□
- B. 安全生产意识□
- C. 安全培训技能□
- D. 安全素质□

【答案】 A□

2、[多选]施工单位从事建设上程的新建. 扩建改建和拆除等活动，应当具备建设行政主管部门规定的()条件, 依法取得相应等级的资质证书, 并在其资质等级许可的范围内承揽工程。□

- A. 施工单位人数□
- B. 注册资本□
- C. 专业技术人员□
- D. 技术装备。 E, 安全生产□

【答案】 BCDE□

3、[试题]防水层每层应连续施工. 素灰层与砂浆层允许不在同一天施工完毕。□

【答案】 错误□

【解析】防水层每层应连续施工.素灰层与砂浆层应在同一天施工完毕。□

4、[试题]员工培训工作是一项综合性的工作，它涉及各科室、项目部。□

【答案】正确□

【解析】员工培训工作是一项综合性的工作.它涉及各科室、项目部^□

5、[试题]采用()等特殊模板施工时，所有参加作业人员必须经过专门技术培训，考核合格后方可上岗。□

A.爬模;□

B.木支模;□

C.飞模;□

D.柱模;。E,隧道模;□

【答案】A, C, E□

6、[试题]下列关于膨胀剂、防冻剂、栗送剂、速凝剂的相关说法中，有误的是()。□

A.膨胀剂是能使混凝土产生一定体积膨胀的外加剂□

B.常用防冻剂有氯盐类、氯盐阻锈类、氯盐与阻锈剂为主复合的外加剂、硫酸盐类□

C. 泵送剂是改善混凝土泵送性能的外加剂。

D. 速凝剂主要用于喷射混凝土、堵漏等。

【答案】 B。

【解析】 膨胀剂是能使混凝土产生一定体积膨胀的外加剂。常用防冻剂有氯盐类、氯盐阻锈类、氯盐与阻锈剂为主复合的外加剂、无氯盐类。泵送剂是改善混凝土泵送性能的外加剂。速凝剂主要用于喷射混凝土、堵漏等。

7、[试题]钢丝绳可以作任意选用，且可超负荷使用。

【答案】 错误。

8、[试题]按物质燃烧的特征分类，家电、变压器火灾属于()。

A. 固体火灾。

B. 金属火灾。

C. 带电火灾。

D. 固体物质火灾。

【答案】 C。

9、[单选]侵权责任是指行为人侵犯国家、()和公民的财产权利以及侵犯法人名称和自然人的人身权时所应承担的责任。

A. 集体。

B. 企业□

C. 法人□

D. 他人□

【答案】 A□

10、[试题]根据住房城乡建设部有关规定，落实带班制度的第一责任人，对落实带班制度全面负责的是()。□

A. 项目负责人□

B. 技术负责人□

C. 专职安全生产管理人员□

D. 企业法定代表人□

【答案】 D□

11、[单选]()是行政主体对违法从事生产经营活动的相对人，在一定期限和范围内限制或者取消其生产经营活动资格的处罚□

A. 没收非法财物□

B. 责令停产停业□

C. 罚款□

D. 警告□

【答案】 B□

12、[试题]以下关于市政公用工程规定的施工总承包二级企业可以承包工程范围的说法中，错误的是()。

- A. 各类城市道路工程
- B. 15 万 t/d 的供水工程
- C. 各类城市生活垃圾处理工程
- D. 3 万 t. /d 的给水泵站

【答案】 D

【解析】 市政公用工程施工总承包二级企业可以承包：1) 各类城市道路；单跨 45m 及以下的城市桥梁。2) 15 万 t, /d 及以下的供水工程；10 万 t7d 及以下的污水处理工程；2 万 t/d 及以下的给水泵站、15 万 t/_d 及以下的污水泵站、雨水泵站；各类给排水及中水管道工程。3) 中压以下燃气管道、调压站；供热面积 150 万 m² 及以下热力工程和各类热力管道工程。4) 各类城市生活垃圾处理工程。5) 断面 25m² 及以下隧道工程和地下交通工程。6) 各类城市广场、地面停车场硬质铺装。7) 单项合同额 4000 万元及以下的市政综合工程。

13、[试题]安全事故应急救援的相应程序按过程可以分为()和应急结束等几个过程。

- A. 接警
- B. 响应级别确定
- C. 应急救援

D. 救援行动。E, 应急恢复。

【答案】 ABCDE。

【解析】 安全事故应急救援的相应程序按过程可以分为接警、响应级别确定、应急救援、救援行动、应急恢复和应急结束等几个过程。

14、[单选]下列对单排脚手架设置的叙述正确的是()。

A. 应设剪刀撑。

B. 应设横向斜撑。

C. 应设剪刀撑和横向斜撑。

D. 单排封圈型脚手架，可以不设任何斜撑。

【答案】 A。

15、[试题]施工单位应为从事拆除作业的人员办理意外伤害保险。

【答案】 正确。

16、[试题]下列关于钢结构用钢材的相关说法中，正确的是()。

A. 工字钢主要用于承受轴向力的杆件、承受横向弯曲的梁以及联系杆件。

B. Q235A 代表屈服强度为 235N/mm², A 级沸腾钢。

C. 低合金高强度结构钢均为镇静钢或特殊镇静钢。

D. 槽钢广泛应用于各种建筑结构和桥梁，主要用于承受横向弯曲的杆件，但不宜单独用作轴心受压构件或双向弯曲的构件。

【答案】 C

【解析】 Q235A 代表屈服强度为 235N/mm², A 级. 镇静钢。低合金高强度结构钢均为镇静钢或特殊镇静钢。工字钢广泛应用于各种建筑结构和桥梁，主要用于承受横向弯曲(腹板平面内受弯)的杆件，但不宜单独用作轴心受压构件或双向弯曲的构件。槽钢主要用于承受轴向力的杆件、承受横向弯曲的梁以及联系杆件。

17、[试题]在我国的建设法规的五个层次中，法律效力的层级是上位法高于下位法，具体表现为：建设法律—建设行政法规—建设部门规章—地方性建设法规—地方建设规章。

【答案】 正确

【解析】 在建设法规的五个层次中，其法律效力由高到低依次为建设法律、建设行政法规、建设部门规章、地方性建设法规、地方建设规章。法律效力高的称为上位法，法律效力低的称为下位法，下位法不得与上位法相抵触，否则其相应规定将被视为无效 C

18、[试题]依据《施工企业安全生产评价标准》，施工企业安全生产评价的内容包括安全生产条件单项评价、安全生产业绩单项评价及由以上两项单项评价组合而成的()综合评价。

A. 安全生产管理工作 B. 安全生产管理水平

C. 安全生产管理目标 D. 安全生产能力

【答案】 D

19、[单选] () 有权改变和撤销地方各级国家行政机关的不适当的决定和命令。

A. 国务院

B. 主席

C. 企业

D. 全国人民代表大会

【答案】 A

【解析】 国务院有权改变和撤销地方各级国家行政机关的不适当的决定和命令。

20、[试题] 骨折固定时对骨折后造成的畸形禁止整复. 不能把骨折断端送回伤口内只要适当固定即可。

【答案】 正确

【解析】 骨折固定时对骨折后造成的畸形禁止整复，不能把骨折断端送回伤口内，只要适当固定即可。发生事故后，报告内容不包括可能造成的伤亡人数。

21、[试题] 以下关于市政公用工程施工总承包企业承包工程范围的说法. 错误的是 ()。

A. 特级企业可承担各类市政公用工程的施工

B. 三级企业可承担 5 万 t/d 的污水处理工程。

C. 二级企业可承担各类城市生活垃圾处金工程。

D. 三级企业可承担单跨 30m 的城市桥梁工程。E, 二级企业可承担单跨 50m 的城市桥梁工程。

【答案】 ADE。

22、[试题] 以下关于建筑装修装饰工程规定的二级专业承包企业可以承包工程范围说法正确的是 ()。

A. 单位工程造价 1200 万元及以上建筑室内、室外装修装饰工程的施工。

B. 单位工程造价 1200 万元及以下建筑室内、室外装修装饰工程的施工。

C. 除建筑幕墙工程外的单位工程造价 1300 万元及以上建筑室内、室外装修装饰工程的施工。

D. 单项合同额 2000 万元及以下的建筑装修装饰工程。以及与装修工程配套的其他工程的施工。

【答案】 D。

【解析】 建筑装修装饰工程二级专业承包企业可以承包单项合同额 2000 万元及以下的建筑装修装饰工程，以及与装修工程配套的其他工程的施工。

23、[判断]施工单位在购置安全帽、安全带、安全网等安全防护用品以及漏电保护器等电气元件前，应当按照国家有关规定查验其鉴定证书、产品合格证和产品使用说明书等资料。□

【答案】B□

24、[单选]安全生产处罚主体机关对违反安全生产有关法规规定的行为作相应的处罚，必须符合有关行政处罚程序。请根据所学的有关法律法规知识，回答下列问题：下列关于行政处罚的程序，说法不正确的是()。□

A. 是指处罚主体机关实施行政处罚的步骤和方式□

B. 行政处罚的程序有简易程序□

C. 行政处罚的程序有复杂处罚程序□

D. 行政处罚的程序有听证程序□

【答案】C□

【解析】行政处罚的程序，指处罚主体机关实施行政处罚的步骤和方式。行政处罚的程序主要包括简易程序、普通处罚程序、听证程序和执行程序。□

25、[试题]《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，下列哪些工程应当编制专项施工方案()。□

A. 有5台及以上用电设备的临时用电工程□

B. 地质条件和周边环境复杂的基坑(槽)支护、降水工程□

C. 高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程□

D. 起重机械设备自身的安装、拆卸。E, 建筑幕墙安装工程□

【答案】 ABCDE□

26、[试题] 查阅文件盒记录就是检查()等是否齐全, 是否有效。□

A. 设计文件□

B. 作业规程□

C. 安全措施□

D. 责任制度。E, 操作规程□

【答案】 ABCDE□

【解析】 查阅文件盒记录就是检查设计文件、作业规程、安全措施、责任制度、操作规程等是否齐全, 是否有效。□

27、[单选] 5级危险源属于极其危险, 不能继续作业的危险源, 其危险性分值大于()。□

A. 300□

B. 310□

C. 320□

D. 330□

【答案】 C

28、[试题]机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为()m。塔式起重机可不另设避雷针(接闪器)。

A. 0,5~1;

B. 1~2;

C. 2~2,5;

D. 2,5~3;。 E, 3~3,5;

【答案】 B

29、[单选]房屋建筑工程、城市轨道交通工程的安全生产费用提取标准是建筑安装工程造价的()。

A. 1.0%

B. 1.5%

C. 2.0%

D. 2.5%

【答案】 C

30、[判断]在学校、市场、主要人行道等行人较密集的地区，不宜使用砖墙围挡。

【答案】 A

31、[试题]凡在坠落高度基准面()m以上(含本数)有可能坠落的高处进行的作业均称高处作业。□

A. 1;□

B. 2;□

C. 3;□

D. 4;。 E, 5;□

【答案】 B□

32、[单选]()有权改变和撤销地方各级国家行政机关的不适当的决定和命令。□

A. 国务院□

B. 主席□

C. 企业□

D. 全国人民代表大会□

【答案】 A□

33、[单选]楼梯休息平台的宽度不得()。□

A. 大于楼梯段宽度的 2 倍□

B. 小于楼梯段宽度的 120%□

C. 小于楼梯段的宽度□

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/907014115045006063>