

（新版）河道修防工（技师）技能鉴定考试题库（浓缩 300 题）

一、单选题

1. 绘制河势图时，可直接将有关河势现象标注在河道地形图上，为便于对比分析可将不同流量等级或不同查勘时间的查勘结果以（）绘制在同一张河道地形图上。

- A、不同颜色或线型
- B、不同比例
- C、长度
- D、位置

答案：A

解析：试题解析：

2. 治导线分为洪水治导线、（）和枯水治导线，一般以造床流量作为中水治导线的设计流量。_____

- A、复合圆弧曲线
- B、中水治导线
- C、抛物线
- D、中线

答案：B

解析：试题解析：

3. 当陷坑发生在堤身单薄堤防临水坡时,可直接用黏性土填塞陷坑并帮宽堤身或
()。_____

- A、开挖
- B、灌浆
- C、填塞软料
- D、修筑前戗

答案: D

解析: 试题解析:

4. 根石断面图上须标注图名、坝岸顶高程、根石平台顶高程、探测水位、各测点
高程和水平间距、()等。_____

- A、大小
- B、记录形式
- C、作图比例
- D、探测日期

答案: D

解析: 试题解析:

5. 对于杨树常见病虫害有食叶类害虫、蛀干类害虫、刺吸类和螨类害虫、杨灰斑
病、()、腐烂病等。_____

- A、蚂蚁
- B、蜈蚣
- C、白蚁
- D、杨溃疡病

答案：D

解析：试题解析：

6. 跨堤建筑物支墩周围有填土不实或不均匀沉陷时应及时填土、（）、夯实。_____

- A、平整
- B、开挖
- C、加固支墩
- D、灌水泥浆

答案：A

解析：试题解析：

7. 通常石方砌筑工程量应根据砌筑石料、砂浆及其（）、砌筑方法及砌筑部位等不同分别计算，以砌体方计。_____

- A、重度
- B、密度
- C、强度等级
- D、比重

答案：C

解析：试题解析：

8. 混凝土堤顶路面常见缺陷有（）、麻面、磨蚀、剥蚀、裂缝、填缝材料破损、翘起、断裂、破碎、沉陷等。_____

- A、渗漏
- B、蜂窝

C、积水

D、颜色不一致

答案：B

解析：试题解析：

9. 以下哪一项是干砌石坝常见缺陷。（）_____

A、渗漏

B、塌陷

C、土石接合部冲沟

D、破碎

答案：C

解析：试题解析：

10. 整治建筑物的护坡形式有浆砌石护坡、（）、堆石护坡、混凝土护坡。_____

A、抛填乱石

B、干砌石护坡

C、拣整顺坡

D、浆砌石封顶

答案：B

解析：试题解析：

11. 通常石方砌筑工程量应根据砌筑石料、砂浆及其（）、砌筑方法及砌筑部位
等不同分别计算，以砌体方计。_____

A、重度

B、密度

C、强度等级

D、比重

答案：C

解析：试题解析：

12. 石方砌筑工程量应根据砌筑石料、砂浆及其强度等级、（ ）及砌筑部位等不同分别计算，以砌体方计。_____

A、重度

B、密度

C、比重

D、砌筑方法

答案：D

解析：试题解析：

13. 土体中所含水的重量与干土重量之比称为（ ）。_____

A、最优含水量

B、最大含水量

C、天然含水量

D、最小含水量

答案：C

解析：试题解析：

14. 分层铺填干砌石护坡后垫层时，细料靠近（ ）、依次由细到粗、各层料不能混掺。_____

- A、土坡
- B、防渗体
- C、水位
- D、外侧

答案：A

解析：试题解析：

15. 影响渗透系数的因素有土质、（）、土的矿物成分、土的密实程度等。_____

- A、疏松程度
- B、密实
- C、土颗粒形状和级配
- D、湿容重

答案：C

解析：试题解析：

16. 在穿堤建筑物与堤防的接合部截渗设施有（）、粘贴或锚压防渗材料、截渗刺墙。_____

- A、灌浆帷幕
- B、黏土防渗体
- C、心墙
- D、斜墙

答案：B

解析：试题解析：

17. 河道整治规划内容主要包括河道特性分析、整治任务与要求、整治规划设计主要参数、整治工程措施、整治效益分析、（）、方案比较等。_____

- A、总则
- B、施工组织设计
- C、进度计划
- D、环境影响评价

答案：D

解析：试题解析：

18. 水利职业道德实践是一种有目的的社会活动，是组织水利工作者履行（），取得道德实践经验，逐步养成职业行为习惯的过程。_____

- A、教育课堂
- B、品格培养
- C、道德教育
- D、职业道德规范

答案：D

解析：试题解析：

19. 按照砌体表层石料的摆放方法不同分为（）和扣砌。_____

- A、平缝砌
- B、花缝砌
- C、平砌
- D、干砌

答案：C

解析：试题解析：

20. 要求降水量观测场地的查勘范围为（ ）。_____

A、2~3km

B、3~4km

C、4~5km

D、5~6km

答案：A

解析：试题解析：

21. 沙石反滤围井的反滤料按粗沙、小石子和大石子分层填铺，每层厚度（ ）m。

A、0.1~0.2

B、0.2~0.3

C、0.3~0.4

D、0.4~0.5

答案：B

22. 混凝土路面凸凹不平时，可将凹处（ ）或刷毛、冲洗干净，用水泥砂浆填补

找平。_____

A、凿毛

B、清理

C、倒水

D、填土

答案：A

解析：试题解析：

23. 当路面裂缝较多、损坏范围大、路基较好时，可采取（）的处理方法。_____

- A、灌浆
- B、加铺面层
- C、喷浆
- D、整平加固

答案：B

解析：试题解析：

24. 土方填筑工程量以（）计，应根据填筑方式、土质类别等不同分别计算。_____

- A、压实方
- B、自然方
- C、密度
- D、随意

答案：A

解析：试题解析：

25. 风浪爬高可使水面以上堤身土料饱和，土料的抗剪强度降低，易造成堤坡（）破坏。_____

- A、渗流
- B、崩塌
- C、管涌

D、流土

答案：B

解析：试题解析：

26. 若有断面测量成果，可按（）对应的平面位置确定主流线位置。_____

A、深泓线

B、中线

C、边线

D、任一线

答案：A

解析：试题解析：

27. 洪水过程线以纵轴表示流量、横轴表示（），反映洪水流量随时间变化的全过程。

A、水位

B、时间

C、流速

D、流程

答案：B

解析：试题解析：

28. 以下哪一项属于堤防隐患。（）_____

A、洞穴

B、断裂

C、滑动

D、残缺

答案：A

29. 对混凝土路面进行翻修时，应在新修部分与未拆除板块之间设置（ ）。 _____

A、灌浆孔

B、拉筋

C、伸缩缝

D、止水

答案：B

解析：试题解析：

30. 下列属于压力灌浆施工的主要工序的是。（ ） _____

A、灌水

B、水质检测

C、泥浆护壁

D、封孔

答案：D

解析：试题解析：

31. 当路面裂缝较多、损坏范围大、路基较好时，可采取（ ）的处理方法。 _____

A、灌浆

B、加铺面层

C、喷浆

D、整平加固

答案：B

解析：试题解析：

32. 以下哪项是备苗应考虑的主要内容。（）_____

A、树种

B、树叶形状

C、根系发达程度

D、供货商所在地

答案：A

解析：试题解析：

33. 石方砌筑根据砌缝分为（）和花缝砌。_____

A、竖缝砌

B、勾缝

C、填缝

D、平缝砌

答案：D

34. 洪水总量可按洪水过程线与河道原流量过程线所包围的面积计算，或按不反映基流的洪水过程线与横坐标所包围的（）计算。_____

A、长度

B、面积

C、宽度

D、高度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/907155004050006143>