

## 2023 年【山东省安全员 B 证】考试题及解析

1、【多选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的  
( )应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。

(ADE)

- A、主要负责人
- B、技术负责人
- C、施工负责人
- D、项目负责人
- E、专职安全生产管理人员

2、【多选题】下列属于建筑安全生产法规调整的对象有 0o (BCE)

- A、社会关系
- B、行政管理关系
- C、经济协作关系
- D、人与物的关系
- E<sub>N</sub> 民事关系

3、【多选题】下列描述电动机正常运行的状态有 0o (ABCD)

- A、无异响
- B、无漏电
- C、轴承温度正常
- D、电刷与滑环接触良好
- E、电刷冒火

4、【多选题】人机工程学可以服务的领域包括 ( )。(ABCDE)

A、安全帽、安全绳等劳动保护器材的设计

B、老年人生活设施的设计

C、工作环境的振动噪声控制

D、选择安全、好用的工具和器材

E、使工程机械操作室舒适和安全

5、【多选题】以下 0 属于施工单位的安全行为。(ACDE)

A、设立安全生产管理机构，按规定配备专职安全生产管理人员

B、按规定办理施工安全监督手续

C、项目负责人、专职安全生产管理人员与办理施工安全监督手续资料一致

D、按规定对从业人员进行安全生产教育和培训

E、按规定为作业人员提供劳动防护用品

6、【多选题】依据《安全生产法》，安全生产监督管理部门可以对违法 0 危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。(ABCD)

A、生产

B、经营

C、储存

D、使用

E、运输

7、【多选题】做好施工现场的排水措施有那些 () (ABCDE)

A、施工现场应按要求实现场地硬化

B、根据施工总平面图、排水总平面图，利用自然地形确定排水方

向，按规定坡度挖好排水沟，确保现场排水畅通

C、严格按防汛要求，设置连续、通畅的排水设施和其他应急设施，防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水沟

D、利用正式雨水管道排水的，要修筑有沉淀处理的雨水井

E、若施工现场临近高地，应在高地的边缘（现场的上侧）挖好截水沟，防止洪水冲入现场

8、【多选题】危险源可分为（ ）。（AB）

A、第一类危险源

B、第二类危险源

C、一般危险源

D、严重危险源

E、较大危险源

9、【多选题】听证程序是指行政机关作出 0 等重大行政处罚决定之前，应当告知当事人有要求举行听证的权利；当事人要求听证的，行政机关应当组织听证。（BCE）

A、责令限期改正

B、责令停产停业

C、吊销许可证或执照

D、没收违法所得

E、较大数额罚款

10、【多选题】对于扣件式钢管模板支架，施工过程中的检查项目应符合 0 等要求。（ABDE）

- A、立杆底部基础应回填夯实
- B、各种安全防护设施应设置到位
- C、可调托撑的螺杆伸出长度应小于 650mm
- D、立杆不得出现偏心受力
- E、扫地杆、水平杆、剪刀撑等应可靠固定

10、【多选题】对安全防护设施进行验收时，主要包括以下内容  
(ABCDE)

A、施工组织设计及专项施工方案是否符合相关标准、规范的规定；

B、所有临边、洞口、攀登、悬空、操作平台、交叉作业、安全网等技术措施的设置状况；

C、技术措施所用的配件、材料和工具的规格及材质；

D、技术措施的节点构造及其与建筑物的固定情况；

E、扣件和连接件的坚固程度；

11、【多选题】对安全防护设施进行验收，应具备的资料包括()。  
(BCD)

A、安全防护设施安全记录

B、施工组织设计、专项施工方案及有关验算数据；

C、安全防护设施验收记录及检查评分表；

D、安全防护设施变更记录及签证。

E、安全防护设施人员记录

12、【多选题】建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区

的哪些相关资料 0, 并保证资料的真实、准确、完整。(ABDE)

- A、供水、排水、供电、供气、供热等地下管线资料
- B、通信、广播电视等地下管线资料
- C、反映场地绿化现状的资料
- D、气象和水文观测资料
- E、相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料

14、【多选题】施工单位应建立健全安全生产责任制度，施工单位负责人、项目负责人对本单位安全生产工作负有的职责包括 00(ABCDE)

- A、建立、健全本单位安全生产责任制
- B、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程
- C、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
- D、保证本单位安全生产投入的有效实施
- E、及时、如实报告生产安全事故

15、【多选题】法律关系主体的类型有 00(ABCDE)

- A、国家、国家机关
- B、事业单位
- C、企业
- D、公民
- E、社会团体

16、【多选题】注册建造师享有的权利有 00(ACDE)

- A、使用注册建造师名称

- B、遵守法律、法规和有关规定
- C、在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章
- D、保管和使用本人注册证书、执业印章
- E、接受继续教育

17、【多选题】申请从事建筑施工特种作业的人员，应具备下列哪些基本条件 0o (ABCE)

- A、年龄满 18 周岁且符合相关工种规定的年龄要求
- B、身体健康、无妨碍从事相应工种作业的疾病和生理缺陷
- C、初中以上文化程度
- D、高中以上文化程度
- E、符合相应特种作业需要的其他条件

18、【多选题】符合人机工程学的提举重物的要素包括下列()o (ABCD)

- A、重物的抓握位置比地平面高出 50mm 为好
- B、避免手指出力的提举方法
- C、手臂连同重物要尽量靠近身体
- D、提举时两腿适当分开，直腰屈膝，提举过程中平稳，不要摇摆
- E、单手提举重物优于双手提举重物

19、【多选题】违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工

单位的（）在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的，责令限期改正。（ACE）

- A、安全防护用具
- B、钢筋
- C、机械设备
- D、砂石料
- E、施工机具及配件

20、【单选题】《安全生产法》规定，从业人员（）了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施。

(D)

- A、无权
- B、经批准可以
- C、特殊情况下有权
- D、有权

21、【单选题】《安全生产法》规定，生产经营单位应对（）登记建档，定期检测、评估、监控，并制定应急预案。（C）

- A、危险物品
- B、一般危险源
- C、重大危险源
- D、所有危险源和危险物品

22、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，整体提升脚手架安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理（）手续并签字。（B）

A、备案

B、验收

C、登记

D、注册

23、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供 0, 并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。（B）

A、劳动防护用品

B、安全防护用具和安全防护服装

C、安全防护用品

D、个人防护用品

24、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应当由 0 的人员担任。（B）

A、建筑施工企业法人确定

B、取得相应执业资格

C、取得项目经理资质证书

D、注册工程师

25、【单选题】《建设工程安全生产管理条例》规定，（）应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

(D)



- A、建设单位
- B、监理单位
- C、勘察、设计单位
- D、施工单位

26、【单选题】下列关于钢丝绳夹用途的说法，错误的是 00 (D)

- A、钢丝绳的连接
- B、钢丝绳穿绕滑车组时绳端的固定
- C、缆风绳绳头的固定时绳端的固定
- D、钢丝绳的展开

27、【单选题】下列哪项不属于建筑起重机械安装、拆卸告知时,须提供的资料是 00 (D)

- A、安装单位资质证书、安全生产许可证
- B、安装单位特种作业人员证书
- C、建筑起重机械安装(拆卸)工程专项施工方案
- D、建筑起重机械产品合格证

28、【单选题】人机工程学中核心是()。(D)

- A、工作效率
- B、机器
- C、工作环境
- D、人

29、【单选题】企业应当建立以 0 为负责人的安全生产委员会或安全生产领导小组。(D)

A、分管安全生产工作的副总经理

B、项目负责人

C、总经理

D、法人代表

30、【单选题】保护企业职工的安全与健康，是（）的直接体现。（B）

A、系统原理

B、人本原理

C、预防原理

D、组织原理

31、【单选题】保护火灾现场的目的是为了火灾调查人员发现、提取到客观、真实、有效的火灾痕迹、物证，确保火灾原因认定的（）。（C）

A、公平性

B、公正性

C、准确性

D、公开性

32、【单选题】单排脚手架的搭设高度不得超过（）m。（D）

A、16

B、18

C、20

D、24

33、【单选题】双排扣件式钢管脚手架的搭设高度不宜超过  
( )。(D)

A、20m

B、24m

C、45m

D、50m

34、【单选题】噪声超过( )的设施场所，应为劳动者配备有足  
够衰减值、佩戴舒适的护耳器。(B)

A、75dB(A)

B、85dB(A)

C、88dB(A)

D、90dB(A)

35、【单选题】园林工程土方夯实时，应( )打夯(A)

A、自边缘向中心

B、自中心向边缘

C、自一侧向另一侧

D、都可以

36、【单选题】土工膜焊接后，经过 0d 的现场实测，池水位一  
昼夜平均下降小于 12mm。(D)

A、3

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/908034063062006050>