

---

## 消防保卫保证体系及措施

### 第一节 施工现场消防保卫体系及职责

#### 一、施工现场消防保卫管理目标及方针

##### 1、消防保卫管理目标

(1) 严格按照规定，根据工程自身的特点和要求制定相应的消防保卫工作的管理细则及保密工作细则。

(2) 杜绝重大刑事案件。

(3) 杜绝各类人为破坏事故的发生。

(4) 杜绝重大成品损坏事故和设备、零部件的丢失事件的发生。

(5) 杜绝重大火灾的发生。

##### 2、消防保卫管理方针

在施工中，始终贯彻“预防为主，防消结合”的消防工作方针，认真执行《中华人民共和国消防条例》、建设部15号令（即《建设工程施工管理规定》）及其它有关法规，将消防工作与生产任务紧密结合，有效的落实防火措施，严防各类火灾事故发生。

在施工中，认真执行有关法规，将保卫工作与生产任务紧

---

密结合，有效地落实防盗、防抢措施，严防各类偷盗事件发生，确保施工现场的治安管理和周边公路的安全运营。

消防管理工作方针：“预防为主，防消结合”。

保卫管理工作方针：贯彻施工现场治安保卫工作基本标准。

## 二、施工现场消防保卫机构的组成

成立由项目经理部消防管理负责人为首和各施工单位消防管理负责人参加的消防管理领导机构，负责施工现场消防工作的领导与协调，将消防工作纳入安全生产责任状条款进行考核。各级在制定安全生产责任状时，必须将消防工作纳入正式条款，对下进行考核，使消防工作层层负责，责任落实到人。

成立由总承包项目经理为总指挥长，总承包项目经理部安保部部长及各分包单位的项目负责人为成员的治安保卫指挥部。

确定现场治安保卫工作总体方案；组建现场安保部，与当地公安部门联络，开展社会联防工作。

1、成立消防保卫领导小组，由项目经理对施工现场的消防、保卫工作负第一领导责任，领导和组织小组成员制定消防、保卫计划。

---

(1) 防火安全管理领导小组

组长：项目经理

副组长：项目生产经理、项目总工

成员：安全员、各专业工长、各施工班组长、其他相关人员

(2) 社会治安综合治理领导小组

组长：项目经理

副组长：项目生产经理、项目总工

成员：安全员、各专业工长、各施工班组长、其他相关人员

2、部门经理和专职安全员直接负责施工现场的消防、保卫管理，负责对施工人员进行消防预防的教育和培训，落实消防安全措施。

3、成立施工现场义务消防、保卫队，义务消防、保卫队员定期组织教育培训。

(1) 施工现场成立一支义务消防保卫队

队长：现场安全员（1人）

副队长：项目部相关人员（2人）

---

队员：施工现场相关人员（10人）

（2）施工现场成立灭火作战机构

组长：项目经理

副组长：项目生产经理、项目总工

组员：安全员及其他相关人员

4、各组织建立例会制度，施工现场每星期必须召开一次会议，遇重大问题应随时召开会议，并将会议内容、决定及时填入会议纪要。

5、施工现场必须配备专职消防保卫人员，持证上岗，统一着装。义务消防队每季度组织学习或训练不少于2h，义务消防队驻场。

三、施工现场消防保卫管理职责

1、施工现场消防管理职责

负责贯彻消防保卫相关的法律、法规、规范、标准。负责审定项目编制的消防预案，定期检查项目消防体系运行情况。公司总部安保部定期或不定期对项目消防情况进行检查，发现问题及时下发整改通知单，监督项目整改。公司总部人事部搞好新进岗人员的消防知识培训及全体员工的消防意识培训，开

---

展多种多样的安全生产宣传、执法活动，做到警钟长鸣。

## 2、施工现场治安保卫工作管理职责

确定现场治安保卫工作总体方案；审批现场保安部制订的治安保卫工作方案；协调各施工单位间的治安保卫关系；制定特殊情况下的加强安全保卫措施，有紧急事故发生时的应急预案；组织保安人员进行特殊时期安全保卫工作的演习。

## 第二节施工现场消防保卫制度

### 一、现场治安保卫管理制度

为了加强施工现场的治安管理工作，维护工地安全生产、文明施工的良好秩序，保障内部的一方平安，确保工程建设的顺利进行。项目部特制订《现场治安保卫管理制度》：

1、项目部的保卫工作必须按照“谁主管，谁负责”的原则，确定一名主要项目领导负责此项工作。施工现场保卫实行施工总承包的，由总承包企业负责。分包企业向总承包企业负责，接受总承包企业的统一领导和监督检查。

2、项目部应当建立治安、消防教育制度，加强对职工治安、消防的培训，未经教育培训人员，不得上岗作业。

3、施工现场应根据工程规模，在项目部应建立相应的保卫、

---

消防组织，配备保卫、消防管理人员。

4、做好防火、防盗、防破坏、防治安灾害事故的管理工作。

5、禁止发生偷窃公私财物、打架斗殴、赌博、耍流氓等扰乱现场治安秩序的违法行为。

6、严禁损坏消防器材，禁止违章烤火取暖、在宿舍内使用电炉、电饭煲、煤气灶烧饭做菜。

7、禁止留宿外来人员，禁止带小孩到工地活动。8、及时到派出所办理暂住证。

## 二、现场消防安全检查制度

为了加强消防安全管理，贯彻“预防为主，防消结合”的方针，严格落实消防法规及制度，杜绝发生重大火灾事故，避免发生一般火灾事故，项目部特制订《现场消防安全检查制度》：

1、项目部定期或不定期进行消防检查，对重点防护部位做重点检查。

2、检查各分包单位（班组）对消防安全制度落实情况，灭火器具完好情况，动火证审批手续，食堂、宿舍、工具间、车间、仓库的防火措施，检查易燃易爆物品的管理存放是否有隐患。

---

3、检查员工的防火意识，禁止员工吸游烟。

4、发现事故隐患，做到定时、定人、定措施及时整改。

5、发生火灾事故按“四不放过”原则查处。

### 三、现场集体宿舍管理制度

为了保障本部住宿人员的正常休息，在生活区内确保安全、有序、文明、整洁，确保一方平安，项目部特制订《现场集体宿舍管理制度》：

1、凡在本部集体宿舍住宿人员，必须是在本工地工作的施工人员或在保卫办公室登记在册的亲友，禁止其他闲杂人员在本工地住宿。

2、住宿人员必须持有效身份证件，住七日以上的，必须到当地公安派出所办理暂住证。

3、住宿人员必须服从保卫、后勤部门的统一安排，（定房、定人、定床）管理，在床上标出姓名，对床入位，不准私自调位或供给他人使用。

4、严禁男女混居，禁止男女同居（除有效手续外）。

5、住宿人员必须搞好个人卫生和房间卫生。不得向外乱扔脏物，不得高声喧哗和高音播放音乐、电视，不准影响他人的

---

正常休息，保持宿舍内整洁、安静。

6、不准在宿舍内存放大额现金和贵重物品，不准在宿舍内酗酒、赌博、打架斗殴和饲养动物。

7、节约用水、用电，禁止在宿舍内使用各种电热器具、煤油炉、煤气灶，严禁用明火烧烤食物或取暖。

8、自觉遵守休息时间，夏季晚上11：00点，冬季晚上10：30点前，必须回宿舍就寝(除工地加班外)，超出时间，门卫人员有权拒绝进门。

9、宿舍内的各种设施，不得擅自迁移拆装，损坏设施酌情赔偿。

#### 四、消防员安全生产责任制

1、对专（兼）职消防员要积极参加不同形式的安全生产会议，树立“安全第一，预防为主”的思想，严格遵守纪律，坚守工作岗位。

2、坚持上班自检制度。对工地的仓库、木工棚和易燃易爆物品要进行经常性检查和季节性检查，发现隐患及时采取措施处理。

3、夜间检查。加强夜间检查是预防夜间发生重大火灾事故

---

的有效措施，夜间检查，重点检查火源、电源，并注意其他异常情况，即使堵塞漏洞和消除隐患。

4、对检查出来的某项技术性强、整改难度较大的火灾隐患，可报请有关工程技术人员进行验证、共同研究整改措施，消除火灾隐患，确保安全生产。

### 第三节 施工现场消防、保卫措施

#### 一、消防管理保障措施

1、“消防管理领导小组”每半个月召开一次工作例会，总结前一段消防工作的情况，布置下一阶段的消防工作。

2、施工现场设置临时消火栓，消火栓处昼夜要设有明显标志，并配备足够的水龙带，消火栓周围3m以内，不得堆放任何物品。

3、消防供水应保证水枪的充实水柱射到最高、最远点。消防泵房应用非易燃材料建造，设在安全位置。消防泵的专用配电线路应引自施工现场总短路器的上端，并设专人值班。要保证连续不间断供电。

4、各施工单位对重点防火部位、易发生火险部位，应配备足够的干粉灭火器材，随工程进度及楼层不断增高而及时增加

---

定时间更换干粉，灭火器材必须在经市消防局批准的销售单位购置，不得购置对环保有影响的灭火器，对购置的伪劣器材而造成的事故，要追究当事人的责任。

5、加强用火、用电管理，严格执行电、气焊工的持证上岗制度。无证人员和非电、气焊工人员一律不准操作电气焊、割设备，电、气焊工要严格执行用火审批制度，操作前，要清除附近的易燃物，开具用火证，并配备灭火人员和灭火器材。用火证当日有效，动火地点变换时，要重新办理用火证手续。消防人员必须对用火严格把关，对用火部位、用火时间、用火人、场地情况及防火措施要了如指掌，并对用火部位经常检查，发现隐患问题要及时予以解决。

6、使用电气设备和易燃、易爆物品必须严格落实防火措施，指定防火负责人，配备灭火器材，确保施工安全。

7、施工现场内不准住人。施工现场内禁止易燃材料随便搭设更衣室、小工棚、小仓库，如确属需要，须经有关管理部门批准，并且使用非易燃材料支搭。施工现场内禁止存放易燃、易爆、有毒物品。因施工需要，进入工程内的可燃材料，要根

---

进场必须事先征得有关管理部门的同意，发给《特种物料进场许可证》方可进场，对于擅自进料或超过批准数量进料的，按消防法规及内部规定追究主管人和当事人的责任。

8、场内因施工需要使用易燃的稀释剂或添加剂时，应在工程结构外制完成后进入工地内使用，各单位对施工过程中的易燃物品应及时清理，消除火险隐患。

9、在现有条件的情况下，可设有防火措施的吸烟室，施工现场内严禁违章吸烟。

10、场内和办公区，未经消防部门批准严禁使用电炉或大功率取暖器进行取暖。

11、现场施工要坚持防火安全技术交底制度，特别是在进行电气焊、油漆粉刷或从事防水等危险作业时，防火安全交底要具有针对性。

12、在防水施工作业前，必须制定防火预案，采取行之有效的防火措施，对防水材料的运输、使用，应严格执行操作规定，明确专人负责组织施工，防止发生火灾和爆炸事故。

13、施工中，对所用的木料必须加强管理，进场的新、整

---

器材。拆模后的木料要及时清运至专用木料周转场地，并严格管理。废旧木料要及时清运出场，严防火灾事故发生。

14、施工现场内的用电线路、电力设备须由专业电工统一安装，严禁私接电线和私自使用大功率电器设备，线路接头必须良好绝缘，不许裸露，开关、插座须有绝缘外壳。

## 二、治安保卫管理保障措施

### 1、配置必要的设施和配备高水平的保安队伍。

（1）配制对讲机等必要的管理工具，建立摄像系统，利用有线电视监控系统，对施工现场的全貌、主要工作面、人员车辆的出入进行全天候监视与控制，使整个施工现场的治安保卫控制做到快捷、可靠、有效。

（2）项目安全部设置专门的监控室，配备视频监视器，定时自动循环播放现场每个监控点的画面；需要时选播指定处的画面，以及时掌握整个施工现场的情况。

（3）聘用实力强、有较好信誉及管理水平的保安公司及成品保护管理单位进入现场，主要从事现场保安及成品保护工作。

（4）落实成品保护责任制，杜绝重大成品保护损坏事故和

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/917002026013006160>