

《职业健康安全管理体系 要求》基础复习题

并非标准答案，仅供参考

一、单选题

前言

1. GB/T28001-2011 标准的制定考虑了与(D)的兼容性，以便于满足组织整合其他管理体系和职业健康安全管理体系的需求。

- A. GB/T19001-2008《质量管理体系 要求》
- B. GB/T24001-2004《环境管理体系 要求及使用指南》
- C. 国际劳工组织(ILO)的 ILO-OSH:2011《职业健康安全管理体系指南》
- D. 以上皆是

引言

2. 目前，各类组织越来越重视依据其职业健康安全方针和目标，(B)以实现并证实其良好职业健康安全绩效。

- A. 控制职业健康安全危险源
- B. 控制职业健康安全风险
- C. 控制措施
- D. 以上皆是

3. GB/T28001-2011 标准适用于(D)

- A. 任何类型的组织
- B. 任何规模的组织
- C. 不同的地理、文化和社会条件相适应
- D. 以上皆是

4. 职业健康安全管理体系的成功依赖于组织(D)

- A. 各层次的承诺
- B. 各职能的承诺
- C. 最高管理者的承诺
- D. 以上皆是

5. 职业健康安全管理体系使组织能够(D)而采取必要的措施

- A. 制定其职业健康安全方针
- B. 建立实现方针承诺的目标和过程
- C. 为改进体系绩效证实其符合本标准的要求
- D. 以上皆是

6. GB/T28001-2011 标准 PDCA 方法论的“策划”意指(D)

- A. 建立所需的目标。
- B. 建立所需的过程
- C. 以实现组织的职业健康安全方针所期望的结果
- D. 以上皆是

7. GB/T28001-2011 标准 PDCA 方法论的“检查”意指(D)

- A. 依据职业健康安全方针、目标、法律法规和其他要求
- B. 对过程进行监测和测量
- C. 报告结果
- D. 以上皆是

8. GB/T28001-2011 标准(D):

- A. GB/T28001-2011 标准规定了组织的 OHSMS 要求
- B. 可用于组织职业健康安全管理体系的认证、注册
- C. 可用于组织职业健康安全管理体系的自我声明
- D. 以上皆是

9. GB/T 28002-2011 作为非认证性指南标准旨在为组织(D)职业健康安全管理体系提供基本帮助。

- A. 建立
- B. 实施
- C. 改进
- D. 以上皆是

10. 组织可通过修改(B)管理体系来建立符合本标准要求的职业健康安全管理体系

- A. 过去
- B. 现有
- C. 将来
- D. 以上皆是

职业健康安全管理体系 要求

1 范围

11. 建立和实施职业健康安全管理体系的根本目的是（ C ）

- A. 将组织的所有风险彻底消灭，确保绝对安全
- B. 将所有与职业健康安全有关的过程形成文件
- C. 使组织能够控制职业健康安全风险，并持续改进其绩效
- D. 制定健康安全方针和目标，并依照执行

12. GB/T28001-2011 标准旨在针对（ A ）

- A. 职业健康安全
- B. 员工健身或健康计划
- C. 产品安全、财产损失
- D. 环境影响

2 规范性引用文件

3 术语和定义

13. 可接受风险是指（ B ）

- A. 室内噪声在 85DB 以下时可连续工作 8 小时
- B. 组织要求室内噪声在 82DB 以下时可连续工作 8 小时
- C. 实测组织车间内噪声在 80DB
- D. 实测组织车间内噪声在 84DB

14. 审核过程的特点是（ D ）

- A. 系统的
- B. 独立的
- C. 形成文件的
- D. 以上皆是

15. 纠正措施是（ D ）所采取的措施。

- A. 为消除已发现的不符合的原因
- B. 为消除其他不期望情况的原因
- C. 为了防止再发生
- D. 以上皆是

16. 下列（ C ）中表述的是能量物质或能量载体危险源。

- A. 汽车(行驶中的汽车是，停下的不是)
- B. 升降机保护装置失灵
- C. 悬吊在空中（或下落中）的钢筋
- D. 以上皆是
- E. A+C

17. 下列（ E ）中表述的是能量意外释放诱发因素危险源。

- A. 司机酒后驾驶汽车
- B. 工人在高处作业
- C. 安全带出现部分断裂现象
- D. 以上皆是
- E. A+C

18. 下列哪个术语具有与危险源完全相同的含义。（ D ）

- A. 未遂事故
- B. 故障
- C. 人的不安全行为
- D. 危险因素

19. 以下属于职业健康安全危险源的是（ A ）

- (A) 可能导致伤害或疾病、健康损害或这些情况组合的根源或状态
- (B) 污染环境的风险
- (C) 造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况
- (D) (A) 和 (C)

20. 依据我国相关的安全生产法律法规和标准，下列哪一个属重大危险源。（ A ）

- A. 风险程度超过临界值的危险源
- B. 事故后果严重程度大的危险源
- C. 风险程度不可接受的危险源
- D. 额定蒸汽压力大于 2.5MPa，且额定蒸发量大于等于 10 t/h 的蒸汽锅炉

21. 健康损害是指（ D ）身体或精神的不良状态。

- A. 可确认的
- B. 由工作活动引起或加重的
- C. 由工作相关状况引起或加重的
- D. 以上皆是

22. 健康损害的定义中“可确认的”意指（ C ）

- A. 已经确认
- B. 尚未确认
- C. 能够确认
- D. 以上皆是

23. 事件是指发生或可能发生与工作相关（ D ）的情况。
A. 健康损害 B. 人身伤害（无论严重程度） C. 死亡 D. 以上皆是
24. 事件是指（ C ）与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。
A. 发生 B. 可能发生 C. 发生或可能发生 D. 以上皆非
25. 根据我国安全生产法律法规，下述可认为构成隐患的是（ B ）。
A. 工作场所存在重大危险源 B. 工作场所出现了不安全行为
C. 危险源有导致事故发生的可能性 D. 对危险源没有采取最先进的控制技术
26. 根据我国安全生产法律法规，下述可认为构成隐患的是（ B ）。
A. 重大危险源 B. 对危险源采取的控制措施不满足法律法规要求
C. 定量风险评价的分值超过 75 D. 存在事故发生的可能性
27. 相关方是指（ C ）与组织职业健康安全绩效有关或受其影响的个人或团体。
A. 工作场所内 B. 工作场所外 C. 工作场所内外 D. 以上皆非
28. 职业健康安全是（ A ）工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或任何其他人员的健康安全的条件和因素。
A. 影响或可能影响 B. 影响 C. 可能影响 D. 以上皆非
29. 职业健康安全管理体系是组织管理体系的一部分，用于（ D ）
A. 制定组织的职业健康安全方针 B. 实施组织的职业健康安全方针
C. 管理组织职业健康安全风险 D. 以上皆是
30. 管理体系是（ D ）的一组相互关联的要素。
A. 用于制定方针 B. 用于制定目标 C. 实现这些目标 D. 以上皆是
31. 职业健康安全绩效是组织对（ B ）进行管理所取得的可测量的结果。
A. 职业健康安全危险源 B. 职业健康安全风险 C. 职业健康安全目标 D. 控制措施
32. 在职业健康安全管理体系背景下，职业健康安全绩效结果也可根据（ D ）测量出来。
A. 组织的职业健康安全方针、 B. 职业健康安全目标
C. 其他职业健康安全绩效要求 D. 以上皆是
33. 风险是指（ D ）的组合。
A. 发生危险事件的可能性 B. 发生有害暴露的可能性
C. 与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性 D. 以上皆是
34. 危险源在下述哪一种状态下，应判定其风险是不可接受的。（ B ）
A. 危险源是重大危险源 B. 对危险源采取的控制措施不满足法律法规要求
C. 定量风险评价的分值超过 75 D. 存在事故发生的可能性
35. 可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏的根源或状态的是（ D ）。
A. 事故 B. 事件 C. 危害 D. 危险源
36. 组织可通过风险评价确定（ C ）。
A. 重大危险源 B. 对危险源采取的控制措施的效果 C. 危险源的重要度 D. 事故隐患

37. 下列哪一个对风险概念的表达是错误的。(B)

- A. 特定危险事件发生的可能性和后果严重程度的组合
- B. 不确定对目标的影响
- C. 危险源在特定周期时段内可能导致的损失
- D. 对危险源导致一次事故后果严重程度的比较

38. 风险评价是指 (D) 的过程

- A. 对危险源导致的风险进行评估
- B. 对现有控制措施的充分性加以考虑
- C. 对风险是否可接受予以确定
- D. 以上皆是

39. 在考虑工作场所的构成时, 组织宜考虑对 (D) 人员的职业健康安全影响

- A. 差旅或运输中 (如驾驶、乘机、乘船或乘火车等)
- B. 在客户或顾客处所工作
- C. 在家工作的人员
- D. 以上皆是

4.1 总要求

4.2 职业健康安全方针

40. 根据 GB/T 28001-2001 标准, 职业健康安全方针应 (D)。

- (A) 包括持续改进的承诺
- (B) 遵守法规和其他要求的承诺
- (C) 形成文件
- (D) 以上都正确

41. 根据 GB/T 28001-2001 标准, 职业健康安全方针应包含 (A)。

- (A) 持续改进的承诺
- (B) 外部相关方的健康与安全的所有要求
- (C) 组织对供方的要求
- (D) 以上全部

42. 制定职业健康安全方针的目的之一是 (C)。

- (A) 指导组织建立预防为主、持续改进的管理模式
- (B) 确保并促进员工对职业健康安全管理工作的参与
- (C) 阐明整体职业健康安全目标和改进职业健康安全绩效的承诺
- (D) 便于组织宣传职业健康安全管理体系

43. 职业健康安全方针应传达到 (C)

- A. 全体员工
- B. 在组织控制下工作的人员
- C. 所有在组织控制下工作的人员
- D. 所有在组织控制下的人员

4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定

44. OMS体系的更改包括临时性变更等, 及其对运行、过程和活动的影晌, 是指 (D)

- A. OHSMS 组织结构、策划活动、惯例的变更
- B. OHSMS 的职责、过程、程序和资源的变更
- C. 负责组织体系实施的负责人因病而被临时替代
- D. 以上皆是

45. 对于变更管理, 组织应在变更前, 识别 (D) 与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。

- A. 在组织内
- B. 职业健康安全管理体系中
- C. 组织活动中
- D. 以上皆是

46. 以下属于职业健康安全危险源的是 (D)。

- A. 可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态
- B. 污染环境的风险
- C. 造成死亡、疾病、伤害、损坏或其他损失的意外情况
- D. (A) 和 (C)

47. 危险源辨识的效果, 取决于 (C)。

- A. 行业内是否有固定模式的方法
- B. 是否有模板式的表格
- C. 开展危险源辨识的人员是否具备相应的能力
- D. 是否运用了故障树分析方法

48. 进行危险源识别要考虑（ D ）。

- (A) 组织常规的和非常规的活动 (B) 所有进入作业场所人员的活动
(C) 作业场所内的一切设施 (D) 以上全部

49. 进行危险源辨识与风险评价时(A)。

- (A) 应覆盖组织的常规和非常规活动 (B) 不需要辨识进入作业场所的组织以外的人员的活动
(C) 只需辨识工作场所中本组织的设施 (D) 无需辨识组织的非常规活动

50. 根据 GB/T28001-2011 标准，可以不采取进一步的风险控制措施的条件是，在系统中的人员处于免遭（ A ）的状态。

- A、不可接受风险 B、可接受风险 C、重大危险源 D、环境变化

51. 风险控制策划时原则上应首先考虑（ B ）。

- A.降低风险 B.消除危险源 C.现场监督 D.实现无人操作

52. 下列哪一种情况下，必须采取措施降低风险。（ A ）

- A. 危险源的控制措施不满足法律法规要求 B. 危险源还存在着导致事故发生的可能性
C. 危险源属重大危险源 D. 危险源可能导致的事故后果很大

53. 为做好风险评价工作，应（ D ）。

- A. 开发出适用于任何组织的定量评价方法 B. 只需采用定性风险评价方法
C. 必须运用概率风险评价方法 D. 根据组织的特点和管理目标要求，研究运用适用的风险评价方法

54. 在确定控制措施或考虑变更现有控制措施（①工程控制措施；②个体防护设备；③替代；④消除；⑤标志、警告和（或）管理控制措施）时，应按如下顺序考虑降低风险：（ C ）。

- A. ②①③⑤④ B. ④③①②⑤ C. ④③①⑤② D. ③①⑤④②

55.GB/T28001-2011 相对于 GB/T28001-2001，其中 4.3.1 条要求：危险源辨识和风险评价的程序新增加了考虑（ C ）。

- A. 常规和非常规活动； B. 所有进入工作场所的人员（包括承包方人员和访问者）的活动；
C. 人的行为、能力和其他人的因素； D. 以上全部 E B+C

56.GB/T28001-2011 相对于 GB/T28001-2001，其中 4.3.1 条要求：危险源辨识和风险评价的程序新增加了考虑（ D ）。

- A. 组织及其活动的变更的变更 B. 材料的变更
C. 计划的变更 D. 以上全部 E B+C

57. 根据标准，组织开展危险源辨识、风险评价和确定控制措施的过程输出应包括（ B ）。

- A. 危险源清单、重要危险源清单、重大风险清单 C. 危险源的重要度
B. 识别出的危险源、风险程度的评价及可接受性、确定控制措施 D. 危险源的分级管理

58. 组织危险源辨识、风险评价和确定控制措施过程的输出，必须包括（ C ）。

- A. 重大危险源清单 B. 重要危险源清单
C. 危险源的风险可接受性的确定 D. 重大风险清单

59. 组织在确定风险的可接受性时，应考虑（ C ）。

- (A) 所辨识出的危险源的数量 (B) 组织所采用的风险评价方法
(C) 相关法律义务与职业安全卫生方针要求 (D) 是否能够通过认证

60. 从根本上消除或降低职业健康安全风险的措施可以是(B)。

- (A) 对与风险有关的活动制定程序, 并保持实施
- (B) 建立并保持程序, 用于工作场所、过程、装置、机械、运行程序和工作组织的设计
- (C) 建立应急准备与响应计划和程序
- (D) 对职业健康安全绩效进行常规监视和测量

4.3.2 法律法规和其他要求

61. 《中华人民共和国劳动法》规定, 禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第(四)级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。第五十九条

- (A) 一 (B) 二 (C) 三[经期、孕期、哺乳期是三级] (D) 四

62. 《危险化学品安全管理条例》规定的危险化学品, 包括(D)、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有毒品和腐蚀品等。
第三条 本条例所称危险化学品, 是指具有毒害、腐蚀、爆炸、燃烧、助燃等性质, 对人体、设施、环境具有危害的剧毒化学品和其他化学品

- (A) 炸药 (B) 雷管 (C) 导爆索 (D) 爆炸品

63. 根据《危险化学品安全管理条例》规定, 生产、储存、使用剧毒化学品的单位, 应当对本单位的生产、储存装置每隔多少时间进行一次安全评价(C)? 第二十二条

- (A) 一年 (B) 两年 (C) 三年 (D) 根据危害物品种类和数量确定

64. 《安全生产法》对安全生产危险性较大的行业进行了规定, “矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、经营、储存单位(D)。”第十九条

- (A) 应当配备兼职安全生产管理人员 (B) 应当配备专职或兼职安全生产管理人员
- (C) 必须设置安全生产管理机构 (D) 应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员

65. 以下除(B)单位以外, 都必须设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
(同上题 《安全生产法》第十九条)

- (A) 矿山 (B) 交通运输 (C) 建筑施工 (D) 危险品生产、经营、储存

66. 我国第一部关于安全生产的综合性的法律法规是(B)。

- (A) 劳动法 (B) 安全生产法 (C) 矿山安全法 (D) 道路交通安全法

67. 《安全生产法》规定, 生产经营单位不得使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生命安全的(B)。第三十一条

- (A) 原材料、设备 (B) 工艺、设备 (C) 工具、设备 (D) 设施、设备

68. 用人单位对从事接触职业病危害的作业的劳动者, 应当给予适当的(D)。

《中华人民共和国职业病防治法》第五十条

- (A) 防护用品 (B) 物质奖励 (C) 表扬 (D) 岗位津贴

69. 根据《中华人民共和国安全生产许可证条例》的规定, 需要取得安全生产许可证的企业是(C)。第二条 国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业(以下统称企业)实行安全生产许可制度。

- (A) 食品加工企业 (B) 家具生产企业 (C) 建筑施工企业 (D) 以上都需要

70. 《安全生产法》是综合规范安全生产法律制度的法律，它适用于（ C ），是我国安全生产法律体系的核心。
A. 所有人员 B. 所有工作 C. 所有生产经营单位 D. 工厂和矿山企业
71. 以下（ C ）生产企业必须纳入《安全生产许可证》制度。
（A）劳动防护用品 （B）电动机 （C）锅炉压力容器 （D）以上都不是
72. 工作贯彻预防为主、防消结合的方针，坚持（ D ）的原则，实行防火安全责任制。《中华人民共和国消防法》第二条 消防工作贯彻预防为主、防消结合的方针，坚持专门机关与群众相结合的原则，实行防火安全责任制。
（A）依靠群众 （B）安全第一 （C）谁主管、谁负责 （D）专门机构与群众相结合
73. 从业人员在（ B ）人以上的生产经营单位，必须配备专职或者兼职的安全生产管理人员，或者委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务。
A. 400 B. 300 C. 200 D. 100
74. 对于在生产设备受损或失效时，有毒、有害气体可能泄漏的作业场所应该（ D）。
A. 配备常规劳动防护用品 B. 现场醒目处放置必需的防毒护具
C. 设专人和专门措施，确保防毒护具处于良好待用状态 D. 所有上述内容
75. 安全色的用途很广，下列的（ C ）情况是安全色的应用。
A. 管道等涂以不同颜色 B. 电线的颜色 C. 紧急停止按钮的颜色 D. 氮气瓶上涂的黄色
76. 配电盘（箱）、开关、变压器等各种电气设备附近不得（ C ）。
A. 设放灭火器 B. 设置围栏；
C. 堆放易燃、易爆、潮湿和其他影响操作的物件 D. 所有上述内容
77. 工人患有矽肺病，主要是因为工作中长期吸入（ B ）。
A. 石灰 B. 硅尘 C. 石膏 D. 水泥
78. 根据国家规定，凡在坠落高度离基准面（ A ）以上有可能坠落的高处进行的作业，均称为高处作业。
A. 2m B. 3m C. 4m D. 5m
79. 扑救石油及其产品、可燃气体、电器设备的初起火灾应该使用（ B ）。
A. 泡沫灭火器 B. 干粉灭火器 C. 1211 灭火器 D. 四氯化碳灭火器
80. 压力表在刻度盘上刻有的红线是表示（ B ）。
A. 最低工作压力 B. 最高工作压力 C. 中间工作压力 D. 工艺需要的压力
81. “三同时”原则是指新建、改建、扩建工程的安全生产设施必须与主体工程（ B ）
（A）同时规划、同时建设、同时安装 （B）同时设计、同时施工、同时投入生产和使用
（C）同时计划、同时购买、同时使用 （D）同时设计、同时制造、同时安装
82. 根据《危险化学品安全管理条例》规定，生产、储存、使用剧毒化学品的单位，应对本单位的生产、储存装置每隔多少时间进行一次安全评价（ A ）。
（A）一年 （B）两年 （C）三年 （D）根据危险化学品种类和数量确定

4.3.3 目标和方案

83. 在 GB/T28001-2011 标准中，提出应“定期并且在计划的时间间隔内进行评审”的是（D）。

- (A) 职业健康安全管理体系文件[必要时评审] (B) 职业健康安全方针[定期评审]
(C) 职业健康安全管理体系[计划的时间间隔] (D) 职业健康安全管理体系方案

84. 制定职业健康安全管理体系方案的目的是为了（D）。

- (A) 辨识和评价组织的危险源 (B) 便于组织实施内部审核
(C) 便于组织实施纠正和预防措施 (D) 实现组织的职业健康安全目标

85. 职业健康安全目标应（D）

- A. 形成文件 B. 可行时，应可测量 C. 符合职业健康安全方针 D. 以上皆是
(补充：符合适用法律法规要求与组织应遵守的其他要求，以及持续改进的承诺)

4.4.1 资源、作用、职责、责任和权限

86. 以下不能担任职业健康安全管理体系管理者代表的是（B）。

- (A) 董事会执委会成员 (B) 安全科长 (C) 董事会成员 (D) 董事身份的总经理

87. 对 OHSMS 承担最终责任的是（D）。

- A. 管理者代表 B. 分管安全工作的领导 C. 安全生产主管部门负责人 D. 最高管理者

88. 组织应任命最高管理者中的成员，承担特定的职业健康安全职责，无论他（他们）是否还负有其他方面的职责，都应明确界定（D）作用和权限。

- A. 确保按本标准建立、实施和保持职业健康安全管理体系；
B. 确保向最高管理者提交职业健康安全管理体系绩效报告，以供评审，并为改进职业健康安全管理体系提供依据。
C. 最高管理者中的被任命者，在仍然保留责任的同时，可将他们的一些任务委派给下属的管理者代表。
D. 以上皆是

89. GB/T28001-2011 标准明确要求（B）的身份应对所有在本组织控制下工作的人员公开。

- A. 最高管理者 B. 承担特定的职业健康安全职责的被任命者 C. 管理者代表 D. OHS 事务代表

90. 组织应确保工作场所的人员在其能控制的领域承担职业健康安全方面的责任，包括（A）

- A. 遵守组织适用的职业健康安全要求 B. 遵守组织适用的法律法规要求
C. 遵守组织应遵守的其他要求 D. 遵守组织适用的要求

4.4.2 能力、培训和意识

91. 对（A）的人员应有相应的工作能力要求，并对其能力作出规定。

- (A) 从事 OHSMS 工作有影响 (B) 其工作可能影响工作场所内 OHS
(C) 其工作可能影响 OHSMS (D) 以上都正确

92. 员工有完成伴随职业健康安全风险任务的能力，因为：（A）。

- A. 接受了符合岗位需要的培训 B. 他们有大专学历
C. 他们按领导的指示工作 D. 他们具有高级技术职称

4.4.3.1 沟通

93. 针对 OHS 危险源和 OHSMS 组织应进行的内部沟通是（A）

- A. 在组织内不同层次和职能进行内部沟通； B. 与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；
C. 接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。

94. 针对 OHS危险源和 OHSMS组织应进行的被动式外部沟通是（ C ）

- A. 在组织内不同层次和职能进行内部沟通；
- B. 与进入工作场所的承包方和其他访问者进行沟通；
- C. 接收、记录和回应来自外部相关方的相关沟通。
- D. 与承包方就影响他们的职业健康安全的变更进行协商。

4.4.3.2 参与和协商

95. 组织员工应（ C ）。

- (A) 了解谁是 OHSMS 管理者代表
- (B) 表明其对 OHS 绩效持续改进的承诺，理解组织的 OHS 方针、目标
- (C) 参与 OHS 方面的事务
- (D) 以上都对

96. 根据 GB/T 28001-2001 标准，组织员工可以不参与的活动为（ C ）。

- (A) 风险管理方针和程序的制定和评审
- (B) 商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化
- (C) 生产调度及质量考核会议
- (D) 职业健康安全事务

4.4.4 文件

97. 组织为确保对涉及其（ A ）管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。

- A. 职业健康安全风险
- B. 职业健康安全
- C. 职业健康安全危险源
- D. 职业健康安全管理体系

4.4.5 文件控制

98. GB/T28001-2001 标准 4.4.5 条款对于文件管理描述正确的是（ C ）。

- A. 组织应编制《职业健康安全手册》以描述管理体系核心要素及其相互作用，并提供查询相关文件的途径
- B. 对于重大风险有关的运行情况，建立并保持形成文件的程序
- C. 组织应按有效性和效率要求，使文件数量尽可能少
- D. 必要时，对文件和资料进行评审，并予以修订

99. 盖有“受控”章的文件代表（ B ）的文件

- A. 已经得到控制
- B. 需要受控
- C. 有效版本
- D. 最新版本

100. 防止对过期文件的（ A ）

- A. 非预期使用
- B. 预期使用
- C. 使用
- D. 误用

4.4.6 运行控制

4.4.7 应急准备和响应

101. 组织建立并保持应急准备和响应的计划和程序的目的是（ D ）。标准 4.4.7

- (A) 对危险源进行全面的辨识和评价[4.3.1 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定]
- (B) 对所识别出风险实施有效的控制[4.4.6 运行控制]
- (C) 彻底消除各种事故[事故无法彻底消除]
- (D) 为了预防和减少潜在的事件或紧急情况可能引发的疾病和伤害

102. 组织应建立、实施并保持应急准备和响应程序，用于（ D ）

- A. 识别潜在的紧急情况
- B. 对此紧急情况作出响应。
- C. 考虑有关相关方的需求
- D. 以上皆是

103. 组织定期评审其应急准备和响应程序的目的，就是评审其适宜性、充分性和有效性，诸如（ D ）

- A. 依据国家应急准备和响应的法律法规要求评审
- B. 设想不同的场景（如不同的着火点）评审
- C. 设想不同时间（如夜间火灾）发生紧急情况评审
- D. 以上皆是

(D)。

- (A) 是否符合运行标准的测量 (B) 对过程、工作场所进行常规安全行为的检查
(C) 对设备、设施的安全检查 (D) 对事故、事件等的统计分析

105. 被动性绩效测量即监视(D)

- A. 健康损害 B. 事件（包括事故、未遂事件等）
C. 其他不良职业健康安全绩效的历史证据； D. 以上皆是

106. 对测量或监视绩效设备（D）

- A. 进行校准 B. 进行维护 C. 保存校准和维护活动及其结果的记录 D. 以上皆是

4.5.2 合规性评价

107. 组织建立、实施并保持合规性评价程序是（D）

- A. 为了履行遵守法律法规要求的承诺 B. 定期评价对适用法律法规的遵守情况
C. 要保存定期评价结果的记录 D. 以上皆是

108. 组织评价对应遵守的其他要求的遵守情况，可以（D）

- A. 和对适用法律法规的遵守情况所要求的评价一起进行 B. 另外制定程序，分别进行评价。
C. 一并保存定期评价结果的记录 D. 以上皆是

4.5.3.1 事件调查

109. 沟通调查结果，是为了（C）

- A. 履行法律法规要求 B. 传递信息 C. 公开事件原因信息 D. 以上皆是

110. 在确定事件调查的性质、需求的资源、事件调查的优先项时，应该考虑（D）

- A. 事件的实际后果和结果 B. 发生事故的频率 C. 发生事故的潜在的后果 D. 以上皆是

4.5.3.2 不符合、纠正措施和预防措施

111. 对于拟定的纠正和预防措施，在实施前应先进行（C）

- (A) 向相关方通报 (B) 预评审 (C) 风险评价 (D) 协商交流

112. 针对不符合产生的原因所采取的措施是（D）。

- A. 纠正 B. 整改 C. 预防措施 D. 纠正措施

113. 为消除实际和潜在不符合的原因而采取的任何纠正或预防措施，应(D)

- A. 与问题的严重性相适应 B. 与面临的 OHS 风险相匹配。
C. 对引起的任何必要变化，确保其体现在 OHSMS 文件中。 D. 以上皆是

114. 识别和纠正不符合，采取措施以减少其职业健康安全后果,意指(D)

- A. 降低和减少不符合的影响范围和程度 B. 减少不符合可能带来新的事件、甚至事故的发生
C. 降低和减少不符合带来的健康损害或人身伤害的严重性 D. 以上皆是

115. “评价预防不符合的措施需求，并采取适当措施，以避免不符合的发生”，意指(A)

- A. 不一定采取预防措施 B. 一定要采取预防措施 C. 肯定不采取预防措施 D. 以上皆是

D)

- A. 符合职业健康安全管理体系要求
- B. 符合 GB/T28001-2011 标准要求,
- C. 所实现的结果
- D. 以上皆是

4.5.5 内部审核

117. 组织定期开展内审的目的, 是确定职业健康安全管理体系是否 (D) 。

- (A) 符合策划安排, 包括满足 GB/T 28001-2001 标准的要求
- (B) 得到了正确实施和保持
- (C) 有效地满足组织的方针和目标
- (D) 以上都正确

118. 组织应确保按照计划的时间间隔对职业健康安全管理体系进行内部审核。目的是(C)

- A. 确定组织 OHSMS 得到了有效的实施和保持
- B. 确定组织 OHSMS 是否得到了实施和保持
- C. 确定组织 OHSMS 得到了正确地实施和保持
- D. 确定组织 OHSMS 是否得到了持续改进

119. 组织应确保按照计划的时间间隔对职业健康安全管理体系进行内部审核。目的是(D)

- A. 确定组织 OHSMS 是否符合对 OHS 管理的策划安排
- B. 确定组织 OHSMS 是否符合 GB/T28001-2011 标准
- C. 确定有效满足组织的方针和目标
- D. 以上皆是

120. 应建立、实施和保持审核程序, 以明确关于(D) 职责、能力和要求

- A. 策划和实施审核
- B. 报告审核结果
- C. 保存相关记录
- D. 以上皆是

121. 内审的审核准则包括 (D) 。

- A. GB/T 28001-2001 标准
- B. 适用的法律法规要求
- C. 程序文件
- D. 以上全部

4.6 管理评审

122. GB/T 28001-2011 标准的“管理评审”的输入和输出中都涉及到的内容是 (C)

- A. 客观环境的变化
- B. 内审情况
- C. 职业健康安全绩效
- D. 以上皆是

其他

123. 故障树分析首先要确定 (B) 。

- (A) 初始事件
- (B) 顶上事件
- (C) 基本事件
- (D) 危险事件

124. 故障树分析中概率重要度是指(C) 。

- (A) 基本事件在故障树结构中位置的重要性
- (B) 顶事件发生概率与基本事件发生概率的偏差之比
- (C) 顶事件发生概率的相对变化率与基本事件发生概率的相对变化率之比
- (D) 顶事件发生概率与基本事件发生概率之比

125. D=LEC 打分方法属于(A) 风险评价方法。

- (A) 定性
- (B) 相对
- (C) 概率
- (D) 故障树

126. 一家饭店有这样一副对联: 为名忙, 为利忙, 忙中偷闲, 且喝一杯茶去; 劳心苦, 劳力苦, 苦中作乐, 再斟两壶酒来, 这幅对联意在强调 (D) 。

- (A) 现代人争名夺利, 沉迷于物质
- (B) 人们生活艰辛, 幸福来之不易
- (C) 现代人应适当放慢生活节奏
- (D) 人们应劳逸结合、会享受生活

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/917124021010006130>