

门座式起重机司机过关检测练习题大全附答案

姓名：_____ 日期：_____ 用时：_____分钟 得分：_____

一、单选题（共 500 题每题 0.05 分，总计 25 分）

答案

1. 起重量曲线, 是表示起重量随()改变的曲线。
A、幅度 B、起升高度 C、吊臂的仰角
1. 答案: A
2. 已知立方体设备边长为 a, 密度为 γ , 则该设备质量的公式为()。
A、 $a^2 \cdot \gamma$ B、 $a^3 \cdot \gamma$ C、 $a \cdot \gamma$
2. 答案: B
3. 通用手势信号规定: 小臂向侧前上方伸直, 五指自然伸开, 高于肩部, 以腕部为轴转动表示()。
A、要主钩 B、要副钩 C、吊钩下降 D、吊钩上升
3. 答案: D
4. 单排脚手架的横向水平杆设置应满足要求____。
A、一端用直角扣件固定在纵向水平杆上, 另一端插入墙内, 插入深度不小于 180mm B、一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上, 另一端插入墙内, 插入深度不小于 100mm C、一端用旋转扣件固定在纵向水平杆上, 另一端插入墙内, 插入深度不小于 80mm D、一端用直角扣件固定在纵向水平杆上, 另一端插入墙内, 插入深度不小于 50mm
4. 答案: A
5. 制动器磨擦垫片与制动轮的实际接触面积, 不应小于理论接触面积的()%。
A、80 B、70 C、60
5. 答案: B
6. “小臂向侧上方伸直, 五指自然伸开, 以腕部为轴转动”, 这种手势信号表示()。
A、吊钩上升 B、紧急停止 C、工作结束
6. 答案: A
7. 在使用中吊挂和捆绑的钢丝绳安全系数不应小于()。
A、4 B、5 C、6
7. 答案: C
8. 起重机参数中, 大车、小车、起升速度的名义值单位是:()。
A、转 / 分 B、米 / 秒 C、米 / 分
8. 答案: C
9. 起重机械规定不得使用:()。
A、铸造吊钩 B、锻造吊钩 C、钢板铆接吊钩
9. 答案: A
10. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定: 特种设备使用单位在检验合格有效期届满前()向特种设备检验机构提出定期检验的要求。
A、15 天 B、1 个月 C、一个星期 D、三个月
10. 答案: B
11. 电动机轮胎吊的操作机构通常用()。
A、凸轮控制器 B、液压推杆 C、联动台
11. 答案: C
12. 特种设备事故造成 3 人以下死亡, 或者 10 人以下重伤, 或者 1 万元以上 1000 万元以下直接经济损失的, 为:()。
A、重大事故 B、严重事故 C、一般事故
12. 答案: C
13. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定, 特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员应当客观、公正、及时地出具检验、检测报告, 并对检验、检测结果和()负责。
A、评定结果 B、检查结论 C、鉴定结论
13. 答案: C
14. 《特种设备安全监察条例》适用于垂直升降或者垂直升降并水平移动重物的机电设备, 其额定起重量()的升降机。
A、 $>0.2t$ B、 $\geq 0.2t$ C、 $>0.5t$ D、 $\geq 0.5t$
14. 答案: D
15. 钢丝绳端部连接绳卡的数量要求是依据:()。
A、绳卡大小 B、钢丝绳直径 C、钢丝绳长短
15. 答案: B
16. 门座式起重机运行制动时间通常为()。
A、3-5S B、6-8S C、8-10S
16. 答案: B
17. 根据钢丝绳捻绕的次数分, 起重机上广泛采用:()。
A、单绕绳 B、双绕绳 C、三绕绳
17. 答案: B

18. 板钩心轴磨损标准达原尺寸的()时, 心轴应报废。
A、5% B、15% C、50% 18. 答案: A
19. 《福建省建筑起重机械安全管理导则》规定, 安装前建机一体化企业()应对安装(拆卸)工进行安全施工技术交底, 填写《建筑起重机械安全技术交底书》并签字确认。
A、企业技术负责人 B、现场技术负责人 C、现场负责人 D、机械员 19. 答案: C
20. 钢丝绳表层磨损或锈蚀量达()%时, 应报废。
A、40 B、20 C、10 20. 答案: A
21. 门座式起重机是()。
A、小型起重设备 B、桥式类型起重机 C、臂架式类型起重机 21. 答案: C
22. 板钩心轴磨损标准达原尺寸的()时, 心轴应报废。
A、5% B、15% C、50% 22. 答案: A
23. 起重机可移动式照明的安全电压必须在()伏以下。
A、24 B、36 C、220 23. 答案: B
24. 稳钩操作时, 吊钩摆幅小, 跟车距离应()。
A、大 B、小 C、不确定 24. 答案: B
25. 起重机制动器的制动带磨损超过原厚度的()时, 应更换。
A、40% B、50% C、60% 25. 答案: B
26. 在部分电路的一段电路中, 通过电路的电流与这段电路的电阻()。
A、成正比 B、无关 C、成反比 D、相等 26. 答案: C
27. 司机在操作中必须听从()的指挥, 但对任何人发出的危险信号都应紧急停车。
A、领导 B、起重指挥 C、起重工 27. 答案: B
28. 齿轮联轴器出现下列()情况时, 可暂不作报废。
A、裂纹 B、断齿 C、齿厚磨损达原齿厚的 10% 28. 答案: C
29. 在离合器的检查项目中, 摩擦衬片的表面应磨损均匀, 铆钉深度应大于()。
A、0. 1mm B、0. 3mm C、0. 5mm D、0. 7mm 29. 答案: B
30. 门座起重机吊物转向时, 鸣号后()从人的头上越过。
A、不可以 B、可以 C、看情况 30. 答案: A
31. 采用绳卡连接钢丝绳, 绳卡紧固至压扁钢丝绳:()。
A、1 / 2 B、1 / 3 C、1 / 5 31. 答案: B
32. 根据钢丝绳捻绕的方向分不宜用作起重绳的是:()。
A、混绕绳 B、交绕绳 C、顺绕绳 32. 答案: C
33. 通用手势信号, 单手自然握拳置于头上, 轻触头顶表示:()。
A、预备 B、要主钩 C、工作结束 33. 答案: B
34. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定, 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后()内, 向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记, 取得使用登记证书。
A、三十日 B、五十日 C、十日 34. 答案: A
35. 金属铸造滑轮, 轮槽不均匀磨损达()应予报废。
A、3 毫米 B、3 厘米 C、20 毫米 35. 答案: A
36. 起重机进行小修或大修时, 司机除了完成本职工作外, 还应配合修理工一起工作, 并参加()工作。
A、清洁 B、润滑 C、验收 36. 答案: C
37. 依据建筑深基坑工程施工安全技术规范(JGJ311), 基坑勘察布置点宜布置在()。
A、基坑内 B、基坑外 C、基坑底 D、基坑开挖边坡 37. 答案: B
38. 司机在操作中必须听从()的指挥, 但对任何人发出的危险信号都应紧急停车。
A、领导 B、起重指挥 C、起重工 38. 答案: B
39. 设备应捆绑稳固, 主要承力点()设备重心, 以防倾倒。
A、低于 B、高于 39. 答案: B
40. 常用的液压泵有()、叶片泵、柱塞泵和螺杆泵。
A、内啮合齿轮泵 B、外啮合齿轮泵 C、齿轮泵 D、离心泵 40. 答案: C

41. 国家标准规定：运用发动机分析仪进行发动机转速测试时，发动机转速示值误差不大于（ ）。
A、0.01 B、0.02 C、0.03 D、0.04 41. 答案：A
42. 起重机到端点或两车相近时，通过什么使起重机行程开关动作（ ）。
A、安全尺 B、缓冲器 C、止档器 42. 答案：A
43. 宜用作起重绳的是（ ）。
A、混绕绳 B、交绕绳 C、顺绕绳 43. 答案：C
44. 门座起重机在自重状态下的稳定性叫做（ ）。
A、自重稳定性 B、横向稳定性 C、载重稳定性 44. 答案：A
45. 数字载荷控制仪超载保护，当调节为额定起重量的（ ）时，应有警示报警。
A、90% B、100% C、110% 45. 答案：A
46. 为防止起重机被大风吹动或刮倒而安装的安全装置是（ ）。
A、制动装置 B、夹轨器 C、安全开关 46. 答案：B
47. 在吊运过程中，被吊物应高于地面设备或其它物体多少（ ）以上：
A、0.5m B、1m C、1.5m 47. 答案：A
48. 运行机构的制动轮，轮缘厚度磨损达原厚度的（ ）时，应予以报废。
A、40% B、50% C、60% 48. 答案：B
49. 大车行走机构通常能在（ ）米 / 秒风速下安全运行至锚定坑位置进行锚定。
A、28 B、25 C、30 49. 答案：B
50. 根据《中华人民共和国建筑法》，有关建筑工程安全的国家标准不能适应确保建筑安全的要求时，应当（ ）。
A、及时废除 B、及时修订 C、立即修订 D、及时解释 50. 答案：B
51. 任何单位和个人不得（ ）特种设备事故报告、调查和处理工作。
A、阻挠 B、阻挠和干涉 C、干涉 51. 答案：B
52. 测量误差时，测力增加，压陷变形量（ ）。
A、减小 B、不变 C、增加 D、不可确定 52. 答案：C
53. 根据《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》，省级住房城乡建设主管部门应当通过（ ）向国务院住房城乡建设主管部门书面上报特别重大、重大、较大事故情况。
A、微信 B、电话 C、传真 D、邮件 53. 答案：C
54. 为使制动器获得合适的制动力矩，应调整（ ）。
A、电磁铁冲程 B、主弹簧工作长度 C、制动瓦块与制动轮的间隙 54. 答案：B
55. 钢丝绳用绳卡连接时，绳卡间距不应小于钢丝绳直径的（ ）倍。
A、2 B、4 C、6 D、8 55. 答案：C
56. 唇膏色彩的选择要与服装色、（ ）相吻合。
A、五官 B、眉型 C、肤色 D、脸型 56. 答案：C
57. 数字载荷控制仪超载保护，当调节到额定起重量的（ ）时，就能自动切断电源。
A、90% B、100% C、110% 57. 答案：C
58. 常见起重机各机构的制动器形式是：（ ）。
A、盘式 B、带式 C、块式 58. 答案：C
59. 一个屋顶高位水箱，可贮（ ）min 用的消防用水量。
A、8 B、9 C、10 D、7 59. 答案：C
60. 将原动机的机械能转化为液压能的元件为：（ ）。
A、液压马达 B、液压缸 C、液压泵 60. 答案：C
61. 起重机上使用的钢丝绳，一般以（ ）居多。
A、钢丝芯 B、石棉芯 C、棉、麻芯 61. 答案：C
62. 制动器磨擦垫片与制动轮的实际接触面积，不应小于理论接触面积的（ ）%。
A、80 B、70 C、60 62. 答案：B
63. 起重作业用的单吊钩其危险断面有：（ ）。
A、2 个 B、3 个 C、4 个 63. 答案：B

64. 现有一根 6×19 的钢丝绳, 求一个节距内断丝数()以上报废。
A、9 丝 B、12 丝 C、15 丝 64. 答案: B
65. 吸运钢板、型钢的专用电磁铁, 应设置电压低于电磁铁额定电压()时的声光报警装置。
A、85% B、100% C、110% 65. 答案: A
66. 要将物体在空中翻转 90 度(如浇包), 副钩应挂在吊物的()部。
A、上 B、中 C、下 66. 答案: C
67. 车辆伤害事故主要是涉及人、车、()这 3 个综合因素。
A、道路环境 B、违章 C、安全标志 67. 答案: A
68. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定, 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得(), 方可从事相关工作。
A、合格成绩 B、相应资格 C、行业认可 68. 答案: B
69. 在面部美容刮痧手法中, 用鱼形刮痧板的头或尾尖锐部在穴位上先按压, 再横向向上挑起的手法称为()法。
A、托 B、挑 C、摩 D、刮 69. 答案: B
70. 《中华人民共和国特种设备安全法》第三十三条规定, 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内, 向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记, 取得使用登记证书。()应当置于该特种设备的显著位置。
A、使用证书 B、登记证号 C、登记标志 D、登记机关名称 70. 答案: C
71. 吊钩钩头扭转变形超过()应予报废。
A、10° B、12° C、5° 71. 答案: A
72. 任何单位和个人不得非法()《特种设备作业人员证》。
A、印制、伪造、倒卖、出租 B、印制、伪造、涂改、倒卖、出租或者出借 C、印制、伪造、涂改、倒卖、出租 72. 答案: B
73. 在吊物荷载达到额定荷载的()时, 应先将吊物吊离地面 200mm500mm 后, 检查机械状况、制动性能、物件绑扎情况等, 确认无误后方可起吊。
A、100% B、90% C、80% D、70% 73. 答案: B
74. ()的伸长率较大, 使用时有弹性, 有利于吸收冲击载荷。
A、钢丝绳 B、麻绳 C、化学纤维绳 74. 答案: C
75. 上升极限位置限制器的作用是:()。
A、防止起重吊钩过卷扬 B、防止作业人员歪拉斜吊 C、防止重物超载 75. 答案: A
76. 轻载起升操作时, 从零位到最大一档, 每档停留的时间必须()。
A、不停留 B、1 秒种以上 C、2 秒钟以上 76. 答案: B
77. 数字载荷控制仪超载保护, 当调节到额定起重量的()时, 就能自动切断电源。
A、90% B、100% C、110% 77. 答案: C
78. 滑轮罩与滑轮外缘的间距, 应在保证不碰的情况下()一些为好。
A、略大 B、任意 C、略小 78. 答案: C
79. 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每()进行一次自行检查, 并作出记录。
A、月 B、季 C、年 79. 答案: A
80. 根据规定, 钢丝绳在一个捻距内的断丝数达到钢丝绳总丝数的()时, 应予报废。
A、8% B、10% C、15% 80. 答案: B
81. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定, 特种设备生产、经营、使用单位应当建立、健全特种设备安全和()责任制度。
A、质量 B、节能 C、管理 81. 答案: B
82. 在厨房范围内, 成本核算包括记账、算帐、()、比较的核算过程。
A、决策 B、预测 C、分析 D、控制 82. 答案: C
83. 拖运长形大重量设备时, 顺长度方向拖拉时, 捆绑点应在()。
A、重心的后端 B、重心点 C、重心的前端 83. 答案: C

84. 《中华人民共和国特种设备安全法》第十二条规定,任何单位和个人有权向负责()和有关部门举报涉及特种设备安全的违法行为,接到举报的部门应当及时处理。
A、特种设备安全监督管理的部门 B、劳动部门 C、检察机关
84. 答案: A
85. 发生()伤亡由设区的市的特种设备安全管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。
A、一般事故 B、严重事故 C、重大事故
85. 答案: A
86. 实行施工总承包的,由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案,工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案,(),配备救援器材、设备,并定期组织演练。
A、由总包单位组织;各分包单位联合建立应急救援组织或者配备应急救援人员 B、由总包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员 C、由总包单位建立应急救援组织或者配备应急救援人员(分包单位只承担相关费用) D、各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员
86. 答案: D
87. 钢的密度是()t/m³。
A、7.25 B、7.85 C、8.55
87. 答案: B
88. 起重机整机工作级别等级划分为:()。
A、A0A7 B、A1A7 C、A1A8
88. 答案: C
89. 门座式起重机改变其工作半径,扩大工作范围的机构是()。
A、回转机构 B、运行机构 C、变幅机构
89. 答案: A
90. 关于启动后的发动机检查,下列说法不正确的是()。
A、应观察发动机水温表、燃油表变化情况是否正常 B、应观察发动机运转情况是否正常 C、应检查发动机怠速情况是否正常 D、应进行发动机噪声的检测
90. 答案: D
91. 能在带载的条件下变幅的机构称:()。
A、非工作性变幅机构 B、工作性变幅机构 C、挠性传动变幅机构
91. 答案: B
92. 露天起重机如遇()级风以上,就应停止工作。
A、六 B、七 C、八
92. 答案: A
93. 钢丝绳在卷筒上除固定的1圈外,至少保留()圈。
A、2 B、3 C、4
93. 答案: A
94. 起重电气设备发生火灾时,应立即切断电源,并用()进行灭火。
A、水 B、二氧化碳灭火器 C、泡沫灭火器
94. 答案: B
95. 设备应捆绑稳固,主要承力点()设备重心,以防倾倒。
A、低于 B、高于
95. 答案: B
96. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定:特种设备安装、改造、修理竣工后,安装、改造、修理的施工单位应当在验收后()日内将相关技术资料 and 文件移交特种设备使用单位。
A、30 B、60 C、20 D、10。
96. 答案: A
97. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定,特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后()内,向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记,取得使用登记证书。
A、三十日 B、五十日 C、十日
97. 答案: A
98. 制动器的()疲劳、材料老化或产生裂纹、无弹力,将导致制动力矩减小。
A、制动轮 B、瓦衬 C、弹簧
98. 答案: C
99. 当吊重物达到额定起重量()时,自行式起重机的起升机构会自动停止运转。
A、95%100% B、100%105% C、105%110%
99. 答案: B
100. 生产经营单位安全生产保障措施中管理保障措施包括()、物力资源管理。
A、资金资源管理 B、现场资源管理 C、人力资源管理 D、技术资源管理
100. 答案: C
101. 起重机在输电线路电压为10KV的高压线下或两侧作业时,与路线保持最少距离为()。
A、1.5米 B、2.5米 C、3米 D、5米
101. 答案: C
102. 起重机到端点或两车相近时,通过什么使起重机运行开关动作()。
A、安全尺 B、缓冲器 C、止档器
102. 答案: A
103. 机油压力过低的故障原因是:()。
A、机油粘度大 B、机油变稀 C、气温太低
103. 答案: B

104. 板钩衬套磨损达原尺寸的()时, 衬套应报废。
A、10% B、15% C、50% 104. 答案: C
105. 钢丝绳采用编结固接时, 编结部分的长度不得小于钢丝绳直径的()。
A、10 倍 B、20 倍 C、30 倍 105. 答案: B
106. 超负荷限制器是在起重机起升时超负荷起保护作用, 这时起重机会()。
A、鸣铃 B、切断起升电源 C、指示灯亮 106. 答案: B
107. 音响停号三短声表示:()。
A、吊钩上升 B、吊钩下降 C、微微下降 107. 答案: B
108. 钢丝绳用绳卡连接时, 绳卡间距不应小于钢丝绳直径的()倍。
A、2 B、4 C、6 D、8 108. 答案: C
109. 根据钢丝绳捻绕的次数分, 起重机上广泛采用:()。
A、单绕绳 B、双绕绳 C、三绕绳 109. 答案: B
110. ()的伸长率较大, 使用时有弹性, 有利于吸收冲击载荷。
A、钢丝绳 B、麻绳 C、化学纤维绳 110. 答案: C
111. 特种设备投入使用前或者投入使用后()内, 未向特种设备安全监督管理部门登记, 擅自将其投入使用的逾期未改正的, 处 2000 元以上 2 万元以下罚款。
A、15 日 B、20 日 C、30 日 111. 答案: C
112. 起重电磁铁链条最小破断载荷, 应不小于链条承受最大载荷的()。
A、2 倍 B、4 倍 C、6 倍 112. 答案: C
113. 熔断器起()保护作用。
A、短路 B、失压 C、电机过载 113. 答案: A
114. 门座起重机的运行机构制动后, 起重机的溜车距离不超过()米为好。
A、1.5 米 B、1 米 C、0.5 米 114. 答案: A
115. 滚动轴承的代号由()构成。
A、基本代号、前置代号、后置代号 B、内径代号、前置代号、后置代号 C、基本代号、类型代号、内径代号 D、类型代号、前置代号、后置代号 115. 答案: A
116. 起重机动载试验载荷是额定载荷的()。
A、125% B、120% C、110% 116. 答案: C
117. 发生()伤亡由设区的市的特种设备安全管理部门会同有关部门组织事故调查组进行调查。
A、一般事故 B、严重事故 C、重大事故 117. 答案: A
118. 物料提升机吊笼(吊篮)的两侧应设置____高的安全挡板或挡网。
A、100cm B、90cm C、80cm D、110cm 118. 答案: A
119. 般用两根钢丝绳起吊物件时, 较理想的夹角是:()。
A、30° 45° B、60° 90° C、120° 50° 119. 答案: B
120. 要将物体在空中翻转 90 度(如浇包), 副钩应挂在吊物的()部。
A、上 B、中 C、下 120. 答案: C
121. 起重机二级保养应每()月一次。
A、三个 B、六个 C、十二个 121. 答案: B
122. 减速器油量要:()。
A、充足 B、少量 C、适中 122. 答案: C
123. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定, 向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记, 取得使用登记证书。()应当置于该特种设备的显著位置。
A、使用证书 B、登记证号 C、登记标志 D、登记机关名称 123. 答案: C
124. 一般主吊装用钢丝绳宜选用()钢丝绳。
A、顺绕编织 B、交绕编织 C、混绕编织 D、复合编织 124. 答案: B
125. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定, 违反本法规定, 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责, 违反操作规程和有关安全规章制度, (), 吊销相关人员的资格。
A、造成后果的 B、造成事故的 C、造成不良影响的 125. 答案: B

126. 门座起重机风速报警器应在风速()m/s 时报警。
A、20 B、40 C、100 126. 答案: A
127. 抓斗张开后, 斗口不平行差应不超过()。
A、2 毫米 B、20 毫米 C、3 毫米 127. 答案: B
128. 起重量曲线, 是表示起重量随()改变的曲线。
A、幅度 B、起升高度 C、吊臂的仰角 128. 答案: A
129. 扫轨板距轨面应不大于()。
A、5 毫米 B、10 毫米 C、100 毫米 129. 答案: B
130. 门座起重机的旋转机构制动器通常采用()。
A、常闭式 B、常开式 C、手动式 130. 答案: B
131. 要将物体在空中翻转 90 度(如浇包), 副钩应挂在吊物的()部。
A、上 B、中 C、下 131. 答案: C
132. 一旦发生火灾, 要在沉着、冷静、迅速抢救的同时, 立即打()电话向消防处部门报警。
A、110 B、119 C、120 132. 答案: B
133. 起升机构钢丝绳所吊货物离地面越近, 在吊机变幅、旋转停止时货物摆动量()。
A、增大 B、减小 133. 答案: A
134. 起重机的起升和变幅机构必须装设的制动器是: ()。
A、闸瓦式 B、常开式 C、常闭式 134. 答案: C
135. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定, 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内, 向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记, 取得使用登记证书。()应当置于该特种设备的显著位置。
A、使用证书 B、登记证号 C、登记标志 D、登记机关名称。 135. 答案: C
136. 根据《建设工程安全生产管理条例》, 施工单位对列入____的安全作业环境及安全施工措施所需费用, 应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善, 不得挪作他用。
A、建设工程概算 B、建设工程预算 C、建设工程概预算 D、建设工程结算 136. 答案: A
137. 吊运炽热金属或危险品的钢丝绳的报废断丝数, 取一般起重机用钢丝绳报废断丝数的()。
A、40% B、50% C、70% 137. 答案: B
138. 扑救贵重设备、档案资料、仪器仪表、600V 以下电器及油脂类火灾, 用()。
A、泡沫灭火器 B、干粉灭火器 C、二氧化碳灭火器 138. 答案: C
139. 起重电气设备发生火灾时, 应立即切断电源, 并用()进行灭火。
A、水 B、二氧化碳灭火器 C、泡沫灭火器 139. 答案: B
140. 《特种设备安全监察条例》中规定, 对发生重大事故负有责任的单位, 由特种设备安全监督管理部门依照发生重大事故的, 处()处以罚款。
A、50 万元以上 200 万元以下 B、50 万元以上 100 万元以下 C、10 万元以上 100 万元以下 D、10 万元以上 50 万元以下 140. 答案: A
141. 起重机的起升和变幅机构必须装设的制动器是: ()。
A、闸瓦式 B、常开式 C、常闭式 141. 答案: C
142. 在起重吊装中, 钢丝绳捆绑点的选择主要依据是物体的()。
A、重量 B、外形尺寸 C、重心 142. 答案: C
143. 车轮的轮缘如磨损量超过原厚度的()时, 应更换。
A、30% B、40% C、50% 143. 答案: C
144. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定, 报废条件以外的特种设备, 达到设计使用年限可以继续使用的, 应当按照安全技术规范的要求通过检验或者(), 并办理使用登记证书变更, 方可继续使用。
A、安全评估 B、安全评价 C、安全评判 144. 答案: A
145. 轨距(轮距)以()字母表示。
A、K B、L C、S 145. 答案: A

146. 音响停号三短声表示:()。
- A、吊钩上升 B、吊钩下降 C、微微下降
146. 答案: B
147. 电气方面造成起升机构制动器突然失灵, 应立即()。
- A、发出紧急信号 B、拉下闸刀电源开关 C、拉下紧急开关
147. 答案: C
148. 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品, 并()、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。
- A、督促 B、监督 C、确保 D、招呼
148. 答案: B
149. () 负责省属生产经营单位和中央企业分公司、子公司及其所属单位的主要负责人和安全生产管理人员的考核。
- A、国家局 B、省级安全生产监督管理部门 C、省级人民政府 D、县级人民政府
149. 答案: B
150. () 的伸长率较大, 使用时有弹性, 有利于吸收冲击载荷。
- A、钢丝绳 B、麻绳 C、化学纤维绳
150. 答案: C
151. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定, 负责特种设备安全监督管理的部门对依法办理使用登记的特种设备应当建立完整的监督管理档案和()。
- A、网上公示系统 B、检索系统 C、信息查询系统
151. 答案: C
152. 超负荷限制器是在起重机起升时超负荷起保护作用, 这时起重机会()。
- A、鸣铃 B、切断起升电源 C、指示灯亮
152. 答案: B
153. 《中华人民共和国安全生产法》是各类生产经营单位及其从业人员实现安全生产所必须遵循的:()。
- A、规章制度 B、原则规定 C、行为准则
153. 答案: C
154. 制动轮的温度, 一般不应高于环境温度的:()。
- A、100℃ B、120℃ C、200℃
154. 答案: B
155. 制动轮直径磨损到比原直径小()时, 应重新加工恢复原来的表面硬度才能使用。
- A、12 毫米 B、23 毫米 C、34 毫米
155. 答案: C
156. 为防止起重机被大风吹动或刮倒而安装的安全装置是()。
- A、制动装置 B、夹轨器 C、安全开关
156. 答案: B
157. 在使用中吊挂和捆绑的钢丝绳安全系数不应小于()。
- A、4 B、3.5 C、6
157. 答案: C
158. 起重机上使用最广泛的一种电动机是:()。
- A、笼型 B、绕线型异步 C、同步
158. 答案: B
159. 根据钢丝绳捻绕的方向分不宜用作起重绳的是:()。
- A、混绕绳 B、交绕绳 C、顺绕绳
159. 答案: C
160. 数字载荷控制仪超载保护, 当调节为额定起重量的()时, 应有警示报警。
- A、90% B、100% C、110%
160. 答案: A
161. 起重机械的安装、改造、维修, 必须由依照《特种设备安全监察条例》() 单位进行。
- A、经许可的 B、经审批的 C、取得许可的 D、取得证书的
161. 答案: C
162. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定, 违反本法规定, 被依法吊销许可证的, 自吊销许可证之日起() 内, 负责特种设备监督管理的部门不予受理其新的许可申请。
- A、一年 B、三年 C、五年
162. 答案: B
163. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定, 报废条件以外的特种设备, 达到设计使用年限可以继续使用的, 应当按照安全技术规范的要求通过检验或者(), 并办理使用登记证书变更, 方可继续使用。
- A、安全评估 B、安全评价 C、安全评判
163. 答案: A
164. 上升极限位置限制器的作用是:()。
- A、防止起重吊钩过卷扬 B、防止作业人员歪拉斜吊 C、防止重物过载
164. 答案: A
165. 活塞往复四个行程完成一个工作循环的发动机称为()。
- A、单行程发动机 B、二行程发动机 C、四冲程发动机
165. 答案: C
166. 使用装置绳卡时, 绳卡个数一般不应少于:()。
- A、一个 B、二个 C、三个
166. 答案: C

167. 塔式起重机继电器滑环与滑环间的绝缘电阻不小于 $1M\Omega$ 。滑环间最小电气间隙不小于 () mm, 且经过耐压试验, 无击穿、闪络现象。 167. 答案: C
A、2 B、5 C、8 D、12
168. 多辆机动车同时装卸, 沿纵向前后车的间距不得小于 () 米。 168. 答案: B
A、1 B、2 C、3 D、4
169. 起重机吊运中起升高度的控制有时还需要根据 ()。 169. 答案: B
A、高度限位 B、司机的目测能力 C、起升速度
170. 某建筑物高度为 23m, 安全通道棚的顶棚采用木质板搭设, 下列说法错误的是: () 170. 答案: A
A、防护棚不可采用单层搭设 B、防护棚长度不可以小于 5m C、防护棚高度可以为 4m D、木板厚度可以为 50mm
171. 电动起重机吊钩空载时能启动, 而吊钩重载时不能启动说明起升机构 ()。 171. 答案: B
A、损坏 B、超负荷 C、电机损坏
172. 起重机保养的主要内容为调整、润滑、紧固和 ()。 172. 答案: A
A、清洁 B、小修 C、试车
173. 露天工作的起重机须设防止被大风吹动的抗风防滑装置, 适用于大起型重机的夹轨器为 ()。 173. 答案: C
A、手动式 B、电动弹簧式 C、液压弹簧式
174. 卷筒上的钢丝绳工作时放出最多时, 卷筒上的余留部分除固定绳尾的圈数, 至少还应缠绕 ()。 174. 答案: B
A、12 圈 B、23 圈 C、5 圈以上
175. 叉车叉载的重量应符合 () 标志牌的规定。 175. 答案: C
A、额定起重量 B、技术参数 C、载荷曲线
176. 两根钢丝绳挂一钩起吊重物时, 钢丝绳间的夹角一般 () 之间被认为是理想的。 176. 答案: C
A、 30° 45° B、 45° 60° C、 60° 90°
177. 钢丝绳用绳卡连接时, 绳卡间距不应小于钢丝绳直径的 () 倍。 177. 答案: C
A、2 B、4 C、6 D、8
178. 当气温高于 () 时, 一般情况应当停止施工作业。 178. 答案: A
A、 37°C B、 35°C C、 39°C D、 40°C
179. 减速器齿轮啮合时, 不得有不均匀噪声和撞击声, 检查要求其噪声不得超过: ()。 179. 答案: B
A、80 分贝 B、85 分贝 C、90 分贝
180. 《特种设备安全监察条例》规定, 特种设备的作业人员及相关管理人员应当按照国家有关规定, 经 () 管理部门考核合格, 取得特种作业人员证书, 方可从事相应的作业或者管理工作。 180. 答案: C
A、劳动保障 B、安全生产监督 C、特种设备安全监督
181. 土钉墙适用于 () 土质场地。 181. 答案: C
A、软土 B、含水量高的土 C、饱和软弱土 D、非软土
182. 起重机索具的安全检查包括 ()。 182. 答案: A
A、外部检查、使用正确性检查 B、性能试验和外部检查 C、验证检查和性能试验 D、型号、规格检查和使用正确性检查
183. 由于 () 变幅液压油缸所需推力小, 并能改善吊臂受力, 所以应用普遍。 183. 答案: A
A、前倾式 B、后倾式 C、后拉式
184. () 是起重机的核心机构。 184. 答案: B
A、运行机构 B、起升机构 C、司机室 D、操纵台
185. 起重机上的滑轮中的滚动轴承一般使用 () 润滑脂。 185. 答案: C
A、齿轮油 B、机械油 C、润滑脂
186. 根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》, 建设工程项目的专职安全生产管理人员应当定期将项目安全生产管理情况报告 ()。 186. 答案: A
A、企业安全生产管理机构 B、企业负责人 C、企业技术负责人 D、企业法人代表
187. 稳钩操作时, 跟车速度 ()。 187. 答案: B
A、不宜太快 B、不宜太慢 C、较难确定

188. 关于客运企业设置安全生产领导机构的规定，下列说法错误的是（ ）。
- A、客运企业应当依法设置安全生产领导机构 B、客运企业分支机构可视情况设置安全生产领导机构
C、安全生产领导机构应当包括企业主要负责人、运输经营、安全管理、车辆技术管理、从业人员管理、动态监控等业务负责人及分支机构的主要负责人。 D、企业主要负责人应为安全生产领导机构的负责人
188. 答案：B
189. 起升机构制动能力应为额定起重量的几倍：
- A、1.25 B、1.1 C、1
189. 答案：A
190. 《中华人民共和国特种设备安全法》所称的县级以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指（ ）。
- A、安全生产监督管理部门 B、质量技术监督部门 C、交通部门 D、劳动部门
190. 答案：B
191. 菜点总成本与产品数量的比值是（ ）。
- A、菜点加工成本 B、菜点生产成本 C、菜点单位成本 D、菜点总成本
191. 答案：C
192. 锅壳式锅炉的炉胆是____受热面。
- A、对流式 B、辐射 C、导热
192. 答案：B
193. 门座起重机改变其工作半径,扩大工作范围的机构是:（ ）。
- A、回转机构 B、运行机构 C、变幅机构
193. 答案：C
194. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：国务院负责特种设备安全监督管理的部门对全国特种设备安全实施监督管理。县级以上（ ）负责特种设备安全监督管理的部门对本行政区域内特种设备安全实施监督管理。
- A、安全生产监督管理部门 B、质量技术监督部门 C、地方各级人民政府 D、劳动部门
194. 答案：C
195. 《特种设备作业人员证》每4年复审一次。持证人员应当在复审期满（ ）个月前，向发证部门提出复审。
- A、1 B、2 C、3 D、6
195. 答案：C
196. 要将物体在空中翻转90度（如浇包），副钩应挂在吊物的（ ）部。
- A、上 B、中 C、下
196. 答案：C
197. 《国务院进一步加强企业安全生产工作的通知》要求，煤矿，非煤矿山要制定和实施生产技术装备标准，安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等技术装备，并于（ ）之内完成。
- A、1年 B、2年 C、3年 D、4年
197. 答案：C
198. 起重机滑轮组中动滑轮的作用是:（ ）。
- A、省力 B、改变钢丝绳受力方向 C、平衡
198. 答案：A
199. 《中华人民共和国特种设备安全法》自2014年（ ）起施行。
- A、1月1日 B、7月1日 C、9月16日 D、10月1日
199. 答案：A
200. 数字载荷控制仪超载保护,当调节到额定起重量的（ ）时,就能自动切断电源。
- A、90% B、100% C、110%
200. 答案：C
201. 根据规定，钢丝绳表面钢丝磨损或锈蚀量达（ ）时，应予报废。
- A、7% B、10% C、40%
201. 答案：C
202. 经常检查减速箱体发热的情况，特别是轴承处，温度不得超过（ ）。
- A、100℃ B、80℃ C、50℃
202. 答案：B
203. 起重机械用滑轮制造方式为（ ）。
- A、铸造 B、MC尼龙 C、焊接 D、（ABC）均可采用
203. 答案：D
204. 脚手板的两端宜各设置直径不小于（ ）mm的镀锌钢丝箍两道
- A、8 B、6 C、4 D、其他
204. 答案：C
205. 起重机运行轨道终点挡架的高度比起重机车缓冲器的高度应（ ）。
- A、大于 B、小于 C、相适应
205. 答案：C
206. 《中华人民共和国特种设备安全法》所称的县级以上地方特种设备安全监督管理部门在现行体制下是指（ ）。
- A、安全生产监督管理部门 B、质量技术监督部门 C、交通部门 D、劳动部门
206. 答案：B

207. 吊运炽热金属或易燃易爆危险品的起升机构，其每一套驱动装置都应装设()制动器。
A、一套 B、二套 C、三套 207. 答案: B
208. 带式制动器背衬垫钢带的端部与固定部分的连接，应采用：()。
A、铰接 B、螺栓连接 C、铆接 208. 答案: A
209. 起重机吊运中起升高度的控制有时还需要根据()。
A、高度限位 B、司机的目测能力 C、起升速度 209. 答案: B
210. 为防止起重机超载而设置的：()。
A、变幅限位 B、行走限位 C、力矩限位 210. 答案: C
211. 制动块摩擦衬垫磨损量达原衬垫厚度的()%，应报废。
A、20 B、30 C、40 D、50 211. 答案: D
212. 要将物体在空中翻转 90 度（如浇包），副钩应挂在吊物的()部。
A、上 B、中 C、下 212. 答案: C
213. 露天起重机如遇()级风以上，就应停止工作。
A、六 B、七 C、八 213. 答案: A
214. 起重机到端点或两车相近时，通过什么使起重机运行开关动作()。
A、安全尺 B、缓冲器 C、止档器 214. 答案: A
215. 当要求电动机容量大，操作频率高，有较好的调速，点动性能应选用()。
A、换向开关 B、凸轮控制器 C、主令控制器 215. 答案: C
216. 金属铸造滑轮，轮槽不均匀磨损达()应予报废。
A、3 毫米 B、3 厘米 C、20 毫米 216. 答案: A
217. 司机在操作过程中，如发现设备有异常现象或故障应()。
A、立即停止工作，查明原因 B、赶快吊到位置 C、边吊边请示 217. 答案: A
218. 吊钩危险断面磨损达原尺寸的()时应报废。
A、7% B、10% C、5% 218. 答案: B
219. 高处作业高度 2-5M 的作业为()级高处作业。
A、一 B、二 C、三 D、特 219. 答案: A
220. 上升极限位置限制器规定在额定速度下，吊钩离极限位置不小于()处应停止上升动作。
A、50 毫米 B、80 毫米 C、100 毫米 220. 答案: C
221. 起重机上使用的钢丝绳，一般以()居多。
A、钢丝芯 B、石棉芯 C、棉、麻芯 221. 答案: C
222. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，在检验合格有效期满前()个月向特种设备检验机构提出定期检验要求。
A、6 B、1 C、3 222. 答案: B
223. 下列关于塔机处于非工作状态时的陈述，错误的一项是()。
A、小车应置于起重臂根部 B、起重臂应转到顺风方向，并松开回转制动器 C、吊钩宜升到离起重臂顶端 23m D、塔机应停在导轨的末端 223. 答案: D
224. 二氧化碳灭火器使用时，应()操作，喷嘴要对准火源根部。
A、倒置 B、放平 C、垂直 224. 答案: C
225. 下列对长螺旋钻机的描述不正确的是()。
A、安装前，应检查并确认钻杆及各部件不得有变形 B、安装钻杆时，应从动力头开始，逐节往下安装 C、卡钻时，应放慢下钻速度。查明原因后再恢复至正常速度 D、钻孔时，不得用手清除螺旋片中的泥土 225. 答案: C
226. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备使用单位在检验合格有效期届满前()向特种设备检验机构提出定期检验的要求。
A、15 天 B、1 个月 C、一个星期 D、三个月 226. 答案: B
227. 起重机一级保养应每()月一次。
A、一个 B、三个 C、六个 227. 答案: A

228. 建筑施工企业应当加强对本企业和承建工程安全生产条件的（ ），发现不符合法定安全生产条件的，应当立即进行整改，并做好自查和整改记录。 228. 答案：C
A、安全管理 B、日常安全检查 C、日常动态检查 D、建立健全
229. 当钢丝绳的外部腐蚀出何种现象时应报废（ ）。 229. 答案：C
A、出现小于钢丝总数 10%的断丝 B、表面干燥 C、表层磨损或锈蚀量达钢丝直径的 40% D、钢丝绳直径减小量小于 7%
230. 起重机到端点或两车相近时,通过什么使起重机运行开关动作（ ）。 230. 答案：A
A、安全尺 B、缓冲器 C、止档器
231. （ ）起重机具有稳定性好,能在松软的路面或无加工路面的场地上行驶,爬坡能力强,转弯半径小等优点。 231. 答案：C
A、汽车 B、轮胎 C、履带
232. 已知立方体设备边长为 a,密度为 γ ,则该设备质量的公式为（ ）。 232. 答案：B
A、 $a^2 \cdot \gamma$ B、 $a^3 \cdot \gamma$ C、 $a \cdot \gamma$
233. 《建筑法》规定的责令停业整顿、降低资质等级和吊销资质证书的行政处罚，由____决定。 233. 答案：D
A、建设行政主管部门 B、国务院 C、中国建筑业协会 D、颁发资质证书的机关
234. 直流电流表的工作原理是（ ）。 234. 答案：B
A、整流系仪表原理 B、磁电系仪表原理 C、电磁系仪表原理 D、感应系仪表原理
235. 《特种设备作业人员证》每（ ）年复审一次。 235. 答案：B
A、2 B、4 C、6
236. 一般吊装用钢丝绳之间的夹角应不大于:（ ）。 236. 答案：B
A、90° B、120° C、150°
237. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后（ ）日内将相关技术资料 and 文件移交特种设备使用单位。 237. 答案：D
A、5 B、15 C、20 D、30
238. 吊钩不在物品（ ）上方，不准起吊。 238. 答案：B
A、表面 B、重心
239. 安全技术防范系统具有多功能性,其主要体现的方面不包括（ ） 239. 答案：D
A、提高安全防范能力 B、借助系统的威慑作用 C、减少不法入侵行为的发生 D、系统不具有预警性
240. 《特种设备安全监察条例》不适用军事装备、核设施、航空航天器、铁路机车、海上设施和船舶以及（ ）使用的特种设备、民用机场专用设备的安全监察。 240. 答案：D
A、建筑工地 B、市政工地 C、压缩机 D、矿山井下
241. 基坑监测点应在（ ）范围内布置。 241. 答案：A
A、从基坑边沿以外 12 倍的开挖深度 B、从基坑边沿以外 0.51 倍的开挖深度 C、从基坑边沿以外 0.81.5 倍的开挖深度 D、从基坑边沿以外 23 倍的开挖深度
242. 室外用起重机宜设置（ ）或锚定装置和其他防滑装置。 242. 答案：B
A、起升机构 B、夹轨器 C、防倾翻钩 D、行走机构
243. 门座起重机臂架系统绞点使用哪种润滑剂:（ ）。 243. 答案：C
A、机械油 B、齿轮油 C、润滑脂
244. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后（ ）日内将相关技术资料 and 文件移交特种设备使用单位。 244. 答案：D
A、5 B、15 C、20 D、30
245. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，任何单位和个人有权向负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报涉及特种设备安全的（ ），接到举报的部门应当及时处理。 245. 答案：A
A、违法行为 B、错误行为 C、不当行为
246. 起重机上的滑轮中的滚动轴承一般使用（ ）润滑脂。 246. 答案：C
A、齿轮油 B、机械油 C、润滑脂

247. 中华人民共和国特种设备安全法》规定,特种设备存在严重事故隐患,无改造、修理价值,或者达到安全技术规范规定的其它报废条件的,特种设备使用单位应当履行报废义务,采取必要措施消除该特种设备的使用功能,并向原登记的特种设备安全监督管理部门办理使用登记证书()手续。
A、吊销 B、撤消 C、注销 247. 答案: C
248. 已知立方体设备边长为 a,密度为 γ ,则该设备质量的公式为()。
A、 $a^2 \cdot \gamma$ B、 $a^3 \cdot \gamma$ C、 $a \cdot \gamma$ 248. 答案: B
249. 将原动机的机械能转化为液压能的元件为:()。
A、液压马达 B、液压缸 C、液压泵 249. 答案: C
250. 轻载起升操作时,从零位到最大一档,每档停留的时间必须()。
A、不停留 B、1 秒种以上 C、2 秒钟以上 250. 答案: B
251. 钢丝绳许用拉力的近似计算公式: $P = d^2 / 10 \cdot (T)$,其中 d 表示:()。
A、钢丝绳直径,单位英寸 B、钢丝绳直径,单位毫米 C、钢丝绳半径,单位英寸 D、钢丝绳半径,单位毫米 251. 答案: A
252. 高处作业高度 2-5M 的作业为()级高处作业。
A、一 B、二 C、三 D、特 252. 答案: A
253. 不属于质量计划编制依据()。
A、设备清单及主要材料或大宗材料清单 B、现场情况调查资料 C、新材料、新工艺的使用说明或试验资料 D、施工方案 253. 答案: D
254. 为使制动器获得合适的制动力矩,应调整()。
A、电磁铁冲程 B、主弹簧工作长度 C、制动瓦块与制动轮的间隙 254. 答案: B
255. 重载下降操作,不能将手柄放在下降方向()档。
A、第一 B、第二 C、最慢 255. 答案: A
256. 建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的,对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失,()。
A、由建筑施工企业独自负责 B、承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任 C、由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任 D、由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任 256. 答案: D
257. 当起重臂长度一定时,起升高度随着作业半径的减小而()。
A、不变 B、增大 C、减小 257. 答案: B
258. ()指具有特殊的起升、变幅、回转机构的起重机单独使用的指挥信号。
A、通用手势信号 B、专用手势信号 C、音响信号 258. 答案: B
259. 门座起重机的操作机构通常采用()。
A、凸轮控制器 B、液压推杆 C、联动台 259. 答案: C
260. 在脂肪的日供给量 50 克中动物脂肪应占()。
A、1/2 B、1/3 C、2/3 D、3/4 260. 答案: B
261. 中华人民共和国国务院令(第 549 号)《国务院关于修改〈特种设备安全监察条例〉的决定》自()起施行。
A、2003 年 6 月 1 日 B、2009 年 1 月 24 日 C、2009 年 5 月 1 日 261. 答案: C
262. 用人单位应当实施由专人负责的职业病危害因素(),并确保处于正常运行状态。
A、日常检查 B、监控、监测 C、日常监控 D、日常监测 262. 答案: D
263. ()是指起重机每日作业前、运转中及作业后,为及时发现隐患,保持良好的工况进行的检查和预防性保养。
A、定期保养 B、二级保养 C、例行保养 263. 答案: C
264. 制动块摩擦衬垫磨损量达原衬垫厚度的()%,应报废。
A、20 B、30 C、40 D、50 264. 答案: D
265. 当运行速度大于 120 米 / 分的起重机,其缓冲器宜采用:()。
A、橡胶 B、弹簧 C、液压缓冲器 265. 答案: C

266. 特种设备投入使用前或者投入使用后 30 日内, 未向特种设备安全监督管理部门登记, 擅自将其投入使用的逾期未发改正的, 处()以下罚款。
A、2000 元以上 2 万元 B、1 万以上 2 万元 C、2000 元以上 1 万元 266. 答案: A
267. 钢丝绳直径相对于公称直径减小()%或更多时, 即使未发现断丝, 该钢丝绳亦应报废。
A、2 B、4 C、7 D、10 267. 答案: C
268. 门座起重机变幅机构幅度的大小与()。
A、额定起重量无关额定起重量有关与力矩有关 B、额定起重量有关 C、与力矩有关 268. 答案: B
269. 露天起重机如遇()级大风, 应停止工作
A、六 B、七 C、八 269. 答案: A
270. 钢丝绳按钢丝的()可分为:单捻绳、双捻绳、三捻绳。
A、捻向 B、捻绕方法 C、捻绕次数 270. 答案: C
271. 特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的处:()。
A、2000 元以上 2 万元以下 B、1 万元以上 3 万元以下 C、1 万元以上五万元以下 271. 答案: A
272. 压铸模浇注系统主要有直流道、()和内流道三部分组成。
A、侧流道 B、环形流道 C、中心流道 D、横流道 272. 答案: D
273. 制动块摩擦衬垫磨损量达原衬垫厚度的()%, 应报废。
A、20 B、30 C、40 D、50 273. 答案: D
274. 被电磁吊吸吊的钢材, 温度越高, 导磁性()。
A、越高 B、不变 C、越差 274. 答案: C
275. 起重机可移动式照明的安全电压必须在()伏以下。
A、24 B、36 C、220 275. 答案: B
276. 钢丝绳用绳卡连接时, 绳卡间距不应小于钢丝绳直径的()倍。
A、2 B、4 C、6 D、8 276. 答案: C
277. 《特种设备作业人员证》每()年复审一次。
A、2 B、4 C、6 277. 答案: B
278. 每班第一次吊物时, 应将重物吊离地面()m, 然后下降以检查起升制动器工作的可靠性。
A、2.0 B、1.5 C、1.0 D、0.5 278. 答案: D
279. 为消除吊钩的摇摆, 操作人员应注意观察, 一般摆幅大, 跟车距离就()。
A、小 B、大 279. 答案: B
280. 在电路中如果发生短路或严重过载时, 需要迅速切断电源, 担负这一任务的叫()继电器。
A、时间 B、过电流 C、热 280. 答案: B
281. 如电器失火, 应首先断电, 未断电时, 禁用()灭火器材, 以防触电。
A、泡沫 B、二氧化碳 C、干粉 281. 答案: A
282. 利用模脚作推杆固定板支承的结构中, 模脚的侧面作为推板的导轨, 起()。
A、定位作用 B、支承作用 C、导向作用 D、稳定作用 282. 答案: C
283. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定: 特种设备使用单位使用特种设备未按照规定办理使用登记的, 责令限期改正; 逾期未改正的, 责令停止使用有关特种设备, 处()罚款:
A、一万元以上五万元以下 B、二万元以上五万元以下 C、一万元以上十万元以下 D、三万元以上三十万元以下 283. 答案: C
284. ()起重机具有稳定性好, 能在松软的路面或无加工路面的场地上行驶, 爬坡能力强, 转弯半径小等优点。
A、汽车 B、轮胎 C、履带 284. 答案: C
285. 司机动车前、起吊前必须()。
A、通电 B、检修 C、鸣铃 285. 答案: C
286. 在使用计量器具时, 以下四个选项中, 哪个是检测人员不用认真考虑的()。
A、会选择正确计量器具 B、会选择正确检测方式 C、会检修计量器具 D、会分析测量结果 286. 答案: C
287. 板钩衬套磨损达原尺寸的()时, 衬套应报废。
A、10% B、15% C、50% 287. 答案: C

288. 已知圆柱体设备半径为 r , 高为 h , 密度为 γ , 则该设备质量公式为()。
- A、 $\pi r h \gamma$ B、 $\pi r^2 h \gamma$ C、 $\pi r^3 h \gamma$ 288. 答案: B
289. 为使制动器获得合适的制动力矩, 应调整()。
- A、电磁铁冲程 B、主弹簧工作长度 C、制动瓦块与制动轮的间隙 289. 答案: B
290. 为防止起重机倾覆而设置的:()。
- A、变幅限位器 B、力矩限制器 C、行走限位器 290. 答案: B
291. 液压电磁推杆松闸器的油液, 每()需更换一次。
- A、半年 B、一年 C、二年 291. 答案: A
292. 每班第一次吊物时, 应将重物吊离地面()m, 然后下降以检查起升制动器工作的可靠性。
- A、2.0 B、1.5 C、1.0 D、0.5 292. 答案: D
293. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定, 特种设备生产、经营、使用单位应当建立、健全特种设备安全和()责任制度。
- A、质量 B、节能 C、管理 293. 答案: B
294. 带翻操作实际是利用运行机构的()进行翻身体物。
- A、惯性 B、斜拉操作 C、加速 294. 答案: B
295. 《特种设备安全监察条例》中规定, 对学校、幼儿园以及车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所的特种设备, 特种设备安全监督管理部门应当实施()安全监察
- A、全面 B、区域 C、重点 D、全民 295. 答案: C
296. 门座式起重机运行制动时间通常为()。
- A、3-5S B、6-8S C、8-10S 296. 答案: B
297. 起重机的起升高度是指()。
- A、臂端部距起重机支撑地面的距离 B、钩下平面距起重支撑地面的距离 C、吊钩升至最高位置(高度限位器所限制的位置)吊钩钩口中心距起重机支撑地面的距离 297. 答案: C
298. 轨距(轮距)以什么字母表示()。
- A、K B、L C、S 298. 答案: A
299. 特种设备安全监督管理部门对特种设备生产、使用单位和检验检测机构实施安全监察时, 应有()特种设备安全监察人员参加, 并出示有效的特种设备安全监察人员证件。
- A、2 名以上 B、1 名以上 C、2 名 D、1 名 299. 答案: A
300. 起重机械的安装、改造、维修, 必须由依照《特种设备安全监察条例》()单位进行。
- A、经许可的 B、经审批的 C、取得许可的 D、取得证书的 300. 答案: C
301. 钢丝绳端部用绳卡连接时, 其间距应不小于钢丝绳直径的()。
- A、4 倍 B、5 倍 C、6 倍 301. 答案: C
302. 钩的开口度比原尺寸增加()应予报废。
- A、10% B、15% C、20% 302. 答案: B
303. 电火花通常造成人体大面积的()。
- A、划伤 B、烫伤 C、灼伤 303. 答案: C
304. 交互捻钢丝绳是指()的钢丝绳。
- A、股与绳的捻制方向相同 B、股与绳的捻制方向相反 C、相邻两股的捻制方向相反 304. 答案: B
305. 如果从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告后仍得不到解决或响应的, 从业人员可以()。
- A、逐级人报 B、跨级上报 C、越级上报 D、跳级上报 305. 答案: C
306. 起重机的电气设备运行操作必须严格按规程进行, 切断电源的顺序为: ()。
- A、先切断隔离开关, 后切断负荷开关 B、先切断负荷开关, 后切断隔离开关 C、隔离开关、负荷开关的切断不分前后。 306. 答案: B
307. 按功能而论, 桥式起重机则是由金属结构、机械部分和()等三大部分组成。
- A、起升机构 B、电动葫芦 C、电气部分 D、行走机构 307. 答案: C
308. 下列物品中, ()是可燃品。
- A、石棉瓦 B、玻璃 C、玻璃钢 D、混凝土 308. 答案: C

309. 在使用中吊挂和捆绑的钢丝绳安全系数不应小于()。
A、4 B、3.5 C、6 309. 答案: C
310. ()的基本原则是用来指导和约束人们的职业行为的准则。
A、岗位职责 B、遵纪守法 C、规范标准 D、职业道德 310. 答案: D
311. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定, 报废条件以外的特种设备, 达到设计使用年限可以继续使用的, 应当按照安全技术规范的要求通过检验或者(), 并办理使用登记证书变更, 方可继续使用。
A、安全评估 B、安全评价 C、安全评判 311. 答案: A
312. 《中华人民共和国特种设备安全法》自 2014 年()起施行。
A、1 月 1 日 B、7 月 1 日 C、9 月 16 日 D、10 月 1 日 312. 答案: A
313. 现有一根 6×19 的钢丝绳, 求一个节距内断丝数()以上报废。
A、9 丝 B、12 丝 C、15 丝 313. 答案: B
314. 门座式起重机是()。
A、小型起重设备 B、桥式类型起重机 C、臂架式类型起重机 314. 答案: C
315. 在使用中吊挂和捆绑的钢丝绳安全系数不应小于()。
A、4 B、5 C、6 315. 答案: C
316. 高压线下移动时, 要留有足够的(), 根据指挥者的信号行走。
A、安全距离 B、燃油 C、行车距离 316. 答案: A
317. 起重机用手提式工作灯, 电源电压不大于:()。
A、220V B、110V C、36V 317. 答案: C
318. 发动机冷却系统中锈蚀物和水垢积存的后果是()
A、发动机温升慢 B、热容量减少 C、发动机过热 D、发动机怠速不稳 318. 答案: C
319. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定, 特种设备使用单位应当在特种设备投入使用前或者投入使用后三十日内, 向负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记, 取得使用登记证书。()应当置于该特种设备的显著位置。
A、使用证书 B、登记证号 C、登记标志 D、登记机关名称。 319. 答案: C
320. 钢丝绳端部用绳卡连接时, 其间距应不小于钢丝绳直径的()。
A、4 倍 B、5 倍 C、6 倍 320. 答案: C
321. 电动机轮胎吊的操作机构通常用()。
A、凸轮控制器 B、液压推杆 C、联动台 321. 答案: C
322. 起重机可移动式照明的安全电压必须在()伏以下。
A、24 B、36 C、220 322. 答案: B
323. ()起重机具有稳定性好, 能在松软的路面或无加工路面的场地上行驶, 爬坡能力强, 转弯半径小等优点。
A、汽车 B、轮胎 C、履带 323. 答案: C
324. 常闭式制动器在不通电时制动器是()的。
A、打开 B、闭合 C、不确定 324. 答案: B
325. 不会顷刻致命但也十分严重的意外伤害事故是()。
A、骨折 B、气管异物 C、烧伤 D、烫伤 325. 答案: A
326. 对于门座起重机等沿海工作的起重机, 当风力大于()时, 应停止工作, 并将起重机锚锭住。
A、5 级 B、6 级 C、7 级 326. 答案: B
327. 跨度以什么字母表示()。
A、K B、L C、S 327. 答案: C
328. 多人捆绑作业, 应由()负责指挥。
A、专人 B、共同 C、一人 328. 答案: A
329. 门座起重机在工作状态下的稳定性叫做()。
A、自重稳定性 B、横向稳定性 C、载重稳定性 329. 答案: C
330. 吊装钢丝绳之间的理想夹角是()。
A、30° 45° B、60° 90° C、90° 120° 330. 答案: B

331. 发生()，应由国务院或者国务院授权的有关部门组织事故调查组，进行调整。

331. 答案: C
- A、重大事故 B、特大事故 C、特别重大事故
332. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，违反本法规定，被依法吊销许可证的，自吊销许可证之日起()内，负责特种设备监督管理的部门不予受理其新的许可申请。

332. 答案: B
- A、一年 B、三年 C、五年
333. 跨度以什么字母表示()。

333. 答案: C
- A、K B、L C、S
334. 起升机构制动能力应为额定起重量的()倍。

334. 答案: A
- A、1.25 B、1.1 C、1
335. 如电器失火，应首先断电，未断电时，禁用()灭火器材，以防触电。

335. 答案: A
- A、泡沫 B、二氧化碳 C、干粉
336. 技术转让费属于()。

336. 答案: D
- A、直接费 B、材料费 C、措施费 D、企业管理费
337. 《特种设备安全监察条例》中规定,对发生重大事故负有责任的单位,由特种设备安全监督管理部门依照发生重大事故的,处()处以罚款。

337. 答案: A
- A、50 万元以上 200 万元以下 B、50 万元以上 100 万元以下 C、10 万元以上 100 万元以下 D、10 万元以上 50 万元以下
338. 建筑工程发包与承包的招标投标活动，应当遵循公开、公正、（）的原则，择优选择承包单位。

338. 答案: B
- A、相互竞争 B、平等竞争 C、平等相处 D、平等互利
339. 抓斗中最为广泛使用的是：()。

339. 答案: B
- A、单索抓斗 B、双索抓斗 C、电动抓斗
340. 生产经营单位发生事故时，应当第一时间启动（），组织有关力量进行救援，并按照规定将事故信息及应急响应启动情况报告安全生产监督管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门。

340. 答案: A
- A、应急响应 B、应急预案 C、应急救援 D、上报程序
341. 驾驶车辆正常行驶时，对道路情况的处理要有预见性，在接近障碍时能（）。

341. 答案: D
- A、紧急制动能停车 B、急转向迅速绕过 C、迅速躲避不发生碰撞 D、平稳停车
342. 对地基基础工程质量控制描述不正确的是（）。

342. 答案: C
- A、按照设计和规范要求进行基槽验收 B、按照设计和规范要求进行轻型动力触探 C、对于不满足设计要求的地基，应有经勘察单位确认的地基处理方案，并有处理记录 D、桩基础承载力检验结果符合设计要求
343. 门座起重机起吊货物,货物要离开电线()m 以上。

343. 答案: C
- A、1 B、2 C、3 D、4
344. 当运行速度大于 120 米/分的起重机，其缓冲器宜采用()。

344. 答案: C
- A、橡胶缓冲器 B、弹簧缓冲器 C、液压缓冲器
345. 当某些参数达到预定值时，能自动动作，从而使电路发生变化的电器称为()。

345. 答案: A
- A、继电器 B、接触器 C、熔断器
346. 轨距（轮距）以什么字母表示()。

346. 答案: A
- A、K B、L C、S
347. 抓斗中最为广泛使用的是：()。

347. 答案: B
- A、单索抓斗 B、双索抓斗 C、电动抓斗
348. 要将物体在空中翻转 90 度（如浇包），副钩应挂在吊物的()部。

348. 答案: C
- A、上 B、中 C、下
349. 对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应能同时控制（）。

349. 答案: C
- A、起重量和起升速度 B、起升速度和幅度 C、起重上升和变幅增加 D、起重量和起升高度
350. 起重吊装作业中的钢丝绳与吊垂线的夹角一般不大于()。

350. 答案: C
- A、60° B、65° C、45°
351. 复审时，男性年龄不超过()，女性年龄不超过()。

351. 答案: C
- A、60 周岁, 50 周岁 B、60 周岁, 55 周岁 C、60 周岁, 60 周岁

352. 根据钢丝绳捻绕的次数分,不宜用作起重绳的是:()。 352. 答案: A
A、单绕绳 B、双绕绳 C、三绕绳
353. 劳动合同依照《中华人民共和国合同法》规定被确认无效,给一方造成损害的,()承担赔偿责任。 353. 答案: C
A、双方共同 B、双方均不 C、有过错的一方 D、协商调解决定由哪方
354. 根据钢丝绳捻绕的次数分,不宜用作起重绳的是:()。 354. 答案: A
A、单绕绳 B、双绕绳 C、三绕绳
355. 起升机构、变幅机构的制动轮,轮缘厚度磨损达原厚度的()时,应报废。 355. 答案: A
A、40% B、50% C、60%
356. 当钢丝绳的外部腐蚀出何种现象时应报废()。 356. 答案: C
A、出现小于钢丝总数 10%的断丝 B、表面干燥 C、表层磨损或锈蚀量达钢丝直径的 40% D、钢丝绳直径减小量小于 7%
357. 《起重机械安全规程》规定,吊钩危险断面磨损达原尺寸的()%时,吊钩应报废。 357. 答案: D
A、20 B、18 C、15 D、10
358. 钢丝绳用绳卡连接时,绳卡间距不应小于钢丝绳直径的()倍。 358. 答案: C
A、2 B、4 C、6 D、8
359. 下面关于模板拆除说法错误的是()。 359. 答案: B
A、当设计无规定时;可采取先支后拆、后支先拆;先拆非承重模板、后拆承重模板的顺序;从上而下进行拆除 B、拆模作业人员必须站在平稳牢固可靠的地方;保持自身平衡;猛撬时;下方应铺设安全平网 C、拆模高处作业;应配置登高用具或搭设支架;必要时应戴安全带 D、拆模作业时;必须设置警戒区域;并派人监护;严禁下方有人进入
360. 钢丝绳根据钢丝韧性,将钢丝分为:()。 360. 答案: B
A、2 级 B、3 级 C、4 级
361. 驾驶员在实践中,要运用心理学对行车路上的各种信息进行分析、综合、判断、推理、处置,保证()安全。 361. 答案: C
A、行人 B、车辆 C、行车
362. 用 G01-100 割炬切割 50mm 工件时,应选择氧气压力是: 362. 答案: B
A、0.20MPa B、0.50MPa C、0.30MPa D、0.35MPa
363. 敷硬模前应根据皮肤特点为顾客涂抹()。 363. 答案: C
A、爽肤水 B、乳液 C、底霜 D、化妆水
364. 特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训,保证特种设备作业人员具备必要的特种设备()知识。 364. 答案: D
A、安全 B、专业理论 C、操作技能 D、安全、节能
365. 同向捻钢丝绳是指()的钢丝绳。 365. 答案: A
A、股与绳的捻制方向相同 B、股与绳的捻制方向相反 C、相邻两股的捻制方向相反
366. ()m 以上脚手架或设置的挑架,大型混凝土模板工程,还应进行架体和模板承重强度、荷载计算,以保证施工过程中的安全。 366. 答案: C
A、20 B、25 C、30 D、40
367. 《特种设备安全监察条例》中规定,对学校、幼儿园以及车站、客运码头、商场、体育场馆、展览馆、公园等公众聚集场所的特种设备,特种设备安全监督管理部门应当实施()安全监察 367. 答案: C
A、全面 B、区域 C、重点 D、全民
368. 起重机械的安装、改造、维修,必须由依照《特种设备安全监察条例》()单位进行。 368. 答案: C
A、经许可的 B、经审批的 C、取得许可的 D、取得证书的
369. 修改的《特种设备安全监察条例》的施行日期是()。 369. 答案: A
A、2009-5-1 B、2009-6-1 C、2009-9-1
370. 《特种设备安全监察条例》中规定,特种设备发生事故的,按照国家有关规定进行(),追究责任。 370. 答案: A
A、事故调查 B、事故分析 C、组织抢救 D、紧急救援

371. 目前起重机上大多采用()的钢丝绳。

A、6 股 B、8 股 C、18 股

371. 答案: A
372. 吊装钢丝绳之间的理想夹角是()。

A、30° 45° B、60° 90° C、90° 120°

372. 答案: B
373. 凡在坠落高度基准面()m, 有可能坠落的高处操作称为高处作业。

A、大于或等于 2 B、大于或等于 3 C、大于或等于 4

373. 答案: A
374. 重载提升到位后, 应将手柄逐档扳回零位, 并在第()档位不能停留。

A、一 B、二 C、三

374. 答案: B
375. “两小臂水平置于胸前, 五指自然伸开, 手心朝下, 同时水平挥向两侧。”这种手势信号表示()。

A、吊钩上升 B、吊钩下降 C、紧急停止 D、工作结束

375. 答案: C
376. 带翻操作实际是利用运行机构的()进行翻身体物。

A、惯性 B、斜拉操作 C、加速

376. 答案: B
377. 起重机的电气设备运行操作必须严格按规程进行, 切断电源的顺序为: ()。

A、先切断隔离开关, 后切断负荷开关 B、先切断负荷开关, 后切断隔离开关 C、隔离开关、负荷开关

377. 答案: B
378. 特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的处: ()。

A、2000 元以上 2 万元以下 B、1 万元以上 3 万元以下 C、1 万元以上五万元以下

378. 答案: A
379. 《特种设备安全监察条例》规定, 特种设备的作业人员及相关管理人员应当按照国家有关规定, 经()管理部门考核合格, 取得特种作业人员证书, 方可从事相应的作业或者管理工作。

A、劳动保障 B、安全生产监督 C、特种设备安全监督

379. 答案: C
380. 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定, 监测单位应当编制监测方案。监测方案由监测单位技术负责人审核签字并加盖单位公章, 报送()后方可实施。

A、建设单位 B、施工单位 C、建设行政主管部门 D、监理单位

380. 答案: D
381. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定: 特种设备使用单位在检验合格有效期届满前()向特种设备检验机构提出定期检验的要求。

A、15 天 B、1 个月 C、一个星期 D、三个月

381. 答案: B
382. 重要或精密的部件大多采用()的方法, 翻身体物。

A、游翻 B、带翻 C、空中翻

382. 答案: C
383. 生产经营单位委托安全生产服务机构提供安全生产技术、管理服务的, 保证安全生产的责任由()负责。

A、安全生产服务机构 B、生产经营单位 C、监理单位 D、建设单位

383. 答案: B
384. 数字载荷控制仪超载保护, 当调节到额定起重量的()时, 就能自动切断电源。

A、90% B、100% C、110%

384. 答案: C
385. 乌龙茶审评的杯碗规格, 杯呈倒钟形, 高(), 容量 100ml。

A、52mm B、50mm C、48mm D、45mm

385. 答案: A
386. 事故隐患分为一般事故隐患和()隐患。

A、较大事故 B、重大事故 C、特大事故 D、安全事故

386. 答案: B
387. 当采用机械开挖时, 下列做法错误的是()。

A、机械挖土时应严格控制开挖坡度和分层厚度 B、配合挖土机的清坡、清底的工人, 允许在机械回转半径下工作 C、向汽车上卸土应在车子停稳后进行, 禁止铲斗从汽车驾驶室上越过 D、机械操作中进铲不应过深, 提升不应过猛, 作业中不得碰撞支撑

387. 答案: B
388. 一般吊装用钢丝绳之间的夹角应不大于: ()。

A、90° B、120° C、150°

388. 答案: B
389. 二氧化碳灭火器使用时, 应()操作, 喷嘴要对准火源根部。

A、倒置 B、放平 C、垂直

389. 答案: C
390. 某工程项目桩基工程采用套管成孔灌注桩, 则按照规定, 预制桩尖的混凝土强度等级应大于()。

A、C35 B、C25 C、C40 D、C30

390. 答案: D

391. 钢的密度是()t/m³。
A、7.25 B、7.85 C、8.55
391. 答案: B
392. 使用装置绳卡时, 绳卡个数一般不应少于: ()。
A、一个 B、二个 C、三个
392. 答案: C
393. 已知圆柱体设备半径为 r, 高为 h, 密度为 γ , 则该设备质量公式为()。
A、 $\pi r h \gamma$ B、 $\pi r^2 h \gamma$ C、 $\pi r^3 h \gamma$
393. 答案: B
394. 建筑工程总承包单位按照总承包合同的约定对建设单位负责; 分包单位按照分包合同的约定对 () 负责。
A、总承包单位 B、监理单位 C、项目管理单位 D、建设单位
394. 答案: A
395. 门座式起重机运行制动时间通常为()。
A、3-5S B、6-8S C、8-10S
395. 答案: B
396. 施工现场准备包括()。
A、项目扩大初步设计方案的审查, 熟悉和审查项目的施工图纸, 项目建设地点自然条件、技术经济条件调查分析, 编制项目施工图预算和施工预算, 编制项目施工组织设计等 B、控制网、水准点、标桩的测量, 五通一平, 生产、生活临时设施等准备 C、建立项目组织机构, 集结施工队伍, 对施工人员进行入场教育等 D、建筑材料准备, 构配件和制品加工准备, 施工机具准备, 生产工艺设备的准备等
396. 答案: B
397. 使用单位应当在建筑起重机械检验合格有效期满前 () , 申请定期检验。
A、一个月 B、二个月 C、三个月 D、半年
397. 答案: A
398. 起重机械规定不得使用: ()。
A、铸造吊钩 B、锻造吊钩 C、钢板铆接吊钩
398. 答案: A
399. 法的渊源在法学中是一个非常重要的概念, 法学上通常所说的法的渊源是指形式意义上的渊源, 即法律规范的 () 。
A、立法背景 B、效力来源和表现形式 C、立法依据 D、立法程序和依据
399. 答案: B
400. 常闭式制动器在不通电时制动器是()的。
A、打开 B、闭合 C、不确定
400. 答案: B
401. 根据《广东省住房和城乡建设厅关于建筑施工安全生产标准化评定工作实施细则》, 项目负责人无正当理由在工地现场每月带班生产时间少于本月施工时间的 () , 经项目评定主体确认, 建筑施工项目安全生产标准化评定结果为不合格。
A、50% B、60% C、70% D、80%
401. 答案: D
402. 抓斗中最为广泛使用的是: ()。
A、单索抓斗 B、双索抓斗 C、电动抓斗
402. 答案: B
403. 电动起重机吊钩空载时能启动, 而吊钩重载时不能启动说明起升机构()。
A、损坏 B、超负荷 C、电机损坏
403. 答案: B
404. 根据《广西壮族自治区房屋建筑和市政基础设施工程安全生产动态扣分管理办法》规定, 一个扣分周期内, 施工企业、监理企业、项目负责人、专职安全员和项目总监理工程师按本办法规定被处理后, 扣分分值 () , 不转入下一个扣分周期。
A、取消 B、不予取消 C、予以取消 D、清零
404. 答案: C
405. 卷筒筒壁磨损达原壁厚的()时, 应予报废。
A、8% B、10% C、20%
405. 答案: C
406. 多人捆绑作业, 应由()负责指挥。
A、专人 B、共同 C、一人
406. 答案: A
407. 吊钩不在物品()上方, 不准起吊。
A、表面 B、重心
407. 答案: B
408. 板钩衬套磨损达原尺寸的()时, 衬套应报废。
A、10% B、15% C、50%
408. 答案: C
409. 门座起重机改变其工作半径, 扩大工作范围的机构是:()。
A、回转机构 B、运行机构 C、变幅机构
409. 答案: C

410. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定, 特种设备检验、检测机构及其检验、检测人员应当客观、公正、及时地出具检验、检测报告, 并对检验、检测结果和 () 负责。
A、评定结果 B、检查结论 C、鉴定结论
410. 答案: C
411. 卷筒上的钢丝绳工作时放出最多时, 卷筒上的余留部分除固定绳尾的圈数, 至少还应缠绕 ()。
A、12 圈 B、23 圈 C、5 圈以上
411. 答案: B
412. 能在带载的条件下变幅的机构称: ()。
A、非工作性变幅机构 B、工作性变幅机构 C、挠性传动变幅机构
412. 答案: B
413. 电气方面造成起升机构制动器突然失灵, 应立即 ()。
A、发出紧急信号 B、拉下闸刀电源开关 C、拉下紧急开关
413. 答案: C
414. 门座式起重机是 ()。
A、小型起重设备 B、桥式类型起重机 C、臂架式类型起重机
414. 答案: C
415. 起重机进行小修或大修时, 司机除了完成本职工作外, 还应配合修理工一起工作, 并参加 () 工作。
A、清洁 B、润滑 C、验收
415. 答案: C
416. 起重机整机工作级别等级划分为: ()。
A、A0A7 B、A1A7 C、A1A8
416. 答案: C
417. 减速箱发热的原因之一是 ()。
A、油过多或过少 B、齿轮损坏 C、齿轮材质不好
417. 答案: A
418. 电动机轮胎吊的操作机构通常用 ()。
A、凸轮控制器 B、液压推杆 C、联动台
418. 答案: C
419. 钢丝绳有绳卡连接时, 卡子数目一般不少于 () 个。
A、3 B、4 C、5
419. 答案: A
420. 电动机是一种将 () 转换成机械能并输出机械转矩的动力设备。
A、电能 B、热能 C、机械能
420. 答案: A
421. 起重机械用滑轮制造方式为 ()。
A、铸造 B、MC 尼龙 C、焊接 D、(ABC) 均可采用
421. 答案: D
422. 进一步提高工程质量水平, 确保建设工程的安全可靠、保证人民的生命财产安全, () 已成为全社会的要求和呼声。
A、提高民用工程的质量合格率 B、加强工程质量监督管理 C、建成一批高难度、高质量的工程项目
D、减少民用建筑使用功能的质量通病
422. 答案: B
423. 门座式起重机运行制动时间通常为 ()。
A、3-5S B、6-8S C、8-10S
423. 答案: B
424. 高处作业高度 2-5M 的作业为 () 级高处作业。
A、一 B、二 C、三 D、特
424. 答案: A
425. 特种设备安全法要求, 特种设备的 () 应对特种设备办理使用登记, 对安全附件、安全保护装置定期校验、检修并作出记录。
A、生产单位 B、销售单位 C、使用单位 D、检测单位
425. 答案: C
426. 起重机上外露的、有伤人可能的转动零件, 如开式齿轮、联轴器、传动轴、链轮、链条、传动带、皮带轮等, 均应装设 ()。
A、防雨罩 B、防护罩 C、隔离栏
426. 答案: B
427. 原地稳钩应跟车到 ()。再向回跟车。
A、最大摆幅 B、最大摆幅的一半 C、1 / 4 最大摆幅
427. 答案: A
428. 实际应用中, 将对比色可划为冷暖对比, 色相对比, () 和面积对比等几类。
A、深浅对比 B、黄蓝对比 C、明暗对比 D、红黄对比
428. 答案: C
429. 起升机构制动能力应为额定起重量的 () 倍。
A、1.25 B、1.1 C、1
429. 答案: A
430. 将液压能转化为旋转形式的机械功率输出的元件为: ()。
A、液压马达 B、液压缸 C、液压泵
430. 答案: A

431. 制动器磨擦垫片与制动轮的实际接触面积, 不应小于理论接触面积的()%。
A、80 B、70 C、60 431. 答案: B
432. 无特殊要求的起重电磁铁, 安全系数一般为()。
A、2 B、3 C、6 432. 答案: A
433. ()属自行动臂式起重机。
A、行车 B、龙门式起重机 C、履带式起重机 D、装卸桥 433. 答案: C
434. 应当注意: 很多绝缘材料()后会丧失绝缘性能或在强电场作用下会遭到破坏, 丧失绝缘性能。
A、磨损 B、受潮 C、干燥 434. 答案: B
435. 《特种设备事故报告和调查处理规定》即第 115 号令, 于()起施行。
A、2001/9/5 B、2002/9/5 C、2009/7/3 435. 答案: C
436. 中华人民共和国特种设备安全法》第八十六条规定, 特种设备生产、经营、使用单位使用未取得相应资格的人员从事特种设备安全管理、检测和作业的。责令限期改正;逾期未改正的, ()。
A、吊销营业执照 B、责令停止使用有关特种设备或者停产停业整顿, 处一万元以上五万元以下罚款 436. 答案: B
437. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定: 特种设备使用单位在检验合格有效期届满前()向特种设备检验机构提出定期检验的要求。
A、15 天 B、1 个月 C、一个星期 D、三个月 437. 答案: B
438. “两小臂水平置于胸前, 五指自然伸开, 手心朝下, 同时水平挥向两侧。”这种手势信号表示()。
A、吊钩上升 B、吊钩下降 C、紧急停止 D、工作结束 438. 答案: C
439. 起重机械规定不得使用: ()。
A、铸造吊钩 B、锻造吊钩 C、钢板铆接吊钩 439. 答案: A
440. 当运行速度大于 120 米 / 分的起重机, 其缓冲器宜采用:()。
A、橡胶 B、弹簧 C、液压缓冲器 440. 答案: C
441. 柱子安装时一般用水准仪在杯口内壁测设一条()的标高线, 作为杯底找平的依据。
A、-1.000 B、-0.600 C、±0.000 D、+0.500 441. 答案: B
442. 滑轮罩与滑轮外缘的间距, 应在保证不碰的情况下()一些为好。
A、略大 B、任意 C、略小 442. 答案: C
443. 将手柄推到下降第一档, 这对于长距离的()物件下降较合适。
A、重载 B、中载 C、轻载 443. 答案: C
444. 为使钢丝绳接触应力小, 磨损小, 寿命长, 现起重机上常采用钢丝绳为:()。
A、点接触 B、线接触 C、面接触 444. 答案: B
445. 室外用起重机宜设置()或锚定装置和其他防滑装置。
A、起升机构 B、夹轨器 C、防倾翻钩 D、行走机构 445. 答案: B
446. 为了使制动器松闸时, 左右制动瓦块与制动轮之间的间隙对称, 应调整: ()。
A、电磁铁冲程 B、主弹簧工作长度 C、制动瓦块与制动轮的间隙 446. 答案: C
447. 要将物体在空中翻转 90 度(如浇包), 副钩应挂在吊物的()部。
A、上 B、中 C、下 447. 答案: C
448. 门座起重机变幅机构幅度的大小与()。
A、额定起重量无关 B、额定起重量有关 C、与力矩有关 448. 答案: B
449. 特种设备使用单位, 应当严格执行《中华人民共和国特种设备安全法》和有关安全生产的法律、行政法规的规定, 保证特种设备的()。
A、经济运行 B、高效率运行 C、节能运行 D、安全使用 449. 答案: D
450. 运行极限位置限制器由什么与行程开关组成:()。
A、缓冲器 B、安全尺 C、锚定 450. 答案: B
451. 总局第 115 号令《特种设备事故报告和调查处理规定》经()国家质量监督检验检疫总局局务会议审议通过, 现予公布, 自公布之日起施行。
A、2009/7/3 B、2009/7/26 C、2009/10/26 451. 答案: A
452. 吊钩危险断面磨损达原尺寸的()时应报废。
A、7% B、10% C、5% 452. 答案: B

453. 起重机参数中幅度是指:()。
- A、小车轨道中心线之间的距离 B、起重机运行轨道轴线之间的水平距离 C、吊具垂直中心线至回转中心线之间的水平距离 453. 答案: C
454. 在双速电梯的主电路中, 串入电阻和电抗, 能让电动机()。
- A、加大启动电流 B、启动加速 C、换速过度变得平缓 D、增加动力 454. 答案: C
455. 对于门座起重机, 当风力大于()级时, 应停止工作。
- A、5 级 B、6 级 C、7 级 455. 答案: B
456. 根据钢丝绳捻绕的次数分, 不宜用作起重绳的是:()。
- A、单绕绳 B、双绕绳 C、三绕绳 456. 答案: A
457. 电磁吸盘一般不准起吊()℃以上的金属物体。
- A、100 B、150 C、200 457. 答案: C
458. 特种设备使用单位未对特种设备作业人员进行特种设备安全教育和培训的处:()。
- A、2000 元以上 2 万元以下 B、1 万元以上 3 万元以下 C、1 万元以上五万元以下 458. 答案: A
459. 婴幼儿(), 因而婴幼儿的贴身内衣应选用纯棉的面料。
- A、怕热 B、怕冷 C、皮肤娇嫩, 排汗量多 D、爱喝水 459. 答案: C
460. 中华人民共和国特种设备安全法》规定: 特种设备安装、改造、修理竣工后, 安装、改造、修理的施工单位应当在验收后()日内将相关技术资料和文件移交特种设备使用单位。
- A、30 B、60 C、20 D、10。 460. 答案: A
461. “两小臂水平置于胸前, 五指自然伸开, 手心朝下, 同时水平挥向两侧。”这种手势信号表示()。
- A、吊钩上升 B、吊钩下降 C、紧急停止 D、工作结束 461. 答案: C
462. 现有一根 6×37 的钢丝绳, 表面已有磨损和锈蚀, 折减系数为 0.5, 求其中一个节距内断丝数()以上应废。
- A、22 丝 B、12 丝 C、11 丝 462. 答案: C
463. 《特种设备安全监察条例》规定, 特种设备的作业人员及相关管理人员应当按照国家有关规定, 经()管理部门考核合格, 取得特种作业人员证书, 方可从事相应的作业或者管理工作。
- A、劳动保障 B、安全生产监督 C、特种设备安全监督 463. 答案: C
464. ()是指为了保证作业过程质量而确定的重点控制对象、关键部位或薄弱环节。
- A、安全检查点 B、施工节点 C、质量控制点 D、隐蔽验收点 464. 答案: C
465. 起重机车轮上轮缘的作用是()。
- A、降低轮压 B、均匀轮压 C、导向与防出轨 465. 答案: C
466. 特种设备使用单位对在用特种设备应当至少每()进行一次自行检查, 并作出记录。
- A、月 B、季 C、年 466. 答案: A
467. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定, 负责特种设备安全监督管理的部门对依法办理使用登记的特种设备应当建立完整的监督管理档案和()。
- A、网上公示系统 B、检索系统 C、信息查询系统 467. 答案: C
468. ()是起重机的核心机构。
- A、运行机构 B、起升机构 C、司机室 D、操纵台 468. 答案: B
469. 制动器的()磨损严重, 制动时铆钉与制动轮接触, 不仅降低制动力矩而且划伤制动轮表面, 应及时更换。
- A、制动轮 B、弹簧 C、瓦衬 469. 答案: C
470. 在起重吊装中, 钢丝绳捆绑点的选择主要依据是设备的()。
- A、重量 B、外形尺寸 C、重心 D、用途 470. 答案: C
471. ()指具有特殊的起升、变幅、回转机构的起重机单独使用的指挥信号。
- A、通用手势信号 B、专用手势信号 C、音响信号 471. 答案: B
472. 电动机是一种将()转换成机械能并输出机械转矩的动力设备。
- A、电能 B、热能 C、机械能 472. 答案: A
473. 起重机的起升高度是指()。
- A、臂端部距起重机支撑地面的距离 B、钩下平面距起重支撑地面的距离 473. 答案: C

C、吊钩升至最高位置（高度限位器所限制的位置）吊钩钩口中心距起重机支撑地面的距离

474. 钢丝绳表层磨损或锈蚀量达()%时，应报废。

A、40 B、20 C、10

474. 答案：A

475. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备生产、经营、使用单位应当建立、健全特种设备安全和()责任制度。

A、质量 B、节能 C、管理

475. 答案：B

476. 对起重机司机视力（包括矫正视力）要求应在()以上, 并无色盲。

A、1 B、0.7 C、0.4

476. 答案：B

477. 为消除吊钩的摇摆，操作人员应注意观察，一般摆幅大，跟车距离就()。

A、小 B、大

477. 答案：B

478. 特种设备使用单位应当对在用特种设备进行经常性日常维护保养, 并定期()。

A、自行检查 B、检验 C、试验 D、试车

478. 答案：A

479. 下列哪种表述再生液浓度与树脂再生度的关系是错误的()

A、过高的再生液浓度会使交换基团受到压缩，使再生效果反而下降 B、适当增加再生液的浓度，可提高树脂的再生度 C、低浓度再生，可使再生液与树脂的时间延长，因此，再生浓度越低越好 D、再生剂用量一定时，浓度越高，体积越小，不易均匀地再生，再生度反而下降

479. 答案：C

480. 当施工现场人员发生法定传染病、食物中毒、急性职业中毒时，必须在()小时内向事故发生地建设主管部门和卫生防疫部门报告。

A、1 B、2 C、3 D、4

480. 答案：B

481. 采用绳卡连接钢丝绳, 绳卡紧固至压扁钢丝绳:()。

A、1/2 B、1/3 C、1/5

481. 答案：B

482. 门座起重机臂架系统绞点使用哪种润滑剂:()。

A、机械油 B、齿轮油 C、润滑脂

482. 答案：C

483. 《特种设备安全监察条例》中规定, 对发生重大事故负有责任的单位, 由特种设备安全监督管理部门依照发生重大事故的, 处()处以罚款。

A、50 万元以上 200 万元以下 B、50 万元以上 100 万元以下 C、10 万元以上 100 万元以下 D、10 万元以上 50 万元以下

483. 答案：A

484. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备的使用应当具有规定的安全距离、()。

A、技术要求 B、安全防护措施 C、附属设施

484. 答案：B

485. 《中华人民共和国特种设备安全法》明确，国家对特种设备实行目录管理。特种设备目录由国务院负责特种设备安全监督管理的部门制定，报()批准 after 执行。

A、人大常委会 B、特种设备安全监察局 C、国务院

485. 答案：C

486. 起重机的吊钩一般是用何种材料锻造而成的()。

A、铸铁 B、铸钢 C、低碳合金钢 D、高碳合金钢

486. 答案：C

487. 当带电体接地有电流流入地下时, 电流在接地点周围土壤中产生的电压降。人在接地点周围, 两脚之间出现的电压称为()。

A、跨步电压 B、安全电压 C、零电压

487. 答案：A

488. 钢丝绳直径相对于公称直径减小()%或更多时，即使未发现断丝，该钢丝绳亦应报废。

A、2 B、4 C、7 D、10

488. 答案：C

489. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定：特种设备使用单位使用特种设备未按照规定办理使用登记的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处()罚款：

A、一万元以上五万元以下 B、二万元以上五万元以下 C、一万元以上十万元以下 D、三万元以上三十万元以下

489. 答案：C

490. 额定蒸发量为 1. 4MW(2 吨 / 小时)的工业锅炉，其排烟温度合格指标为小于等于()℃。

A、220 B、160 C、200 D、250

490. 答案：A

491. 起重机上使用较多的是()联轴器。

A、万向 B、齿轮 C、十字

491. 答案：B

492. 室外用起重机宜设置()或锚定装置和其他防滑装置。
A、起升机构 B、夹轨器 C、防倾翻钩 D、行走机构
492. 答案: B
493. 在起重作业中尽量使货物的重心在两根起吊绳的()。
A、左边 B、右边 C、中间
493. 答案: C
494. 施工单位的资质等级,是施工单位()综合能力的体现。
A、建设业绩、人员素质、管理水平、资金数量、技术装备等 B、建设水平、人员素质、管理方式、资金数量、技术范围等 C、管理水平、资金数量、安全装备 D、建设业绩、人员素质、管理方式、资金数量
494. 答案: A
495. 卷筒上的钢丝绳工作时放出最多时,卷筒上的余留部分除固定绳尾的圈数,至少还应缠绕()。
A、12 圈 B、23 圈 C、5 圈以上
495. 答案: B
496. 当两根钢丝绳的夹角增大时,则每根钢丝绳上所受的力是:()。
A、增大 B、减少 C、不变
496. 答案: A
497. 门座式起重机改变其工作半径,扩大工作范围的机构是()。
A、回转机构 B、运行机构 C、变幅机构
497. 答案: A
498. 在使用中吊挂和捆绑的钢丝绳安全系数不应小于()。
A、4 B、3.5 C、6
498. 答案: C
499. 根据规定,钢丝绳在一个捻距内的断丝数达到钢丝绳总丝数的()时, 应予报废。
A、8% B、10% C、15%
499. 答案: B
500. 运行机构的制动轮,轮缘厚度磨损达原厚度的()时,应予以报废。
A、40% B、50% C、60%
500. 答案: B

二、多选题（共 500 题每题 0.1 分，总计 50 分）

答案

1. 事故简要经过:某储运公司退货场地上—台 10/40t 门式吊钩起重机正在吊运板材,驾驶员先将主钩收起同时又放下副钩。挂钩工正准备挂上板材,突然主钩坠落,砸在挂钩工的头部,当场死亡。事故调查:该设备通过定期安检,现场勘查上升限位器已损坏(发生事故前),还了解到,事发前在快速放下副钩时,又快速提升主钩事故原因分析:() (ABD)
A、上升限位器失效 B、违反安全操作规定（不能同时操作二组起升） C、挂钩工逃离不及时 D、日常使用中缺少维保,管理松弛
1. 答案: ABD
2. 《特种设备作业人员证》遗失或者损毁的,持证人应当:()。(BC)
A、及时申请重新培训 B、及时报告发证部门 C、在当地媒体予以公告
2. 答案: BC
3. 起重机作业中电气设备发生火灾时()灭火。(ABD)
A、应立即切断电源 B、用 1211 灭火器 C、泡沫灭火器 D、用二氧化碳灭火器
3. 答案: ABD
4. 起升机构操作可分为:()。(ABC)
A、轻载起升 B、中载起升 C、重载起升 D、超载起升
4. 答案: ABC
5. 起升机构安全检查时应检查()。(BCD)
A、电机 B、高度限制器 C、超负荷保护器 D、滑轮、钢丝绳、卷筒损坏情况
5. 答案: BCD
6. 门座式起重机运行机构中的部件有哪几部分组成()。(BC)
A、均衡台车 B、运行驱动装置 C、支承部分 D、液压传动
6. 答案: BC
7. 变幅用的液压油缸按其位置不同可以分为()。(ABD)
A、前倾式 B、后倾式 C、前拉式 D、后拉式
7. 答案: ABD
8. 事故简要经过:某日晚上,一码头内,起重机操作人员在抓吊石子作业时,工人罗某从船中走来,操作人员未知其进入,抓斗撞击到罗某背部,送医院抢救无效死亡。事故调查:该抓斗定检合格,在有效期内使用,检查没有发现存在与事故相关的设备缺陷。操作人员持证上岗,未发现有违章操作行为。事故原因分析:() (AC)
A、缺少现场的安全管理 B、设备有缺陷 C、没有配足作业现场的灯光 D、安全装置失灵
8. 答案: AC
9. 起升机构中有()等。(ABCD)
A、电机 B、传动装置 C、卷绕系统 D、取物装置
9. 答案: ABCD

10. 制动器打不开的原因是()。(BCD)
A、主弹簧损坏 B、电磁线圈烧坏 C、活动关节卡住 D、油液使用不当 10. 答案: BCD
11. 起重机作业中电气设备发生火灾时()灭火。(ABD)
A、应立即切断电源 B、用 1211 灭火器 C、泡沫灭火器 D、用二氧化碳灭火器 11. 答案: ABD
12. 起重机上采用的有()缓冲器。(ABCD)
A、橡胶 B、聚氨脂 C、弹簧 D、液压 12. 答案: ABCD
13. 门座式起重机的故障可以分为()。(BCD)
A、金属结构 B、机械传动 C、电气部分 D、液压传动 13. 答案: BCD
14. 车轮按轮缘形式可以分为:()。(BCD)
A、水平轮缘 B、无轮缘 C、单轮缘 D、双轮缘 14. 答案: BCD
15. 起重机械的()机构应装制动器。(ABCD)
A、起升 B、运行 C、旋转 D、变幅 15. 答案: ABCD
16. 符合钢丝绳报废标准的有:()。(BCD)
A、个别部分轻微锈蚀 B、整股断裂。 C、钢丝绳表层磨损或锈蚀量达 40%时 D、钢丝绳直径减小量达 7%。 16. 答案: BCD
17. 门座式起重机旋转机构有()等。(ABC)
A、电机和传动装置 B、转盘或转柱 C、常开式制动器 D、臂架 17. 答案: ABC
18. 物体空中翻要求:()。(ACD)
A、合理地选择方案 B、两台起重机互相配合 C、正确地选择吊点 D、熟练地掌握操作技能 18. 答案: ACD
19. 起重机的工作级别是按起重机的()来划分的。(AB)
A、利用等级 B、载荷状态 C、额定起重量 19. 答案: AB
20. 起重机上的车轮支承装置大体分为:()。(CD)
A、长轴式 B、短轴式 C、定轴式 D、转轴式 20. 答案: CD
21. 两台起重机起吊一个物体时, 司机应()。(CD)
A、可根据自己操纵情况选择方法 B、最慢速工作 C、严格服从指挥 D、按事前制定的方案吊装 21. 答案: CD
22. 门座起重机的取物装置可以是:()。(AB)
A、吊钩 B、抓斗 C、电磁吸盘 D、夹钳 22. 答案: AB
23. 起重操作“十不吊”的规定, 下列表述正确的有:()。(ACD)
A、工件捆绑、吊挂不牢不吊 B、司索工未戴好安全帽不吊 C、吊索具达到报废标准或安全装置失灵不吊 D、重物棱角处与吊绳间未加垫衬不吊 23. 答案: ACD
24. 触电者进行人工呼吸急救的方法有:()。(ABCD)
A、俯卧压背法 B、仰卧牵臂法 C、口对口吹气法 D、胸外心脏挤压法 24. 答案: ABCD
25. 按钢丝绳的绕向分为:()。(CD)
A、上绕绳 B、下绕绳 C、左绕绳 D、右绕绳 25. 答案: CD
26. 特种设备作业人员考试和审核发证程序包括:()、审核、发证。(ABCD)
A、考试报名 B、考试 C、领证申请 D、受理 26. 答案: ABCD
27. 火灾报警时要说明:()。(ABC)
A、起火的地点、路名、靠近的交叉路口 B、单位名称与电话号码 C、着火物品 D、是否有人受伤 27. 答案: ABC
28. 吊钩禁止补焊, 下列哪些情况应予报废? () (ABCE)
A、用 20 倍放大镜观察表面有裂纹及破口 B、挂绳处断面磨损量超过原高的 10% C、心轴磨损量超过其直径的 5% D、表面有碰损 E、开口度比原尺寸增加 15% 28. 答案: ABCE
29. 电气保护箱主要有()等组成。(ABCD)
A、空气开关 B、过电流继电器 C、接触器 D、熔断器 29. 答案: ABCD
30. 事故报告应当包括的内容有()。(ABCE)
A、事故发生的时间、地点 B、工程项目、企业名称 C、事故发生的简要经过 D、对事故责任人的处理意见 E、伤亡人数和直接经济损失的初步估计 30. 答案: ABCE
31. 吊点位置的选择必须遵循的原则有:()。(AC)
A、采用原设计吊耳 B、吊点与中心在同一铅垂线上 C、重心在两吊点之间 D、吊点在重心的下方 31. 答案: AC

32. 门座起重机取物装置可以是()。(BCD)
A、夹钳 B、抓斗 C、电磁吸盘 D、吊钩 32. 答案: BCD
33. 起重机的保养分为: ()。(ACD)
A、日常保养 B、重点保养 C、一级保养 D、二级保养 33. 答案: ACD
34. 门座起重机有哪些工作机构()。(ABCD)
A、起升 B、变幅 C、回转 D、运行 34. 答案: ABCD
35. 《中华人民共和国安全生产法》通过和实施的具体日期是()。(AC)
A、2002 年 6 月 29 日通过 B、2001 年 6 月 29 日通过 C、2002 年 11 月 1 日施行 D、2002 年 10 月 1 日施行 35. 答案: AC
36. 制动器在调整主要内容有()方面。(ACD)
A、调整工作行程 B、调整材料强度 C、调整制动力矩 D、调整间隙 36. 答案: ACD
37. 起重机作业时, 应根据(), 调整起重臂长度和仰角。(BC)
A、重物的体积 B、重物的重量 C、提升高度 D、吊运环境 37. 答案: BC
38. 起重设备定期检查的内容除了有经常性检查的内容外, 还应有()等。(ABC)
A、主要零件和部件的磨损和损坏情况 B、指示装置的可靠性 C、动力系统和控制器 D、设备的技术资料是否齐全 38. 答案: ABC
39. 为防止或减缓主梁的下沉, 使用中应做到:()。(ABD)
A、不超载 B、不歪拉斜吊 C、不在起重机主梁中间吊物 D、避免长时间停在有高温热辐射的位置 39. 答案: ABD
40. 制动器刹不住的原因是()。(ABCD)
A、闸瓦过度磨损 B、杠杆的纹链关节被卡住 C、制动轮上有油污 D、锁紧螺母松动 40. 答案: ABCD
41. 事故简要经过:某设备有限公司车间内, 一台 5/20t 桥式起重机正在吊运一台“低温加热器”壳体(重量为 12.9 吨), 在吊运过程时, 钢绳突然断裂, 物体下坠砸在下方作业冷作工顾某头部, 送医抢救, 终因伤情严重而死亡。事故调查:经调查:该起重机系有证使用, 驾驶员持证上岗。起吊过程平稳, 未异常。壳体钢绳位置不对, 捆绑方式错, 单根钢绳与吊钩挂联事故原因分析:() (BC)
A、驾驶员操作不当 B、起重机挂钩工捆绑不规范 C、吊装指挥人员失误 D、设备管理缺失 41. 答案: BC
42. 起重操作“十不吊”的规定, 下列表述正确的有: ()。(ABD)
A、重物上站人或浮置物不吊 B、工作场地昏暗不吊 C、体积大的物体不吊 D、工件埋在地下不吊 42. 答案: ABD
43. 确保物件安全、顺利翻转的关键是:()。(ABD)
A、正确估计物体的重量及重心位置 B、司机熟练的操作技能 C、合理的物体尺寸、形状 D、正确选择悬挂吊点 43. 答案: ABD
44. 将主梁制成一定的上拱度是为了:()。(BCD)
A、强度大、材料省 B、增加承载能力 C、消除或减少小车运行中附加阻力 D、消除或减少小车运行中自行滑动 44. 答案: BCD
45. 起重机的工作级别是按起重机的()来划分的。(AB)
A、利用等级 B、载荷状态 C、额定起重量 45. 答案: AB
46. 钢丝绳的报废标准有()等。(ABCD)
A、在一个捻距内断丝数达到规定的标准 B、钢丝绳直径减少 7%时 C、局部外层钢丝呈“笼”形状 D、出现整股断裂 46. 答案: ABCD
47. 特种设备作业人员应当遵守的规定有()。(ACD)
A、积极参加特种设备安全教育和安全技术培训 B、证件由用人单位集中管理, 作业时无需随身携带 C、严格执行特种设备操作规程和有关安全规章制度 D、拒绝违章指挥 47. 答案: ACD
48. 符合起重操作“十不吊”规定的有: ()。(BCD)
A、司索工未戴好安全帽不吊 B、工件埋在地下不吊 C、工件捆绑、吊挂不牢不吊 D、起重机械安全装置失灵不吊 48. 答案: BCD
49. 静载荷试验主要检查()等内容。(ABCD)
A、制动性能 B、有无裂纹 C、有否永久变形 D、连接处是否松动或损坏 49. 答案: ABCD
50. 行程限位器的组成为:()。(AD)
A、安全尺 B、螺杆 C、卷筒齿轮 D、限位开关 50. 答案: AD

51. 起升机构操作可分为：()。(ABC)
A、轻载起升 B、中载起升 C、重载起升 D、超载起升 51. 答案：ABC
52. 门座起重机取物装置可以是()。(BCD)
A、夹钳 B、抓斗 C、电磁吸盘 D、吊钩 52. 答案：BCD
53. 应当吊销作业人员《特种设备作业人员证》的情形有：()。(ABCD)
A、以考试作弊或者以其他欺骗方式取得《特种设备作业人员证》的 B、违章操作造成特种设备事故的 C、发现事故隐患或者其他不安全因素未立即报告造成特种设备事故的 D、逾期不申请复审的 53. 答案：ABCD
54. 交接班时，接班的司机应进行空载运行检查，特别是()等是否安全可靠。(BC)
A、凸轮开关 B、限位开关 C、紧急开关 D、行程开关 54. 答案：BC
55. 焊接作业前，应按照()等要求对焊机和接线进行检查。(ACDE)
A、电焊机应有良好的隔离防护装置 B、电焊机的绝缘电阻不得大于 4Ω C、严禁将焊机导线搭在易燃易爆设备上 D、焊机的线路敷设应符合防火要求 E、焊接导线与电焊机应压接紧密 55. 答案：ACDE
56. 事故简要经过：某公司备料车间内，一名电工正从车间格式钢架爬到起重机检修平台时，被正在运行的起重机挤压在钢架立柱与起重机轮子防护套间，而衰落地面死亡。事故调查：该台起重机在检验有效期内，靠墙有专用修理的通道梯子，起重机未见有与事故相关的缺陷。事故原因分析：(ACD)
A、电工违反作业规定 B、未设置维修人员通道 C、没有进行现场安全警戒和安全监督 D、安全管理制度不严、安全教育不深 56. 答案：ACD
57. 《安全生产法》规定的从业人员的义务有：()。(ACD)
A、遵章守规，服从管理 B、自觉加班加点 C、接受安全生产教育和培训 D、发现不安全因素及时报告 57. 答案：ACD
58. 《特种设备安全监察条例》中规定的特种设备是()。(ABCD)
A、起重机械 B、压力容器 C、场（厂）内专用机动车辆 D、客运索道 58. 答案：ABCD
59. “十不吊”制度中要求()。(ACD)
A、超载不吊 B、易燃易爆危险品不吊 C、锐角、刃角未垫好不吊 D、违章指挥不吊 59. 答案：ACD
60. 门座起重机运行机构中的部件有()组成。(BC)
A、均衡台车 B、驱动部分 C、支承部分 D、车轮 60. 答案：BC
61. 钢丝绳损伤及破坏的主要原因有：()。(ABCD)
A、截面积减少 B、质量发生变化 C、变形 D、突然损坏 61. 答案：ABCD
62. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定, 特种设备发生事故后, 事故发生单位应当按照应急预案采取措施, (), 保护事故现场和有关证据, 并及时向事故发生地县级以上人民政府负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门报告。(ACD)
A、组织抢救 B、疏散人群 C、防止事故扩大 D、减少人员伤亡和财产损失 E、稀释空气 62. 答案：ACD
63. 起重机检修保养工作制度，通常执行()原则。(ABD)
A、计划性 B、预防性 C、完整性 D、预见性 63. 答案：ABD
64. 吊点位置的选择必须遵循的原则有：()。(AC)
A、采用原设计吊耳 B、吊点与中心在同一铅垂线上 C、重心在两吊点之间 D、吊点在重心的下方 64. 答案：AC
65. 下列属于我国安全电压额定值的有：()。(BCD)
A、48V B、36V C、24V D、12V 65. 答案：BCD
66. 将主梁制成一定的上拱度是为了：()。(BCD)
A、强度大、材料省 B、增加承载能力 C、消除或减少小车运行中附加阻力 D、消除或减少小车运行中自行滑动 66. 答案：BCD
67. 符合吊钩报废标准的有：()。(BCD)
A、危险断面或吊钩颈部产生弹性变形 B、危险断面磨损达原尺寸的 10% C、开口比原尺寸增加 15% D、扭转变形超过 10° 67. 答案：BCD
68. 行程开关的检查方法和步骤有()。(BCD)
A、在吊机停电时进行检查 B、在吊机有电时进行检查 C、在吊机空载时进行检查 D、先开启限位开关, 然后开机检查 68. 答案：BCD

69. 门座起重机有哪些工作机构()。(ABCD)
A、起升 B、变幅 C、回转 D、运行
69. 答案: ABCD
70. 起重量特性曲线通常是依据()三个条件综合绘制的。(BCD)
A、起重量 B、整机稳定性 C、结构强度 D、机构强度
70. 答案: BCD
71. 造成主梁下挠的原因有:()。(ABCD)
A、制造不当 B、不合理的使用 C、高温影响 D、不合理的修理
71. 答案: ABCD
72. 门座起重机的故障可以分为:()。(ABC)
A、金属结构 B、机械传动 C、电气部分 D、液压传动
72. 答案: ABC
73. 起重机车轮按其踏面形状分为:()。(AB)
A、圆柱式 B、圆锥式 C、鼓式 D、凹式
73. 答案: AB
74. 制动器刹不住的原因是()。(ABCD)
A、闸瓦过度磨损 B、杠杆的纹链关节被卡住 C、制动轮上有油污 D、锁紧螺母松动
74. 答案: ABCD
75. 制动器刹不住的原因是()。(ABCD)
A、闸瓦过度磨损 B、杠杆的纹链关节被卡住 C、制动轮上有油污 D、锁紧螺母松动
75. 答案: ABCD
76. 制动器的作用有()。(ABD)
A、使机构减速,并停止运动 B、阻止已停止的机构在外力的作用下发生运动 C、阻止电机运转 D、控制运动速度
76. 答案: ABD
77. 造成制动器失灵的主要原因有()。(AB)
A、机械损坏 B、电气故障 C、操作不当 D、长期未使用
77. 答案: AB
78. 扣件式钢管脚手架安装时,纵向水平杆的连接方式有()。(CD)
A、焊接连接 B、机械连接 C、对接连接 D、搭接连接 E、承插式连接
78. 答案: CD
79. 根据钢丝的耐弯折次数,将钢丝韧性等级分为:()。(ABC)
A、特级 B、I级 C、II级
79. 答案: ABC
80. 起重指挥信号应包括:()。(ABC)
A、手势信号 B、音响信号 C、旗语信号 D、与司机联系信号
80. 答案: ABC
81. 钢丝绳损伤及破坏的主要原因有:()。(ABCD)
A、截面积减少 B、质量发生变化 C、变形 D、突然损坏
81. 答案: ABCD
82. 道德不同于法律,不是由国家强制执行的,而是依靠:()。(ABCD)
A、传统习惯 B、内心信念 C、教育示范 D、社会舆论
82. 答案: ABCD
83. 常用起重量限制器的型式有:()。(BCD)
A、超声波防冲撞装置 B、数字载荷控制仪 C、杠杆式起重量限制器 D、弹簧式起重量限制器
83. 答案: BCD
84. 保养工作的内容有()。(ABCD)
A、清洗 B、紧固 C、调整 D、润滑
84. 答案: ABCD
85. 《中华人民共和国特种设备安全法》第十四条规定,特种设备()、检测人员和()应当按照国家有关规定取得相应资格,方可从事相关工作。(AB)
A、安全管理人员 B、作业人员 C、维修人员
85. 答案: AB
86. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定,特种设备()、检测人员和()应当按照国家有关规定取得相应资格,方可从事相关工作。(AB)
A、作业人员 B、安全管理人员 C、维修人员
86. 答案: AB
87. 根据钢丝绳捻绕的方向分有:()。(ACD)
A、顺绕 B、平绕 C、混绕 D、交绕
87. 答案: ACD
88. 门座式起重机运行机构中的部件有哪几部分组成()。(BC)
A、均衡台车 B、运行驱动装置 C、支承部分 D、液压传动
88. 答案: BC
89. 根据钢丝绳捻绕的方向分有:()。(ACD)
A、顺绕 B、平绕 C、混绕 D、交绕
89. 答案: ACD
90. 为保证链条的使用安全,必须做到()。(ABCD)
A、不超负荷使用 B、使用前经常检查链条焊接接触处,预防断裂与磨损 C、定期进行负荷试验 D、按链条报废标准进行报废更新
90. 答案: ABCD

91. 起重机械的基本参数除额定起重量外还有:()。(ABCD)
A、起升高度 B、跨度、轨距 C、工作速度 D、幅度 91. 答案: ABCD
92. 根据适用的场合不同,钢丝绳绳芯可分为:()。(BCD)
A、尼龙芯 B、石棉芯 C、金属芯 D、有机芯 92. 答案: BCD
93. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定,使用单位使用未经定期检验或者检验不合格的特种设备的责令停止使用有关特种设备,处()以上()以下罚款。(AC)
A、3 万元 B、1 万元 C、30 万元 93. 答案: AC
94. 起重设备经常性检查的内容有()等。(ACD)
A、所有安全、防护装置 B、指示装置的可靠性 C、制动器性能及零件的磨损情况 D、钢丝绳磨损及尾端的固定情况: 94. 答案: ACD
95. 符合制动器报废标准的有:()。(AB)
A、裂纹 B、制动带或制动瓦块摩擦片厚度磨损达原厚度的 50% C、弹簧出现弹性变形 95. 答案: AB
96. 起升机构操作可分为:()。(ABC)
A、轻载起升 B、中载起升 C、重载起升 D、超载起升 96. 答案: ABC
97. 门座式起重机旋转机构有()等。(ABC)
A、电机和传动装置 B、转盘或转柱 C、常开式制动器 D、臂架 97. 答案: ABC
98. 起重机械所用的滑轮可分为:()。(CD)
A、单联滑轮 B、双联滑轮 C、动滑轮 D、定滑轮 98. 答案: CD
99. 根据《中华人民共和国安全生产法》,()应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。(ADE)
A、建筑施工单位 B、建筑勘察单位 C、建筑设计单位 D、道路运输单位 E、危险物品的生产、经营、储存单位 99. 答案: ADE
100. 为保证链条的使用安全,必须做到()。(ABCD)
A、不超负荷使用 B、使用前经常检查链条焊接接触处,预防断裂与磨损 C、定期进行负荷试验 D、按链条报废标准进行报废更新 100. 答案: ABCD
101. 通常对起重机实行()的维修保养的工作制度。(ABD)
A、预防性 B、计划性 C、年度检查 D、预见性 101. 答案: ABD
102. 制定《安全生产法》的目的:()。(ABCD)
A、为了加强安全生产监督管理 B、防止和减少生产安全事故 C、保障人民群众生命和财产安全 D、促进经济发展 102. 答案: ABCD
103. 《中华人民共和国特种设备安全法》规定,特种设备存在(),特种设备使用单位应当依法履行报废义务,采取必要措施消除该特种设备的使用功能,并向原登记的负责特种设备安全监督管理的部门办理使用登记证书注销手续。(ABC)
A、严重事故隐患 B、无改造、修理价值 C、达到安全技术规范规定的其他报废条件的 103. 答案: ABC
104. 力的三要素是:()。(ACD)
A、力的大小 B、力的重量 C、力的方向 D、力的作用点 104. 答案: ACD
105. 起重设备经常性检查的内容有()等。(ACD)
A、所有安全、防护装置 B、指示装置的可靠性 C、制动器性能及零件的磨损情况 D、钢丝绳磨损及尾端的固定情况: 105. 答案: ACD
106. 起重设备经常性检查的内容有()等。(ACD)
A、所有安全、防护装置 B、指示装置的可靠性 C、制动器性能及零件的磨损情况 D、钢丝绳磨损及尾端的固定情况: 106. 答案: ACD
107. 根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定,下列关于消防电气符合规定的有()。
(ACD)
A、施工现场的取水泵和消防水泵应采用专用配电线路 B、专用配电线路应自施工现场分配电箱的断路器上端接入,并应保持连续不间断供电 C、自备发电机房、变配电房应配备临时应急照明,其照度值不应低于正常工作所需照度值 D、取水泵房、消防水泵房应配备临时应急照明,其照度值不应低于正常工作所需照度值 107. 答案: ACD

E、临时消防应急照明灯具宜选用自带蓄电池的应急照明灯具,蓄电池的连续供电时间不应小于 30min

108. 车轮轮缘的作用是:()。(BD)

A、降低轮压 B、导向 C、均匀轮压 D、防止脱轨

108. 答案: BD

109. ()和()有权对于违反《中华人民共和国特种设备安全法》规定的,向负责特种设备安全监督管理的部门和有关部门举报。(AD)

A、任何单位 B、操作人员 C、管理人员 D、个人

109. 答案: AD

110. 事故简要经过:某钢管厂内,3 名起重机维修人员正在起重机导轨上维修通道中进行作业。此时轨道上起重机行驶到检修平台时没有停驶,撞到了其中一名维修人员的头部,造成当场死亡。事故调查:起重机定期检验合格,在规定周期内使用。相关安全装置有效,运行制动器功能符合要求,无异常情况。起重机轨道外侧有维修专用通道,但未见维修检标识和护栏。事故原因分析:() (BCD)

A、制动功能异常 B、起重机驾驶员盲目操作 C、维修作业和生产作业交叉 D、没有安全表示提醒

110. 答案: BCD

111. 《中华人民共和国安全生产法》规定了从业人员的权利和义务,共有:()。(AD)

A、八项权利 B、三项权利 C、八项义务 D、三项义务

111. 答案: AD

112. 吊钩产生抖动的原因有:()。(ABCD)

A、吊绳长短不一 B、吊物重心偏高 C、操作时吊钩未对正吊物重心 D、歪拉斜吊

112. 答案: ABCD

113. 起重机作业中电气设备发生火灾时()灭火。(ABD)

A、应立即切断电源 B、用 1211 灭火器 C、泡沫灭火器 D、用二氧化碳灭火器

113. 答案: ABD

114. 下列属于审查施工组织设计的四个基本要求的是()。(ABDE)

A、施工组织设计应有单位负责人签字 B、施工组织设计应符合施工合同要求 C、质量第一、安全第一 D、施工组织设计应由专业监理工程师审核后,经总监理工程师签字 E、现施工组织设计中存在问题应提出修改意见,由承包单位修改后重新报审

114. 答案: ABDE

115. 控制继电器中有()继电器。(BC)

A、过电流 B、时间 C、中间 D、热

115. 答案: BC

116. 起重机上的车轮支承装置大体分为:()。(CD)

A、长轴式 B、短轴式 C、定轴式 D、转轴式

116. 答案: CD

117. 钢丝绳磨损过快的原因有:()。(BCD)

A、超载使用 B、有脏物,缺润滑 C、滑轮或卷筒直径过小 D、绳槽尺寸与绳径不相匹配

117. 答案: BCD

118. 起重机作业时,引起失稳、倾覆的原因是:()。(ABCD)

A、超载 B、斜拉斜吊 C、支撑地面沉陷 D、制动惯性力或风力过大

118. 答案: ABCD

119. 制定吊装方案选择流动式起重机,要将起重机的()参数进行综合的考虑,不能片面强调某一因素。(ABD)

A、起重量 B、回转半径 C、工作速度 D、起升高度

119. 答案: ABD

120. 起重机零件润滑的作用是:()。(ABC)

A、减少磨损 B、防止锈蚀 C、密封防尘 D、提高质量

120. 答案: ABC

121. 门座式起重机行走机构的安全检查的内容有()等。(BCD)

A、电动机 B、防风装置 C、限位装置 D、缓冲装置

121. 答案: BCD

122. 《中华人民共和国安全生产法》规定了从业人员的权利和义务,共有:()。(AD)

A、八项权利 B、三项权利 C、八项义务 D、三项义务

122. 答案: AD

123. 起重机使用的钢丝绳,其()应符合该型起重机使用说明书的要求。(ABD)

A、结构型式 B、规格 C、钢度 D、强度

123. 答案: ABD

124. 《特种设备安全监察条例》对特种设备的()环节实施严格的控制和管理。(ABCD)

A、生产 B、检验检测 C、使用 D、监督检查

124. 答案: ABCD

125. 事故简要经过:某模具有限公司内安装一台 10t 桥式起重机,当两辆汽车吊同时吊装主梁时,绑扎钢丝绳突然断裂,致使坠落至地面,造成主梁严重弯曲变形,所幸未造成人员伤亡。事故调查:经调查:两台汽车吊都是该公司按马路边张贴的小广告联系承担吊装工作,出租吊车单位无起重机吊装资质,驾驶人员无操作上岗证。事故原因分析:() (ABC)

A、钢丝绳捆绑错误 B、吊装指挥失误 C、违反《特种设备安全监察条例》第十七条规定

125. 答案: ABC

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/918124132071007022>