

高处安装、维护、拆除作业人员资格考试题库 500 题

[含答案]

一、单选题

1. 根据 GB7231《工业管路的基本识别色和识别方法》，规定了常用管道的（ ）种基本识别色。

A、7

B、8

C、5

正确答案：B

2. 通常把直接生产和分配电能的设备称为（ ）设备。

A、一次

B、二次

C、连结

正确答案：A

3. 广告施工中高处作业使用吊篮时应缓慢行驶,如发现障碍物应（ ）。

A、保证安全继续行驶

B、停止操作,先行处理障碍物后再行驶

C、不用理会继续行驶

正确答案：B

4. ZLD800 型电动吊篮额定载重量为（ ）kg。

A、300

B、500

C、800

正确答案：C

5. 用人单位为劳动者提供的个人职业病防护品,不符合要求的,（ ）使用。

A、允许

B、酌情

C、不得

正确答案：C

6. 特种作业操作证到期未复审的,特种作业操作证（ ）。

A、继续使用

B、失效
C、可以复审
正确答案：B

7. 电能从生产到消费一般要经过发电、输电、配电和()四个环节。
A、用户
B、用电
C、用电器
正确答案：B

8. 禁止标志的含义是禁止人们不安全行为的()标志。
A、显示
B、图形
C、指示
正确答案：B

9. 遇到伤害时,不要惊慌失措,要保持(),并设法维护好现场秩序。
A、镇静
B、焦急
C、慌乱
正确答案：A

10. 柜式空调与其他分体空调的重要区别是()。
A、制冷量大
B、低位出管
C、安装方便
正确答案：B

11. 施工现场安全电气产品必须经过国家级()检测机构认证。
A、电气
B、专业
C、电子
正确答案：B

12. 拆除作业人员必须配备相应的(),并正确使用。
A、劳动保护用品
B、作业工具
C、通讯工具
正确答案：A

13. 人工拆除作业时,楼板上严禁(),作业人员应站在稳定的结构或脚手架上操作,被拆除的构件应有安全的放置场所。

- A、人员聚集或堆放材料
- B、人员作业
- C、气焊切割作业

正确答案: A

14. 平均气温或低于()℃的作业环境严禁从事高处作业。

- A、10
- B、8
- C、5

正确答案: C

15. 塔片就位时应先()。

- A、先左侧后右侧
- B、先右侧后左侧
- C、低侧后高侧

正确答案: C

16. 施工项目部每()至少开展一次安全检查。

- A、周
- B、月
- C、季

正确答案: B

17. 高处作业区各作业位置至相应坠落高度基准面的垂直距离中间的最()值。

- A、小
- B、大
- C、初

正确答案: B

18. 安全围栏的挂钩焊接处()有裂纹。

- A、可以
- B、允许
- C、不得

正确答案: C

19. 施工现场临时用电在编制临时用电施工组织设计时需建立相关的()和档案资料。

A、管理文件
B、文件资料
C、设计资料
正确答案：A

20. 空调安装工作完毕后,员工要把()一齐带走。
A、施工垃圾
B、包装箱
C、卫生垃圾
正确答案：A

21. 施工单位应该建立安全生产教育培训()。
A、时间
B、章程
C、制度
正确答案：C

22. 为了使机器能迅速的停止运动,可以()。
A、使用控制装置
B、断电
C、利用外力停止
正确答案：A

23. 安全吊绳应基本保持垂直于地面,并避开()。
A、窗户
B、建筑物
C、尖锐物体
正确答案：C

24. 电能从生产到消费一般要经过发电、输电、配电和()四个环节。
A、用户
B、用电
C、用电器
正确答案：B

25. 挂梯高度不宜过高,()m 高度的挂梯选择不合理。
A、4
B、5
C、8

正确答案：C

26. ()与分包单位必须订立临时用电管理协议,明确各方相关责任。

- A、发包单位
- B、总包单位
- C、建设单位

正确答案：B

27. 不同形式的吊篮平台可按不同规定挂在双悬挂机机构的前段垂下的单根或者数根()上。

- A、吊索
- B、铁丝
- C、安全绳

正确答案：A

28. 座板式单人吊具由悬吊下降系统、防坠落保护系统和()三部分组成。

- A、挂点装置
- B、吊板
- C、安全网

正确答案：A

29. 在高空作业要求中,安全带的使用应()。

- A、高挂低用
- B、低挂高用
- C、同一水平挂用

正确答案：A

30. 拆除施工采用的脚手架、安全网,必须由()人员按设计方案搭设,由有关人员验收合格后方可使用。水平作业时,操作人员应保持安全距离。

- A、专业
- B、安全
- C、拆除

正确答案：A

31. 防倾斜锁安装在提升机安装架()。

- A、下端
- B、上端
- C、左侧

正确答案：B

32. 高处作业吊篮一般由悬挂机构、悬吊平台、爬升式提升机、卷扬式提升机、()、钢丝绳和电气控制系统七个部分组成。

A、安全锁

B、安全绳

C、安全带

正确答案: A

33. 在距坠落高度基准面()m 或 2m 以上有可能坠落的高处进行的作业。

A、1.5

B、2

C、3

正确答案: B

34. 凡坠落高度在()m 以上的工作平台、人行通道(部位), 在坠落面侧应设置固定式防护栏杆。

A、1.5

B、2

C、2.5

正确答案: A

35. 安全施工作业票, 应由施工()填写。

A、项目部技术员和安全员

B、负责人

C、项目经理

正确答案: B

36. 使用座板式单人吊具的作业人员使用的安全保险绳长度不得超过()m。

A、1

B、1.2

C、1.4

正确答案: A

37. 适用于破坏性拆除, 被拆设备、设施有用的设备(或部件)、材料少, 或者为了加速拆除使用()拆除方式。

A、人工

B、人工与机械相结合的方法

C、切割或机械

正确答案: C

38. 大型运动设备(需解体)拆除时,施工单位应根据按()拆除解体情况,进行结构稳定性及吊装重量的精确核算,确保安全。

- A、设计方案或图纸
- B、原设计方案或图纸
- C、新设计方案或图纸

正确答案: B

39. 发现表面纤维严重磨损局部绳径变细,或任一股磨损达到原绳股()更换新绳。

- A、42373
- B、42374
- C、42372

正确答案: C

40. 使用()m 以上的长绳可加缓冲器。

- A、3
- B、4
- C、5

正确答案: A

41. 查漏是为了()。

- A、安装工序要求
- B、减少经济上的浪费
- C、空调长时间有效运行

正确答案: C

42. “一个空调工半个电工”是指()。

- A、空调工有电工本
- B、空调工离不开电工
- C、空调工有一定的电工基础

正确答案: C

43. 搭设拆除脚手架时,一般在狭窄、光滑的横杆上站立、行走、两杆之间()操作,必须要掌握平衡。

- A、移动
- B、滑动
- C、跳跃

正确答案: C

44. 固定式平台又称为()。

- A、折叠式
- B、组合式
- C、脚手架

正确答案: C

45. 地下室、人防设备安装必须派有经验的施工人员进行施工,首先要检查低压照明是否符合()要求。

- A、12V、24V
- B、36V、12V
- C、36V、24V

正确答案: C

46. 电动吊篮提升机构电动机起动频率每分钟不大于()次。

- A、5
- B、6
- C、7

正确答案: B

47. 电力工程工作中,设备管理部门应派出专人进行()。

- A、指导
- B、监护
- C、看管

正确答案: B

48. 锅炉设备安装属于高处管道架设作业的()。

- A、线路安装作业
- B、管道安装作业
- C、设备安装作业

正确答案: C

49. 施工现场必须设置消防车通道,其宽度应不小于()m。

- A、3.5
- B、4
- C、4.5

正确答案: A

50. 使用行灯和低压照明灯具,其电源电压不应超过()V。

- A、36

B、65
C、48
正确答案：A

51. 年满()周岁,即可参加高处作业。
A、20
B、19
C、18
正确答案：C

52. 进行高处拆除作业时,较大尺寸的构件或沉重的材料,必须采用()及时吊下。
A、破碎装具
B、起重机具
C、铲车
正确答案：B

53. 挂梯的踏脚间距不宜过大或过小,()mm 间距选择不合理。
A、200
B、300
C、400
正确答案：A

54. 配电室至结构主体位采用埋地敷设,埋设深度为 0.7m。电缆上下左右均匀铺厚()mm 细砂,上面用红机砖满铺保护,回填细土。
A、55
B、50
C、60
正确答案：B

55. 室外机地脚螺栓不易拆除,主要原因是()。
A、安装的牢固
B、装在外边时间太长了
C、锈蚀
正确答案：C

56. 建筑物顶层广告设施的基础应与()连接。
A、建筑物的楼面
B、建筑物的主体结构
C、建筑物的墙面

正确答案：B

57. 高处作业时, 严禁(), 不得违规操作。

- A、睡觉
- B、讲话
- C、停留

正确答案：A

58. 一根锚桩上的临时拉线不得超过()根。

- A、一
- B、二
- C、三

正确答案：B

59. 空调器的摆叶电机坏了()。

- A、可以继续使用
- B、不可以继续使用
- C、立即更换好电机

正确答案：A

60. 模板及其支撑体系的施工()应均匀设置, 并不得超过设计要求。

- A、高度
- B、载荷
- C、范围

正确答案：B

61. 各类作业平台、卸料平台架体应保持稳固, 不得与()连接。作业平台上严禁超载。

- A、钢架结构
- B、施工脚手架
- C、建筑主体

正确答案：B

62. 大型运动设施拆除工程安全专项方案应经()签字批准后实施。

- A、技术负责人或监理工程师
- B、项目经理
- C、设备所属单位

正确答案：A

63. 凡是参加高处作业的人员,必须要体检合格,患有精神病、癫痫病、()、视力和听力严重障碍者,一律不允许从事。

A、高血压

B、糖尿病

C、近视眼

正确答案: A

64. 安全自锁器在()前要进行检查。

A、使用

B、保存

C、保护

正确答案: A

65. 使用起重机吊物时,要严格规范操作,()造成物体散落伤人。

A、不得

B、当心

C、无视

正确答案: A

66. 座板式单人吊具是可沿建筑物立面自上而下移动的()载人作业用具。

A、动力

B、无动力

C、唯一

正确答案: B

67. 安全通道口、安全防护棚搭设双层防护,()安全规范要求。

A、适合

B、符合

C、联合

正确答案: B

68. 高塔施工应及时与()取得联系,掌握气象情况。

A、政府

B、气象部门

C、电视台

正确答案: B

69. 施工项目部每()至少开展一次安全检查。

A、周

B、月
C、季
正确答案：B

70. 拆除施工采用的脚手架、安全网,必须由()人员按设计方案搭设,由有关人员验收合格后方可使用。水平作业时,操作人员应保持安全距离。
A、专业
B、安全
C、拆除
正确答案：A

71. 室内机需要用送风管安装的空调是()。
A、分体柜式空调
B、分体吸顶式空调
C、户式中央空调
正确答案：C

72. 施工现场应当成立以()负责人为组长、各部门参加的消防安全领导小组,建立健全消防制度。
A、用电
B、消防
C、项目
正确答案：C

73. 在接触电的作业时,要带胶皮手套,穿着绝缘胶鞋及使用()钳子。
A、普通
B、胶把
C、铁
正确答案：B

74. 通常()是造成室外机通风不畅的主要原因。
A、忘记摘掉空调罩
B、鸟窝
C、柳絮
正确答案：C

75. 坠落高度基准面是通过可能坠落范围内最低的()。
A、物体
B、固体

C、水平面
正确答案：C

76. ZLD800 型电动吊篮的额定速度不大于()m/min。
A、2
B、12
C、8
正确答案：C

77. 二级以上的高处作业是指超过()m 以上。
A、10
B、8
C、5
正确答案：C

二、判断题

78. 用人单位为劳动者提供的个人职业病防护用品,不符合要求的,()使用。
A、允许
B、酌情
C、不得
正确答案：C

79. 一个物体在另一个粗糙物体表面滑动、有相对运动趋势的滚动,则物体受到滑动摩擦力、静摩擦力或滚动摩擦力。
正确答案：√

80. 电动吊篮的前横梁外伸悬臂距离()《产品使用说明书》规定的最大极限尺寸。
A、小于
B、等于
C、大于
正确答案：A

81. 一根锚桩上的临时拉线不得超过()根。
A、一
B、二
C、三
正确答案：B

82. 沿着力的作用线进行移动,不会改变力的作用方向。

正确答案：√

83. 杆上有人工作时, 要小心调动拉线。
正确答案：×

84. 广告施工高处作业, 设置多部作业平台时: 禁止操作人员互相跨越平台。
正确答案：√

85. 安全保险绳是连接在双背安全带预自锁器之间, 保护人体不坠落的绳。
正确答案：√

86. 在架线施工前, 必须对所有施工人员进行技术、() 交底。
A、安全
B、施工内容
C、架线措施
正确答案：A

87. 所有高处作业人员都应接受高处作业(); 特种高处作业人员应持证上岗, 上岗前应依据有关规定进行专门的安全技术签字交底。采用新工艺、新技术、新材料和新设备的, 应按规定对作业人员进行相关安全技术签字交底。
A、安全知识的教育
B、规范的培训
C、施工技术培训
正确答案：A

88. 高处作业人员() 取得高处作业证, 方可上岗。
A、无需
B、必须
C、随时
正确答案：B

89. 人工用简单的工具(如五金工具、倒链、大锤、撬棍等), 切断与机械设备连接的电线、电缆、管道等后, 松开机械设备与设备基础或支架的连接, 从其安装位置将其移走的过程。这种拆除方式为()。
A、人工拆除
B、人工与机械相结合的方法
C、切割或机械拆除
正确答案：A

90. 电动吊篮使用的安全锁, 必须在有效标定期内使用, 标定期限为()年。 A、 1 B、 2 C、 3 正确答案: A
91. 当高处作业发生坠落时, 将作业人员悬挂在空中的安全带, 称为坠落悬挂安全带。 正确答案: √
92. 采用新工艺、新技术、新材料和新设备的所有高处施工工程, 应按规定对作业人员进行相关安全技术签字交底。 正确答案: √
93. 《安全生产法》是我国第一部规范安全生产的综合性基础法律。 正确答案: √
94. 广告施工中小件工具物品转移时()。 A、 可以互相抛接 B、 严禁互相抛接 C、 自下而上抛接 正确答案: B
95. 梯子移动时候人员要扶稳, 拽动梯子时不要用力过猛, 要()移动。 A、 匀速 B、 迅速 C、 快速 正确答案: A
96. 做好安全技术交底工作及架线试点工作, 并按交底要求, 进行作业。 正确答案: ×
97. 压缩机不运转, 需要更换。 正确答案: ×
98. 在处理受约束物体的动力学问题时, 约束(即限值物体运动的其他物体)常用理想的刚化模型简化。 正确答案: √
99. 安全带按使用方式, 分为围杆安全带、悬挂安全带和攀登安全带三种。

正确答案：√

100. 室内机的冷凝水不一定都排到室外。
正确答案：√

101. 安全带主带必须是整根,不能有接头。宽度不应小于 40mm。
正确答案：√

102. 室外机搬动时倾斜角度不应大于()°。
A、30
B、45
C、60
正确答案：B

103. 含有大量尘埃但无爆炸和火灾危险的场所,选用()型照明器。
A、防爆
B、防尘
C、防震
正确答案：B

104. 吊篮上电源箱应能防水、防尘和防震,箱门可不加锁。
正确答案：×

105. 企业应加强施工现场机械设备的租赁、使用、安装、拆卸、检测和人员培训考核等管理,建立设备管理档案。
正确答案：√

106. 广告施工高处作业多台吊篮同时作业,操作人员:禁止操作人员互相跨越吊篮。
正确答案：√

107. 安全施工作业票,应由施工负责人填写安全施工作业票,经施工项目部技术员和安全员审查,施工项目经理签发,施工负责人向全体作业人员交底后实施。
正确答案：√

108. 一张施工作业票只能填写同一作业地点不同类型作业内容,直至使用至该项作业任务完成。
正确答案：×

109. 静力破碎多用于不宜采用爆破技术拆除的大体积混凝土结构,也可用于石材的开采加工等。

正确答案: ✓

110. 安全带和绳必须用锦纶、维纶、蚕丝料;包裹绳子的套要用皮革、轻革、维纶或者橡胶。

正确答案: ✓

111. 落地广告基础混凝土总质量应大于广告设施总荷载 1 倍以上。

正确答案: ✓

112. 单层工业厂房按配件组成两部分,即墙和门窗。

正确答案: ✕

113. 安全带可挂在管件的自由端上。

正确答案: ✕

114. 高处安装、维护、拆除作业最常见的事故是高处坠落、物体打击、雷电等事故。

正确答案: ✓

115. 拆除与易燃、易爆或有毒、有害介质有关的大型静置设备、设施时,应严格按现场环境设立专门的安全防护设施。

正确答案: ✕

116. 卸扣式下降器是目前高空清洗业使用最广泛的下降器,由一个锁扣和一个带螺纹的销轴组成。

正确答案: ✕

117. 研究对象静止于物体表面上,一定会产生静摩擦力。

正确答案: ✕

118. “安全第一、预防为主、综合治理”是我国安全生产的基本方针。

正确答案: ✓

119. 广告施工中有人意外触电且无法立即切断电源,错误的施救方法是:在无防护措施的情况下将触电者拉开。

正确答案: ✓

120. 小型、可人力搬运的机械设备及附属设施使用()拆除方式。

A、人工拆除
B、人工与机械相结合的方法
C、切割或机械拆除
正确答案： A

121. 座板装置的材料不限制,但一般为木质,表面无限制。
正确答案： ×

122. 力对物体的作用效果取决于力的大小、方向与作用点。
正确答案： √

123. 落地广告基础混凝土总质量应大于广告设施总荷载 1 倍以上。
正确答案： √

124. 室外机安装时,可以直接放置在地平面上。
正确答案： ×

125. 广告施工中吊装重物时,重物应在吊钩正下方方可起吊。
正确答案： √

126. 为使机器能迅速的停止运动,可以使用控制装置。
正确答案： √

127. 安全带可挂在管件的自由端上。
正确答案： ×

128. 高处作业人员酒后可以进行作业。
正确答案： ×

129. 上下垂直作业时,采取可靠的隔离措施,不用按照指定的路线上下。
正确答案： ×

130. 建筑物顶层广告设施基础与原有建筑物主体连接的基本要求是:不能破坏原建筑物结构强度。
正确答案： √

131. 机械和动力机的基座无需稳固。

正确答案： ×

132. 防护杆和安全网可以随意设置, 无需按照规定。
正确答案： ×

133. 卸扣式下降器是目前高空清洗业使用最广泛的下降器, 由一个锁扣和一个带螺纹的销轴组成。
正确答案： ×

134. 长期从事高处作业的人群中, 高血压发病率会随着工龄的增长而增加。
正确答案： √

135. 使用梯子攀登作业时高度不得超过 4m。
正确答案： ×

136. 沿着力作用线进行移动, 不会改变力的作用方向。
正确答案： √

137. 打孔时进钻过快, 容易卡钻头, 进而造成人身伤害。
正确答案： √

138. 广告施工高处作业使用吊装设备吊装桁架或广告结构时, 应选择方便的位置作起吊点。
正确答案： ×

139. 吊具座板应有挂清洗工具的()。
A、卡扣
B、吊环
C、挂钩
正确答案： B

140. 大块基础距坑口 0.8m 内, 掏挖基础距坑口 1.0m 范围内不得堆土及其他物品。
正确答案： ×

141. 自锁器一端与安全保险绳连接, 另一端套在()上。
A、悬挂绳
B、座板
C、安全带

正确答案： A

142. 电动吊篮的额定载重量包括悬吊平台的质量。
正确答案： ×

143. 室内、室外给水排水管道安装属于高处架设管道专业。
正确答案： √

144. 安全带使用期限为 5~8 年。
正确答案： ×

145. 曲臂式高空作业平台(车)有电瓶、燃油和混合三种方式。
正确答案： √

146. 不同形式的吊篮平台可按不同规定挂在双悬挂机机构的前段垂下的单根或者数根()
上。
A、吊索
B、铁丝
C、安全绳
正确答案： A

147. 建设单位可以将拆除工程发包给个人或不具备上述要求的施工单位。
正确答案： ×

148. 在未接到停电许可工作命令前, 严禁任何人接近带电体。
正确答案： √

149. 空调器的摆叶电机坏了()。
A、可以继续使用
B、不可以继续使用
C、立即更换好电机
正确答案： A

150. 立管暗装时, 管道安装完毕应及时进行() 试验, 试验合格后进行隐蔽工程检查, 通过
此项验收应配合土建填堵管槽。
A、严密性
B、水压
C、气压
正确答案： B

151. 施工项目部每()至少开展一次安全检查。 A、周 B、月 C、季 正确答案: B
152. 高处作业上下时()必须要集中。 A、精神 B、体力 C、耐力 正确答案: A
153. 空调器安装完毕后,可以不调试运行。 正确答案: ×
154. 在容易触电的场合要使用安全电压。 正确答案: √
155. 安全防护鞋具有耐油、耐磨、耐酸碱、绝缘、防水、轻便等特点。 正确答案: √
156. 物体之间接触一定会有弹力。 正确答案: ×
157. 坑深超过 1.5m 作业时,抛土时要特别注意土石回落伤人,坑底面积超过 2 m²时,可由两人同时挖掘,但不得面对面或相互靠近工作。 正确答案: √
158. 建筑物表面清洗作业人员不受环境和气候条件影响,没有太大的危险性。 正确答案: ×
159. 在容易触电的场合要使用()电压。 A、规范 B、任何 C、任意 正确答案: A
160. 工作前施工负责人和吊车司机应该统一指挥信号。

正确答案： ×

161. 移动式操作平台应按相关规定编制施工方案,项目分管负责人审批签字并组织有关部门验收,经验收合格签字后,方可作业。
正确答案： √

162. 重力是由于地球的吸引而使物体受到的力。
正确答案： √

163. 从业人员发现事故隐患或者其他不安全因素,先完成任务,再向有关负责人报告。
正确答案： ×

164. 参加培训的人员应具备()及以上学历。
A、初中
B、高中
C、中专
正确答案： A

165. 悬挂绳每股绳必须插接()道花,尾端整理成锥形。
A、 3
B、 4
C、 5
正确答案： B

166. 安全帽的帽壳()有破损和裂纹。
A、 稍微
B、 可以
C、 不得
正确答案： C

167. ()与分包单位必须订立临时用电管理协议,明确各方相关责任。
A、 发包单位
B、 总包单位
C、 建设单位
正确答案： B

168. 使用安全带时,应检查安全带的部件是否完整,有无损伤;安全绳是否存在断股、烫伤的现象。
正确答案： √

169. 学习空调本是为了找一个安装空调的工作挣钱。

正确答案： ×

170. 当高处作业发生坠落时,将作业人员悬挂在空中的安全带,称为坠落悬挂安全带。

正确答案： √

171. 高处作业从业人员不可以拒绝违章指挥和强令冒险作业的权利。

正确答案： ×

172. 生产经营单位确保安全生产的基本义务,生产经营单位主要负责人要对本单位的安全生产()。

A、负责

B、开脱

C、放弃

正确答案： A

173. 为了室内机(),应不安装在电气设备的上方。

A、维修方便

B、以防漏水

C、制冷效果好

正确答案： B

174. 固定挂梯扶手距梯子不小于 200mm,高度小于()m 的可以不设扶手。

A、6

B、3

C、2

正确答案： B

175. 电力变压器的功能是把一种等级的电压变成为另一种等级的电压。

正确答案： ×

176. 吊篮严禁在没有保险限位,保护装置下开动设备。

正确答案： √

177. 设备就位后,应采用安装焊柱或焊接方式固定,必须在就位后立刻焊接牢固。

正确答案： √

178. 高处作业中使用吊篮时安全带要拴固在吊篮框架上。

正确答案： ×

179. 杆上有人工作时,要小心调动拉线。
正确答案： ×

180. 空调移机的技术难点是()。
A、收氟
B、室外机拆除
C、三角架拆除
正确答案： A

181. 采用切割或机械(如液压镐、液压剪或重锤)捶击方式,将设备、设施在其基础上解体、拆除的方式。这种拆除方式为()。
A、人工拆除
B、人工与机械相结合的方法
C、切割或机械拆除
正确答案： C

182. 高处作业为()发生生产安全事故的作业种类。
A、不易
B、可能
C、易
正确答案： C

183. 拆除室外机时,对应的地面上要有专人看护。
正确答案： √

184. 机械拆除时,应先拆除非承重结构,再拆除承重结构。
正确答案： √

185. 约束反作用力是作用于物体的其他力和物体的运动情况来决定的力。
正确答案： √

186. 座板装置的材料不限制,但一般为木质,表面无限制。
正确答案： ×

187. 施工单位必须落实安全防火责任制,建立义务消防组织,明确责任人,负责施工现场的日常防火安全管理工作。
正确答案： √

188. 长期从事高处作业的人群中, 高血压发病率会随着工龄的增长而增加。 正确答案: √
189. 安全帽是一种用来保护工作人员头部, 使头部免受外力冲击伤害的帽子。 正确答案: √
190. 作业人员无需单独配置坠落保护系统。 正确答案: ×
191. 建筑物顶层广告设施的基础主着力点要平均分配在多根梁柱上。 正确答案: √
192. 固定安全防护装置是防止操作人员接触危险部件的固定安全装置。 正确答案: √
193. 采暖与空调水管道水平安装时, 应有 2‰~5‰的坡度坡向泄水处, 且管道坡度均匀。 正确答案: √
194. 设备就位后, 应采用安装焊柱或焊接方式固定, 必须在就位后立刻焊接牢固。 正确答案: √
195. 输电线路施工工艺流程中最重要的三个环节是基础施工、杆塔组立、导地线架设。 正确答案: √
196. 《安全生产法》是我国第一部规范安全生产的综合性基础法律。 正确答案: √
197. 电动吊篮的提升机若发生异常温升和声响, 应小心操作。 正确答案: ×
198. 安装立管应二人上下配合, 立管插入承口后, 下层的人按不同管材的连接方式连接管道。 正确答案: √
199. “安全第一、预防为主、综合治理”是我国安全生产的基本方针。 正确答案: √
200. 安装室内机的挂板不得少于 3 个固定点。

正确答案： √

201. 配电室—水泵房电缆在结构楼层部位采用穿管保护。
正确答案： √

202. 广告施工高处作业, 设置多部作业平台时: 禁止操作人员互相跨越平台。
正确答案： √

203. 登石棉瓦、瓦棱板等轻型材料作业, 要采取措施防坠落。
正确答案： √

204. 安全带上各种部件不得任意拆掉。更换新绳时要注意加绳套。
正确答案： √

205. 施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时, 应当对作业人员进行相应的安全生产教育培训。
正确答案： √

206. 分体壁挂式空调是目前使用最广泛的空调。
正确答案： √

207. 高处作业上下脚手架时可以手持物件。
正确答案： ×

208. 对高处作业高度重视, 贯彻“安全第一、预防为主、综合治理“的方针, 认真落实安全管理措施和安全技术措施, 事故是完全可以避免的。
正确答案： √

209. 在设备运输过程中设备的前方及两边严禁有人, 应平稳拉动。
正确答案： √

210. 力学中常见的这些力都有其自身不确定的变化规律。
正确答案： ×

211. 空调漏水是室内机常见的故障之一。
正确答案： √

212. 外保温墙上安装空调室外机, 固定三角架的膨胀螺栓必须是加长型的。
正确答案： √

213. 高处作业分为一、二、三及特级高处作业四个等级,其中特级高处作业胡高度是 30m 以上。

正确答案: √

214. 大雾天气允许室内高处作业。

正确答案: √

215. 高处作业中的多板式下降器是由一个金属框架和几个穿在框架上的短圆柱组成。

正确答案: √

216. 安全绳和悬挂绳拴好后,两人猛拉绳子,测试绳结是否牢固。

正确答案: √

217. 企业要发挥好安全培训教育的作用。

正确答案: √

218. 物体旋转与力臂长短无关。

正确答案: ×

219. 在拆除施工现场危险区域,并设置警戒线和相关的安全标志,应派专人监管。

正确答案: √

220. 输电线路的建设工作分准备工作、施工安装、启动验收三个阶段。

正确答案: √

221. 人们处于紧张状态时,神经系统和平时状态无异。

正确答案: ×

222. 拆除后的垃圾应当及时清运,现场垃圾堆放总量不得超过 60#13221。

正确答案: √

223. 高处作业平台升到极限施工人员仍嫌高度不够,可在平台上放置梯子、凳子等以完成施工任务。

正确答案: ×

224. 因受地形限制,高处作业平台的支撑无法展开,可以将平台升高后固定在相邻结构上。

正确答案: ×

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/926011012233011003>