化工安全培训考试题及答案（最终五篇）

第一篇：化工安全培训考试题及答案

在平平淡淡的日常中，我们都要用到试题，试题可以帮助主办方了解考生某方面的知识或技能状况。大家知道什么样的试题才是规范的吗？下面是小编帮大家整理的化工安全培训考试题及答案，仅供参考，希望能够帮助到大家。

一、填空题(每题 2 分)

1.在使用化学品的工作场所吸烟,除可能造成(火灾)和(爆炸),还可能中毒。

2.爆炸品储存仓库一般库温控制在(15~30 摄氏度)为宜，相对湿度一般控制在(65%~75%) 。

3.储存危险化学品的建筑必须安装(通风设备)来调节温湿度。

4.为防止容器内的易爆品发生燃烧或爆炸,动火检修前应对容器内的易爆品(置换)、(吹扫)、(清洗)。

5.工程技术措施是控制化学品危害最直接最有效的方法，其主要有以下方法治理粉尘:(替代、变更工艺、隔离、通风)。

6.装运危险化学物品的车辆(火车除外)通过市区时，应当遵守所在地公安机关规定的(行车时间)和(路线)，中途不得随意停车。

7.装运易燃、易爆物，易燃液体，可燃性气体等危险品，应采用(专用)运输工具。

8.化工生产中，为了(防火防爆)，宜将生产设备布置在露天、敞开或半敞开式的建筑物、构筑物中。

9.单位临时需要购买剧毒化学品的凭(准购证)购买;生产、科研、医疗等单位经常使用剧毒化学品的凭(购买凭证)购买。个人不得购买(农药)、灭鼠药、灭虫药以外的剧毒化学品。

10.危险化学品贮存方式分为(隔离贮存、隔开贮存、分离贮存)三种。

二、单选题(每题 2 分)

1、发生剧毒化学品被盗、丢失、(a)、误用后不立即向当地公安

部门报告而触犯刑律的，对负有责任的主管人员和其他直接责任人员依照刑法追究刑事责任。

A.误售；

B.乱放；

C.滥用；

D.误食；

2、国家对危险化学品实行经营(B)制度。

A.专营；

B.许可证；

C.审批；

D.主管；

3、扑救爆炸物品火灾时，(B)用沙土盖压，以防造成更大伤害。

A.必须；

B.禁止；

C.可以；

D.最好；

4、生产、贮存、使用剧毒化学品的单位，应当对本单位的生产、储存装置每(A)年进行一次安全评价。

A.一；

B.二；

C.三；

D.五；

5、用灭火器灭火时,灭火器的喷射口应该对准火焰的(C)。

A.上部；

B.中部；

C.根部；

D.外部；

6.发生危险化学品事故后,应该向(B)方向疏散。

A.下风 B.上风 C.顺风

7.危险化学品单位从事生产、经营、储存、运输、使用危险化学

品或者处置废弃危险活动的人员，必须接受有关法律、法规、规章和安全知识、专业技术、职业卫生防护

救援知识的培训，并经(C)，方可上岗作业。

A.培训 B.教育 C.考核合格 D.评议

8.各种气瓶的存放，必须距离明火(B)以上，避免阳光暴晒，搬运时不得碰撞。

A.1 米 B.3 米 C.10 米

9.大中型危险化学品仓库应与周围公共建筑物、交通干线、工矿企业等距离至少保持(B)

A、500 米

B、1000 米

C、2000 米

D、1500 米

10.危险化学品单位的(A)对本单位危险化学品的安全负责。

A.主要负责人 B.法人 C.安全负责人 D.法定代表人

三、.判断题(每题 2 分)

1.化学性质相抵触或灭火方法不同的两类危险化学品，不得混合贮存。(√)

2.气瓶使用到最后应该留有余气。(√)

3.危险化学品仓库应该设有避雷设施，并且每 5 年至少检测一次。(×)每年至少检测一次。

4.工人有权了解化学品的特性、危害性、预防措施、培训程序;当有充分理由判断安全与健康受到威胁时，可以脱离危险区，并不受不公正待遇。(√)

5.工作场所使用化学品的单位，应按国家有关规定清除化学废料和盛装危险化学品的废旧容器。(×，必须收集起来送到专门的单位集中处理)

6.危险化学品生产、储存企业改建、扩建的无须经过有关部门的.审查批准，但设立危险化学品生产、储存企业必须依照规定经审查批准。(×，《条例》第十一条规定，危险化学品生产、储存企业改建、

扩建同样要经过有关部门的审查批准。）

7.剧毒物品的库房应使用密闭防护措施。（×，剧毒物品的库房必须有良好的通(排)风措施。）

8.危险化学品生产单位的危险化学品生产能力、年需要量、最大储量不需要进行登记(×，《危险化学品登记管理规定办法》规定必须进行登记。）

9.申请危险化学品经营许可证之前必须经具有资质的安全评价机构，对申请许可证单位的经营条件进行安全评价。（√）

10.对于易产生粉尘、蒸汽、腐蚀性气体的库房，应使用密闭的防护措施。（√）

四、问答题(每题 8 分)

1.装卸和搬运爆炸品应注意什么?

答:装卸和搬运爆炸品时，必须轻装轻卸，严禁摔、滚、翻、抛以及拖、拉、摩擦、撞击，以防引起爆炸。对散落的粉状或粒状爆炸品，应当用水润湿后，再用锯末或棉絮等柔软的材料轻轻收集，转到安全地带处置勿使残留。操作人员不准穿带铁钉的鞋和携带火柴、打火机等进人装卸现场。禁止吸烟。

2.危险化学品分为哪 7 类?名称是什么?

答:危险化学品分为爆炸品、压缩气体和液化气体、易然液体、易然固体、自然物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、有有毒的物品和腐蚀品等七类。

3.禁火区动火作业的“三不动火”是指什么?

答:禁火区动火作业的“三不动火”是指:(1)没有动火证不动火;(2)防火措施不落实不动火;(3)监火人不在现场不动火。

4.为什么个人防护用品不能作为控制危险化学品危害的主要手段?

答:个体防护用品既不能降低作业场所中有害化学品的浓度,也不能消除作业场所的有害化学品,而只是一道阻止有害物进入人体的屏障。防护用品本身的失效就意味着保护屏障的消失,因此个体防护不能被视为控制危害的主要手段,而只能作为一种辅助性措施。

5.在危险化学品生产中,如何防止摩擦和撞击引起火灾或爆炸?

答:(1)应保证机器上的轴承等转动部件有良好的润滑,及时加油,并经常清除附着的可燃污垢。

(2)防止金属零件、铁钉等落人粉碎机、反应器、提升机等设备内。

(3)在易燃易爆场所严禁穿带钉鞋进人,地面应采用不产生火花材料的地坪。

(4)用铜制、术制工具代替铁制工具,凡是会发生撞击或者摩擦的两部分应该采用不同的金属。

(5)输送气体或液体的管道,应定期进行耐压试验,防止破裂或接口松脱喷射起火。

(6)搬运金属容器,严禁在地上抛掷或拖拉,在容器可能碰撞部位覆盖不发生火花的材料。

(7)吊装盛有可燃气体和液体的金属容器用吊车,应经常重点检查,以防吊绳断裂,吊钩松滑造成坠落冲击发火

【化工安全培训考试题及答案】相关文章:

1.2017 安全培训考试题及答案

2.安全培训考试题及答案

3.化工安全培训心得

4.安全生产培训考试题

5.月嫂培训考试题及答案

6.安全员培训考试题

7.焊工安全培训考试题

8.电工安全培训考试题

9.电力安全规程考试题及答案

第二篇：安全培训考试题 及 答案

煤炭综合开发利用公司全员安全培训考试题（A 卷）

一、填空（每空 1 分，共 20 分）1.铭记教训，防范事故 2.安全责任落实到位，杜绝安全责任事故，实现平安一季度

3.同时设计、同时施工、同时投入生产和

使用

4.预防为主、防消结合 5.安全帽、安全带、安全网。

6.公司级分厂级片区级班组级 7.预防为主、防治结合 8.主要负责人

二、选择（每题 2 分，共 20 分）

1-5 C C B C B6-10 D A B B B

三、判断题（每题 2 分，共 20 分）1. √2. ×（专职）3. ×（应重新进行培训，培训后重新考核）4. √5. ×（省级以上）6. √7. √8. ×（不得损坏或者擅自挪用、拆除、停用消防设施、器材，不得埋压、圈占消火栓，不得占用防火间距，不得阻塞消防通道。）9. √10. ×（应为技监部门）

四、简答题（每题 5 分，共 30 分）1.安全生产三要素是什么？

①人的安全行为。②物的安全状况。③良好的安全生产环境

2.安全生产中的“三违”现象是指什么？ 违章指挥、违章操作、违反劳动纪律。3.“警示三月行”开展的“3211”活动具体指的是什么？

①开展“三大”活动。即安全责任大宣贯活动、安全知识大普及活动、安全风险大排查活动。

②健全两个体系。即安全风险评估预警体系、三级安全包点责任体系。③启动一项工作。即安全生产攻坚战再动员工作。

④开展一项调研。即落实党管安全责任专题调研。

4.安全色有哪些？分别代表什么含义？（1）红色禁止、停止、消防和危险（2）黄色提醒人们注意、警告。（3）蓝色要求人们必须遵守的规定（4）绿色提供允许、安全的信息

5.查处事故“四不放过”是指什么？ 事故原因未查清不放过

事故责任人未受到处理不放过

事故责任人和周围群众未受到教育不放过 事故制定切实可行的整改措施没有落实不放过

6.从业人员的基本权利是什么？ 从业人员的基本权利包括：

（1）享受工伤保险和伤亡求偿权；（2）危害因素和应急措施的知情权；（3）安全管理的批评检举控告权；（4）拒绝违章指挥和冒险作业权；（5）紧急情况下的停止作业和紧急撤离权。

五、论述题（10 分）

“平安一季度”活动共分哪三个阶段，对我公司的安全管理工作有何意义？

1.开展“生产安全风险评估预警启动月”活动

2.开展“包点责任督查月”活动 3.开展“灾防计划宣贯学习月”活动 意义：

①通过开展安全风险评估工作，厂队（车间）、公司组织召开安全风险评估会，逐级上报安全风险并制定相应的安全措施，有效的降低了安全隐患，安全风险有效控制。②通过开展二阶段落实了领导包点活动，包点领导参加包点部门的安全会议，帮助解决各类困难，安全责任落实到位。③通过开展第三阶段学习月活动，外聘老师组织了全员安全培训，使员工的安全意识得到提升，公司管理水平上一个台阶，杜绝发生安全责任事故。

④通过以上活动，实现了公司平安一季度。

第三篇：桥梁工程安全培训考试题及答案

桥梁工程安全培训考试题

部门：

姓名：

分数：

一、单项选择题（每题 1 分，共计 20 分）

1、墩身施工前，应搭设脚手架平台，脚手架应经过设计检算设计步距不应大于（），立杆横距不应大于（）。A、1.9m 1.4m

B、2.0m 1.5m

C、2.1m 1.6m

D、2.2m 1.7m

2、搭设脚手架时，施工区域应设警戒标志，安排专人进行防护，拆除应（）逐层拆除。

A、自下而上

B、从左到右

C、自上而下

D、从右到左

3、脚手架支搭时，架子工登高到（）以上时，应穿防滑鞋和佩挂好安全带。

A、距地面 1m 以上

B、距地面 2m 以上

C、距地面 3m 以上

D、距地面 4m 以上

4、支搭脚手架时操作人员必须严格执行脚手架操作规程，保证架子的搭设质量，凡铺设脚手板的作业层架子外侧必须设两道护栏和一道挡脚板，护栏高度为（）和（）。A、1.2m 0.7m

B、1.1m 0.6m

C、1.3m 0.8m

D、1.4m 0.9m

5、拆除脚手架时，拆架子人员一般为（）人一组，协同作业，互相关照、相互监督，禁严不按程序或原则任意拆除。A、1～2

B、2～3

C、3～4

D、4～5

6、当同一施工地点有两台以上塔吊时，应保持两机间任何接近部位(包括吊重物)距离不小于（）。

A、1m

B、2m

C、3m

D、4m

7、塔吊在作业中风力突然增大达到（）级时，必须立即停止作业，并紧固上、下塔身各连接螺栓。

A、3

B、4

C、5

D、6

8、柱模及侧模拆除时混凝土的强度应能保证其表面棱角不受损伤。在不掺入任何物质（如减水剂，缓凝剂等等）的情况下，一般（）小时后可拆除。

A、12 小时

B、24 小时

C、48 小时

D、60 小时

9、用机械吊运模板时，应先检查机械设备和绳索的安全性和可靠性，起吊后下面不得站人或通行。模板下放，距地面（）时，作业人员方可靠近操作。

A、0.5m

B、1m

C、1.5m

D、2m

10、高墩爬模施工时，爬架爬升前，混凝土强度必须达到（）以上。爬模组装前，对各个部件进行检查，按顺序编号，并搭设操作平台。

A、5MPa

B、10MPa

C、15MPa

D、20MPa

11、转场提梁机、搬梁机、架桥机，累计提、架（）孔梁后，要组织具有检验资质的检测机构对该提架设备的关键部位焊缝、吊具、销轴等进行检测并出具报告。

A、300

B、400

C、500

D、600

12、架桥机组装后运行的地段，高压线与架桥机最高点的垂直距离及最外侧的水平距离应符合国家和铁道部现行规定。运行速度不超

A、4km/h

B、5km/h

C、6km/h

D、7km/h

13、对有盐雾侵蚀影响的梁场，其存梁台位应高出地面（）以上。

A、100mm

B、200mm

C、300mm

D、400mm

14、先张梁张拉台座应能满足直线和折线配筋的工艺要求，张拉横梁受力后的最大挠度不得大于（）。

A、1mm

B、2mm

C、3mm

D、4mm

15、当采用超顶法放张时各台千斤顶必须配接单独油路，同步顶开千斤顶，顶开的最大间隙不得大于（），以能松开自锁螺母或插垫为度。

A、1mm

B、2mm

C、3mm

D、4mm

16、先张法梁预应力放张时，只有千斤顶发生故障时才充许使用单束（根）放松预应力筋。放松时必须多次对称循环进行，每循环逐束释放的预应力不超过总应的（）。A、1/2

B、1/3

C、1/4

D、1/5

17、预应力混凝土梁蒸汽养护静停期间，应保持棚温不低于（）。

、5℃

B、10℃

C、15℃

D、20℃

18、预应力混凝土梁蒸汽养护结束后，应立即进入自然养护，时间不少于（）。

A、5d

B、6d

C、7d

D、8d

19、采用滑移方法移梁时，滑移轨道应设在坚固稳定的基础上，滑移轨道必须保持平整，四个支点相对高差不得超过（）。

A、3mm

B、4mm

C、5mm

D、6mm

20、顶落梁前梁体两侧均应支护，梁体与千斤顶之间应垫以石棉板，顶梁过程中，不允许超过千斤顶有效行程的（）。A、60%

B、70%

C、80%

D、90%

二、多项选择题（每题 1 分，共计 20 分）

1、脚手架工程多发事故的主要类型都有哪些（）。A、脚手架违规搭设、拆除引发坍塌。B、人员从脚手架上高处坠落。C、落物伤人（物体打击）。

2、脚手架拆除时一定要按照（）的顺序拆除。A、先上后下

B、先左后右

C、先外后里

D、先架面材料后构架材料

E、先辅件后结构件

、先结构件后连墙件

3、下列选项哪些是拆除脚手架时应注意的问题（）。A、拆架子时要设架子拆除禁区，设专人监护，上方作业时禁止现场人员进入禁区。

B、拆除架子可以上下同时作业，任意拆除。

C、拆架子人员作业时必须戴挂好安全带，戴好安全帽，穿好胶底鞋。

D、避免单人进行拆除作业，因单人作业极易因把持杆件不稳、失衡而出现事故。

E、拆架子时，拆下的材料要随拆随清理，严禁将拆下的杆件从高处向下抛投物料。从架子上向下送料时要上下配合，做到上呼下应。

4、下列选项哪些是墩身上下爬梯安全控制要点（）。A、爬梯通往桥墩的通道，脚手板可以未满铺就固定，并设有防滑措施，通道两侧加设扶手并采用密目网防护。B、爬梯应与桥墩有效固结，防止倾覆。

C、爬梯搭设较高或风力较大时，应增设缆风绳并锚固牢靠。D、爬梯安装完成后，需进行检查验收，验收合格后方可投入使用。

E、高墩施工在特殊情况下采用软爬梯时，严禁作业人员利用起重设备直接乘坐自制吊笼上下。

5、塔式起重机安装、拆卸作业应配备下列哪些人员（）。A、持有安全生产考核合格证书的项目负责人和安全负责人、机械管理人员。

B、具有建筑施工特种作业操作资格证书的建筑起重机械安装拆卸工、起重司机、起重信号工、司索工等特种作业操作人员。

C、持有特种作业操作证书的电焊工。D、持有驾驶证的司机。

6、下列哪些情况的塔式起重机严禁使用（）。A、国家明令淘汰的产品。

B、不符合国家现行相关标准的产品。C、没有完整安全技术档案的产品。

D、评估合格且未超过规定使用年限的产品。

7、塔式起重机在安装前和使用过程中，发现有下列哪些情况的，不得安装和使用（）。A、结构件上有可见裂纹和严重锈蚀的。B、主

C、连接件存在严重磨损和塑性变形的。D、钢丝绳达到报废标准的。

8、模板工程的施工根据其特点分为哪几个阶段（）。A、模板设计 B、钢筋绑扎 C、模板安装 D、模板拆除

9、水上工程施工应严格按照哪些法律、法规，制定相应的专项施工方案和安全技术措施（）。A、《中华人民共和国海上交通安全法》 B、《中华人民共和国内河交通安全管理条例》 C、《中华人民共和国刑事诉讼法》

D、《中华人民共和国水上水下活动通航安全管理规定》

10、对箱梁搬（提）运架等大型设备，应建立设备技术档案，内容包括哪些（）。

A、设计文件、制造单位产品质量合格证书、使用维护说明等文件及安装技术资料。B、设备定期检验和定期自行检查的记录。C、设备的日常使用情况记录。

D、设备及其安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表的日常保养记录。E、设备运行故障和事故记录。

11、挂篮施工中要对哪些重点部位进行检查（）。

A、滑道系统检查 B、后锚固系统检查 C、主桁节点检查 D、吊挂系统检查 E、模板系统检查

12、参加连续梁跨越铁路营业线施工的（）必须经过当地铁路局组织的既有线培训教育，并取得上岗资格证后，方可具备从事营业线施工资格 A、主要管理人员（含带班人员）B、食堂管理员 C、安全员 D、防护员 E、驻站联络员 F、技术人员

13、跨越铁路施工时，应有足够防止落物的安全防护措施，通常采取设置（）等措施。A、防护棚

B、梁体边缘设置防护栏杆 C、安全网 D、挡渣板

14、跨越铁路施工现场作业时，应设置应急公示牌，明示（）。A、施工负责人 B、工程概况

C、相关设备管理单位

D、管理单位调度值班人员联系电话 E、事故应急处理措施和流程

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/926224145153010224