

**2023 年吉林省安管人员安全员 ABC 证考试题库【3 套练习题】模
拟训练含答案**

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 依据《安全生产法》的规定，生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，给予（ ）的处分，对逃匿的，处 15 日以内拘留。

A: 撤职、开除

B: 降级、降职

C: 记过、降级

D: 降职、撤职

2. () 燃烧的火灾不能用水扑救。

- A. 木制品
- B. 塑料制品
- C. 玻璃钢制品
- D. 电气装置

3. 根据《民用爆炸物品安全管理条例》规定，销售民用爆炸物品的企业，应当将购买单位的许可证、银行账户转账凭证等保存 () 年备查。

- A: 1
- B: 2
- C: 3
- D: 4

4. 对脚手架工程、施工用电、基坑支护、模板工程、起重吊装作业、塔吊、物料提升机及其他垂直运输设备等专业性较强的项目，要单独编制 ()。

- A. 冬期施工安全技术措施
- B. 雨期施工安全技术措施
- C. 专项安全施工组织设计
- D. 夜间施工安全技术措施

5. 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的，处 () 的罚款。

- A. 1 万元以上 5 万元以下
- B. 5 万元以上 10 万元以下
- C. 10 万元以上 20 万元以下

D. 20 万元以上 50 万元以下

6. 实行施工总承包的, 由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案, 工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案, ()。

A. 由总包单位组织, 各分包单位联合建立应急救援组织或者配备应急救援人员

B. 由总包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员

C. 由总包单位建立应急救援组织或者配备应急救援人员(分包单位只承担相关费用)

D. 各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员

7. 施工现场的木工作业区, 属于 () 动火区域。

A. 一级

B. 二级

C. 三级

D. 四级

8. 冷拉钢筋运行方向的端头应(), 防止在钢筋拉断或夹具失灵时钢筋弹出伤人。

A. 固定

B. 夹牢

C. 设防护装置

D. 远离人

9. 依据《安全生产法》的规定, 下列组织中有权对建设项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用情况进行监督并提出意见的是()。

A: 工会组织

B: 行业协会

C: 设计单位

D: 施工单位

10. 坡度大于 1:2.2 的屋面, 防护栏杆应设置 () 高

A. 1m

B. 1.2m

C. 1.3m

D. 1.5m

11. 工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案, 施工单位还应当组织 () 进行论证、审查。

A. 企业负责人

B. 项目负责人

C. 安全负责人

D. 专家

12. 依据《安全生产法》，生产经营单位应当具备的安全生产条件所必需的资金投入，由生产经营单位的决策机构、()、或者个人经营的投资人予以保证，并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。

A: 总会计师

B: 主要负责人

C: 主管安全生产的副职

D: 项目负责人

13. 电梯安装施工过程中, 电梯安装单位应当服从建筑施工总承包单位对施工现场的 () , 并订立合同, 明确各自的安全责任。

- A. 技术管理
- B. 安全生产管理
- C. 质量管理
- D. 机械管理

14. 下列属于二级重大事故的是（）。

- A. 死亡 10 人以上, 29 人以下
- B. 直接经济损失 300 万元以上
- C. 死亡 3 人以上, 9 人以下
- D. 重伤 20 人以上

15. 采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程,（）应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

- A. 建设单位
- B. 工程监理单位
- C. 设计单位
- D. 施工单位

16. 项目级安全教育是新工人被分配到项目以后进行的安全教育。下列内容不属于项目级安全教育内容的是（）。

- A. 施工现场安全管理规章制度
- B. 企业安全管理知识
- C. 安全生产纪律和文明生产要求
- D. 建安工人安全生产技术操作一般规定

17. 施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于（）

- A. $1\ \Omega$
- B. $4\ \Omega$
- C. $10\ \Omega$
- D. $30\ \Omega$

18. 各类杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度, 应为（）

- A. 100mm
- B. 80mm
- C. 50mm
- D. 200mm

19. 分包单位（）将其承包的工程再分包。

- A. 不得
- B. 可以
- C. 必须
- D. 自行决定是否

20. 根据《工伤保险条例》，下列关于劳动能力鉴定的说法中，正确的是（）。

- A: 劳动功能障碍分为十个等级，最重的为一级，最轻的为十级
- B: 生活自理障碍分为四个等级
- C: 社会保险行政部门应当自受理工伤认定申请之日起 30 日内作出工伤认定的决定
- D: 在抢险救灾等维护国家利益和公共利益活动中受到伤害的，应当认定为工伤

二. 多选题(共 10 题)

1. 每日工作前必须对外用电梯的（）等进行安全空载检查, 正常后方可使用, 检查时必须要有防坠落的措施。

- A. 行程开关
- B. 限位开关
- C. 紧急停止开关
- D. 驱动机构和制动器
- E. 基础

2. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定,（）等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的, 必须经具有专业资质的检验检测机构检测。经检测不合格的, 不得继续使用。

- A. 施工起重机械
- B. 施工电气设备
- C. 悬挑脚手架
- D. 整体提升脚手架
- E. 模板

3. 以下属于成功的安全管理政策都具有的观念的是（）。

- A. 人是企业最宝贵的财富
- B. 对人力和资源的保护是降低损失的重要途径
- C. 大部分的事故和事件不是由“粗心的工人”造成的, 而是由于控制不当导致的
- D. 对于管理者而言, 安全同效益和质量有着同样的重要性

E. 成本对项目而言远远比安全重要

4. 脚手架设计计算包括（）。

A. 纵向、横向水平杆等受弯构件的强度和了解扣件的抗滑承载力计算

B. 立杆的稳定性计算

C. 连墙件的强度、稳定性和连接强度的计算

D. 立杆地基承载力计算

E. 破坏性计算

5. 关于手持式电动工具的安全使用, 下列哪种说法正确（）

A. 意外停电时不要忘记切断电源

B. 中断工作时间较长时宜从电源侧切断电源

C. 携带电动工具时应手握手柄或手提电源线

D. 可以再水中操作

6. 完善建筑施工安全管理制度, 强化（）、（）、（）、（）和（）安全责任。

A. 建设

B. 勘察

C. 设计

D. 施工

E. 工程监理

7. 为建设工程提供机械设备和配件的单位, 应当按照安全施工的要求配备齐全有效的（）等安全设施和装置。

A: 零配件

B: 保险

C: 限位

D: 节能

E: 环保

8. 总配电箱中的漏电断路器在正常情况下可用于 ()

A. 电源隔离

B. 接通与分断电路

C. 过载保护

D. 短路保护

E. 漏电保护

9. 模板工程的实施必须经过 ()

A. 支撑杆的设计计算

B. 绘制模板施工图

C. 制订相应的施工安全技术措施

D. 施工组织设计

E. 现场勘察

10. 违反《建设工程安全生产管理条例》的规定, 县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关行政管理部门的工作人员, 有下列行为之一的, 给予降级或者撤职的行政处分; 构成犯罪的, 依照刑法有关规定追究刑事责任 ()。

A. 对不具备安全生产条件的施工单位颁发资质证书的

B. 对没有安全施工措施的建设工程颁发施工许可证的

- C. 不依法履行监督管理职责的其他行为
- D. 发现违法行为不予查处的
- E. 建设单位未将保证安全施工的措施或者拆除工程的有关资料报送有关部门备案的

三. 判断题(共 10 题)

1. 起重指挥人员可以兼作司索（挂钩）工, 应认真观察周围环境, 确保信号正确无误。
2. 在工作接地电阻值允许达到 $10\ \Omega$ 电力系统中所有重复接地等效电阻值不应小于 $10\ \Omega$ 。
3. “人是企业最宝贵的财富”这个观点是成功的安全管理政策应该具有的观念。
4. 在 TN 接零保护系统中 PE 线应单独敷设, 重复接地线必须与 PE 线连接。
5. 架空线必须架设在专用电杆上, 严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。
6. 我国的安全生产方针是：“生产必须安全，安全为了生产”。
7. 电工不需要特别的培训, 只要懂得电气工作原理的人就可以在施工现场操作用电。
8. 施工现场应明确划分用火作业、易燃材料堆放、仓库、易燃废品集中站和生活区等区域。
9. 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其正确从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效；正确生产经营单位的主要负责人、个人经营的投资人处五万元以上十万元以下的罚款。
10. 情况紧急时, 事故现场有关人员可以自行处理, 不用向有关单位报告

第一套参考答案

一. 单选题

- 1. 【正确答案】 D
- 2. 【正确答案】 D
- 3. 【正确答案】 B
- 4. 【正确答案】 C
- 5. 【正确答案】 B
- 6. 【正确答案】 D
- 7. 【正确答案】 A
- 8. 【正确答案】 C
- 9. 【正确答案】 A
- 10. 【正确答案】 D
- 11. 【正确答案】 D
- 12. 【正确答案】 B
- 13. 【正确答案】 B
- 14. 【正确答案】 A
- 15. 【正确答案】 C
- 16. 【正确答案】 B
- 17. 【正确答案】 D
- 18. 【正确答案】 A
- 19. 【正确答案】 A
- 20. 【正确答案】 A

二. 多选题

- 1. 【正确答案】 ABCD
- 2. 【正确答案】 ADE
- 3. 【正确答案】 ABCD
- 4. 【正确答案】 ABCD
- 5. 【正确答案】 AB
- 6. 【正确答案】 ABCDE
- 7. 【正确答案】 BC
- 8. 【正确答案】 BCDE
- 9. 【正确答案】 ABCD
- 10. 【正确答案】 ABCD

三. 判断题

1. 【正确答案】 错
2. 【正确答案】 对
3. 【正确答案】 对
4. 【正确答案】 错
5. 【正确答案】 对
6. 【正确答案】 错
7. 【正确答案】 错
8. 【正确答案】 对
9. 【正确答案】 错
10. 【正确答案】 错

第二套

一. 单选题(共 20 题)

1. 违反《建设工程安全生产管理条例》的规定, 为建设工程提供机械设备和配件的单位, 未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的, 责令限期改正, 处合同价款____倍以上____倍以下的罚款;造成损失的, 依法承担赔偿责任。()

A. 1, 5

B. 3, 5

C. 1, 3

D. 1, 2

2. 建设工程施工前, 施工单位负责项目管理的 () 应当对有关安全施工措施的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明, 并由双方签字确认。

A. 项目经理

B. 技术人员

C. 值班人员

D. 考核人员

3. 采用起重机械吊运模板等材料时,被吊的模板构件和材料应捆牢,起落应听从指挥,重物下方()禁止人员停留。

A. 1m

B. 2m

C. 回转半径内

D. 3m

4. 根据《建设工程安全生产管理条例》,安全生产教育培训情况应()。

A. 由培训单位保存

B. 由施工单位的项目经理部保存

C. 由业主保存,交城建档案管理部门

D. 记入个人档案

5. 人工挖孔桩的作业人员上下桩孔应()。

A. 采用人梯上下

B. 采用专用爬梯

C. 乘运土设施

D. 用垂直起重机吊

6. 安全生产管理的根本目的是()。

A. 没有事故,不出危险

B. 未造成人身伤亡, 财产损失

C. 提高企业管理水平

D. 保证生产经营活动中的人身安全, 财产安全, 促进经济发展

7. 施工单位应当设立安全生产管理机构, 配备 () 安全生产管理人员。

A. 兼职

B. 专职

C. 业余

D. 代理

8. 生产经营单位与从业人员订立协议, 免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的, 有关行政执法机关对生产经营单位的主要负责人处 () 的罚款。

A: 2 万元以上 10 万元以下

B: 2 万元以上 5 万元以下

C: 2 万元以下

D: 2 万元以上 20 万元以下

9. 某化工企业发生爆炸事件, 造成 15 人死亡, 65 人重伤, 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》, 该事故的等级属于 ()。

A: 一般事故

B: 较大事故

C: 重大事故

D: 特别重大事故

10. 通过对一些典型事故进行原因分析、事故教训及预防事故发生所采取的措施

来教育职工,这种教育形式属于 ()。

- A. 日常教育
- B. 安全法制教育
- C. 事故案例教育
- D. 遵章守纪、自我保护能力教育

11. 对职工进行安全生产、劳动保护方面的法律、法规的宣传教育,从法制角度认识安全生产的重要性,要通过学法、知法来守法,这种教育形式属于 ()。

- A. 安全知识教育
- B. 安全法制教育
- C. 三级安全教育
- D. 遵章守纪、自我保护能力教育

12. 装设轮子的移动操作平台,轮子与平台的接合处应牢固可靠,立柱底端与地面的距离不得超过多少? ()

- A. 50mm
- B. 60mm
- C. 80mm
- D. 100mm

13. 钢丝绳在卷筒上缠绕时,应 ()。

- A. 逐圈紧密地排列整齐,且不应错叠
- B. 逐圈紧密地排列整齐,但可以错叠
- C. 逐圈排列,不可以错叠,但可以离缝

D. 随意排列,但不能错叠

14. 施工单位的项目负责人应当由取得相应（）的人员担任。

A. 技术职称

B. 工作年限

C. 执业资格

D. 行政职务

15. 吊篮外侧要用密目式安全网全封闭,（）作业要用设置防护顶板隔离层。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 多层

16. 根据《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等,应当采取（）。

A. 施工组织设计

B. 施工方案

C. 安全技术措施

D. 专项防护措施

17. 施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区（）,并保持安全距离。

A. 集中设置

B. 混合设置

C. 相邻设置

D. 分开设置

18. 临时木工间、油漆间和木、机具间等每（）配备一只种类合适的灭火器。

A. 15 m²

B. 20 m²

C. 25 m²

D. 30 m²

19. 安全生产许可证的有效期为（）年。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 五

20. 施工现场暂时停止施工的, 施工单位应当做好现场防护, 所需费用由（）承担或按合同约定执行。

A. 设计方

B. 施工方

C. 责任方

D. 业主方

二. 多选题(共 10 题)

1. 根据《建设工程安全生产管理条例》，（）的建设工程, 设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。

A. 采用新结构

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/928043132012006051>