

2021 年安全员 B 证资格考试必考题库及答案(共 120 题)

2021 年安全员 B 证资格考试必考题库及答案（共 120 题）

1、电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替（A）使用。

A．导线 B．相线 C．零线 D．地线

2、焊机二次侧电源线长度最大不得超过（B）m。

A．20 B．30 C．40 D．50

3、在焊接作业时，氧气瓶与乙炔瓶的距离不得小于（C）m。A．1 B．3 C．5 D．10

4、易燃物品露天仓库四周内应有不小于（C）米的平坦空地作为消防通道。

A．2 B．4 C．6 D．8

5、施工现场动火证由（C）审批。

A．公司安全科 B．项目技术负责人 C．项目负责人 D．安全员 6、30 米以上的高层建筑施工，应当设置加压水泵和消防水源管道，管道的立管直径不小于（B）。

A . 25mmB . 50mmC . 60mmD . 75mm7 、 照明灯具与易燃堆垛间至少保持 () m 的距离 ? (B)

A . 0.5B. 1C . 1.5D. 2

8、气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火 (C) 米以外的地方。A . 5B . 8C . 10D . 15

9、易燃仓库内严禁使用 (A) 照明灯具。

A . 碘钨灯 B . 25 瓦白炽灯 C . 日光灯 D . 防爆灯

10、一般临时设施区域，每 100m² 配备 (A) 个 10L 灭火器。A . 2B . 3C . 4D . 5

11、《劳动法》规定，劳动者对用人单位管理人员违章指挥、强令冒险作业， (C) ；对危害生命安全和身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。

A . 有权提出步伐发起 B . 不得拒绝履行 C . 有权拒绝履行 D . 有权越级上告

12、 (A) 是我国第一部真正意义上针对建设工程安全生产的行政法规。

A . 《建设工程安全出产办理条例》 B . 《建筑法》
C . 《安全出产法》 D . 《劳动法》

13、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当向作业人员提供 (B) ，并书面告知危险岗位的操作规程和违

章操作的危害。A．劳动防护用品 B．安全防护用具和安全防护服装

C．安全防护用品 D．个人防护用品

14、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业安全生产许可证有效期为（C）年。

A．1 B．2 C．3 D．5

15、2002年11月1日起实施的（B）是我国安全生产领域的综合性基本法，是我国安全生产监督与管理正式纳入法制化管理轨道的重要标志。

A、《建设工程安全生产管理条例》 B、《安全生产法》

C、《建筑法》 D、《劳动法》

16、《安全生产法》明确了安全生产三大方针，即（C）。
保护国家财产安全，促进社会经济发展。

A、保护环境卫生 B、保证产品质量

C、保证人民生命安全 D、健全安全生产体系

17、《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（A）。

A、建立健全本单位安全生产责任制 B、及时、如实报告生产安全事故

C、保证安全出产投入的有效实施 D、编制、实施本单位的安全变乱应急预案

18、依照《安全生产法》规定，生产经营单位必须保证上岗的从业人员都经过（F），否则，生产经营单位要承担法律责任。

A、安全出产教诲 B、安全作业培训

C、安全技术培训 D、安全生产教育和培训 19、按照规定，开挖深度超过（C）的基坑，槽的土方开挖工程应当编制专项施工方案。

A、3米（含3米）

米

20、《消防法》划定，因非凡情况需要使用明火作业的，应当按照规

B、5米 C、5米（含5米） D、8米 定事先办理（A）。

A、审批手续 B、备案手续

C、许可手续 D、保险手续

21、施工单位在编制施工组织设计时，应当根据建筑工程的特点制定相应的（B）。

A．安全防护设施 B．安全技术措施 C．安全技术制度
D．质量技术制度

22、建设工程施工前，施工单位（B）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。A．专职安全生产管理人员 B．负责项目管理的技术人员

C．负责工程办理的安全出产办理人员 D．工程负责人

23、《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（B）考核合格后方可任职。”

A．建设部 B．建设行政主管部门大概其他有关部门

C．安全生产综合管理部门 D．劳动和社会保障部门

24、根据建设部的有关规定，施工单位（B）的工人，必须接受三级安全培训教育，经考核合格后，方能上岗。

A．转岗 B．新入场 C．变换工种 D．从事特种作业

25、三级安全教育是指哪三级？（B）

A．企业法定代表人、工程负责人、班组长 B．公司、工程、班组 C．总包单位、分包单位、工程工程 D．分包单位、工程工程、班组

26、垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必需按照国家有关划定经过（A）培训，并取得特种作业操纵资质证书后，方可上岗作业。A．专门的安全作业 B．三

级教诲 C．安全教诲 D．安全技术 27、根据《特种作业人员安全技术查核办理划定规矩》（GB5306-85）的划定，取得操纵证的特种作业人员，必需定期进行复审，复审每(B)一次。

A．1年 B．2年 C．3年 D．4年

28、施工单位在采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应当对(C)进行相应的安全出产教诲培训。

A．施工班组长 B．项目施工员 C．作业人员 D．项目负责人

29、根据《建筑业企业天分办理划定》（建设部令第 87号）和《建筑业企业天分品级标准》的划定，处置施工起重机械安装、拆卸施工的单位，应当具有（B）。

A．特种设备安装改造维修许可证 B．起重设备安装工程专业承包资质

C．塔式起重机拆装许可证 D．起重机械安装许可证

30、《特种设备安全监察条例》划定的施工起重机械，在验收前应当经（A）的检验检测机构监视检验合格。

A．有相应资质 B．建设行政主管部门

C．质量技术监督部门 D．安全生产监督管理部门

31、《企业职工伤亡变乱分类标准》（GB6441-1986）划定，死亡变乱是指变乱产生后立即死亡（含急性中毒死亡）或负伤后在（D）天内死亡的变乱。

A．7 B．15 C．20 D．30

32、按照《企业职工伤亡变乱查询拜访阐发划定规矩》（GB6442—86）的划定，变乱的直接原因是指机械、物质或环境的不安全状态和（B）。A．没有安全操纵规程或不健全
B．人的不安全行为

C．劳动组织不合理 D．对现场工作缺乏检查或指导错误

33、施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（D）进行监控，制定施工现场出产安全变乱应急救援预案。

A．事故隐患 B．危险源 C．危险部位 D．易发生重大事故部位、环节
34、下列关于施工场地划分的叙述，不正确的是（C）。

A．施工现场的办公区、生活区应当与作业辨别隔设置。

B．办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采纳相应步伐。

C．生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地。D．功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。

35、施工现场的场地可以采用哪种方式适当硬化？（B）

A．必须做混凝土地面

B．有条件的做混凝地皮面，无条件的可以采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化

C、不得采用石屑、焦渣、砂头等方式硬化 D．素土即可

36、下列关于施工现场的叙述，不正确的是（D）。

A．施工现场应具有良好的排水系统，废水不得直接排入市政污水管网和河流。

B．现场存放的油料、化学溶剂等应设有专门的库房，地面应进行防渗漏处理。

C．为了美化环境和防止扬尘，暖季应适当绿化。

D．地面应保持枯燥清洁。

37、以下关于建筑施工现场办公、生活等临时办法的选址的叙述，哪项是不正确的？（A）。

A．不能满足安全距离要求的，任何情况下都不能设置。

B．应考虑与作业区相隔离，周边环境必须具有安全性，如不得设置在高压线下。

C．不得设置在沟边、崖边、河流边、强风口处、高墙下。

D．不得设置在滑坡、泥石流等灾害地质带上和山洪可能冲击到的区域

38、外电线路电压分别为 1kV 以下、1~10kV、35~110kV、154~220kV、330~500kV 时，其最小安全操作距离应当分别为（A）m。A．4、6、8、10、15B．3、5、7、9、14

C．4、6、8、10、12D．6、8、10、12、15

39、施工现场应设“十一牌两图”。“两图”是指：（A）。

A．施工现场总平面图、建筑工程立面（或效果）图

B．施工现场总平面图、建筑工程立体图

C．施工现场安全标志平面图、建筑现场临电安置图

D．施工现场排水平面图、施工现场安全标志平面图

40、根据《安全色》规定，安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色，分别表示（C）。

A．禁止、指令、警告和提醒 B．指令、禁止、警告和提醒 C．禁止、警告、指令和提醒 D．提醒、禁止、警告和指令

41、以下关于安全标志含义的叙述，不正确的是（D）。

A．禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为

B．警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意

C．指令标志，含义是必须遵守

D．提醒标志，含义是提醒人们不克不及去做

42、下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述，不正确的是（D）。A．大型工具，应当一头见齐。

B．砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。

C．混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。D．各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高 2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。43、施工现场发生火灾时，应当拨打（B）向公安消防机构报警。A．110B．119C．120D．114

44、夜间施工，是指（B）期间的施工。

A．10时至次日6时B．22时至次日6时

C．晚22时至次日5时D．晚9时至次日6时

45、人工开挖土方时，两人的操作间距应保持（C）。

A．1mB．1～2mC．2～3mD．3.5～4m

46、在临边堆放弃土，材料和移动施工机械应与坑边保持一定距离，当土质良好时，要距坑边（B）远。

A．0.5m之外，高度不超 0.5mB．1m之外，高度不超 1.5mC．1m之外，高度不超 1mD．1.5m之外，高度不超

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/935000321101011334>