

2023 年安徽省建筑安管人员安全员 ABC 证考试题库【3 套练习
题】模拟训练含答案

答题时间：120 分钟 试卷总分：100 分

姓名：_____ 成绩：_____

第一套

一. 单选题(共 20 题)

1. 德国建筑施工建立了保险托底的安全管理体系,他们的工伤保险制度建立至今
已有百余年历史,德国民法规定:承揽建设工程的承包商雇主,必须按照()向联
合会缴纳工伤保险费,由联合会负责承担保险。

- A.工人人数
- B.工种危险程度
- C.工人人数和工种危险程度
- D.工程造价

2. 对因未培训、假培训或者未持证上岗人员的直接责任引发（）事故的,所在企业主要负责人依法终身不得担任本行业企业矿长（厂长、经理）,实际控制人依法承担相应责任。

- A.一般
- B.较大
- C.重大
- D.重特大

3. 工作接地电阻值不得大于（）

- A.4 Ω
- B.10 Ω
- C.15 Ω
- D.30 Ω

4. 下列说法错误的是（）。

- A.盛装一氧化碳的气瓶应当优先采用碳钢气瓶
- B.盛装氯、氯甲烷、氟化氢不得采用铝合金气瓶。
- C.盛装医用氧气的气瓶应当优先采用铝合金气瓶或者不锈钢气瓶
- D.盛装氟或者二氟化氧的气瓶应当采用钢质无缝气瓶

5. 工程项目部应建立以（）为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制.

- A.专职安全生产管理人员
- B.工程技术人员
- C.总工程师

D.项目经理

6. 普通灯具与易燃物的距离不宜小于 () mm

A.300

B.400

C.500

D.600

7. 施工升降机安装和拆卸工作必须由取得 () 颁发的起重设备安装工程专业承包资质的单位负责施工, 并必须由经过专业培训, 取得操作证的专业人员进行操作和维修。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.建设行政主管部门

8. 《中华人民共和国安全生产法》规定, 生产经营单位未按照规定设置安全生产管理机构或者配备安全生产管理人員的, 责令限期改正, 可以处 () 的罚款。

A.一万元以下

B.五万元以下

C.十万元以下

D.二万元以下

9. 吊运大块或整体模板时, 竖向吊运不应少于 () 个吊点, 。吊运必须使用卡环连接, 并应稳起稳落, 待模板就位连接牢固后, 方可摘除卡环。

A.1

B.2

C.3

D.4

10. 落地式操作平台拆除应由上而下逐层进行,严禁 () 作业,连墙件应随施工进度逐层拆除。

A.由木工

B.由非架子工

C.从上而下

D.上下同时

11. 特种作业人员经 () 部门考核合格,取得特种作业操作资格证书;

A.有关业务主管

B.住建厅安全管理

C.上级安全管理

D.项目安全管理部门

12. 《建筑法》规定,依照本法规定,吊销资质证书的,由 () 吊销其营业执照。

A.建设行政主管部门

B.主管建筑业协会

C.工商行政管理部门

D.地方人民政府

13. 多层建筑消防栓接口或软管接口的间距不应大于 () m

A.20

B.30

C.40

D.50

14. 下列不属于安全管理中运用预防原理的原则的是（）。

A.偶然损失原则

B.因果关系原则

C.本质安全化原则

D.激励原则

15. 《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定，（）地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。

A.县级以上

B.市级以上

C.省级以上

D.乡镇级以上

16. 《建筑施工噪声污染防治规定》规定了（）的防治污染的责任。

A.建设单位

B.设计单位

C.施工单位

D.监理单位

17. 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，（）地向负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门或者其他有关部门报告。

- A.及时、如实
- B.调查清楚后准时、如实
- C.准时、真实
- D.及时、全面

18. 《环境保护法》规定, () 应当结合当地自然环境的特点, 保护植被、水域和自然景观, 加强城市园林, 绿地和风景名胜区的建设与管理。

- A.房屋建设
- B.道路工程
- C.市政工程
- D.城市建设

19. 当钢模板高度超过 () m时, 应安设避雷设施, 避雷设施的接地电阻不得大于 4 Ω .

- A.10
- B.25
- C.20
- D.15

20. 建筑施工企业安全生产许可证被吊销后, 自吊销决定作出之日起 () 内不得重新申请安全生产许可证。

- A.二年
- B.一年
- C.三年
- D.六个月

二. 多选题(共 10 题)

1. 安全标志主要包括 () 等。

- A. 安全标语
- B. 安全色
- C. 安全宣传栏
- D. 安全标志牌
- E. 安全设施

2. 《消防法》规定,任何单位和个人都有 () 的义务。任何单位和成年人都有参加有组织的灭火工作的义务。

- A. 及时举报
- B. 维护消防安全
- C. 保护消防设施
- D. 预防火灾
- E. 报告火警

3. 直接接触触电防护的适应性措施是 () 。

- A. 绝缘
- B. 屏保
- C. 安全距离
- D. 采用 24V 及以下安全特底电压
- E. 采用漏电保护器

4. 对动臂变幅的塔式起重机,设置幅度限制器时,应设置 () 。

- A.最小幅度限位器
- B.小车形成限位开关
- C.终端缓冲装置
- D.防止小车出轨装置
- E.防止臂架反弹后倾装置

5. 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，安装单位应当按照（），编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并有本单位技术负责人签字。

- A.安全技术标准
- B.安装使用说明
- C.产品合格证
- D.制造监督检验证明
- E.建筑起重机械性能要求

6. 《中华人民共和国消防法》规定，公众聚集场所在（），建设单位或者使用单位应当向场所所在地的县级以上地方人民政府公安机关消防机构申请消防安全检查。

- A.投入使用前
- B.试运营期间
- C.营业前
- D.验收前
- E.验收后

7. 施工现场的下列（）场所应配置临时应急照明。

- A.自备发电机房及变配电房

B.水泵房

C.无天然采光的作业场所及疏散通道

D.发生火灾时仍需坚持工作的场所

E.高度超过 24m的在建工程的室内疏散通道

8.出租,安装,使用单位未按规定办理建筑起重机械（）手续的,由建设主管部门依照有关法规和规章进行处罚.

A.备案

B.安装告知

C.拆卸告知

D.使用登记

E.维保备案

9.《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》规定,建筑施工企业在办理安全生产许可证延期时,应当向企业考评主体提交企业自评材料。企业自评材料主要包括（）

A.企业承建项目台帐及项目考评结果

B.企业自评结果

C.企业近二年内因安全生产受到住房城乡建设主管部门奖惩情况

D.企业承建项目发生生产安全责任事故情况

E.市级及以上住房城乡建设主管部门规定的其他材料

10.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位发生安全事故应当按照国家有关伤亡事故调查处理的规定,及时.如实（）.

A.向负责安全生产监督管理的部门,建设行政主管部门或者其它有关部门报告

实行施工总承包的建设工程,由总承包负责上报事故

C.特种设备发生事故的,不要向特种设备安全监督管理部门报告

D.特种设备发生事故的,还应当同时向特种设备安全监督管理部门报告

E.接到报告的部门应当按照国家有关规定,如实上报

三. 判断题(共 10 题)

1. 作业人员严禁攀登模板、斜撑杆、拉条或绳索等,不得在高处的墙顶、独立梁或在其模板上行走。()

2. 《建设工程安全生产管理条例》规定,总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的,分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。()

3. 对检查中发现的事故隐患应下达隐患整改通知单,定人定时间、定措施进行整改. 重大事故隐患整改后,应由相关部门组织复查。()

4. 根据《关于进一步规范房屋建筑和市政工程生产安全事故报告和调查处理工作的若干意见》(建质[2007] 258 号)文件规定,对于经调查认定为非生产安全事故的,建设主管部门应在事故性质认定后 7 个工作日内将有关材料报上一级建设主管部门。()

5. 经验丰富的建筑起重机械安装拆卸工、起重信号工、起重司机、司索工等特种作业人员可以不用办理特种作业操作资格证书,直接上岗作业。()

6. 安全技术文件的建档管理应符合下列规定:建档文件的内容应真实、准确、完整,并应与建设工程安全技术管理活动实际相符合,手续齐全。()

7. 《安全生产法》规定,生产经营单位必须为从业人员提供符合地方标准或者行业标准的劳动防护用品。()

8. 《建设工程安全生产管理条例》规定,依法批准开工报告的建设工程,建设单位应当自开工报告批准之日起 30 日内,将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。()

《特种设备安全法》规定,特种设备安全作业人员应当对特种设备使用状况进行经常性检查,发现问题应当立即处理. ()

10. 拆模如遇中途停歇,应将已拆松动、悬空、浮吊的模板或支架进行临时支撑牢固或相互连接稳固。对活动部件不得一次拆除. ()

第一套参考答案

一. 单选题

1. 【正确答案】C
2. 【正确答案】D
3. 【正确答案】A
4. 【正确答案】A
5. 【正确答案】D
6. 【正确答案】A
7. 【正确答案】D
8. 【正确答案】B
9. 【正确答案】B
10. 【正确答案】D
11. 【正确答案】A
12. 【正确答案】C
13. 【正确答案】D
14. 【正确答案】D
15. 【正确答案】A
16. 【正确答案】C
17. 【正确答案】A
18. 【正确答案】D
19. 【正确答案】D
20. 【正确答案】B

二. 多选题

1. 【正确答案】BD
2. 【正确答案】BCDE

- 【正确答案】 ABCD
4. 【正确答案】 AE
5. 【正确答案】 AE
6. 【正确答案】 AC
7. 【正确答案】 ABCD
8. 【正确答案】 ABCD
9. 【正确答案】 ABD
10. 【正确答案】 ABDE

三. 判断题

1. 【正确答案】 对
2. 【正确答案】 对
3. 【正确答案】 对
4. 【正确答案】 错
5. 【正确答案】 错
6. 【正确答案】 对
7. 【正确答案】 错
8. 【正确答案】 错
9. 【正确答案】 错
10. 【正确答案】 错

第二套

一. 单选题(共 20 题)

1. 建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据. 建设工程类别安全费用提取标准: 房屋建筑工程、水利水电工程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为 ()
- A.1%
- B.2%
- C.2.5%
- D.1.5%

施工现场必须实行全封闭,鼓励施工()围挡,围挡稳定牢固、整洁美观,围挡外立面设置体现安全文明的图文。

A.工具化、标准化

B.工具化、定型化

C.定型化、工厂化

D.工具化、工厂化

3. 两台以上推土机在同一区域作业时,平行时左右距离不得小于()。

A.1m

B.1.5m

C.2m

D.2.5m

4. 工程项目发生()生产安全事故的,工程所在地市、县级人民政府建设主管部门应当立即按照事故报告要求向本地区颁发管理机关报告。

A.一般及以上

B.特别重大

C.重大

D.较大

5. 建筑施工企业管理人员应当具备相应文化程度、专业技术职称和一定安全生产工作经历,并经企业()安全生产教育培训合格后,方可参加建设行政主管部门组织的安全生产考核

A.岗前

B.年度

月度

D.季度

6. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责,发生较大事故的,由安全生产监督管理部门()。

A.处上一年年收入百分之三十的罚款

B.处上一年年收入百分之四十的罚款

C.处上一年年收入百分之六十的罚款

D.处上一年年收入百分之八十的罚款

7. 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》(建设部令第 128 号)文件规定,安全生产许可证有效期满需要延期的,企业应当于期满前()个月向原安全生产许可证颁发管理机关申请办理延期手续。

A.1

B.2

C.3

D.6

8. 项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的()。

A.25%

B.50%

C.75%

D.80%

9. 对重力式水泥土墙,沿水泥土墙方向应分区段开挖,每一开挖区段的长度不宜大于()。

B.20m

C.30m

D.40m

10. 易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（）m.

A.5

B.10

C.15

D.20

11. 物料提升机承重构件的截面尺寸应经计算确定,下列哪项不符合规定:（）

A.钢管壁厚不应小于 3.5mm

B.角钢截面不应小于 50mm×5mm

C.钢板厚度不应小于 6mm

D.管径半径不小于 300mm

12. 气瓶与焊炬相互间的距离不应小于（）m,两瓶间距不应小于（）m.

A.10,5

B.10,10

C.5,5

D.5,10

13. 《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得（）,方可上岗作业。

A.执业证书

B.相应资格

C.技工证

D.技师证

14. 我国安全管理的理论是以（）安全管理理论基础为理论发展平台的。

A.美国和英国

B.法国和日本

C.俄国和日本

D.德国和英国

15. 《安全生产法》规定. 生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素, 防范措施及事故应急措施, 有权对本单位的安全生产工作提出（）.

A.建议

B.批评

C.检举

D.控告

16. 架子工使用的安全绳的长度限制在（）M.

A.1-1.5

B.1.5-2

C.2-2.5

D.2.5-3

17. 建筑施工企业应当建立（）施工现场带班制度,并严格考核。

- A.企业负责人及专职安全生产管理人员
- B.项目负责人和专职安全生产管理人员
- C.项目领导班子
- D.企业负责人及项目负责人

18. 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,事故发生后,有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据,()和个人不得破坏事故现场.毁灭相关证据。

- A.任何单位
- B.有关单位
- C.事故单位
- D.相关人员

19. ,当混凝土强度未达到规定强度或已达到设计规定强度,需提前拆模或承受部分超设计载荷时,必须经过计外相()确认其强度能足够承受此载荷后,方可拆除。

- A.技术主管
- B.技术人员
- C.总工程师
- D.项目经理

20. 《职业病防治法》规定,我国职业病防治工作坚持（）的方针。

- A.预防为主,防治结合
- B.预防为主,综合治理
- C.预防为主,防消结合

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/938140061141006131>