

# 2023 福建省安全员 C 证考试(含答案)

## 一、判断题(20 题)

1.假冒注册商标的商品在去除假冒注册商标后可进入商业渠道。

A.正确 B.错误

2.《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

A.正确 B.错误

3.塔吊在雨雪天作业时，先进行试吊，确认制动器灵敏可靠后，方可进行作业。

A.正确 B.错误

4.对施工工艺复杂、施工难度较大或作业条件危险的，应当单独进行各工种的安全技术交底。

A.正确 B.错误

5.注意砂轮锯片磨损情况，损坏或不符合切断要求时，应及时停电更换。

A.正确 B.错误

6.企业、事业等单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人。

A.正确 B.错误

7.混凝土切割机锯台上和构件锯缝中的碎屑应采用专用工具及时清除,不得用手拣拾或抹拭。

A.正确 B.错误

8.操作平台高度可以为 20m。

A.正确 B.错误

9.对安全培训机构及其教师的考核发证,适当收取费用。

A.正确 B.错误

10.振动拔桩时,应垂直向上,不振不拔。

A.正确 B.错误

11.当动水力等于或大于土的浸水重度,则土的颗粒失去自重,处于悬浮状态,此时土的抗剪强度为零,土颗粒就随着渗流的水一起流动,这种现象就称“流砂”。

A.正确 B.错误

12.装载机停车时,直接熄火,然后内燃机转速慢慢降低。

A.正确 B.错误

13.小车变幅式塔机应设置双向小车断绳保护装置。

A.正确 B.错误

14.大中跨径拱桥施工,应验算公权的横向稳定性。分段吊装的单肋合拢

后应用钢丝绳稳固。

A.正确 B.错误

15. 《消防法》规定, 施工单位应当将消防设计文件报送公安机关消防机构审核。

A.正确 B.错误

16.脚手架与模板支架的搭设程序应符合满堂脚手架和模板支架应采用逐列、逐排和逐层的方法搭设的规定。

A.正确 B.错误

17.根据“关于实施 危险性较大的分部分项工程安全管理规定》有关问题的通知”规定, 深基坑工程是指开挖深度超过 5m(含 5m)的基坑(槽)的土方开挖、支护、降水工程。

A.正确 B.错误

18.建设单位在申请领取施工许可证时, 不需要提供建设工程有关安全施工措施的资料。

A.正确 B.错误

19.建筑架子工属于特种作业人员, 从事脚手架搭设、拆除等作业的人员必须持有有效的 《建筑施工特种作业操作资格证书》。

A.正确 B.错误

20.吊笼的各类安全装置应保持完好有效。

A.正确 B.错误

## 二、单选题(60 题)

21.焊接气瓶瓶体结构中钢质焊接气瓶的环向焊缝不多于 ( ) 条。

A.1 B.2 C.3 D.4

22.狭义的法律,是指 ( ) 按照法定程序制定的规范性文件,是行政法规、地方性法规、行政规章的立法依据或者基础。

A.全国人民代表大会及其常务委员会 B.县级以上人民代表大会及其常务委员会 C.国务院 D.县级以上人民政府

23.基坑监测点应在 ( ) 范围内布置。

- A.从基坑边沿以外 1~2 倍的开挖深度
- B.从基坑边沿以外 0.5~1 倍的开挖深度
- C.从基坑边沿以外 0.8~1.5 倍的开挖深度
- D.从基坑边沿以外 2~3 倍的开挖深度

24.由于安全防护设施不符合标准,而受到责令限期改正,并可处以 3 万元罚款的行政处罚的违法情节的是 ( )。

A.违反一般标准规定要求 B.违反强制性标准要求 C.发生安全事故 D.发生特大安全事故

25.下列选项中不是每周编制的安全资料是 ( )。

A.临边防护验收 B.模板支撑验收 C.电工巡查记录 D.脚手架验收

26.物料提升机平台门的高度不宜小于（）。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2.1m

27.造成机房电气火灾的主要因素有超负荷、静电、雷击、人为操作失误等，遇到机房电气火灾，应优先选用（）。

A.水基灭火器 B.泡沫灭火器 C.二氧化碳灭火器 D.酸碱灭火器

28.登高作业时，在高处接近 10kV 高压线或裸导线排时，水平、垂直距离不得小于（）。

A.1m B.2m C.3m D.4m

29.根据《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》，（）地方人民政府住房城乡建设主管部门负责本行政区域内建筑施工安全生产标准化考评工作。

A.市级以上 B.省级以上 C.县级以上 D.乡级以上

30.建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核（）收取费用。

A.可以 B.不得 C.应该 D.有权

31.物料提升机的基础混凝土强度等级不应低于 C20，厚度不应小于（）。

A.150mm B.200mm C.250mm D.300mm

32.生产经营单位应当（）从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

A.教育和督促 B.教育和告知 C.教育和监督 D.培训和督促

33.根据《安全生产法》的规定，生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作不负有的职责有（）。

- A.及时、如实报告生产安全事故
- B.组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
- C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
- D.协调安全生产标准化建设

34.（）的进步从根本上改善着劳动条件，但不能排除新的重要的危险因素的出现，或者有扩大其有害影响的可能性，如不重视这一规律将导致新技术效果的下降。

- A.科学技术
- B.管理技术
- C.生产环境
- D.生产工具

35.根据《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016），当建筑物高度超过（）时，通道口的防护棚应采用双层防护。

- A.12m
- B.20m
- C.24m
- D.30m

36.大容积气瓶是指公称容积大于（）L的气瓶。

- A.130
- B.140
- C.150
- D.200

37.当塔式起重机使用周期超过（）时，应按规定进行一次全面检查，合格后方可继续使用。

- A.半年
- B.一年
- C.两年
- D.3个月

38.《职业病防治法》是为了（）和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展，根据宪法而制定。

A.安全生产 B.劳动保护 C.预防控制 D.保护健康

39.临时建筑应由专业技术人员编制施工组织设计，并应经企业（）批准方可实施。

A.技术负责人 B.企业法人 C.项目经理 D.安全管理部门

40.人行斜道的宽度和坡度的规定是（）。

A.不宜小于 1m 和宜采用 1:8

B.不宜小于 0.8m 和宜采用 1:6

C.不宜小于 1m 和宜采用 1:3

D.不宜小于 1.5m 和宜采用 1:7

41.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》规定，下列关于消防给水系统表述错误的是（）。

A.当消防水源的给水压力不能满足消防给水管网的压力要求时，应设置消防水泵

B.消防水泵应按照一用二备的要求进行配置

C.当外部消防水源不能满足施工现场的临时消防用水要求时，应在施工现场设置临时消防水池

D.临时消防水池宜设置在便于消防车取水的部位，其有效容积不应小于施工现场火灾延续时间内一次灭火的全部消防用水量

42.依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，由

( ) 支付意外伤害保险费。

A.总承包单位和分包单位根据合同约定分别 B.总承包单位和分包单位共同 C.总承包单位 D.分包单位

43.拆模必须满足拆模时间所需混凝土强度，经 ( ) 同意，不得因拆模而影响工程质量。

A.业主负责人 B.总监代表 C.工程技术领导 D.项目经理

44.劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向 ( ) 提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。

A.设区的市级劳动能力鉴定委员会

B.县级劳动能力鉴定委员会

C.统筹地区的社会保险行政部门

D.统筹地区的劳动争议仲裁机构

45.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、( ) 及设备、设施的安全可能造成重大危害的作业。

A.劳动者的安全 B.其他劳动者 C.项目安全 D.他人的安全健康

46.塔式蒸汽打桩机在行走时，缆风绳附近 ( ) 范围内不得站人或通行。

A.5 米 B.6 米 C.8 米 D.10 米

47. ( ) 做围护结构，内设支撑体系所形成的支护结构是常见的一种支护



形式。适用于黏性土、砂砾石土等多种土质条件，深度可达 50m。

A.地下连续墙 B.支护桩 C.钢板桩 D.土钉支护

48.施工升降机基础周边水平距离（）以内，不得开挖井沟，不得堆放易燃易爆物品及其他杂物。

A.3m B.5m C.8m D.10m

49.脚手架基础旁边有开挖的沟槽且架高在 30m 以内时，其外立杆与沟槽边的距离应不小于（）m。

A.1.5 B.2 C.2.5 D.其他

50.安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位（）与政府监管责任。

A.管理责任 B.监督责任 C.主体责任 D.行政责任

51.钢管扣件满堂架架体与既有结构连接件的连接点距离架体主节点不应大于（）mm。

A.150 B.200 C.250 D.300

52.根据《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162）规定，当采用扣件式钢管作立柱支撑时，若立柱底部不在同一高度，则高处的纵向扫地杆应向低处延长不少于（）跨。

A.一 B.两 C.三 D.四

53.振动桩机在基坑和围堰内打桩时，电源供电量在启动时电压降不得超过额定电压的（）。

A.5% B.10% C.15% D.20%

54.某大型仓储企业有闲置厂房多处,为盘活固定资产对外出租闲置厂房,依据《安全生产法》的规定,下列做法正确的是 ( )

A.将某闲置厂房出租给某保险公司作营业用房,考虑到保险公司业务特点,在租赁合同中对双方安全职责未做明确规定

B.将闲置厂房出租给某矿山企业存放民用爆炸物品,并与该企业签订专门的安全生产管理协议,约定由该企业全权负责安全管理并承担安全责任

C.将某闲置厂房出租给某大型连锁超市,双方签订专门的安全生产管理协议,规定出租方不承担对该连锁超市安全生产检查的责任

D.将某闲置厂房出租给某物流公司,在租赁合同中明确双方安全职责,并按照合同约定由出租方定期对该公司进行安全检查,发现安全问题时及时督促整改

55.某施工项目部采购了一批劳动防护用品,下发给作业人员使用,下列关于该项目部劳动防护用品管理的做法,错误的是 ( )。

A.检查劳动防护用品的生产日期

B.检查劳动防护用品的合格证

C.检查劳动防护用品的检验标志

D.将采购物品清单作为发放台账

56.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定,工程监理单位未对施工

组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（）万元以上（）万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.10；30 B.20；30 C.10；50 D.20；50

57.当地下含水层渗透性较强，厚度较大时，可采用（）的方案。

A.悬挂式横向截水与坑内井点截水相结合

B.悬挂式横向截水与水平封底相结合

C.悬挂式竖向截水与坑内回灌相结合

D.悬挂式竖向截水与坑内井点截水相结合

58.手拉葫芦的起重链条直.安 全生产模拟考试一点 通.径磨损超过（）应予报废更新。

A.5% B.8% C.9% D.10%

59.行走式塔机作（）塔机使用时，应提高轨道基础的承载能力，切断行走机构的电源，并应设置阻挡行走轮移动的支座。

A.固定式 B.车载式 C.拖行式 D.爬升式

60.悬挑式操作平台应设置（）吊环，吊运时应使用卡环，不得使用吊钩直接钩挂吊环。

A.2个 B.3个 C.4个 D.5个

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/945341242113011131>