SOLD

@备考首选

通关无忧 轻松拿下考试

- 基础阶段 – 专业知识
- 刷题阶段 – 重点题库
- 冲刺阶段 – 押题点睛
- 考点覆盖 – 精编习题
- 紧扣考纲 – 直击考点
- 历年真题 – 押题抢分

本封面内容仅供参考，实际内容请认真预览本电子文本

祝您考试顺利

2022 特种操作证登高架设高处作业模拟 200 题（答案版）

1、(判断题)在脚手架附近动火，不用办理动火许可证。

参考答案：错误

2、(判断题)脚手架作业层应设置醒目的人员疏散示意图。

参考答案：正确

3、(判断题)我国现行的安全生产方针是:“安全第一，预防为主，综合治理”。

参考答案：正确

4、(判断题)脚手架施工前必须编制专项施工方案，并经上级技术负责人审批。

参考答案：正确

5、(判断题)登高架设作业人员应当遵守安全生产规章制度，服从管理，不违章作业。

参考答案：正确

6、(判断题)合力的大小、方向以这两个力为邻边所构成的平行四边形的的对角线来表示。

参考答案：正确

7、(判断题)装修用钢管脚手架的立杆接长时可以使用搭接。

参考答案：错误

8、(判断题)安全交底必须具体、明确，有针对性。

参考答案：正确

9、(判断题)现场发生事故后应立即拨打 119 和 120，以尽快得

到消防队员和急救人员的救助。

参考答案：正确

10、(判断题)型钢悬挑梁悬挑端不用设置能使脚手架立杆与钢梁可靠固定的定位点。

参考答案：错误

11、(判断题)外电线路和变压器等带电体的防护隔离设施，应在脚手架搭设之后完成。

参考答案：错误

12、(判断题)电动吊篮钢丝绳不得有松散、断股、打结现象。

参考答案：正确

13、(判断题)跨越电力线、通讯线使用绝缘材料封网。

参考答案：正确

14、(判断题)悬挑架的节点应该采用焊接或螺栓连接，不得采用扣件连接。

参考答案：正确

15、(判断题)碗扣式钢管脚手架钢管规格应为Φ48×3.5mm。

参考答案：正确

16、(判断题)高度在 24m 及以上的双排脚手架可在外侧立面设置间断剪刀撑。

参考答案：错误

17、(判断题)附着升降脚手架使用前应按规定要求办理使用手续。。

参考答案：正确

18、(判断题)安装防护架时应先搭设操作平台。

参考答案：正确

19、(判断题)脚扣是由木或者塑料材料制作的攀登电杆的工具。

参考答案：正确

20、(判断题)当脚手板长度小于 2m 时，可采用两根横向水平杆支承。

参考答案：正确

21、(判断题)安全带缝纫线应采用与织带有化学反应的物质，颜色与织带不应有区别。

参考答案：错误

22、(判断题)高处作业上下时必须集中精神，禁止手中持物等危险行为，工具、材料、零件等必须装入工具袋。

参考答案：正确

23、(判断题)绝缘手套是由特种橡胶制成的，具有电气绝缘作用的手套。

参考答案：正确

24、(判断题)脚手架的拆除顺序应为:先搭后拆、后搭先拆。

参考答案：正确

25、(判断题)碗扣式脚手架可调底座钢板的厚度不得小于 6mm。

参考答案：正确

26、(判断题)严禁在脚手架上拖拉或缠绑电线，直接安装照明灯

具等。

参考答案：正确

27、(判断题)高处作业分为 2~5m、5~15m、15~30m 及 35m 以上四个区段。

参考答案：错误

28、(判断题)连墙件在施工中不允许随意变更或拆除。

参考答案：正确

29、(判断题)作业人员必须站在架体外侧搭设跨越架。

参考答案：正确

30、(判断题)门洞桁架下的两侧立杆应为双管立杆，副立杆高度应高于门洞口 1~2 步。

参考答案：正确

31、(判断题)碗扣式脚手架斜杆应设置在纵、横杆的碗扣节点上。

参考答案：正确

32、(判断题)施工人员进场后应了解逃生方法及路线。

参考答案：正确

33、(判断题)从事跨越架搭设、维护、拆除工作五年以上的人员可以不用持证上岗。

参考答案：错误

34、(判断题)竹、木材受热分解析出可燃气体，在一定温度下，会燃烧起来。

参考答案：正确

35、(判断题)严禁用灯泡、碘钨灯取暖。

参考答案：正确

36、(判断题)当女儿墙为作业层，防护的封顶处主杆高度应为1.2m。

参考答案：正确

37、(判断题)重要的跨越架应由项目部提出搭设方案，经公司审批后实施。

参考答案：正确

38、(判断题)碗扣式脚手架可调底座丝杆插入立杆内的长度不得小于150mm。

参考答案：正确

39、(判断题)我国火警电话号码为110。

参考答案：错误

40、(判断题)作业人员上架作业时应佩戴工具袋，工具用后放入袋中。

参考答案：正确

41、(判断题)使用安全带时，应检查安全带的部件是否完整，有无损伤;安全绳是否存在断股、烫伤的现象。

参考答案：正确

42、(判断题)碗扣式脚手架外套管长度不小于160mm。

参考答案：正确

43、(判断题)脚手板必须按脚手架的宽度满铺，板于板之间可留

一定间距。

参考答案：错误

44、(判断题)施工时，回转式楼梯间应支设首层安全网，每隔四层支设一道水平安全网。

参考答案：正确

45、(判断题)特种作业人员安全技术考核分为安全技术理论考核和实际操作考核。

参考答案：正确

46、(判断题)跨越架搭设越密越安全。

参考答案：错误

47、(判断题)吊篮在正常运行时，安全钢丝绳应处于受力状态，以保证安全锁正常工作。

参考答案：错误

48、(判断题)拆除跨越架时被拆架体的上层拉线应先拆除。

参考答案：错误

49、(判断题)在被跨物两侧搭设的跨越架称双面跨越架。

参考答案：正确

50、(判断题)带电高处作业必须穿绝缘服穿均压服。

参考答案：正确

51、(判断题)碗扣式脚手架各构件尺寸统一，结构间距灵活性差。

参考答案：正确

52、(判断题)脚手架搭设两步后抛撑就可以拆除。

参考答案：错误

53、(判断题)施工人员进场时应接受消防安全教育和培训。

参考答案：正确

54、(判断题)拆除脚手架时作业人员可以不用系挂安全带。

参考答案：错误

55、(判断题)电动吊篮应安装上、下限位装置。

参考答案：正确

56、(判断题)跨越架是保证在跨越过程中线材本身和被跨越物的安全。

参考答案：正确

57、(判断题)附着式升降脚手架升降时应划定安全警戒范围。

参考答案：正确

58、(判断题)碗扣式脚手架不易丢失构配件，运输方便。

参考答案：正确

59、(判断题)为了稳固跨越架，架体两面可设对称拉线。

参考答案：正确

60、(判断题)如果用火不慎，违反防火规定或防火措施不力，就有可能引起火灾。

参考答案：正确

61、(判断题)碗扣式脚手架可调托撑丝杆与调节螺母齿合长度不得少于 6 扣。

参考答案：正确

62、(判断题)跨越电力线、铁路、公路的跨越架可以不封顶。

参考答案：错误

63、(判断题)碗扣式脚手架可调底座丝杆与调节螺母齿合长度不得少于 6 扣。

参考答案：正确

64、(判断题)消防设施防影响施工时可以拆除。

参考答案：错误

65、(判断题)斜道应设在有外电线路一侧的架体上。

参考答案：错误

66、(判断题)安全网作防护层时必须封挂严密、牢靠。

参考答案：正确

67、(判断题)合力的作用点在两个力的公共作用点上。

参考答案：正确

68、(判断题)施工现场不用明确划出禁火作业区。

参考答案：错误

69、(判断题)多层建筑支设首层安全网的宽度应为 3.0m，网底距接触面不得小于 3.0m。

参考答案：正确

70、(判断题)脚手架的拆除作业必须由上而下逐层进行，严禁上下同时作业。

参考答案：正确

71、(单选题)纵向水平杆搭接长度不应小于()m，应等间距设置

3 个旋转扣件固定。

A0.5

B1

C1.5

参考答案：B

72、(单选题)搭设门架的地面标高宜高于自然地坪标高()mm。

A10 至 50

B50 至 100

C100 至 150

参考答案：B

73、(单选题)在施工现场燃煤茶炉处进行施工作业属()级动火区域。

A 二

B 三

C 四

参考答案：B

74、(单选题)人字梯中间的的绳子要()，方可作业。

A 松开

B 拉牢

C 解开

参考答案：B

75、(单选题)钢管壁厚负误差不大于()mm。

A0.25

B0.35

C0.45

参考答案：B

76、(单选题)在生产或者贮存易燃易爆物品场区内进行施工作业属()级动火区域。

A 一

B 二

C 三

参考答案：A

77、(单选题)固定动火作业时，与在建工程的防火间距不应小于()m。

A4

B6

C10

参考答案：C

78、(单选题)安全带上各种部件不得任意拆掉。更换新绳时要注意加()。

A 塑料

B 绳套

C 聚乙烯

参考答案：B

79、(单选题)立杆的两个相邻接头在高度方向错开的距离不宜小于()mm。

A300

B400

C500

参考答案：C

80、(单选题)金属火灾属于()类型火灾。

AA

BB

CC

DD

参考答案：D

81、(单选题)烟头虽然不大，但烟头的表面温度可达到()℃。

A100 至 200

B200 至 300

C300 至 400

参考答案：B

82、(单选题)开口型双排脚手架的()均必须设置横向斜撑。

A 两端

B 顶端

C 首层

参考答案：A

83、(单选题)合力的作用点在()个力的公共作用点上。

A 四

B 三

C 两

参考答案：C

84、(单选题)()的门式脚手架，在转角处、端部及间断处的一个跨距范围内，每步设置一道。

A45m 以上

B45m 以下

C50m

参考答案：C

85、(单选题)没有高处作业证，未经过专门培训的人员，()参加高处作业。

A 不可

B 必须

C 可以

参考答案：A

86、(单选题)碗扣式脚手架比扣件式脚手架拼拆快()倍。

A1 至 2

B3 至 5

C6 至 7

参考答案：B

87、(单选题)吊篮平台每次投入使用前均应对其杆件、焊缝、()等进行检查。

A 材料

B 工具

C 防护设施

参考答案：C

88、(单选题)用梯子登高作业时，梯脚必须要做()措施。

A 防水

B 防风

C 防滑

参考答案：C

89、(单选题)5 根立杆一组设置剪刀撑的角度应为()度。

A45

B50

C60

参考答案：C

90、(单选题)下列哪种形式的脚手架不得作为承重脚手架()。

A 扣件式钢管

B 杉槁

C 碗扣式钢管

参考答案：B

91、(单选题)建筑施工企业()为从事危险作业的职工办理意外伤

害保险，支付保险费。

A 可以

B 必须

C 不必

参考答案：B

92、(单选题)脚手架连墙件设置的位置、数量应按专项施工()确定。

A 方案

B 材料

C 进度

参考答案：A

93、(单选题)如发现安全带的绳带有变质，应当立即()使用。

A 维修

B 停止

C 更换

参考答案：B

94、(单选题)单排脚手架过窗洞时，应增设立杆或增设一根()。

A 斜撑

B 横向水平杆

C 纵向水平杆

参考答案：C

95、(单选题)如没有按照规定设置安全网和防护栏杆，作业人员

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/946222014212010223