

2023 年黑龙江省安全员职业资格 C 证考试 试卷(含答案)

一、判断题(20 题)

1.乙炔瓶在储存使用过程中必须保持直立。

A.正确 B.错误

2.从运算放大器电路的组成来看，它是一个性能优良的直接耦合直流放大器，所以，被广泛用于直流放大电路和用作直流放大器。

A.正确 B.错误

3.安全生产就是在生产过程中不发生工伤事故、职业病、设备或财产损失的状况。

A.正确 B.错误

4.开挖深度大于等于 5m 或开挖深度小于 5m、现场地质情况和周围环境较复杂的基坑工程以及其他需要监测的基坑工程应实施基坑工程监测。

A.正确 B.错误

5.用火车或平板拖车运输起重机时，所用脚手板的坡度可以为 13°。

A.正确 B.错误

6.被确定为重大危险源,则可由项目经理部相关责任部门或人员，运行现有技术措施或控制措施，加强管理。

A.正确 B.错误

7.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，特种作业人员的特种作业操作资格证书由国务院建设主管部门规定统一样式。

A.正确 B.错误

8.特种作业操作证的复审时间可以延长至每 10 年 1 次。

A.正确 B.错误

9.安全带在使用三年后应抽验一次。

A.正确 B.错误

10.脚手架与模板支架的搭设程序应符合满堂脚手架和模板支架应采用逐列、逐排和逐层的方法搭设的规定。

A.正确 B.错误

11.井架与施工用电梯和脚手架等与建筑物通道的两侧边,必须设防护栏杆。

A.正确 B.错误

12.《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的,责令限期改正,可以处十万元以下的罚款。

A.正确 B.错误

13.化学纤维绳应远离明火和高温,但可在露天长期暴晒。

A.正确 B.错误

14.事故调查中需要进行技术鉴定的,事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定,不可以直接组织专家进行技术鉴定。

A.正确 B.错误

15.对施工工艺复杂、施工难度较大或作业条件危险的,应当单独进行各工种的安全技术交底。

A.正确 B.错误

16.人货两用施工升降机必须有可靠准确的楼层联络装置,启动或制动前必须鸣首不意。

A.正确 B.错误

17.振动拔桩时,应垂直向上,不振不拔。

A.正确 B.错误

18.实行施工总承包单位的,不应该由总承包单位支付意外伤害保险。

A.正确 B.错误

19.建筑架子工属于特种作业人员,从事脚手架搭设、拆除等作业的人员必须持有有效的《建筑施工特种作业操作资格证书》。

A.正确 B.错误

20.假冒注册商标的商品在去除假冒注册商标后可进入商业渠道。

A.正确 B.错误

二、单选题(60 题)

21.施工单位应对拆除工程的（）管理负直接责任。

A.安全技术 B.在建工程的安全生产 C.在建工程的经济合同 D.在建工程的施工进度

22.造成机房电气火灾的主要因素有超负荷、静电、雷击、人为操作失误等，遇到机房电气火灾，应优先选用（）。

A.水基灭火器 B.泡沫灭火器 C.二氧化碳灭火器 D.酸碱灭火器

23.（）是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的人员和工程项目专职从事安全生产管理工作的人员。

A.企业主要负责人 B.项目负责人 C.专职安全生产管理人员 D.施工员

24.下列施工平面布置原则说法错误的是（）。

A.现场布置全面；增加施工用地

B.材料尽量靠近使用地点；减少二次搬运

C.临时设施的布置；应便于工人生产和生活；办公用房靠近施工现场；福利设施应在生活区范围之内

D.平面图布置应符合安全、消防、环境保护的要求

25.依据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业管理人员和作业人员每年至少进行（）次安全生产教育培训并考核。

A.一 B.二 C.四 D.十二

26.根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2013),扣件在螺栓拧紧力矩达到 () N·m 时,不得发生破坏。

A.50 B.55 C.60 D.65

27. () 做围护结构,内设支撑体系所形成的支护结构是常见的一种支护形式。适用于黏性土、砂砾石土等多种土质条件,深度可达 50m。

A.地下连续墙 B.支护桩 C.钢板桩 D.土钉支护

28.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定,工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的,责令限期改正;逾期未改正的,责令停业整顿,并处 () 万元以上 () 万元以下的罚款;情节严重的,降低资质等级,直至吊销资质证书;造成重大安全事故,构成犯罪的,对直接责任人员,依照刑法有关规定追究刑事责任;造成损失的,依法承担赔偿责任。

A.10 ; 30 B.20 ; 30 C.10 ; 50 D.20 ; 50

29.基坑监测点应在 () 范围内布置。

A.从基坑边沿以外 1~2 倍的开挖深度

B.从基坑边沿以外 0.5~1 倍的开挖深度

C.从基坑边沿以外 0.8~1.5 倍的开挖深度

D.从基坑边沿以外 2~3 倍的开挖深度

30.使用叉车,必须按照出厂使用说明书中的技术性能、承载能力和使用条件进行操作和使用,严禁超载作业或任意扩大使用范围。下列针对叉

车安全操作的要求中，正确的是（）。

- A.以内燃机为动力的叉车严禁进入易燃易爆仓库内部作业
- B.不得使用两辆叉车同时装卸同一辆货车
- C.叉运物件时，当物件提升离地后，将起落架放平后方可行驶
- D.任何情况下叉车都不得叉装重量不明的物件

31.物料提升机以卷扬机为动力，以底架、立柱及天梁为架体，以（）为传动。

- A.木杆 B.竹杆 C.钢丝绳 D.钢管

32.斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相关的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于（）。

- A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

33.工程项目安全技术交底必须实行（）交底制度。

- A.二级 B.三级 C.四级 D.五级

34.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区（），并保持安全距离。

- A.集中设置 B.混合设置 C.相邻设置 D.分开设置

35.下列关于安全施工技术交底说法正确的是（）。

- A.施工单位负责项目管理的技术人员向专职安全生产管理人员交底
- B.专职安全生产管理人员向施工作业人员交底
- C.施工单位负责项目管理的技术人员向施工作业人员的交底

D.施工作业人员向施工单位负责人交底

36.关于企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件,下列描述有误的是 ()。

A.从业人员未经安全生产教育和培训合格

B.依法参加工伤保险,为从业人员缴纳保险费

C.厂房、作业场所和安全设施、设备、工艺符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求

D.有职业危害防治措施,并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

37.企业安委会负责组织各种会议,起草会议文件、拟定会议决议、通知、通报的拟订、综合性检查的牵头,具体均由 () 负责。

A.企业财务部 B.企业工程部 C.企业安全生产部 D.安委会办公室

38. 《职业病防治法》是为了 () 和消除职业病危害,防治职业病,保护劳动者健康及其相关权益,促进经济发展,根据宪法而制定。

A.安全生产 B.劳动保护 C.预防控制 D.保护健康

39.建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核 () 收取费用。

A.可以 B.不得 C.应该 D.有权

40.下列选项中不是每周编制的安全资料是 ()。

A.临边防护验收 B.模板支撑验收 C.电工巡查记录 D.脚手架验收

41.聚光灯、碘钨灯与易燃物距离不宜小于（）mm。

A.200 B.300 C.400 D.500

42.根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害保险期限自（）止。

A.建设开工之日起至有意外伤害发生

B.有意外伤害发生起至竣工验收合格

C.开工令下达起至竣工

D.建设工程开工之日起至竣工验收合格

43.挖掘机上坡时,驱动轮应在后面,臂杆应在上面;挖掘机下坡时,驱动轮应在前面,臂杆应在后面。上下坡度不得超过（）度。

A.10 B.20 C.30 D.40

44.手拉葫芦的起重链条直.安 全生产模拟考试一点 通.径磨损超过（）应予报废更新。

A.5% B.8% C.9% D.10%

45.施工现场临时用电中,专用保护零线应为（）。

A.绿色 B.黄色 C.淡蓝色 D.黄绿双色

46.依《安全生产法》规定,建筑施工企业从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告;有权拒绝（）和强令冒险

作业。

A.随意指挥 B.违章指挥 C.危险作业 D.违章作业

47.安全生产工作实行管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，强化和落实生产经营单位（）与政府监管责任。

A.管理责任 B.监督责任 C.主体责任 D.行政责任

48.施工单位在施工过程中，应当根据施工组织设计和施工进度，向不同工种的施工人员进行专项的（）交底。

A.生产技术 B.管理技术 C.施工技术 D.安全技术

49.《刑法》第 115 条规定，放火、决水、爆炸以及投放毒害性、放射性、传染病病原体等物质或者以其他危险方法致（）处十年以上有期徒刑、无期徒刑或者死刑。

A.多人重伤、死亡

B.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的

C.人重伤、死亡或者使公私财产遭受重大损失的

D.多人重伤、死亡或者使公私财产遭受损失的

50.生产经营单位应当（）从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

A.教育和督促 B.教育和告知 C.教育和监督 D.培训和督促

51.施工现场室内 220V 灯具距地面不得低于（）。

A.2.5m B.3m C.2m D.1.8m

52.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械生产安全事故应急救援预案应由（）制定。

A.总承包单位 B.安装单位 C.使用单位 D.出租单位

53.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》规定，施工单位应当在危大工程施工前组织（）编制专项施工方案。

A.工程技术人员 B.技术人员 C.项目施工人员 D.工程项目部

54.临边作业是指在施工现场中，工作面沿无围护设施或者设施高度低于（）时的高处作业。

A.60cm B.80cm C.100cm D.120cm

55.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于（）。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

56.生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的（），或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

A.责任分工协议 B.现场管理协议 C.安全生产管理协议 D.安全生产分工协议

57.悬挑式操作平台应设置（）吊环，吊运时应使用卡环，不得使用吊钩直接钩挂吊环。

A.2个 B.3个 C.4个 D.5个

58. () 负责本行政区域内规定以外的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理。

A. 市级建设行政主管部门 B. 省级建设行政主管部门 C. 国务院建设主管部门 D. 县级以上建设行政主管部门

59. 当塔式起重机使用周期超过 () 时, 应按规定进行一次全面检查, 合格后方可继续使用。

A. 半年 B. 一年 C. 两年 D. 3 个月

60. 建筑施工企业转让、出借资质证书或者以其他方式允许他人以本企业的名义承揽工程的, 对因该项承揽工程不符合规定的质量标准造成的损失, ()。

A. 由建筑施工企业独自负责

B. 承包单位与接受转包或者分包的单位各自独立承担相应责任

C. 由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人各自独立承担赔偿责任

D. 由建筑施工企业与使用本企业名义的单位或者个人承担连带赔偿责任

61. 施工现场用电工程建造的依据是 ()。

A. 项目经理的指示 B. 电工的经验 C. 用电人员的要求 D. 用电组织设计

62. 施工单位违反《建设工程安全生产管理条例》的规定, 在施工组织设计中未编制安全技术措施、施工现场临时用电方案或者专项施工方案

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/947036052011006060>