15 篇

项目验收报告篇 1

舒兰市新农村建设办公室：

白旗镇沟北村 20__年的省补新农村建设项目现已按要求全部完工，申请验收。

项目名称：垃圾场点建设项目

工程地点：沟北村内

具体分布情况：一社 1000 平方米

二社 1800 平方米

三社 3200 平方米

建设时间：20__年 6 月 30 日——9 月 30 日

项目投资：总投资 21 万元，其中发包方自筹 4 万元，承包方先行垫付 17 万元。

项目内容：一社垃圾场：1000 平方米，深 4 米，四周筑坝 0.8 米，坝长度 100 延长米，立水泥板墙 100 米，购垃圾车 1 台。二社垃圾场：1800 平方米，深 4 米，四周筑坝 0.8 米，坝长度为 200 延长米，立水泥墙板 150 米，购垃圾车 1 台。三社垃圾场：3200 平方米，深 4 米，四周筑坝 0.8 米，坝长度 500 延长米. 立水泥墙板 150 米，购垃圾车 1 台，铲车 1 台。

发包方(甲方)：舒兰市白旗镇沟北村民委员会

承包方(乙方)：赵春林

15 篇

以上情况内容属实、票据合理齐全、申请拨付资金。

白旗镇人民政府

白旗镇财政所

20__年 10 月 8 日

项目验收报告篇 2

项目编号：

_____有限公司 新项目研发或工艺改进验收报告书

项目名称：

项目承担或被委托单位：

项目负责人：

联系方式：

完成时间：

年 月 日

一、项目原定目标和技术经济指标：

二、完成新项目研发或工艺改进内容和技术经济指标：

三、项目不侵犯专利情况说明或解决的技术关键：(包括已有的产品专利，工艺专利[路线、反应试剂/条件，分离纯化以及中间体专利]，晶型与物理性质专利，专利检索途径与使用数据库。)

四、产品原料成本计算说明

五、经费使用的决算说明(财务部门协助)

15 篇

六、 存在问题与下一步工作打算：

七、项目完成人员名单：

八、被委托项目单位意见：

(盖章) 年 月 日

九、科技公司(或集团行政项目部)意见：

(盖章) 年 月 日

十、集团总经理审批意见：

(签字/盖章)

20__年__ 月__ 日

项目验收报告篇 3

客户负责人：

20__年__ 月 __日

请详细准确记录电脑、打印机、无线手持设备的具体信息。

系统上线准备工作表

注：此表用于系统上线前检查必备工作是否都完成，避免因上线时精力不足而顾此失彼。

系统维护培训表

系统客户端的安装设置，销售站点添加设置；

2. 系统网络检查维护及常见故障处理。

3. 服务器数据库手动备份、自动备份及备份检查

4. 服务器端必开程序检查及维护

5. 远程维护工具的使用；

6. 操作用户账号添加设置；

7. 用户权限的添加修改设置；

8. 菜品信息添加修改设置；

9. 菜品图片添加修改，电子菜谱数据同步下载

10. 桌台信息添加修改设置；

11. 销售员、退菜原因、折扣原因、折扣模式等的添加设置

12. 打印机安装设置及维护

13. 对系统各个模块的操作的基本掌握

14. 其它海亨系统维护操作作为系统维护员已掌握上述相关内容。

签名：___

日期：20__年__月__日

项目验收报告篇 4

一、工程概况

__项目座落于__市国家旅游度假区内，__路旁，西临__花园小区，东临__别墅群，南临国宾馆，所处地理位置优越，交通方便。以高原湖泊滇池为依托，西山睡美人为屏障，依山旁水，拥有满面苍翠的自然景观和清新的空气，项目建筑造型独特，具有西方式建筑特色和风格，是聚集购物、休闲、娱乐为一体的综合商业区。

本工程规划许可证号：__号;施工许可证号：__号

20__-20__，其总建筑面积为____平方米。共__个单位工程，建筑功能为商铺，建筑最高__m。基础为静压预制管桩上独立承台基础，地梁连通，全钢筋混凝土现浇框架结构，抗八度地震设防。工程于 20__年__月__日开工，20__年__月__日提交验收。

二、该项目工程完成简况

根据参建各方合同约定的内容，工程设计、施工等均按要求的项目完成任务，达到合同的质量等级要求，在本工程设计、施工过程中，严格执行各项法律、法规、规范及__省__市有关规定。本工程地下土质土层复杂，属于软土地基，工程造型独特、美观，跨度大，施工工序复杂，质量要求高，施工单位编制了有针对性的施工组织设计和分部施工方案。施工技术、质量保证资料、施工管理及建筑材料、构配件和设备的出厂检验报告等档案资料齐全有效。根据各方合同约定的内容，审查完成情况如下：

1、完成设计项目情况：基础、主体、室内外装饰工程;给排水工程、消防工程;建筑电气安装工程;电梯安装工程;室外工程;小区市政道路工程。经审查基础工程合格、主体工程合格、室内外装饰工程合格、屋面工程合格;给排水工程合格;建筑电气工程合格。

2、完成合同约定情况：总承包合同约定、分包合同约定、专业承包合同约定经审查已按照合同约定内容完成。

3、技术档案和施工管理资料：经审查建设前期、施工图设计审查等技

术档案齐全;监理技术档案和管理资料齐全;施工技术档案和管理资料齐全。

4、试验报告：经审查主要建筑材料(钢材、水泥、砖、砂、石、防水材料、电气材料等)齐全，符合要求。

5、工程质量保修书：工程质量保修书已签订，并编制了商品房质量保证书和房屋使用说明书。

三、监督和整改情况

在工程建设的每一分部、分项过程中：建设、设计、监理、施工等单位密切配合，较好地完成了各项工程的检查，检查中严格地把住了质量关，对需要整改的地方，一经提出施工方便立刻认真整改，整改后监理方进行复查验收，达到标准要求后，才能进入下道工序施工。

在施工过程中，监理单位严格按照国家的建筑工程施工质量标准要求施工，配合各参建单位完成了本工程的施工监理任务，工程施工过程中的每一个工序都严格按照监理大纲、监理程序做，保证了工程质量。

四、验收单位组成

按照建设部房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收暂行规定的要求和，建设单位于20__年__月__日组织了初验，20__年__月__-__日进行了分户验收。20__年__月__日组织竣工工程的正式验收，参加竣工验收的建设、设计、勘察、监理、施工单位及监督站等人员的.组成符合要求。

五、验收整改情况

该工程按照__省建设厅云建建__号文件要求作了分户验收，验收时建

设、监理、施工、设计等单位提出了验收意见，针对验收中提出的问题，施工单位已经整改完毕，由各有关单位进行了复验通过。并作了住宅工程质量分户验收记录和住宅工程质量分户验收检查记录。该项目还做了桩基础静载和动测试验;还请省质检站作了主体结构实体检测、室内环境检测、等电位检测等安全性检测，检测报告由质监部门提供，检测结果合格。

六、工程总体评价

经过建设、设计、监理、施工、监督等单位共同密切配合，__工程已经顺利完工。达到竣工验收条件，现正式组织竣工验收。

建设单位项目负责人：__

__有限公司(章)

项目验收报告篇 5

一、工程概况

1.项目名称、性质、建设规模、建设内容等基本信息、本工程与原有工程的关系、环境敏感目标等。

2.污水处理工艺流程，工程平面布置与周边环境关系，说明污水处理厂的服务区域、污水量和污水性质，说明是否包括工业废水。

3.如果建设内容发生变化、敏感目标有新增以及是否有遗留问题、说明一期验收审批文件是否存在有关后续工作的具体要求

二、主要污染源、污染物以及处理措施

列表说明污染物种类、产生环节、主要污染因子、处理处置措施、排放

规律和排放去向等。

1.废气

(1)恶臭：原生污水、栅渣、污泥产生。nh3 、h2s 。无组织排放。

措施：进水泵房、粗格栅在地面以下，采取了封闭、结构；

污泥浓缩机、脱水机安装在室内，加盖密封；

沉砂池顶面采取密封结构；

减少原生污水停留时间；

对污泥进行密闭消化处理；

加强厂区绿化、修建绿化隔离带。

(2)沼气

消化池产生。用于锅炉燃烧加热消化污泥，剩余沼气通过燃烧塔燃烧，排放。

(3)沼气锅炉烟气

so2 、no_

2. 废水：生活污水

3.噪声：格栅机房排气风机噪声及污水泵、污泥泵、鼓风机等

生产、安装环节考虑防噪设计;选用低噪声设备;噪声设备设在室内或水下，墙壁隔声或水体隔声;离心鼓风机选用紧扣设备，进出口安装消声器，设置减振底座。

4.固体废物

栅渣、沉砂和脱水后污泥。填埋。

三、验收监测

监测点位、监测项目、监测频次。

1. 污水

生活污水：在处理单元进出口，每天采样 4 次，监测 3 天。

2 废气：

(1)无组织排放：生物池、贮泥池、污泥处置构筑物(nh3 、h2s 、臭气)及提升泵站(ch4);厂界、厂区浓度点。每天采样 4 次(7：00 和 19:00 的特征时段)，监测 4 天，包括 2 天晴天、2 天阴天(逆温天气)。

(2)有组织排放：沼气锅炉;锅炉烟气出口;烟气参数、烟尘、so2 、no_;每天采样 3 次，监测 2 天。

3.厂界噪声：污水泵、污泥泵、空压机、鼓风机等设备噪声;厂界噪声;每天昼间、夜间各监测 1 次，监测 3 天。

4.地表水：说明排水口下游是否有取水口，是否划定水源保护区，如划定水源保护区，除了取水口断面监测外，水源保护区边界处也应设置监测断面。

排放断面上游 500m ，下游 500m, 取水口上游 100m; 左、中、右测点;cod 、bod5 、氨氮、总磷、动植物油、阴离子表面活性剂、硫化氢;每天采样 1 次，监测 3 天。

5.对脱水后污泥进行含水率测定。

6.监测结果若超标，应分析原因。本案例：增加附近敏感点 a 小区及短时间内不能搬迁的代表性居民点的大气和噪声环境质量监测。

7.如有总量指标考核要求，应对总量符合情况进行评价;若有“以新带老”和区域削减要求的，要对“以新带老”和区域削减量进行核算，并核算本项目建成后污染物增减量。

四.环境管理检查

1.执行环境影响评价和“三同时”制度情况

2.环境保护机构设置、环境管理规章制度及落实情况

3.环保设施运行及维护情况

4.排污口规范化

5.在线检测仪器安装

6.固体废物的排放、利用及其处理处置情况

7.厂区环境绿化

8.卫生防护距离内环境敏感目标保护落实情况

9.污水处理厂应急预案

10.环评批复落实情况

五、公众参与

调查范围：受建设项目直接或间接影响的单位和个人;

调查方法：问卷调查为主、座谈会、张贴海报等;

内容：针对项目特点设置;

归纳总结：公众对项目建成后环保工作总体满意程度方面的调查，不满意的注明不满意的原因。

调查重点：噪声、臭气是否扰民。

六、此类项目关注的重点

1.项目的完整性。

城镇污水处理厂项目一般由污水处理厂(即主体工程)和截污管网组成，山区和丘陵地区的城镇多设有提升泵站(或预处理站)。从工程内容来看，应首先注意验收对象的调查全面性及工作完整性。

2.服务对象和服务范围

通过服务范围及对象的调查，了解进水水量、水质、运行规律等，合理安排监测内容。若有工业废水接入，还应调查排放工业废水企业的性质、排污特点及排放因子，若涉及重金属、难降解有机污染物、“三致”物质等，且其排放量较大，还应考虑相关特征因子的监测。若污水处理厂服务范围有调整或与管网建设进度不一致等，实际建成处理能力与设计处理能力一致的前提下，在设施正常运行状况下，可根据实际运行负荷分阶段开展验收监测工作。

3.环境敏感点调查

主要检查卫生防护距离内原有居民住宅、学校、医院等环境敏感目标是否按环境影响评价文件及批复要求拆迁或搬迁，及是否存在新增的环境敏感目标。还应关注污泥场(不在厂区内时)、各污水提升泵站(不在厂区时)

周边的环境敏感目标分布情况，以及尾水排放口下游的水环境敏感目标(取水口、饮用水水源地等)。

4.验收监测重点

城镇污水处理行业项目验收监测重点为废水、废气和污泥，内容见表1、

分类

重点关注内容

备注

废水监测

监测因子和频次主要依据环发[20__]号文和《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-20__) 确定。《城镇污水处理厂污染物排放标准》中列出了 19 项水污染物基本控制项目和 43 项选择控制项目，其中 19 项基本控制项目包括 12 项常规污染物和 7 项一类污染物。对末端排放口而言，19 项基本控制项目均应进行测定;选测项目应根据进厂污水性质及地方环保主管部门的要求选定。

为了解进厂污水性质及考核处理设施的处理效率，还应在处理工艺的进口不点监测

《城镇污水处理厂污染物排放标准》(gb18918-20__) 规定的采样频次要求与样品保存规范相冲突。在实际的验收监测中，应综合考虑环发[20__]38 号文关于验收监测频次的相关规定，采取每天取样 4~5 次，采样

2~3 天。在现场采样期间，应结合废水排放规律与居民生活排放规律之间的关系，注意高峰小时代表性样品的采集，以确保验收监测数据的代表性。

考核处理设施处理效率时还应结合污水处理的水力停留时间来确定具体的采样时间

废气监测

城镇污水处理厂的废气排放主要为无组织排放。来源主要是厌氧或好氧等产臭单元散发的恶臭物质，监测项目包括甲烷、氨、硫化氢和臭气浓度等，监测布点时一般在下风向设 3~4 个监测点位。监测点位的布设应考虑无组织排放源、风向、环境敏感点的分布等情况。氨、硫化氢和臭气浓度的监测点应设于厂界外侧，甲烷的监测点设于厂区内，各采样点均应考虑可能的浓度点处。实际监测中，监测点位应随风向的变化而调整。一般每天采样 4 次，每 2h 采样一次，采样 2~3 天。如现场不具备调整点位条件的，应适当增加布设点位

部分污水处理项目对主要产臭单元进行了封闭、集中收集和处置，将臭气排放方式变更为有组织排放。对于建设了臭气收集和处理设施，并采取有组织形式排放废气的排放源，应核查排气筒数量和高度，关注最低高度等是否符合要求。对臭气气体收集与处理设施，监测布点时应考虑对处理设施进出口均进行采样分析，以了解处理设施的去除效率及污染物达标情况

污泥监测

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/947134120121006103