

2022年-2023年二级建造师之二建市政工程实务题库综合试卷B卷附答案

单选题（共30题）

1、采用悬臂浇筑法施工，挂篮结构设计自锚固系统的安全系数不得小于（ ）。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

【答案】 A

2、二灰稳定粒料基层中的粉煤灰，若（ ）含量偏高，易使路面起拱，直接影响道路基层和面层的弯沉值。

A. 二氧化硫

B. 三氧化硫

C. 二氧化硅

D. 三氧化二铝

【答案】 B

3、对施工临时用电的检查属于安全检查形式中的（ ）。

A. 定期检查

B. 日常性检查

C. 专项检查

D. 季节性检查

【答案】 C

4、路基可能产生不均匀沉降或不均匀变形时，宜加 设（ ）。

- A. 刚性垫层
- B. 半刚性垫层
- C. 防水垫层
- D. 复合性垫层

【答案】 B

5、某段从热力站到用户的架空管道保温棉毡厚 12cm，保温棉毡至少应分为（ ）层施工。

- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

【答案】 B

6、生活垃圾填埋处理工程中，泥质防水层施工技术的核心是掺加（ ）的拌合土层施工技术。

- A. 石灰土
- B. 砂砾土
- C. 水泥石
- D. 膨润土

【答案】 D

7、土围堰施工中，当采用机械挖基时，堰顶的宽度不宜小于（ ）m。

- A. 2
- B. 2.5
- C. 3
- D. 3.5

【答案】 C

8、现浇混凝土盖梁前，搭设施工脚手架时下列做法不正确的是()

- A. 通道必须设置临边防护
- B. 必须与承重支架相连接
- C. 必须可靠接地
- D. 必须验收合格后方可使用

【答案】 B

9、基坑开挖过程中，围护结构缺陷造成的一般性渗漏采用（）封堵。

- A. 双快水泥
- B. 水泥浆液
- C. 聚氨酯水泥砂浆
- D. 水泥水玻璃双液浆

【答案】 A

10、关于地下连续墙施工的说法，错误的是（）。2017 真题

- A. 施工振动小，噪声低
- B. 不适用于卵砾石地层

- C. 刚度大，开挖深度大
- D. 可作为主体结构的一部分

【答案】 B

11、（ ）属于项目经理的主要安全职责。

- A. 对分管范围内的安全生产管理活动负责
- B. 提供安全技术保障并控制其实施性的相符性
- C. 安全管理的检查处理的归口管理
- D. 对本项目安全生产负总责

【答案】 D

12、关于旧路加铺沥青混合料面层的技术要求，错误的是（ ）。

- A. 应对原有水泥混凝土路面进行处理、整平或补强，使其符合设计要求
- B. 填补旧沥青路面凹坑应按高程控制、分层摊铺，每层最大厚度不宜超过150mm
- C. 应使用沥青密封膏处理旧水泥混凝土板缝
- D. 应处理好水泥混凝土路面板处的裂缝

【答案】 B

13、在砌筑沟道施工中，当采用混凝土砌块砌筑拱形管渠或管渠的弯道时，宜采用（ ）。

- A. 楔形或梯形砌块
- B. 楔形或扇形砌块
- C. 楔形或方形砌块
- D. 条形或扇形砌块

【答案】 B

14、聚乙烯燃气管道埋地敷设时，按照规定应确保燃气管道外壁温度不大于（ ）℃。

A. 20

B. 35

C. 40

D. 50

【答案】 C

15、关于竣工测量表述错误的是（ ）

A. 竣工测量应按规范规定补设控制网

B. 控制点被破坏时，应在保证施测细部点的精度下进行恢复

C. 对已有的资料可以直接引用

D. 在条件允许的范围内对重复利用的施工控制网点进行校核

【答案】 C

16、承包人提交的最终索赔报告资料中不包含（ ）。

A. 索赔申请表

B. 批复的索赔意向书

C. 编制说明

D. 结算资料

【答案】 D

17、SMA 混合料是一种以沥青、矿粉及纤维稳定剂组成的沥青玛蹄脂结合料，填充于（ ）的矿料骨架中形成的混合料。

- A. 连续级配
- B. 间断级配
- C. 开级配
- D. 半开级配

【答案】 B

18、在行车荷载作用下水泥混凝土路面的力学特性为（ ）。

- A. 弯沉变形较大，弯拉强度大
- B. 弯沉变形较大，弯拉强度小
- C. 弯沉变形很小，弯拉强度大
- D. 弯沉变形很小，弯拉强度小

【答案】 C

19、关于地下连续墙施工的说法，错误的是（ ）。

- A. 施工振动小，噪声低
- B. 不适用于卵砾石地层
- C. 刚度大，开挖深度大
- D. 可作为主体结构的一部分

【答案】 B

20、（2020 年 12 月真题）混凝土预制桩吊环必须使用未经冷拉的（ ）级热轧钢筋制作。

- A. HPB300

- B. HRB400
- C. HRB500
- D. HRBF400

【答案】 A

21、一级及二级管网应进行强度和严密性试验， 试验压力分别为（ ） 倍设计压力， 且不得低于 0.6MPa。

- A. 1.25、 1.5
- B. 1.15、 1.25
- C. 1.25、 1.15
- D. 1.5、 1.25

【答案】 D

22、地铁区间隧道施工方法不包括（ ）。

- A. 明挖法
- B. 暗挖法
- C. 盾构法
- D. 盖挖法

【答案】 D

23、按敷设方式分热力网最常见的为：管沟敷设、直埋敷设、（ ）。

- A. 顶管敷设
- B. 浅埋暗挖敷设
- C. 盾构敷设

D. 架空敷设

【答案】 D

24、冻结法常被用于暗挖施工固结地层，以下不属于冻结法优点的是（ ）。

A. 冻结加固的地层强度高

B. 地下水封闭效果好

C. 适用于无水砂砾地层

D. 地层整体固结性好

【答案】 C

25、GCL 施工表述不正确的是（ ）。

A. GCL 必须在平整土地上进行

B. GCL 不能在有水的地面及下雨时施工，施工完毕后要及时铺设上层结构，如 HDPE 膜

C. 大面积铺设采用搭接方式，需要缝合

D. 对 GCL 出现破损之处采用撒膨润土或加铺 GCL 方法修补

【答案】 C

26、地下连续墙按挖槽方式划分的类型不包括（ ）。

A. 抓斗式

B. 回转式

C. 冲击式

D. 桩排式

【答案】 D

27、砌筑砂浆应采用水泥砂浆，其强度等级应符合设计要求，且不应低于（ ）。

A. M10

B. M15

C. M35

D. M25

【答案】 A

28、按系统形式分，直接消耗一次热媒，一次热媒补充量大，中间设备极少的是（ ）。

A. 热水系统

B. 蒸汽系统

C. 闭式系统

D. 开式系统

【答案】 D

29、关于沟槽开挖的说法，错误的是（ ）。

A. 人工开挖沟槽的挖深较大时，应按每层 3m 进行分层开挖

B. 机械挖槽时，沟槽分层深度按机械性能确定

C. 槽底原状地基土不得扰动

D. 槽底不得受水浸泡或受冻

【答案】 A

30、在起吊桥梁构件时，吊绳与构件夹角小于（ ）时应设置吊架或吊装扁担。

A. 30°

B. 45°

C. 60°

D. 75°

【答案】 C

多选题（共 20 题）

1、关于监控量测工作原则的说法，正确的有（ ）。

A. 可靠性原则

B. 方便实用原则

C. 重点监测关键区的原则

D. 经济合理原则

E. 多层次监测原则

【答案】 ABD

2、再生水回用分为以下（ ）类。

A. 农林渔业用水

B. 城市绿化用水

C. 环境用水

D. 补充水源水

E. 动物饮用水

【答案】 ABCD

3、下列分部分项工程中，属于危险性较大的分部分项工程有（ ）。

- A. 开挖深度 4m 的基坑
- B. 高度 6m 的承重模板支架
- C. 在高度 24m 的平台上安装钢筋
- D. T 梁预应力筋张拉
- E. 桥台大体积混凝土浇筑

【答案】 ABCD

4、下列箱涵顶进准备工作中，属于技术准备的有（ ）。

- A. 工程降水（如需要）达到设计要求
- B. 全体施工人员进行培训、技术安全交底
- C. 现场具备“三通一平”，满足施工方案设计要求
- D. 施工组织设计已获批准，施工方法、施工顺序已经确定
- E. 完成施工测量放线

【答案】 BD

5、下列关于防止给水排水混凝土构筑物裂缝的施工措施中，正确的有（ ）。

- A. 水泥宜为水化热低的大坝用水泥
- B. 使用外加剂改善混凝土性能,降低水化热峰值
- C. 混凝土的入模温度不应大于 25℃，且尽可能减少入模坍落度
- D. 采取延长拆模时间和外保温等措施减少温度裂缝
- E. 对于地下部分结构，拆模后及时回填土控制早期、中期开裂

【答案】 BCD

6、采用浅埋暗挖法开挖作业时，其总原则包括（ ）。

- A. 预支护、预加固一段，开挖一段
- B. 开挖一段，支护一段
- C. 支护一段，开挖一段
- D. 封闭成环一段，支护一段
- E. 支护一段，封闭成环一段

【答案】 AB

7、下列地铁基坑围护结构中，可回收部分或全部材料的有（ ）。

- A. 钢板桩
- B. 板式钢管桩
- C. 灌注桩
- D. 地下连续墙
- E. SMW 工法桩

【答案】 AB

8、确定夯管锤的锤击力主要根据有（ ）

- A. 管径
- B. 钢管力学性能
- C. 安全储备
- D. 管道长度
- E. 工程地质、水文地质和周围环境条件

【答案】 ABD

9、管道进行局部修补的方法主要有()。

- A. 缠绕法
- B. 密封法
- C. 补丁法
- D. 灌浆法
- E. 机器人法

【答案】 BCD

10、污水处理工艺中，关于一级、二级处理正确的说法有()。

- A. 一级处理主要采用物理处理法
- B. 一级处理后的污水 BOD5 一般可去除 40%左右
- C. 二级处理主要去除污水中呈胶体和溶解性状态的有机污染物质
- D. 二级处理通常采用生物处理法
- E. 二次沉淀池是一级处理的主要构筑物之一

【答案】 ACD

11、(2021 年第 1 批真题) 大体积混凝土采取分层浇筑，其目的有()。

- A. 利用浇筑面散热
- B. 延长混凝土拌合物的初凝时间
- C. 延长混凝土拌合物的终凝时间
- D. 提高混凝土的后期强度
- E. 减少混凝土裂缝

【答案】 A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/948060005042006135>