

2023 年江苏省安全员资格考试 B 证培训模 拟题(含答案)

学校:_____ 班级:_____ 姓名:_____ 考号:_____

一、单选题(80 题)

1.采用双机抬吊时,宜选用同类型或性能相近的起重机,负载分配应合理,单机载荷不得超过额定起重量的()%。

A.60 B.70 C.80 D.90

2.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,出租机械设备和施工机具及配件,应具有()。

A.生产(制造)许可证 B.设备履历书 C.产品使用说明书 D.产品构造图

3.()能够防止塔机超载、避免由于严重超载而引起塔机的倾覆或折臂等恶性事故。

A.幅度限制器 B.行程限制器 C.力矩限制器 D.吊钩保险

4.施工现场应按规定设置消防器材,当进行焊接等()作业时,应采取防火措施。

A.动火 B.动土 C.高处 D.危险

5.浇筑高度 2m 以上的混凝土结构构件时,应设置()

A.塑料模壳 B.扶梯 C.马蹬 D.脚手架或操作平台

6.生产经营单位应当为从业人员提供符合()的劳动防护用品。

A.行业标准或者企业标准 B.国家标准或者行业标准 C.国家标准或者企业标准 D.企业标准或者地方标准

7.()是防止起吊钢丝绳由于角度过大或挂钩不妥时,造成起吊钢丝绳脱钩的安全装置。

A.力矩限制器 B.吊钩保险 C.超高限制器 D.钢丝绳防脱槽装置

8.建设工程施工前,施工单位()应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双方签字确认。

A.专职安全生产管理人员 B.负责项目管理的技术人员 C.负责项目管理的安全生产管理人员 D.项目负责人

9.栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受()方向的 1000N 外力。

A.竖直 B.水平 C.斜下 45%方向 D.任何

10.塔式起重机工作时,风速应低于()级。

A.4 B.5 C.6 D.7

11.移动式操作平台的面积不应超过 10m^2 , 高度不应超过 5m, 高宽比不应大于(), 施工荷载不应超过 $1.5\text{kN}/\text{m}^2$ 。

A.1:1 B.3:1 C.5:1 D.10:1

12.从业人员经过安全教育培训,了解岗位操作规程,但未遵守而造成事故的,行为人应负()责任,有关负责人应负管理责任。

A.领导 B.管理 C.直接 D.间接

13.《建设工程安全生产管理条例》规定,发生生产安全事故后,施工单位应当采取措施防止事故扩大,保护事故现场。需要移动现场物品时,应当(),妥善保管有关证物。

A.绘制简图 B.拍照或者录像 C.做出书面标记 D.做出标记和书面记录

14.每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制()台及()台以上用电设备(含插座)。

A.1,3 B.1,2 C.1,1 D.2,2

15.架空线路的线间距不得小于(),靠近电杆的两导线的间距不得小于()。

A.1.5m;0.5m B.0.5m;1.5m C.0.5m;0.3m D.0.3m;0.5m

16.钢筋机械切料时,应在()握紧并压住钢筋以防末端弹出伤人。

A.活动刀片一侧 B.固定刀片一侧 C.两侧 D.左侧

17.柴油打桩锤在()的桩基础施工中的使用受到一定限制。

A.城区 B.郊区 C.乡村 D.县城

18.建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对有关安全施工的技术要求向()作出详细说明,并由双方签字确认。

A.项目负责人 B.施工单位安全员 C.作业班组 D.现场安全员

19.《安全生产法》规定生产经营单位应当建立健全(),采取技术、管理措施,及时发现并消除事故隐患。

A.安全生产责任制 B.安全生产教育培训制度 C.安全事故隐患排查治理制度 D.安全责任追究制度

20.安全管理的对象是生产中一切人、()、环境的状态管理与控制。

A.设备 B.材料 C.物 D.制度

21.安全生产管理的根本目的是()。

A.消除隐患,杜绝事故

B.避免造成人身伤亡,财产损失

C.提高企业安全生产管理水平

D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济发展

22.钢筋冷拉机制动块磨损量不应大于原厚度的(),制动应灵敏。

A.25% B.50% C.60% D.80%

23.履带式单斗液压挖掘机工作装置液压缸活塞杆的下沉量不应大于()mm/h。

A.50 B.80 C.100 D.120

24.超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项方案经论证后需做重大修改的,施工单位应当按照论证报告修改,并()专家进行论证。

A.认定 B.重新组织 C.无需 D.放弃

25.配电箱与开关箱间的距离不应超过()m,开关箱与用电设备间的距离不应超过()m()。

A.15、3 B.15、10 C.15、30 D.30、3

26.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人、项目负

责人、专职安全生产管理人员应当经()考核合格后方可任职。

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

27.需要临时()安全防护设施时,应采取能代替原防护设施的可靠措施,作业后应立即恢复。

A.拆除或变动 B.加固 C.除锈 D.设置

28.根据规定,钢丝绳表面钢丝磨损或锈蚀量达()时,应予报废。

A.0.07 B.0.1 C.0.2 D.0.4

29.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于()mA,额定漏电动作时间不应大于()s。

A.15mA、0.1s B.15mA、0.2s C.30mA、0.1s D.30mA、0.2s

30.安全技术交底应()。

A.全面有针对性 B.编写一份存档即可 C.可不填写时间 D.交底人可以不签字

31.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程()编制专项方案。

A.施工后 B.施工前 C.施工过程中 D.进场前

32.根据《安全色》规定,安全色分为红、黄、蓝、绿四种颜色,分别表示()。

A.禁止、指令、警告和提示 B.指令、禁止、警告和提示 C.禁止、警告、指令和提示 D.提示、禁止、警告和指令

33.基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序应符合()要求。

A.专项施工方案 B.工序 C.施工现场环境 D.施工进度

34.墙面等处落地的竖向洞口、窗台高度低于()mm 的竖向洞口及框架结构在浇注完混凝土没有砌筑墙体时的洞口,应按临边防护要求设置防护栏杆。

A.300 B.500 C.800 D.1000

35.当吊重超过最大起重量的 110%时,起重量限制器应当动作,使塔机停止向()方向运行。

A.上升 B.下降 C.左右 D.上下

36.安全生产责任制要在()上下真功夫,这是关键的关键。

A.健全、完善 B.分工明确 C.贯彻落实 D.奖罚兑现

37.施工单位应依据灭火及应急疏散预案,()开展灭火及应急疏散的演练。

A.每月 B.偶尔 C.经常性 D.定期

38.建设工程项目应建立以()为第一责任人的各级管理人员安全生产责任制,并应经责任人签字确认。

A.项目经理 B.总工程师 C.安全经理 D.生产经理

39.危险性较大的分部分项工程,经专家论证提交论证报告,对论证内容提出明确的意见,()应当根据论证报告修改完善专项方案合并

A.施工单位 B.建设单位 C.监理单位 D.设计单位

40.外脚手架主节点处必须设置一根(),用()扣接且严禁拆除。

A.横向水平杆;直角扣件 B.横向水平杆;对接扣件 C.纵向水平杆;直接扣件 D.纵向水平杆;对接扣件

41.法国等安全组织网络,()我国的管理体制,在安全工作方面,部和区省之间没有明显的行政隶属关系。

A.类似于 B.不同于 C.相同于 D.优于

42.混凝土搅拌机料斗放在最低位置时,在料斗与地面之间应加()。

A.一层缓冲垫木 B.石子 C.水泥 D.砂石垫层

43.开始起吊时,应先将构件吊离地面()mm 后停止起吊,并检查起重机的稳定性、制动装置的可靠性、构件的平衡性和绑扎的牢固性等,待确认无误后,方可继续起吊。

A.50-100 B.200-300 C.500-600 D.900-1000

44.在特殊环境下,钢丝绳的纤维芯由于受潮而膨胀造成外层绳股受力不均衡绳股错位,当钢丝绳实际直径增加 5%以上,钢丝绳应立即()

A.维修 B.报废 C.除锈 D.涂刷润滑剂

45.物料提升机吊笼(吊篮)的两侧应设置不低于()高的安全挡板或挡网。

A.80cm B.90cm C.100cm D.110cm

46.施工组织设计以及达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案经()审批签字后,方可实施。

A.施工单位技术负责人

B.工程监理单位总监理工程师

C.工程项目技术负责人和工程监理单位监理工程师

D.施工单位技术负责人和工程监理单位总监理工程师

47.卷扬机用于起吊作业的卷筒在吊装构件时,卷筒上的钢丝绳必须最少保留()圈。

A.3 B.4 C.5 D.6

48.塔式起重机的安全防护装置不得随意调整和拆除,严禁用()代替操纵机构

A.力矩限制器 B.变幅限位器 C.限位装置 D.行走限位器

49.施工升降机每()应进行1次1.25倍额定载重量的超载试验,确保制动器性能安全可靠。

A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.4个月

50.物料提升机的缆风绳与地面的夹角不应大于()。

A.45度 B.50度 C.60度 D.65度

51.大雨后应对塔式起重机基础、施工道路、()和外脚手架等进行全面检查,确认安全可靠后方可使用。脚手架等重要构造要经常检查,发现问题要及时处理或更换加固。

A.施工电梯基础 B.施工机具 C.施工车辆 D.防护用品

52.安全生产法规定生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营

的投资人有()行为之一的,责令限期改正,导致发生生产安全事故的,对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

- A.未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的
- B.未保证安全生产所必需的资金投入,致使生产经营单位不具备安全生产条件的
- C.未建立事故隐患排查治理制度的
- D.使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的

53.脚手架开始搭设立杆时,应每隔()跨设置一根抛撑,直至连墙件安装稳定后,方可根据情况拆除。

- A.1m B.6m C.12m D.18m

54.根据施工现场消防安全责任制度的要求,施工现场应建立义务消防队,人数不少于施工总人员的()。

- A.1% B.10% C.50% D.75%

55.圆盘锯在木料接近尾端时,应由()。

- A.上手推料 B.下手拉料 C.上下手同时进行 D.上下手不动

56.《国务院于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)规定企业发生重大生产安全责任事故,追究事故企业主要负责人责任;触犯法律,依法追究事故企业主要负责人或()和上级企业负责人的法律责任。

- A.企业承包人 B.企业实际控制人 C.企业合伙人 D.企业持股人

57.高度在()及以上的双排脚手架应在外侧全立面连续设置剪刀撑

A.15m B.20m C.24m D.30m

58.办公用房建筑构件的燃烧性能不应低于()级,宿舍建筑构件的燃烧性能不应低于()级。

A.B2,B1 B.B1,B2 C.B1,B1 D.B2,B2

59.生产经营单位与从业人员订立的劳动合同,应当载明有关保障从业人员劳动安全和()的事项。

A.事故应急措施 B.防止职业危害 C.安全技术措施 D.职业危害申报

60.施工升降机是一种使用工作笼(吊笼)沿()作垂直(或倾斜)运动用来运送人员和物料的机械。

A.标准节 B.导轨架 C.导管 D.通道

61.各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于()m 的楼层防护门,并应设置防外开装置;多笼井架物料提升机通道中间,应分别设置隔离设施。

A.1.2 B.1.5 C.1.8 D.2

62.塔式起重机停用()以上的,在复工前,应重新进行验收,合格后方可使用。(C)

A.1 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.12 个月

63.雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和()措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

64.下列()是高危行业。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/948071125045006052>