

# 2023 年度广东省安全员资格考试 B 证考试 试题试卷(含答案)

## 一、单选题(80 题)

1.卷扬机用于起吊作业的卷筒在吊装构件时,卷筒上的钢丝绳必须最少保留()圈。

A.3 B.4 C.5 D.6

2.《建设工程安全生产管理条例》规定,发生生产安全事故后,施工单位应当采取措施防止事故扩大,保护事故现场。需要移动现场物品时,应当(),妥善保管有关证物。

A.绘制简图 B.拍照或者录像 C.做出书面标记 D.做出标记和书面记录

3.以下哪项属于人的不安全行为()。

A.以手代替工具操作 B.攀坐安全位置 C.行走安全通道 D.不冒险进入危险场所

4.环境保护坚持保护优先、预防为主、治理、()、损害担责的原则。

A.政府为主 B.企业为主 C.公众参与 D.部门配合

5.塔式起重机工作能力的最重要参数是()。

A.最大高度 B.臂长 C.额定起重力矩 D.起重量

6.塔式起重机停用()以上的,在复工前,应重新进行验收,合格后方可使用。

( C )

A.1 个月 B.3 个月 C.6 个月 D.12 个月

7.栏杆柱的固定及其与横杆的连接,其整体构造应使防护栏杆在上杆任何处,能经受()方向的 1000N 外力。

A.竖直 B.水平 C.斜下 45%方向 D.任何

8.雨天和雪天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和()措施。

A.防霜 B.防水 C.防雾 D.防冻

9.施工单位应依据灭火及应急疏散预案,( )开展灭火及应急疏散的演练。

A.每月 B.偶尔 C.经常性 D.定期

10.人货两用施工升降机提升吊笼钢丝绳的安全系数不得小于()。

A.6 B.8 C.10 D.14

11.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位应当向作业人员提供(),并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

A.劳动防护用品 B.安全防护用具和安全防护服装 C.安全防护用品 D.个人防护用品

12.冬期施工时,焊接场地应提前清理干净,不得有()。

A.霜 B.杂物 C.冰雪 D.木板

13.()自事故发生之日起 30 日内,事故造成的伤亡人数发生变化的,应当及时补报。

A.道路交通事故 B.火灾事故 C.建筑工程事故 D.所有事故

14.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过( )培训,并取得特种作业操作资格证书后,方可上岗作业。

A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

15.英国从 1833 年就实施向企业派遣( )制度。

A.安全监督官员 B.主要负责人 C.工党领袖 D.监察人员

16.墙面等处落地的竖向洞口、窗台高度低于( )mm 的竖向洞口及框架结构在浇注完混凝土没有砌筑墙体时的洞口,应按临边防护要求设置防护栏杆。

A.300 B.500 C.800 D.1000

17.大雨后应对塔式起重机基础、施工道路、( )和外脚手架等进行全面检查,确认安全可靠后方可使用。脚手架等重要构造要经常检查,发现问题要及时处理或更换加固。

A.施工电梯基础 B.施工机具 C.施工车辆 D.防护用品

18.各类垂直运输接料平台口应设置高度不低于( )m 的楼层防护门,并应设置防外开装置;多笼井架物料提升机通道中间,应分别设置隔离设施。

A.1.2 B.1.5 C.1.8 D.2

19.根据建设部的有关规定,施工单位( )的工人,必须接受三级安全培训教育,经考核合格后,方能上岗。

A.转岗 B.新入场 C.变换工种 D.从事特种作业

20.超过( )高的塔机,必须在起重机的最高部位(臂架、塔帽或人字架顶端)安装红色障碍指示灯,并保证供电不受停机影响。

A.20m B.30m C.40m D.50m

21.作用于脚手架的荷载可分为( )荷载与可变荷载。

A.永久 B.临时 C.风 D.重力

22.需要临时( )安全防护设施时,应采取能代替原防护设施的可靠措施,作业后应立即恢复。

A.拆除或变动 B.加固 C.除锈 D.设置

23.安全管理工作应当以( )为主,即通过有效的管理和技术手段,从而使事故发生的概率降低到最低。

A.管理 B.控制 C.协调 D.预防

24.《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-2012)规定:软土基坑开挖应按( )、对称、均衡、适时的原则开挖。

A.分层、分段 B.分层 C.分段 D.全部

25.物料提升机吊笼(吊篮)的两侧应设置不低于( )高的安全挡板或挡网。

A.80cm B.90cm C.100cm D.110cm

26.基坑支撑结构的拆除方式、拆除顺序应符合( )要求。

A.专项施工方案 B.工序 C.施工现场环境 D.施工进度

27.根据规定,钢丝绳表面钢丝磨损或锈蚀量达( )时,应予报废。

A.0.07 B.0.1 C.0.2 D.0.4

28.安全生产法规定生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人有( )行为之一的,责令限期改正,导致发生生产安全事故的,对生产经营单位的主要负责人给予撤职处分;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的

B.未保证安全生产所必需的资金投入,致使生产经营单位不具备安全生产条件的

C.未建立事故隐患排查治理制度的

D.使用应当淘汰的危及生产安全的工艺、设备的

29.( )是防止起吊钢丝绳由于角度过大或挂钩不妥时,造成起吊钢丝绳脱钩的安全装置。

A.力矩限制器 B.吊钩保险 C.超高限制器 D.钢丝绳防脱槽装置

30.根据《职业病分类和目录》,下列哪些属于职业病。

A.矽肺 B.感冒 C.发烧 D.咳嗽

31.( )是管理活动的主要对象和重要资源。

A.物 B.料 C.人 D.机

32.物料提升机的缆风绳与地面的夹角不应大于( )。

A.45度 B.50度 C.60度 D.65度

33.塔式起重机的安全防护装置不得随意调整和拆除,严禁用( )代替操纵机构

A.力矩限制器 B.变幅限位器 C.限位装置 D.行走限位器

34.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,出租机械设备和施工机具及配件,应具有( )。

A.生产(制造)许可证 B.设备履历书 C.产品使用说明书 D.产品构造图

35.避雷接地电阻不得大于( ) $\Omega$ 。

A.4 B.5 C.10 D.20

36.操作平台的高度不应超过 5m,还应进行稳定验算,并采取措施减少立柱的( )。

A.高宽比 B.长细比 C.操作平台的面积 D.立杆间距

37.当塔式起重机使用周期超过( )时,进行一次全面检查,后方可继续使用。

A.一季度 B.半年 C.一年 D.两年

38.施工现场用电系统中,N 线的绝缘色应是( )。

A.黑色 B.白色 C.淡蓝色 D.棕色

39.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经( )考核后方可任职。

A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门

40.施工升降机是一种使用工作笼（吊笼）沿()作垂直（或倾斜）运动用来运送人员和物料的机械。

A.标准节 B.导轨架 C.导管 D.通道

41.在施工现场安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施,必须由()承担。

A.总包单位 B.分包单位 C.监理单位 D.具有相应资质单位

42.基坑内应设置供施工()上下的专用梯道。

A.材料 B.人员 C.机械 D.设备

43.三级安全教育是指哪三级()?

A.企业法定代表人、项目负责人、班组长

B.公司、项目、班组

C.总包单位、分包单位、工程项目

D.分包单位、工程项目、班组

44.特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内的照明,电源电压不得大于()。

A.220V B.36V C.24V D.12V

45.每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制()台及()台以上用电设备（含插座）。

A.1,3 B.1,2 C.1,1 D.2,2

46.施工升降机的防坠安全器标定期限不应超过( )。

A.半年 B.一年 C.二年 D.三年

47.施工升降机操作按钮中,( )必须采用非自动复位型。

A.上升按钮 B.下降按钮 C.停止按钮 D.急停按钮

48.冬期施工采用( )浇筑混凝土的现场必须有防火措施。

A.蓄热法 B.外加剂法 C.蒸汽加热法 D.暖棚法

49.安全生产教育和培训范围是( )。

A.分包单位的职工 B.总包单位的职工 C.本企业的职工与分包单位的职工 D.有违章作业记录的职工

50.浇筑高度 2m 以上的混凝土结构构件时,应设置( )

A.塑料模壳 B.扶梯 C.马蹬 D.脚手架或操作平台

51.脚手架扣件在螺栓扭紧扭矩矩达到( )时,不得发生破坏。

A.65N·m B.85N·m C.105N·m D.125N·m

52.在对塔式起重机吊钩进行定期检查时,下列哪种情况不必予以报废( )。

A.用 20 倍放大镜观察表面有裂纹

B.心轴磨损量超过其直径的 5%

C.挂绳处截面磨损量超过原高度的 10%

D.开口度比原尺寸增加 5%

53.生产经营单位与从业人员订立的劳动合同,应当载明有关保障从业人



员劳动安全和( )的事项。

A.事故应急措施 B.防止职业危害 C.安全技术措施 D.职业危害申报

54.开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于( )mA,额定漏电动作时间不应大于( )s。

A.15mA、0.1s B.15mA、0.2s C.30mA、0.1s D.30mA、0.2s

55.“三不伤害”的内容不包括( )。

A.不伤害自己 B.不伤害别人 C.不被别人伤害 D.不伤害物体

56.生产经营单位的( )依法组织职工参加本单位安全生产工作的民主管理和民主监督。

A.工会 B.董事会 C.安全部门 D.上级部门

57.施工升降机每( )应进行1次1.25倍额定载重量的超载试验,确保制动器性能安全可靠。

A.1个月 B.2个月 C.3个月 D.4个月

58.柴油打桩锤在( )的桩基础施工中的使用受到一定限制。

A.城区 B.郊区 C.乡村 D.县城

59.根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求,企业法人代表、项目经理教育和培训的时( )。

A.5学时 B.30学时 C.60学时 D.90学时

60.安全生产管理的根本目的是( )。

- A.消除隐患,杜绝事故
- B.避免造成人身伤亡,财产损失
- C.提高企业安全生产管理水平
- D.保证生产经营活动中的人身安全,财产安全,促进经济发展

61.装载机铲斗不得()。

- A.载物 B.载人 C.倒运水泥 D.倒运模板

62.作业时()将施焊把线绕在身上或搭在背上。

- A.不能 B.可以 C.一般 D.严禁

63.()是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。

- A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度

64.钢筋机械切料时,应在()握紧并压住钢筋以防末端弹出伤人。

- A.活动刀片一侧 B.固定刀片一侧 C.两侧 D.左侧

65.《国务院关于进一步强化企业安全生产工作的通知》(国发〔2010〕23号)规定企业发生重大生产安全责任事故,追究事故企业主要负责人责任;触犯法律,依法追究事故企业主要负责人或()和上级企业负责人的法律责任。

- A.企业承包人 B.企业实际控制人 C.企业合伙人 D.企业持股人

66.卷扬机起重用钢丝绳应与卷扬机卷筒轴线方向垂直,钢丝绳的最大偏

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/956023235054010045>