

## 建筑装饰理论知识复习题含参考答案

一、单选题（共 70 题，每题 1 分，共 70 分）

1、下面可以用在室外墙面涂料是（）。

- A、丙烯酸脂乳液涂料
- B、聚乙烯醇类建筑涂料
- C、聚醋酸乳液涂料
- D、聚乙烯乳液涂料

正确答案：**A**

2、在 SKETCHUP2011 中，在一个物体表面上单击两次鼠标表示（）。

- A、选择物体
- B、选择面
- C、选择点
- D、选择边

正确答案：**D**

3、卫生间楼地面铺贴陶瓷锦砖时，对冲筋说法正确的是（）。

- A、不需要冲筋
- B、每隔 1m 冲筋
- C、每隔 0.5m 冲筋
- D、按设计坡度要求朝地漏方向冲筋

正确答案：**D**

4、《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010, 规定，下列说法不正确的是（）。

- A、I 类民用建筑工程室内装修粘贴塑料地板时，不应采用溶剂型胶粘剂
- B、民用建筑工程室内装修中所使用的木地板及其他木质材料，采用沥青、煤焦油类防腐、防潮处理剂
- C、民用建筑工程中，不应在室内采用脲醛树脂泡沫塑料作为保温、隔热和吸声材料
- D、II 类民用建筑工程中地下室及不与室外直接自然通风的房间贴塑料地板时，不宜采用溶剂型胶粘剂

正确答案：**B**

5、优质沥青混凝土面层铺在坚实基层上可以使用 0 年。

- A、15~20
- B、20~25

C、10~15

D、25~30

正确答案：**B**

6、装修的施工预算可分为施工图预算和（）两部分。

A、施工预算

B、效果图预算

C、剖面图预算

D、平面图预算

正确答案：**A**

7、根据《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210,适用于高度不大于0m内墙饰面板安装工程。

A、18.0

B、24.0

C、20

D、25

正确答案：**B**

8、墙面大理石装饰面板安装接缝高低的允许偏差为0mm.

A、2

B、1

C、0.5

D、0.3

正确答案：**B**

9、纸筋使用前三周用水浸透，敲打松散并捣烂，再按1m<sup>3</sup>石灰膏掺0kg纸筋的比例加入淋灰池，使用时应过筛。

A、1.75

B、1

C、2.75

D、2

正确答案：**C**

10、对于饰面板接缝宽度，麻面板、条纹板的接缝宽度为0mm.

A、7

B、1

C、3

D、5

正确答案：**D**

11、用矩形命令，按下条件（）不能绘制出图形。

- A、给定面积、周长
- B、给定面积、长度和倒角大小
- C、给定面积和长度
- D、给定面积、长度和圆角半径

正确答案：**A**

12、彩绘是我国古建筑装饰的一个（）组成部分。

- A、构造
- B、重要
- C、次要
- D、显要

正确答案：**B**

13、刨花板达到 E2 标准的甲醛释放量的限量值是（）。

- A、 $>9 \times 35\text{mg} / 100\text{g}$
- B、 $>9 \times 25\text{mg} / 100\text{g}$
- C、 $>9 \times 20\text{mg} / 100\text{g}$
- D、 $>9 \times 30\text{mg} / 100\text{g}$

正确答案：**D**

14、釉面砖镶贴前应首先清除污垢，放入清水中浸水不少于（）h，然后取出阴干备用。

- A、1
- B、2
- C、4
- D、3

正确答案：**B**

15、铁抹子有方头和圆头两种。方头的用于抹灰，圆头的用于（）。

- A、压光阴角
- B、搓平底灰
- C、搓毛砂浆表面
- D、压光罩面灰

正确答案：**D**

16、在高压线或其他架空段两侧从事起重吊装作业时，要确定安全距离。距 1kV 以下线路的安全距离至少保持 0m。

- A、3
- B、1.5
- C、2
- D、4

正确答案：**B**

17、石材饰面采用短槽式安装。石材上下边各开两个短平槽，短平槽长度不应小于 0mm, 有效深度不宜 () mm.

- A、10015.0
- B、8015.0
- C、10010.0
- D、8010.0

正确答案：**A**

18、内墙面一般抹灰时要做标筋。标筋采用的砂浆与灰饼相同，宽度为 50mm 左右，分 2 到 3 遍完成，标筋两侧要修成 ()。

- A、曲面
- B、锯齿面
- C、斜面
- D、垂直面

正确答案：**C**

19、系统默认设置下，图形界限的左下角点为 ()。

- A、随机
- B、(1, 1)
- C、(0, 0)
- D、(1, 0)

正确答案：**C**

20、在楼面铺贴施工中，对基层要求进行表面平整度检查，应使用的工具是 ()。

- A、水准仪
- B、坡度尺
- C、钢尺
- D、2m 靠尺和楔形塞尺

正确答案：**D**

21、施工中，膨胀珍珠岩砂浆抹完底层后，须 0 抹中层。

- A、待 6h 后

B、待 12h 后

C、立即

D、待 24h 后

正确答案：**B**

22、在抹灰工程中胶凝材料主要有水泥、石膏和 0 等。

A、粉煤灰

B、建筑胶

C、黄泥

D、石灰

正确答案：**D**

23、水刷石施工将基层表面酥松部分去掉，再将墙面洒水润墙。对凹凸墙面要先凿平，并用 0 分层抹灰。

A、水泥净浆

B、1:2 水泥砂浆

C、混合水泥砂浆

D、1:3 水泥砂浆

正确答案：**D**

24、在进行水泥砂浆地面施工时，砂浆的稠度不应大于 0mm。

A、70

B、55

C、35

D、45

正确答案：**C**

25、一般涂料施涂时的环境相对湿度不宜大于（）。

A、0.6

B、0.5

C、0.7

D、0.4

正确答案：**A**

26、3DM A X 中面片的类型有（）。

A、圆形和椭圆形

B、圆形和四边形

C、圆形、随圆形

D、三角形和四边形

正确答案：**D**

27、根据投影线的不同情况，投影可分为两大类即（）。

A、平行投影和多面投影

B、中心投影和平行投影

C、平行投影和透视投影

D、中心投影和轴测投影

正确答案：**B**

28、镶贴类装饰工程的技术资料收集必须按照装饰工程的（）进行。

A、施工技术

B、设计文件

C、图纸编排

D、施工程序

正确答案：**D**

29、在下列命令中，不具有修剪功能的是（）。

A、倒角命令

B、修建命令

C、圆角命令

D、偏移命令

正确答案：**D**

30、根据《房屋建筑室内装修制图标准》JGJ/T244-2011,关于室内陈设家具平面布置图绘制的说法，错误的有（）。

A、应标注固定家具和可移动家具的位置及布置方向；

B、设备设施的位置。

C、应标注柜门或橱门的开启方向；

D、应标注家具上电器的摆放位置；

正确答案：**B**

31、水磨石地面的最后一遍磨光，应等到强度达到规定标准后用（）砂轮磨光。

A、180号

B、160号

C、80号

D、220号

正确答案：**D**

32、一般建筑平面图常用比例是（）。

A、1:50

B、1:100

C、SunDec3101:10:00CST1899

D、SunDec3101:01:00CST1899

正确答案：**B**

33、（）是利用木材加工过程中的刨花、锯末和一定规格的碎木作原料，加入一定的合成树脂或其他较凝材料拌合，再经铺装、入模热压、干燥而成的一种人造板材。

A、纤维板

B、胶合板

C、刨花板

D、宝丽板

正确答案：**C**

34、靠尺板分厚薄两种，断面为矩形，厚板多用于抹灰线，长约0m.

A、3-3.5

B、2~2.5

C、3.5~4

D、Γ2

正确答案：**A**

35、天然麻面饰面板的接缝宽度，设计无要求时，应是（）mm.

A、10

B、1

C、5

D、2

正确答案：**C**

36、在下列装饰抹灰中，适宜做吸声墙面，吸声效果好的是（）。

A^拉条灰

B、假面砖

C、斩假石

D^水刷石

正确答案：**A**

37、墙面安装大理石板块时应分层灌浆，灌浆时，第一次灌浆高度不得超过板块高度的（）。

- A、1/2
- B、3/4
- C、1/3
- D、1/5

正确答案：**C**

38、墙柱面装修木饰面板，立面垂直度的允许偏差是 0mm.

- A、0.5
- B、2.0
- C、1.0
- D、1.5

正确答案：**D**

39、涂饰鸡皮皱面层，涂层厚度在 0 左右。

- A、2mm
- B、1mm
- C、3mm
- D、4mm

正确答案：**A**

40、使用 P01YGON 命令绘制正多边形，以下说法不正确的是（）。

- A、可以绘制 1048 条边的正多边形
- B、可以根据外接圆绘制正多边形
- C、可以根据边长绘制正多边形
- D、可以根据内切圆绘制正多边形

正确答案：**A**

41、轻钢龙骨隔墙，龙骨与基体的固定点按中距 0 的间距布置。

- A、0.5~0.8m
- B、0.6~1.0m
- C、0.8~1.2m
- D、0.4~0.6m

正确答案：**B**

42、水泥砂浆地面是一水泥砂浆为面层的地面，其主要做法有（）。



- A、找平层和面层做法
- B、双层和多层做法
- C、双层和单层做法
- D、单层和夹层做法

正确答案： **C**

43、用 MOVE 命令把一个对象物体从 (100, 200) 移至 (200, 300), 当系统提示指定基点或位移时, 输入 ( ) o, 然后系统又提示指定位移的第二点时输入 ( )。

- A、100, 200; 100, 100
- B、©100, 200; 100, 100
- C、100, 100; 200, 300
- D、100, 100; @100, 100

正确答案： **D**

44、墙面抹灰, 当墙面高度大于 3.5M 时, 标筋可做成水平横向的, 标筋间距不易超过 ( )。

- A、1m**
- Bs2.5m
- C、2m
- D^1.5m

正确答案： **C**

45、轻钢龙骨吊顶吊杆距主龙骨端部的距离不得大于 0mm.

- A、300mm
- Bs350mm
- C>400mm
- D^250mm

正确答案： **A**

46、使用多线绘图命令 MLINE, 不可以 ( )。

- A、带线宽的多线
- B、绘制 4 条直线
- C、绘制带中心线的直多线
- D、绘制不同颜色的两条直线

正确答案： **A**

47、表示材料抗渗性的指标是 ( )。

- A、软化系数
- B、吸水率
- C、渗水系数
- D、抗渗等级

正确答案：**D**

48、设置图形界限可以用 O 命令，显示图形界限可以用 O 命令。

- A、limits、Zoom/A
- B、Options>Zoom/E
- C、Options>Zoom / A
- D、limits^Zoom/E

正确答案：**A**

49、设置图幅的命令是（）。

- A、OPTIONS
- B、GRID
- C、SNAP
- D、LIMITS

正确答案：**D**

50、计算机辅助设计的英文缩写是（）。

- A、CAE
- B、CAT
- C、CAM
- D、CAD

正确答案：**D**

51、外墙一般抹灰操作的工艺流程要求，抹中层灰后需要完成（）。

- A、嵌分格条
- B、设置标筋
- C、基体表面处理
- D、浇水润墙

正确答案：**A**

52、镶贴釉面砖时，为改善砂浆和易性，可掺入不大于水泥质量（）%的石灰膏。

- A、5
- B、12

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/957165005020006035>