2022年-2023年质量员之市政质量基础知识基础试题库和答案要点

单选题（共45题）

1、建筑施工单位的安全生产责任制主要包括企业各级领导人员的安全职责、（ ）以及施工现场管理人员及作业人员的安全职责三个方面。

A.项目经理部的安全管理职责

B.企业监督管理部的安全监督职责

C.企业各有关职能部门的安全生产职责

D.企业各级施工管理及作业部门的安全职责

【答案】 C

2、力系合力等于零是平面汇交力系平衡的（ ）条件。

A.充分条件

B.必要条件

C.充分必要条件

D.既不充分也不必要条件

【答案】 C

3、市政供热管网一般有蒸汽管网和热水管网两种形式，需要用热水管网的是（ ）。

A.工作压力小于或等于1.6MPa，介质温度小于或等于350℃

B.工作压力小于或等于2.5MPa，介质温度小于或等于200℃

C.工作压力小于或等于1.6MPa，介质温度小于或等于200℃

D.工作压力小于或等于2.5MPa，介质温度小于或等于350℃

【答案】 B

4、高压 B 燃气管道通常构成大城市输配管网系统的外环网，是城市供气的主动脉，其管道压力 P 一般为（ ）。

A.0.005MPa＜P≤0.2MPa

B.0.2MPa＜P≤0.4MPa

C.0.8MPa＜P≤1.6MPa

D.0.4MPa＜P≤0.8MPa

【答案】 D

5、DJ2 型经纬仪一测回中 2C 较差为（ ）。

A.7

B.9

C.11

D.13

【答案】 D

6、（ ）桥型不是按照跨越障碍物的性质来分类。

A.跨河桥

B.高架桥

C.立交桥

D.悬索桥

【答案】 D

7、从业人员享有了解其作业场所和工作岗位的危险因素、防范措施及事故应急措施的权利，也有对本单位安全生产提出建议的权利。指的是从业人员的哪项权利。（ ）。

A.建议权

B.紧急避险权

C.批评权

D.知情权

【答案】 D

8、磨耗层又称为：（ ）。

A.路面结构层

B.面层

C.基层

D.垫层

【答案】 B

9、宜采用锤击沉桩的情况是（ ）。

A.在黏土、砂土、碎石土，且较厚的河床覆土中沉桩

B.在密实的黏性土、砾石、风化岩中沉桩

C.在软黏土（标准贯人度 N＜20）、淤泥质土中沉桩

D.在砂类土、黏性土中沉桩

【答案】 D

10、根据已知点与待定点的纵横坐标之差，测设地面点的平面位置的方法是（ ）。

A.直角坐标法

B.角度交会法

C.距离交会法

D.极坐标法

【答案】 A

11、全站仪是一种可以进行（ ）和数据处理，由机械、光学、电子元件组合而成的测量仪器。

A.角度测量、距离测量

B.角度测量

C.距离测量

D.水平角、平距

【答案】 A

12、压杆的稳定条件，就是考虑压杆的实际工作压应力（ ）稳定许用应力。

A.大于

B.大于或等于

C.不超过、最多等于

D.小于

【答案】 C

13、张拉设备的校准期不得超过半年，且不得超过（ ）次张拉作业。

A.50

B.100

C.200

D.300

【答案】 C

14、坚硬的高液限黏土无支护垂直坑壁基坑容许深度为（ ）m。

A.1.00

B.1.25

C.1.50

D.2.00

【答案】 D

15、理想桁架的所有力都作用在（ ）。

A.杆件上

B.支座上

C.结点上

D.杆件中心

【答案】 C

16、建筑企业资质序列不含（ ）。

A.施工总承包

B.施工转包

C.专业承包

D.劳务分包

【答案】 B

17、（ ）适用于测设点离两个控制点较近（一般不超过一整尺长），且地面平坦，便于量距的场合。

A.直角坐标法

B.角度交会法

C.距离交会法

D.极坐标法

【答案】 C

18、轴线为直线、横截面（ ）的杆件称为等值杆。

A.不同

B.相同

C.不等

D.相等

【答案】 B

19、拱桥在竖向荷载作用下，构件受力以（ ）为主。

A.受拉

B.受压

C.受剪

D.受弯

【答案】 B

20、普通混凝土抗压试验试件的标准养护条件是（ ）。

A.温度 20±2℃，相对湿度为 95%以上

B.温度 20±5℃，相对湿度为 90%以上

C.温度 20±2℃，相对湿度为 90%以上

D.温度 20±1℃，相对湿度为 95%以上

【答案】 A

21、在预应力钢筋混凝土简支 T 形梁桥后张法施工中，封锚（封端）混凝土的强度等级不应低于构件本身混凝土强度等级的（ ），并且不低于 C30。

A.70%

B.80%

C.90%

D.100%

【答案】 B

22、在压杆的临界应力计算公式“ б cr=E/ λ 2 中的称为压杆的（ ）。

A.惯性半径

B.长细比

C.半径

D.惯性矩

【答案】 B

23、当电线电压为 154-220KV 时，树木至架空电线净距的最小垂直距离是（ ）。

A.1.5m

B.3m

C.3.5m

D.4.5m

【答案】 C

24、沥青混合料的强度是指其抵抗破坏的能力，由两方面构成：一是沥青与集料间的结合力；二是集料颗粒间的（ ）。

A.吸引力

B.嵌挤力

C.内摩擦力

D.应力

【答案】 C

25、雨水口的间距宜为（ ），位置与雨水检查井的位置协调。

A.5~30m

B.25~50m

C.35~70m

D.50~80m

【答案】 B

26、作用于刚体上的力，可以平移到同一刚体上的任一位置，同时附加一个（ ）其力偶矩等于原力对于新作用点的矩。

A.力

B.力偶

C.力矩

D.力偶矩

【答案】 B

27、当跨径较大时，恒载在连续梁中占主导地位，宜采用变高度梁，跨中梁高为（ ）。

A.（1/15~1/25）L

B.（1/12~1/16）L

C.（1/25~1/35）L

D.（1/30~1/40）L

【答案】 C

28、在外力作用下，如果梁横截面上只有弯矩而无剪力，这种弯曲称为纯弯曲。纯弯曲的正应力计算公式为：σ=My/Iz。

A.材料有关

B.弹性模量有关

C.材料无关

D.惯性矩无关

【答案】 C

29、砂石铺筑施工应按（ ）的顺序进行。

A.先深后浅

B.先浅后深

C.先上后下

D.先下后上

【答案】 A

30、（ ）不属于桥梁上部结构。

A.混凝土梁

B.拱

C.桥墩

D.悬索

【答案】 C

31、当平面与投影面垂直时，其在该投影面上的投影具有（ ）。

A.积聚性

B.真实性

C.类似性

D.收缩性

【答案】 A

32、建筑业企业资质等级，是由（ ）按资质条件把企业划分成的不同等级。

A.国务院行政主管部门

B.国务院资质管理部门

C.国务院工商注册管理部门

D.国务院

【答案】 A

33、下列对于砂浆与水泥的说法中错误的是（ ）。

A.根据胶凝材料的不同，砌筑砂浆可分为石灰砂浆、水泥砂浆和混合砂浆

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/965033140232011130