

常用新标
施管法兰
连接尺寸
(PNO. 25M
Pa~
PN4. 0Mpa
)
(GB9112
~9131.
88FN0. 25
~
4. 0MPa; J
B/T74~
90T4第
一系
列;HGJ44
~76-91)
单位: mm

公和地径 DN	PN025MPa^5barj					PN0miPM比缉					PNLQMP: H』 Qb5				
	法兰丹加	蟠挂孔中心 ■口沙K	孔; L; jLi' i-j-l	理 性癖找Tt	宜加	■三升位 D	娜 性孔中 心园 直径K	理作孔 FL	螺栓螺纹Th	教岫	温%外 木公	擦性孔印心 川自行K	上控孔 直EL	喊拴蝶以n	数量a
1Q	75	50	JJ	MIO	4	75	50	11	MIO	4	90	S0	14	M12	4
15	S0	55	11	MIO	4	的	55	11	MIO	4	95	S5	14	MI?	4
20	期	•5	11	MIO	4	90	•5	11	MIO	4	105	75	14	M12	4
25	1M	75	11	MIO	4	IQO	75	11	MIO	4	115	55	14	M12	4
32	120	90	14	un	4	120	90	14	M12	4	140	100	IS	M16	4
40	130	1QQ	14	MJ?	4	BO	IK	14	M12	4	150	110	IS	MI*	4
50	140	110	14	MI2	4	HO	110	14	MU	4	165	125	IS	M16	4
65	1M	130	14	MJ2	4	160	130	14	M12	4	155	145	IE	MJ 6	4
S0	190	150	IE	MI6	4	190	150	IK	M1 ,	4	200	IM	IS	MW	S
100	210	170	IE	MI6	4	210	17。	IS	MI*	4	220	ISO	IS	M16	S

125	240	200	IS	MI6	E	30	2M	1%	M16	S	250	210	IS	M1台	&
150	M5	225	IS	MI6	E	耳5	225	U	Mifi	S	2B5	240	22	M16	S
200	320	2S0	IS	MI6	E	120	230	1*	M16	8	340	240	二	M16	S
250	375	335	IS	MI6	12	375	335	IS	M16	12	395	350	二	M16	12
300	4钟	395	22	MNQ	12	440		22	MX	12	445	400	22	M20	12

公称地径 DN	PN1.6MPa(L&bnr)					PN2.5MPa(25bar)					PN4.QMP: H40bar j				
	法兰外加	螺挂孔5心 K	螺挂孔中心距 K	螺挂孔中心距 Th	数量n	法兰外轻 D	屏性孔中 心阿直祖K	理作孔 [■立	燥控螺纹Th	救MX	陆飞外 脚	螺挂孔中心 圆直径E	妮控孔 直部L	圾拴蝴蝶纹O	教fftn
10	期	60	14	un	4	90	60	14	M12	4	90	60	14	M12	4
15	0,	65	14	MH	4	95	65	14	M12	4	95	65	14	M12	4
20	105	75	14	M12	4	1Q5	75	14	MU	4	105	75	14	MI?	4
25	115	S5	14	MJ2	4	115	S5	14	M12	4	115	85	14	M12	4
32	140	100	IS	MI6	4	140	1时	IS	M16	4	140	100	IS	MI*	4
40	150	110	IS	MI6	4	J50	110	IS	M16	4	150	110	IS	M16	4
50	1*5	125	IS	MI6	4	IO	125	1%	M16	4	165	125	IS	MI*	S
65	185	145	IS	MI6	4	1S5	145	1%	M16	8	1BS	145	IS	MI*	S
SO	2g	160	IS	MI6	4	200	1M	1*	M16	8	200	160	IE	MI*	S
100	220	ISO	IS	MI6	4	235	1找	2I	MX	S	235	190	22	M20	S
125	250	210	IE	MI6	苏	270	220	26	M24	S	270	240	26	M24	S
150	2S5	240	22	MR	国	却0	250	26	M24	8	300	250	26	M24	S
200	34D	2P5	22	M20	E	no	310	26	M24	12	375	320	30	M27	12
250	M5	344	25	MX	12	425	370	30	M2T	12	450	335	33-	M30	12
300	460	410	16	MN	12	4S5	430	30	M27	16	515	450	33	M30	16

1. 定
中代小 D-
法芭外社:
K-螂柱扎II
心圈鳧社:
L-螺栓孔克
行: Th-岬蚊
规格1 u-螺
性孔数fit
2. 以
I:为弗MIi
-913'1'DIN
也票管法:

★品标於GB,勺U9-2QQ0的洋细更1,1

凸面平焊嗣制曾法王 摘 , (即. F凯lm) MX

公期 通行 耳	管干 外校 A	连技尺寸					碑封尺寸		法兰 厚17 C	法兰 内行 B	法 “. 理访 里量 kE
		陆上外轻 口 桑列17莱列2	螂柱礼中心 圓宜粒 R	螺库 2 11-7 L 索列1/索列2	摆性. 螺柱		d	f			
					数量 11	媒级Th. 索列1/素 刊二					
10	14	90	60	14	4	M12	40	2	12	15	D. 46
15	IS	95	65	11	4	M12	45	2	12	19	0. 51
20	25	105	75	14	4	M12	35	2	11	26	Q. 75
25	22	11.5	E5	14	4	M12	65	2	11	33	Q. 四
32	3E	140/135	1Q0	13	4	¥16	7S	2	16	39	1. 4
4Q	43	150/145	110	13	4	M16	S5	3	13	4拓	L71
50	57	165/160	125	12	4	M16	IM	3	IS	59	2. 09
65	73	135/180	U5	12	4	M16	120	3	20	75	2. 84
S0	E9	2M/195	160	13	4	¥1E	135	3	20	91	3. 24

100	108	220/215	130	18	8	¥16	155	3	NE	11.0	4.01
125	133	250/245	210	1S	8	¥16	135	3	24	135	5.4
150	159	235/25()	2M	23	S	MB	210	3	24	161	员67
175	180	310	27。	23	8	M20	240	3	24	196	7.44
200	210	340/335	295	23	S	M20	265	3	24	277	B.羽
225	230	363	325	23	8	M20	255	3	24	24S	9.3
250	273	395/39Q	35。	23	12	M20	320	3	26	276	10.7
3D0	325	445/440	400	23	12	M20	36S	4	EB	328	12.今
350	377	505/500	460	23	16	M20	42S	4	EE	3E0	16.8
400	426	565	515	26/25	16	M2-1/C2	432	4	30	430	21.3
45Q	430	61.5	563	26/25	20	M2-1/C2	通	4	3n	4B4	24.4
500	530	670	6为	26/25	20	M24/H22	535	4	32	534	27.7
600	630	7B0	725	而	20	M27	633	5	2E	634	39.4
7D0	720	S95	S40	.式	24	M27	S00	5	3G	715	53
SQ0	820	1&15/1010	950	3?	24	M30	945	5	3S	817	67
900	920	1115/1110	1050	3?	28	M50	1005	5	3S	~吕	防参考
100Q	1020	1230/1220	11G0	3*/34	28	口物物	1115	5	专	1Q3	90就考
1100	11.20	1340	12TQ	36	28	M33	1222	5	40		/5泰考
1200	1支0	1455/1450	13EQ	39/41	32	M题	1325	5	44	1223	143彝考

凸面平焊钢制管法兰 (T 1, 6MPa(16bar) MX

公称通径	管子 外径 A	连超尺寸					客封尺寸		法个 厚17 C	法兰 内行 B	法 “ 理访 重量 Ice
		法兰管径 D 系列17系列2	螺栓孔中心 圆直径 K	螺栓孔直径 L 系列1/系列2	摆性. 蟒柱		d	f			
					数量 11	媒级Th. 系列1/系列口					
1Q	14	强	6Q	14	4	M12	40	5	14	15	0.55
15	1B	95	65	14	4	M12	45	5	14	19	0.71

20	25	105	75	上	4	M12	35	1	1&	26	Q. 37
25	整	115	B5	11	4	M12	65	1	1S	33	L ia
32	35	1-10/135	100	13	4	¥16	7E	1	1S	39	1. 6
40	45	150/145	110	18	4	M16	85	3	20	46	2
50	57	165/160	125	1W	4	M16	100	3	2?	59	2. 61
65	73	135/180	33	有	4	M16	仁0	3	24	53	3. 45
部	S9	2M/195	160	ia	3	M16	135	3	24	91	3. 71
100	108	220/215	130	13	8	M16	155	3	2&	110	工 E
125	133	250/2Q	210	13	S	¥16	135	3	2E	135	6. 47
150	159	235/280	240	23	S	M20	210	3	ZS	161	7. 92
175	1驯	310	27。	23	S	M20	240	3	2E	196	B. SI
200	219	340/335	235	23	12	M20	263	3	3-0	277	10. 1
225	Z-35	365	325	23	12	MB	295	3	30	24E	11.. 7
250	273	405	355	%您	1.2	M2-1/X22	320	3	32	276	15. 7
300	525	4EQ	41。	26/25	12	M2-1/X22	375	4	尤	325	IB. 1
350	2，	520	470	26/25	16	M2-1/X22	435	4	24	3EQ	25. 3
400	426	5B0	525	工。	16	M27	435	4	专	430	3。
450	430	6-10	535	式	20	MT	545	4	42	•1B4	40.2
500	530	715/705	65。	3；	20	M30	6晓	4	4S	334	55. 7
600	630	S40	770	»/41	20	»33/H36	718	5	:Q	634	EQ. 3
7D0	~2，	分工。	340	»/41	24	盟力义而	738	5	=0	fE4	1Q6. 2
800	320	10-25/1020	95。	^/41	24	M36	89-8	5	52	S24	130. 5
900	920	1125/1130	1050	^/41	28	M36	啊g	5	44	924	91袭考
100O	1020	1253	1170	42/43	28	M39/H42	1110	5	46	102-1	1前多等
1100	1120	1370	12E0	42	28	羽	1222	5	:Q	1124	18春号
卷口。	1220	l-33s	1390	48/54	32	M15/M1S	1325	5	52	1型	1瓶春号

凸面平焊揭*甘法尝 PN 工 W«(2Sb<r) MX

公期 通行 口耳	管丁 外径 A	连超尺寸				青封尺寸		J兰 J? C	法兰 rts B	法“. 理访 逗量
		法兰管径	理崔儿中	嘘牲孔直轻	螺松 螺注					

		D 泰列察案列之	心阳克柱 K	L 索列t7索列2	数量		d	f			kg
					n.	螺式TH. 熊列以熊 刘二					
K	14	式	60	14	4	M12	40	1	16	15	Q. 64
15	1E	95	65	14	4	M12	45	1	16	19	Q. B
20	25	105	75	11	4	M12	55	1	16	26	0. 把
25	况	115	E5	14	4	M12	65	1	16	33	1. 13
32	犯	140/135	M0	15	4	M16	7E	1	20	39	1. 96
40	45	154/145	110	15	4	M16	85	3	22	46	2. 6
50	57	1&5/160	125	ia	4	M16	1W	3	24	59	2. 71
65	73	135/1SG	115	13	8	M16	120	3	24	75	3. H
W0	B9	2M/195	160	18	S	M16	135	3	26	弱	4. QE
100	108	235/230	“	23	S	M20	1吋	3	ZE	110	E
125	133	270	丈0	26/25	S	M2-1/3C2	138	3	n	135	E. 26
150	153	3QQ	250	26/35	3	M21/5C2	218	3	30	161	10. 4
175	戈U	33Q	230	26/25	12	M24/M22	2登	3	32	196	11. 9
200	219	360	310	%您	1.2	M24/M22	278	3	32	222	14. 5
225	2-45	395	340	. 式	12	M27	3G2	3	24	24S	17
250	273	425	37。	30	12	M27	332	3	34	276	is. 9
3-00	525	1氏	430	30	16	M27	39。	4	M	3普	26. a
350	377	555/550	490	40	16	M30	4登	4	42	3M	31. 35
4加	426	620/610	550	3C/34	16	3133/100	5&5	4	44	430	44. 9
450	480	670/66G	6M	环门4	20	M3&Y况	555	4	4B	4M	31. 92
500	530	730	66。	36/34	20	M33/M36	610	4	=Z	534	6. 7. 3
600	630	3-15/840	770	41	20	M36	718	5	=&	EM	95. 2
T00	720	960/955	S75	42/43	21	M39/M12	315	5	6口	724	116
800	S20	1035/1070	90。	4口	24	M15/X-12	930	5	£1	S24	150. 2
500	920	1135/1130	1090	册丐4	28	H45/M43	1025	5	:S	924	160期苦
1000	1020	1320/13&5	1210	55/58	28	M52	1140	5	6口	1比Q	二1F：考
1100	11. 24	1425	1315	33	28	M52	1245	5	66	10	片0蓼号

1200	1220	1130/1525	1420	55/58	32	M52	1350	5	id	1=	3K春心
------	------	-----------	------	-------	----	-----	------	---	----	----	------

凹凸面对频管法竺 剧 4. W»(4M»r) 取

公期 通箱 耳	管丁 外径 A	连接尺寸					曲科尺 I					法 三 厚 度 C	法 三 高 境 H	法 三 内 径 B	劲 部 三 行 Nmajz
		法兰管钱D 票列以零列2	埋桂 孔中 心三 直出	螺栓孔 直初 第列V 系列3	懈性. 螺柱		d	X 承列1 / 承列2	Y 索列1 / 第列2	£	£1 比				
					数量 11	螺级Th. 索列1/索 列2									
10	14	9G	6Q	11	4	M11	40	31	35	2	4	16	35	3	26
15	1E	95	65	14	4	M12	45	39	40	2	4	16	35	12	30
20	15	105	75	14	4	M12	35	50	31	2	4	16	36	1B	33
25	32	115	S5	14	4	M12	65	57	=S	2	4	16	3E	25	45
比	3E	140/135	M0	18	4	引违	7S	63	EE	2	4	1B	45	31	56
4Q	43	150/145	110	1S	4	¥16	S5	75	76	3	4	1E	4E	整	6-1
50	57	165/160	125	13	4	M16	100	37	SE	3	4	20	4E	4B	76
65	73	135/180	33	1E	S	¥16	120	109	110	3	4	22	32	66	36
S0	S9	2M/195	160	13	S	Y违	135	1.20	121	3	4	24	5B	7B	112
100	108	235/23Q	19。	23	9	M20	16€	149	150	3	工 5	2G	6S	¥6	132
125	133	270	220	26/25	8	M2-1/M22	ias	175	176	3	事 5	究	GE	12Q	1&0
150	159	3QQ	250	26/25	S	M2-1/K22	21E	203	20i	3	4.5	30	72	145	1M
115	134	330	230	26/25	12	叫了3	248	233	234	3	•15	匹	SB	177	226
200	219	360	31。	2)6/25	12	M21/X22	27S	259	260	3	工 5	3E	SB	200	250
225	羽3	3前	540	工:	12	M27	3G2	EM	237	3	,工 5	40	郭	生6	2B0
250	273	425	370	而	12	M27	332	312	313	3	事 5	42	102	252	310
300	325	4E5	心。	工:	16	M27	300	363	3G4	4	工 5	46	116	301	368
350	3二;	555/550	播0	3;	16	M30	4-3S	421	422	4	5	52	120	351	4LS
400	42E	620/610	55。	36/34	16	H*)况	543	475	474	4	5	5E	142	593	4即
450	430	670/660	6g	36/34	20	M33/M30	555	交3	524	4	5	60	146	4铺	330

500	530	730	6吋	36/41	20	M33/M36	610	575	576	4	5	62	156	495	5B0
600	630	390	79吋	18/5-1	20	M15/M1E	73吋	675/677	67G/67B	5	6	62	176	595	T00
700	725	995	9M	. 堪巧《	24	M15/X1S	825	777/767	778/76E	5	6	EE	200	6S0	7B0
800	820	140/1135	1030	58	24	M52	9&D	882比75	8B3/a76	5	6	7G	220	7S0	91.0

凹四面对焊整HM看法兰朋 轧顺4拓明") 加

公称 通行 口径	管子 外径 A	地超尺寸					密料尺寸					法 厚 度 C	法 高 境 H	法 径 B	劲 部 n Nnsflj:
		法兰 管题 系列1 『票列2	域控孔 中心P0 斗 R	懈性孔 SEL 票列1/ 系现	搭栓. 螺柱		d	X 系列1 / 系到二	¥ 网和 / 系列二	£	£1 比				
					教技 JL	螺纹Th 杀列V 索列2									
10	14	100	75	14	4	M12	50	34	35	2	4	1E	4E	3	33
15	IS	105	75	14	4	M12	35	39	40	£	4	1B	4E	12	33
2Q	23	130/125	幼	13	4	¥16	6S	50	E:	己	4	20	56	IB	48
25	三	140/135	1Q0	11	4	¥16	7S	5T	zS	2	4	22	55	25	52
32	3E	155/15G	110	23	4	M20	82	63	D&	2	4	24	62	31	3
40	45	170/165	125	23	4	M20	95	73	: 6	3	4	24	63	37	74
50	57	130/175	135	23	4	M20	143	37	助	3	4	2G	70	47	题
65	:三	205/300	160	23	3	M20	130	109	110	3	4	如	75	81	106
80	B9	215/210	17。	23	8	M20	140	1.20	121	3	4	3口	75	77	120
100	108	250	2Q0	26/25	S	期 「 3	168	149	150	3	4.5	32	SQ	9-1	140
125	133	295	240	而	S	M27	2G2	175	176	3	•I 5	36	兆	na	172
150	159	3-15/340	230	事1	3	M30	240	203	20-1	3	•I 5	3E	ioa	142	I06
175	国	175/370	310	弓I	12	M30	270	233	234	3	事 5	42	no	174	E32
2D0	219	415/405	3-J5	36/34	12	M33/M30	300	259	260	3	事 5	44	116	19S	264
225	2-45	-130	37。	34/34	12	M33/M30	325	2M	2S7	3	4.5	46	120	222	290

250	二	470	例看	»/41	12	M33/M36	352	312	513	3	15	4B	122	246	316
300	323	530	460	3C/41	16	yssZMK	412	363	364	4	4.5	54	136	291	370
350	377	600/595	525	41	16	M3G	475	421	4丈	4	5	£0	154	342	430
400	41E	67Q	535	42/43	16	»39/i42	525	473	474	4	5	砥	174	3防	484
450	桐0	715	630	免	20	如忆	57。	523	524	4	5	70	186	440	540
500	530	800	705	.堪丐《	20	典5	640	575	576	4	5	70	200	485	700
600	63。	930	吃0	58	EQ	M52	750	675/677	67G/67E	5	6	76	22Q	5S5	710

回日面对埠棚制罍法兰 **Mf Ln.MR.<100Ur)** 毋1

公构 通行 DN	管 J 外径 a	连接尺寸					曲科尺：					法 JX 厚 度 C	法 ·U 高 境 H	法 兰 内 校 B	劲 部 r n Nmflj:
		法兰行社 口 反列1 保他	眼控孔 中心P0 直校 R	懈性孔 SEL 冕界1 保他	螺栓. 螺柱		d	X 系列1 / 果列3	Y 网和 / 塞列二	£	£1 £2				
					数量 JL	娜放Th 系列1 「票列2									
10	14	100	75	14	4	M12	30	别	35	2	4	1B	45	8	3-3
15	1E	105	75	14	4	M12	35	3号	40	2	4	20	4E	12	33
20	25	1W/125	90	14	4	引违	6E	50	51	2	4	22	36	1B	48
25	整	140/135	100	13	4	¥16	7E	57	5E	己	4	24	5E	25	元
32	3E	155/150	110	23	4	M20	S2	63	66	2	4	24	62	乳,	6-1
40	45	170/165	125	23	4	M20	95	73	7&	3	4	26	7n	37	76
50	57	195	1-35	2)6/25	4	M2-1/302	112	37	EE	3	4	2B	7E	45	题
65	75	220	170	26/25	S	M2-1/302	133	109	110	3	4	32	81	62	110
3Q	S9	230	130	26/25	8	M31「3	14S	120	121	3	4	34	90	75	124
100	108	265	210	工:	S	M27	172	149	150	3	工 5	3E	100	92	146
125	133	315/310	250	34	8	M30	210	175	176	3	•15	42	115	112	1EQ
150	159	315/334	叫。	34	12	M50	250	203	20i	3	•工 5	46	150	136	214
175	1纲	335/384	520	加	12	H3Q	230	233	254	3	工 5	4B	155	166	246

200	213	H3Q	560	违『41	12	M33/区花	312	259	260	3	, I 5	54	145	190	276
225	S-35	470	400	41	12	M36	352	2S6	2S7	3	4. 5	56	165	212	312
250	273	505/500	430	41	12	M36	332	312	313	3	4. 5	£0	1也	236	340
3QQ	323	5B5	5%	4力"3	16	M39/M42	442	363	3G4	4	I 5	70	195	2S-1	-100
350	377	€65	56。	48/54	16	M15/K华	49S	421	422	4	5	76	214	332	-160
400	426	715	620	. 堪丐《	16	M15/M18	558	473	474	4	5	80	220	376	510

环连标面对牌甥翱游乐丝 却 1配 0Vb(1Mhk) MM

#15「1卜商JE/Tl: . 4-94

公期 通行 DN	管子 外校 A	连接尺寸										法 兰 厚 度 C	法 兰 高 境 H	法 兰 内 社 B	劲 部 n Nmflj:
		法兰 管行 D	眼控孔 中心P0 直希	懈性孔 SEL	懈性. 螺柱		d	P	F	E	T. EB: L				
					数量 II	堰纹Th									
15	LB	11Q	75	13	4	¥16	三	35	9	6.5	Q. B	24	50	11	40
20	25	130	90	25	4	M20	62	45	q	& 5	O. E	26	55	1B	45
二5	况	140	100	23	4	M20	72	50	q	6. 5	O. E	2B	35	23	52
52	42	165	115	25	4	UH	85	65	9	6. 5	Q. E	3□	60	32	62
40	48	175	125	27	4	M2-1	%	73	9	6. 5	Q. B	32	65	37	7-1
50	&Q	215	163	25	3	M22	132	弱	IE	E	Q. B	M	50	4E	106
65	73	245	130	30	S	M27	152	110	12	B	O. E	44	105	62	128
80	S9	260	243	. 式	S	M27	168	130	1□	E	O. E	46	110	70	13g
100	114	3-00	240	. 3':	S	M50	2M	160	1□	B	O. B	4E	120	驷	170
125	1托	353	235	4. 1	3	吊希	23S	190	12	E	Q. B	WQ	144	na	206
150	1ES	390	318	41	12	M36	270	205	11	10	Q. B	£6	155	136	234
175	1驯	-160	330	4□	1.2	如忆	325	255	17	11	O. E	7G	180	153	270
200	219	铜	4W	43	12	如忆	345	275	17	11	O. E	7B	185	173	298

225	2婚	545	如0	54	12	Y栩	39。	305	17	11	Q. E	82	215	200	346
250	273	5E0	435	54	12	M楣	425	330	∴	11	Q. B	希	230	羽J	3M
300	323	665	570	54	16	M楣	510	3S0	23	11	Q. B	100	275	263	•160

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/965112223213011212>