

采制样工考试《采制样工考试在线测试》考试题

姓名:_____ 年级:_____ 学号:_____

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 1、填空题：移动煤流采样方法中（ ）与（ ）应成正比。
- 2、单项选择题：作快灰测定的空气干燥煤样，其粒度应小于（ ）mm，质量大于 30g。
A、0.1
B、0.2
C、0.5
D、1
- 3、填空题：浮沉顺序一般是从（ ）逐级向（ ）进行。
- 4、单项选择题：采样工具的开口宽度是煤的最大粒度的（ ）
A. 2 倍；
B. （3.5—4）倍；
C. （2.5—3）倍；
D. （4.5~5）倍
- 5、单项选择题：采样时子样质量与煤流成（ ）。
A、反比
B、正比
C、正反比都有
D、以上都不是
- 6、单项选择题：煤样缩分一般应使用（ ）。
A、二分器法
B、棋盘法
C、堆锥法
D、条带截取法
- 7、问答题：什么是煤的外在水分？什么是煤的内在水分？
- 8、单项选择题：由均匀分布于整个采样单元的若干初级子样组成的煤样是（ ）
A、分样
B、子样
C、总样
D、煤样
- 9、判断题：国标规定的人工缩分方法有二分器法、棋盘法、条带截取法、堆锥法和九点取样法。
- 10、单项选择题：用户对煤质有疑义，需要采样时必须剥去（ ）米后进行。
A、0.2
B、0.4-0.5

C、0.5

D、1.0

11、填空题：烟煤、褐煤一般用相对密度为（ ）的重液减灰，如用该重液减灰后灰分仍大于 10%，应另取煤样用相对密度为（ ）的重液减灰，如灰分仍大于 10%，则不再减灰。

12、单项选择题：钢瓶内气体不可用尽，以防其它气体倒灌，压力一般不低于（ ）MPA。

A、0.2

B、0.3

C、0.4

D、0.5

13、问答题：什么是采样精密度？

14、问答题：存查煤样的标签应如何标示？

15、单项选择题：减灰用重液密度为 1.40，煤样减灰后灰分仍大于标准要求，应用密度为（ ）的重液减灰

A、1.50

B、1.40

C、1.35

D、1.30

16、判断题：测定结焦性指标的煤样，如灰分超过 10%，应破碎到小于 3mm 后用相对密度为 1.40 的重液减灰。

17、单项选择题：以下不属于煤矿工人尘肺的类型是（ ）。

A、矽肺

B、煤肺

C、煤尘肺

D、肿瘤

18、单项选择题：在车厢中采样时，第一个子样点必须用（ ）布点采样。

A、随机采样法

B、分层随机采样法

C、系统采样法

D、连续采样法

19、单项选择题：应在车辆静止时采样，采样过程中如车辆移动，应迅速提升（ ）。

A、机器

B、设备

C、车头

D、采样头

20、单项选择题：在（ ）所采煤样不得作为仲裁样品。

A、火车上

B、船舶上

C、汽车上

D、皮带上

21、单项选择题：胶质层煤样的制备，煤样的缩制和留样量：少量烟煤胶质层测定用煤样量不少于（ ）g（单次测定需 23g）。

A、30

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/967033144053006110>