
1+X 室内设计职业技能等级理论考试题库及答案

多选题

1. 人体工程学体现了设计以人为本的原则, 目前对于室内设计而言已开展的应用为()。

- A、确定人和人际在室内活动所需空间的主要依据
- B、确定家具、设施的形体、尺度及使用范围的主要依据
- C、提供适应人体的室内物理环境的最佳参数
- D、对视觉要素的计测为室内视觉环境设计提供科学依据

答案: ABCD

2. 1851 年, 英国举办世界博览会, 下列项目不是帕克斯顿为博览会设计的展馆的是()。

- A、水晶宫
- B、包豪斯
- C、朗香教堂
- D、古根海姆博物馆

答案: BCD

3. 室内装饰工程设计方案最终都是要付诸实施的, 所以一定要有可实现的可行性, 这些可行性包括()。

- A、工程施工的可行性
- B、经济的可行性
- C、施工期限的可行性

D、审美观念的可行性

答案：ABCD

4. 要实现家电互联和信息交换就需要解决网络媒介的难点问题, 可选择的方案有()
()。

A、电力线

B、无线射频

C、双绞线

D、红外线

答案：ABCD

5. 以下关于 CAD 快捷键对应关系正确的有()。

A、E—删除

B、F—圆角

C、G—群组

D、H—图案填充

答案：ABCD

6. 骨架材料分为()。

A、轻钢龙骨

B、铝合金龙骨架

C、纤维龙骨

D、木龙骨架

答案：ABD

7. 木构造建筑以框架作为装饰构件, 从而发展出东方建筑以梁架变化为内容的装饰体系, 形成() 等特殊装饰构件。

- A、天花藻井
- B、隔扇
- C、罩
- D、架

答案: ABCD

8. 组织设计师及相关人员对每一项工程设计结果进行评审是为了确保()。

- A、符合相关法规要求
- B、对工程进行评价
- C、满足顾客需求
- D、对设计师的成果进行评估

答案: AD

9. 室内设计中的装饰材料包括()。

- A、结构材料
- B、功能材料
- C、装饰材料
- D、辅助材料

答案: ABCD

10. 在室内空间中利用视错觉拓展空间的方法包括()。

- A、降低家具高度使空间变大
- B、用装饰画或照片扩展空间

-
- C、利用镜面调节空间
 - D、利用划分的作用扩展空间

答案：ABCD

11. 关于 PP-R 管的叙述, 下列选项中正确的表述是 ()。

- A、无毒、卫生、管道内壁光滑、不结垢, 阻力小
- B、保温绝热性能好
- C、连接牢固, 不易渗漏
- D、适用于饮用水、冷热水管, 可以用于民用生活用热水、消防管道和工业管道

答案：ABC

12. 以下属于 19 世纪美国折中主义作品的是 ()。

- A、巴特罗公寓
- B、纽约渥尔华斯大厦
- C、浪花府邸
- D、纽约公共图书馆

答案：BCD

13. 在地面平面图中使用制图图例时, 应遵循以下规定 ()。

- A、图例一般用细线表示, 间隔要匀称, 疏密适当
- B、在图例中表达同类材料不同品种时, 应在图中附加必要说明
- C、若因图形小, 无法用图例表达, 可采用其它方式说明
- D、需要自编图例时, 编制的方法可按已设定的比例, 已简化的方式画出实物的轮廓线或剖面, 必要时辅以文字说明, 以免混淆

答案：ABCD

14. 根据抹灰质量的不同,一般抹灰分()。

- A、低级抹灰
- B、中级抹灰
- C、普通抹灰
- D、高级抹灰

答案: BCD

15. 建筑装饰涂料按化学组合可分为无机高分子涂料和有机高分子涂料,常用的有机高分子涂料有()。

- A、水溶性涂料
- B、乳液型涂料
- C、溶剂型涂料
- D、涂料

答案: ABC

16. 公共建筑通常由()空间组成。

- A、使用空间
- B、活动空间
- C、辅助空间
- D、交通空间

答案: ACD

17. 常用厨房的平面类型有()。

- A、一列型
- B、并列型

C、U型

D、岛形

答案：ABCD

18. 管道自动灭火系统一般包括()。

A、湿式喷水灭火系统

B、干式无水灭火系统

C、预作用喷水灭火系统

D、雨淋喷水灭火系统

答案：ABC

19. 在方案设计前,项目负责人的工作应包括()。

A、了解委托书及甲方要求

B、绘制方案图样

C、现场调研

D、编制项目设计计划书

答案：ACD

20. 中国古代的木构建筑的主要结构类型是()。

A、抬梁式

B、穿斗式

C、集中式

D、井干式

答案：ABD

21. 建筑中表现为实体的空间限定要素呈()形态。

-
- A、地面
 - B、柱与梁
 - C、墙面
 - D、顶棚

答案：ABCD

22. 承包商对工程投标时, 首先应该在先进合理的技术方案和较低的投标价格上下工夫, 以争取中标, 但合理的投标报价策略亦是获取更多利润必不可少的手段。投标人常用的投标策略有()。

- A、靠高水平的经营管理取胜
- B、靠改进计划取胜
- C、靠人际来往取胜
- D、低价索赔策略

答案：ABD

23. 图纸会审是指在工程项目在施工前, 由甲方组织() 共同参加。

- A、设计单位
- B、监理单位
- C、施工单位
- D、服务单位

答案：AC

24. 当住宅建筑与其他使用功能建筑合建时, 消防规范要求住宅和非住宅部分之间应采用()。

- A、设置耐火极限不低于 1.50h 的不燃性楼板完全分隔

-
- B、安全出口和疏散楼梯应分别独立设置
 - C、高层建筑,采用不低于 2.00h 的不燃性楼板完全分隔
 - D、不低于 1.00h 的不燃烧体隔墙

答案: ABC

25. 装饰装修中的总费用包括()。

- A、材料费与人工费
- B、设计费与管理费
- C、保险
- D、税金

答案: ABD

26. 选用建筑装饰材料应遵循()原则。

- A、满足使用功能
- B、考虑地区特点
- C、确保材料供应
- D、施工可行性

答案: ABCD

27. 室内设计所涉及的给排水系统与协调要点包括()。

- A、室内顶棚设计与喷淋头、水幕的布置
- B、卫生间设计与各类卫生洁具的布置与造型
- C、室内喷水池
- D、瀑布设计与循环水系统的设置

答案: BCD

28. 下列关于建筑装饰企业成本控制措施的表述, 正确的有()。

- A、通过建立材料供应链实现利润最大化
- B、加强流程化团队建设, 结合岗位职责实现全面成本控制
- C、主要从材料费、人工费、管理费方面加强成本分析与控制
- D、建立材料信息资料库, 系统规范材料的使用标准

答案: ABCD

29. 从人体工程学的角度, 休息椅的设计原则为()。

- A、保持正常形状, 椎间盘上的力最小, 并且背部肌肉有最大可能的放松
- B、其最舒适的位置和尺寸随不同活动而改变, 且有少量的个人变化
- C、带有一个凹出腰垫的靠背, 它在胸椎高度处略呈凹状
- D、有很好的铺垫和饰面, 将大部分体重分布在臀部较大的面积上

答案: ABCD

30. 以下项目中包含在完整的方案项目的有()。

- A、效果图
- B、图标
- C、节点详图
- D、水电暖等配图专业图纸

答案: ABCD

31. 图样质量包含()方面的内容。

- A、图样规范性主要体现为线型和图示方法的正确性
- B、图样的版面体现在版式和图样密度上
- C、图样的设计制图水平

D、图样的深度就是方案图和施工图以及文字注解所达到的程度

答案：ABD

32. 下列关于西方古代建筑柱式的表述, 正确的有()。

A、古希腊的三柱式包括多立克、爱奥尼和科林斯

B、多立克柱式比例较粗壮, 柱身收分、卷杀较明显

C、爱奥尼柱式的柱身有 24 条凹槽, 柱头是一对向下的涡卷装饰

D、科林斯柱式的柱身、柱基与整体比例与多立克柱式相似

答案：ABC

33. 3DSMAX 中, 下列命令中可以对三维造型进行变形的是()。

A、弯曲

B、锥化

C、扭曲

D、噪音

答案：ABCD

34. 按材料的材质性分类, 装饰材料可分为()类。

A、有机高分子材料

B、无机非金属材料

C、金属材料

D、复合材料

答案：ABCD

35. 下列关于人体工程学中人体测量说法正确的有()。

A、人的体形胖瘦属于形态测量

B、人的动作过程属于运动测量

C、人的疲劳测定属于生理测量

D、人的触觉测定属于生理测量

答案：ABCD

36. 测量人员基本要求有()。

A、测量人员必须持证上岗

B、外业人员应能够熟练操作水准仪、全站仪等基本测量仪器, 及一些测量方法的使用和测量数据的计算

C、内业人员应能掌握常用绘图软件以及所有测量报验资料的填写

D、所有测量人员均应自觉遵守国家测绘法, 维护国家和设计院的测绘基准

答案：ABCD

37. 下列关于节点大样详图工程制图的表述, 错误的有()。

A、常用比例为 1:2、1:5 等

B、装饰完成面的轮廓用粗实线表示

C、内部形体的外轮廓线用粗实线表示

D、用虚线填充材质

答案：CD

38. 下列关于办公椅基本规格尺寸的表述, 正确的有()。

A、座高一般为 440mm

B、座宽一般为 280-300mm

C、座倾角一般为 2° - 3.5° , 座椅前后高度差约为 10-20mm

D、座椅扶手高于座面以上 220-240mm 为宜

答案：ACD

39. 下列关于常用装饰玻璃材的表述, 正确的有()。

- A、彩色玻璃具有良好的装饰性, 常用于教堂门窗等
- B、压花玻璃透光不透影, 常用于私密空间的门窗等
- C、中空玻璃保温效果好, 不适用于南方炎热地区
- D、微晶玻璃在受到超过其承接限度的外力后会迅速被破成颗粒状, 以保护周边人与物

答案：AB

40. 卫生间防水层上的地面面层完工后做法不正确的是()。

- A、10h 蓄水试验
- B、12h 蓄水试验
- C、24h 蓄水试验
- D、直接办理工序交接手续

答案：ABD

41. 常用的踢脚板按材料和施工方式分为()。

- A、抹灰类踢脚板
- B、陶瓷类踢脚板
- C、铺贴类踢脚板
- D、木质踢脚板

答案：ACD

42. 古罗马建筑师维特鲁威所著的《建筑十书》中提出()原则, 为欧洲建筑学奠定了基础。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/967100113023010006>