

本文档的说明：本资料是我们收集整理而来，请按 CTRL+F 在题库中逐一搜索每一道题的答案，预祝您取得好成绩！

现绕砼结构模板安装，底模上表面标高允许偏差为（）。

- A) $\pm 10\text{mm}$
- B) $\pm 5\text{mm}$
- C) $\pm 3\text{mm}$
- D) $\pm 2\text{mm}$

本题解法是： B

2(5 分)

0

（）结构中，严禁使用含氯化物的水泥。

- A) 预应力砼
- B) 砖砌体
- C) 毛石砌体
- D) 小砌块砌体

本题解法是： A

3(5 分)

0

砖墙的水平灰缝厚度和竖缝宽度，一般应为（）左右。

- A) 3mm
- B) 7mm
- C) 10mm
- D) 15mm

本题解法是： C

4(5 分)

0

墙面应装大理石，花岗石的施工工艺要点是（）。

- A) 处理基层，吊线找规矩，抹底层砂浆
- B) 板材选择，试排，编号，板材钻孔，固定金属丝，安装
- C) 确定灌浆厚度，墙缝，灌浆，清洁饰面板，成品保护
- D) 以上都是

本题解法是： D

5(5 分)

0

石材的强度等级分为（）级别。

- A) 6 个
- B) 7 个
- C) 9 个
- D) 10 个

本题解法是： C

6(5 分)

0

砖砌体（混水）一般项目中，门窗洞口高度宽度（后塞口）允许偏差（）。

- A) $\pm 3\text{mm}$

B)±5mm

C)±8mm

D)±10mm

本题解法是： B

7(5 分)

0

对于实心砖砌体宜采用（）砌筑，容易保证灰缝饱满。

A) “三一” 砖砌法

B)挤浆法

C)刮浆法

D)满后灰法

本题解法是： A

8(5 分)

0

砖砌体灰缝的厚度为（）。

A)6-10mm

B)8-12mm

C)8-11mm

D)10-12mm

本题解法是： B

9(5 分)

0

砖砌体在地震区为增强齿缝抗拉强度，可以采用（）砌筑。

A)一顺一丁

B)梅花丁

C)三顺一丁

D)骑马缝

本题解法是： D

10(5 分)

0

墙身砌筑的原则是（）。

A)角砖要平，绷线要紧

B)上灰要准，铺灰要活，上跟线，下跟棱

C)皮数杆要立正立直

D)A+B+C

本题解法是： D

11(5 分)

0

砖砌体工程检验批主控项目有（）。

A)砖的强度，砂浆的强度，水平灰缝饱满度

B)轴线位移和垂直度，砖和砂浆强度

C)轴线位移和垂直度，水平灰缝饱满度

D)砖和砂浆的强度，水平灰缝饱满度，轴线位移和垂直度

本题解法是： D

12(5 分)

0

平屋面采用结构找坡不应 ()。

A)小于 3%

B)大于 3%

C)小于 5%

D)大于 5%

本题解法是： A

13(5 分)

0

雨后 () 不能上墙。

A)干石灰

B)灰浆

C)过湿的砖

D)砣、砂浆

本题解法是： C

14(5 分)

0

冻结法施工，砂浆使用时的温度不应 ()。

A)低于 10C°

B)低于 20C°

C)低于 5C°

D)低于 15C°

本题解法是： A

15(5 分)

0

砌筑砂浆强度等级分为 () 个等级。

A)4

B)5

C)6

D)7

本题解法是： D

16(5 分)

0

影响砌筑砂浆强度的因素有 ()。

A)配合比，拌和时间，养护时间

B)配合比，搅拌时间，养护时间，温度

C)原材料，配合比，养护时间，温度

D)配合比，原材料，搅拌时间，养护时间，温度

本题解法是： B

17(5 分)

0

皮数杆是墙体砌筑在高度反方向的基准，当为一道通常的墙身时，皮数杆的间距要求 ()。

A)不大于 20m

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/967201043030006116>