

2024 年质量员之土建质量专业管理实务模拟考试试 卷 A 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、钻孔桩钢筋笼宜分段制作，连接时，按照（ ）的钢筋接头错开焊接，对钢筋笼立焊的质量要特别加强检查控制，确保钢筋接头质量。

- A. 25%
- B. 100%
- C. 50%
- D. 75%

【答案】 C

2、施工质量管理环境主要指：施工承包单位的质量管理体系和质量控制（ ）是否处于良好状态。

- A. 质检系统
- B. 交接检系统
- C. 互检系统
- D. 自检系统

【答案】 D

3、防水混凝土终凝后立即进行养护，养护时间不少于（ ），始终保持混凝土表面湿润，顶板、底板尽可能蓄水养护，侧墙应淋水养护，并应遮盖湿土工布，夏天谨防太阳直晒。

- A. 28d
- B. 14d
- C. 30d

D. 60d

【答案】 B

4、灌注桩沉渣厚度应要求（ ）符合要求。

- A. 放钢筋笼前所测沉渣厚度
- B. 放钢筋笼后，混凝土灌注前所测沉渣厚度
- C. 浇筑混凝土后
- D. A 或 B

【答案】 B

5、喷射混凝土、化学灌浆材料、粘结剂等均应在（ ）进行试配，并检验其物理力学性能，确保处理质量和工程施工的顺利进行。

- A. 施工前
- B. 施工中
- C. 施工后
- D. 施工准备

【答案】 A

6、通过对缺陷的（ ），使建筑结构恢复或提高承载力，重新满足结构安全性、可靠性的要求，使结构能继续使用或改作其他用途。

- A. 修补处理
- B. 加固处理
- C. 返工处理
- D. 限制使用

【答案】 B

7、现行《建筑地面工程施工质量验收规范》代号是（ ）。

- A. GB50209-95
- B. GB50209-2002
- C. GB50037-2001
- D. GB50209-2010

【答案】 B

8、薄涂型防火涂料和厚涂型防火涂料，其表面裂纹：（ ）。

- A. 前者不允许，后者裂纹宽度不应大于 1mm
- B. 后者不允许，前者裂纹宽度不应大于 0.5mm
- C. 前者裂纹宽度不应大于 0.5mm，后者不应大于 1mm
- D. 前者和后者均不允许

【答案】 C

9、下列属于土方回填工程的施工质量控制点的是（ ）。

- A. 回填深度
- B. 压实度
- C. 基底土质
- D. 基坑尺寸

【答案】 B

10、事故处理方案确定后，由（ ）指令施工单位按既定的处理方案实施对质量缺陷的处理。

- A. 施工单位
- B. 监理工程师
- C. 业主
- D. 事故调查组

【答案】 B

11、单位工程施工组织设计应由（ ）审批。

- A. 施工单位技术负责
- B. 技术负责人授权的技术人员
- C. 施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员
- D. 项目部技术负责人

【答案】 C

12、住宅建筑按层数进行分类时，多层住宅的层数范围是（ ）

- A. 1-3
- B. 4-8
- C. 4-6
- D. 7-9

【答案】 C

13、结构实体混凝土强度通常（ ）标准养护条件下的混凝土强度。

- A. 高于
- B. 等于
- C. 低于

D. 大于等于

【答案】 C

14、砌体工程施工有①放线、②抄平、③摆砖、④立皮数杆、⑤挂线、⑥砌砖、⑦勾缝、⑧清理，正确顺序为（ ）。

A. ②→③→①→④→⑤→⑥→⑦→⑧

B. ②→①→③→④→⑤→⑥→⑦→⑧

C. ②→③→①→⑤→④→⑥→⑦→⑧

D. ②→①→③→⑤→④→⑥→⑦→⑧

【答案】 B

15、裱糊前应用（ ）涂刷基层。

A. 封闭底漆

B. 封闭底胶

C. 界面剂

D. 307 胶

【答案】 B

16、灌注桩桩顶标高至少要比设计标高高出（ ）。

A. 0.5m

B. 0.6m

C. 0.7m

D. 0.8m

【答案】 A

17、灰土地基采用压路机（机重 6、10t）压实时，每层最大虚铺厚度可为（ ）mm。

A. 100-200

B. 200-300

C. 300-400

D. 400-500

【答案】 B

18、砂按（ ）分为粗、中、细三种规格。

A. 大小

B. 细度模数

C. 质量

D. 产源

【答案】 B

19、预压地基的预压载荷其允许偏差值为（ ）。

A. $\leq 1\%$

B. $\leq 2\%$

C. $\leq 1.5\%$

D. $\leq 3\%$

【答案】 B

20、混凝土试块强度统计、评定记录应由（ ）填写，城建档案馆、建设单位、监理单位、施工单位各存一份。（ ）

- A. 建设单位
- B. 设计单位
- C. 监理单位
- D. 施工单位

【答案】 D

21、下列不属于钢筋连接工程质量控制要点的是（ ）。

- A. 钢筋连接操作前要逐级进行安全技术交底，并履行签字手续
- B. 钢筋机械连接和焊接的操作人员必须持证上岗
- C. 钢筋连接所用的焊（条）剂、套筒等材料必须符合技术检验认定的技术要求，并具有相应的出厂合格证
- D. 若发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应立即停止使用

【答案】 D

22、（ ）是最基本的控制，它决定了有关检验批的质量。

- A. 施工准备质量控制
- B. 施工阶段质量控制
- C. 竣工验收质量控制
- D. 施工作业过程的质量控制

【答案】 D

23、下列关于土方开挖过程中的质量控制措施表述错误的是（ ）。

- A. 土方开挖时，要注意保护标准定位桩、轴线桩、标准工程桩
- B. 如果采用机械开挖，不需要配合人工清土，由机械直接运走，节省时间

C. 基坑（槽）挖深要注意减少对基土的扰动

D. 雨期、冬期施工的注意事项

【答案】 B

24、水下灌注混凝土，首灌混凝土量应使导管一次埋入混凝土面（ ）m 以上。

A. 0.5

B. 0.8

C. 1.0

D. 1.5

【答案】 A

25、民用建筑工程中所使用的阻燃剂、混凝土外加剂，氨的释放量不应大于（ ）（测定方法应符合国标）。

A. 0.05%

B. 0.10%

C. 0.15%

D. 0.20%

【答案】 B

26、罩面用的磨细石灰粉的熟化期不应少于（ ）d。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 15

【答案】 B

27、楼梯水平段栏杆长度大于 0.50m 时，扶手高度不应小于（ ）m。

A. 0.90

B. 1.0

C. 1.05

D. 1.1

【答案】 C

28、钢筋骨架和钢筋网片的交叉点焊接宜采用（ ）。

A. 闪光对焊

B. 电弧焊

C. 电渣压力焊

D. 电阻点焊

【答案】 D

29、单层钢结构分项工程检验批按（ ）划分。

A. 变形缝

B. 施工段

C. 屋面、墙板、楼面等

D. 楼层

【答案】 A

30、民用建筑工程中室内装修中所使用的木地板及其他木质材料，（ ）采用沥青类防腐、防潮处理剂。

- A. 不宜
- B. 必须
- C. 严禁
- D. 应

【答案】 C

31、玻璃幕墙应使用（ ）玻璃，其厚度不应小于 6mm。

- A. 普通浮法
- B. 半钢化
- C. 安全
- D. 镀膜

【答案】 C

32、有些地基与基础工程规模较大，内容较多，既有桩基又有地基处理，甚至基坑开挖等，可按工程管理的需要，根据《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300——2001 所划分的范围，确定（ ）。

- A. 单位工程
- B. 子单位工程
- C. 分项工程
- D. 子分部工程

【答案】 D

33、水泥的颗粒越细，（ ）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/968022056056006051>