

ICS 85.060
Y 32



中华人民共和国国家标准

GB/T 22865—2008

牛皮纸

Kraft

2008-12-30 发布

2009-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

本标准在原轻工行业标准 QB/T 3516—1999《牛皮纸》的基础上制定。

本标准由中国轻工业联合会提出。

本标准由全国造纸工业标准化技术委员会归口。

本标准起草单位：昌乐世纪阳光纸业有限公司、中国制浆造纸研究院。

本标准主要起草人：盛永忠、王东兴、张增国、陈效隽。

牛皮纸

1 范围

本标准规定了牛皮纸的分类、要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存等。

本标准适用于以硫酸盐浆或其他类似的化学浆为主要原料生产的,用于包装各种商品的牛皮纸。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 450 纸和纸板 试样的采取及试样纵横向、正反面的测定

GB/T 451.1 纸和纸板尺寸及偏斜度的测定

GB/T 451.2 纸和纸板定量的测定

GB/T 454 纸耐破度的测定

GB/T 455 纸和纸板撕裂度的测定

GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定

GB/T 1540 纸和纸板吸水性的测定 可勃法

GB/T 2828.1 计数抽样检验程序 第1部分:按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划

GB/T 10342 纸张的包装和标志

GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件

3 分类

3.1 牛皮纸按质量分为优等品、一等品、合格品。

3.2 牛皮纸分压光和不压光两种。

3.3 牛皮纸颜色按订货合同规定。

3.4 牛皮纸分为平板纸和卷筒纸。

4 要求

4.1 技术指标

牛皮纸的技术指标应符合表1或订货合同的规定。

表 1

指标名称	单位	规定							
		优等品	一等品	合格品					
定量 ^a	g/m ²	40.0±2.0	50.0±2.5	60.0±3.0	70.0±3.5	80.0±4.0	90.0±4.5	100±5.0	120±5.0
耐破度 ≥	kPa	40.0 g/m ²	135	120	80				
		50.0 g/m ²	175	155	110				
		60.0 g/m ²	215	190	145				
		70.0 g/m ²	255	225	185				