

2022-2023年一级建造师之一建港口与 航道工程实务通关检测卷附有答案详 解

单选题（共 20 题）

1. 关于重力式码头水下基床整平精度，表述正确的是（ ）。

关于重力式码头水下基床整平精度，表述正确的是（ ）。

- A. 粗平：表面标高允许偏差为 $\pm 50\text{mm}$ ， 细平：表面标高允许偏差为 $\pm 100\text{mm}$
- B. 粗平：表面标高允许偏差为 $\pm 100\text{mm}$ ， 细平：表面标高允许偏差为 $\pm 50\text{mm}$
- C. 细平：表面标高允许偏差为 $\pm 50\text{mm}$ ， 极细平：表面标高允许偏差为 $\pm 30\text{mm}$
- D. 细平：表面标高允许偏差为 $\pm 100\text{mm}$ ， 极细平：表面标高允许偏差为 $\pm 50\text{mm}$

【答案】 C

2. 对于有槽、隙的建基面，应清理槽、隙内填充物，其清理深度宜为沟槽宽度的（ ）倍。

对于有槽、隙的建基面，应清理槽、隙内填充物，其清理深度宜为沟槽宽度的（ ）倍。

A. 0.5~1.0

B. 1.0~1.5

C. 1.5~2.0

D. 2.0~2.5

【答案】 C

3. 当耙吸挖泥船的舱容设有几档舱容或舱容可连续调节时应根据（ ）选择合理的舱容。

当耙吸挖泥船的舱容设有几档舱容或舱容可连续调节时应根据（ ）选择合理的舱容。

A. 水深

B. 土质

C. 水流

D. 风浪

【答案】 B

4. 高桩码头施工时，在()中沉桩，应以标高控制为主，贯入度作为校核。

高桩码头施工时，在()中沉桩，应以标高控制为主，贯入度作为校核。

A. 砂性土层

B. 淤泥层

C. 风化岩层

D. 黏性土

【答案】 D

5. 一般和较大等级死亡事故应由企业主管部门会同企业所在地设区的市(或者相当于设区的市一级)劳动部门、公安部门、()组成事故调查组，进行调查。

一般和较大等级死亡事故应由企业主管部门会同企业所在地设区的市(或者相当于设区的市一级)劳动部门、公安部门、()组成事故调查组，进行调查。

A. 监察部门

B. 纪检部门

C. 技术监督部门

D. 工会

【答案】 D

6. 重力式码头抛石基床顶面预留向内倾斜 0.5% ~1.5% 的坡面，其目的是（ ）。

重力式码头抛石基床顶面预留向内倾斜 0.5% ~1.5% 的坡面，其目的是（ ）。

A. 加强岸坡稳定

B. 消除沉降量

C. 避免墙身在背后填料过程中前倾

D. 避免墙身滑动，增加稳定性

【答案】 C

7. 板桩建筑物锚碇系统拉杆安装时，拉杆安装方法错误的是（ ）。

板桩建筑物锚碇系统拉杆安装时，拉杆安装方法错误的是（ ）。

- A. 拉杆连接绞的转动轴线位于水平面上
- B. 拉杆应搁置在垫平的垫块上
- C. 拉杆的螺母全部旋进，丝扣不得外露
- D. 张紧拉杆时，使拉杆具有设计要求的初始拉力

【答案】 C

8. 交通运输部《水上交通事故统计办法》规定，船舶溢油()致水域污染的事故属于一般事故。

交通运输部《水上交通事故统计办法》规定，船舶溢油()致水域污染的事故属于一般事故。

- A. 0.5t以上 1t以下
- B. 1t以上 100t以下
- C. 100t以上 500t以下
- D. 500t以上 1000t以下

【答案】 B

9. 根据港口和航道工程竣工验收规定，施工单位应在工程完工且具备竣工验收条件后（ ）内向建设单位和监理工程师提交工程竣工验收申请报告和竣工资料。

根据港口和航道工程竣工验收规定，施工单位应在工程完工且具备竣工验收条件后（ ）内向建设单位和监理工程师提交工程竣工验收申请报告和竣工资料。

A. 3d

B. 7d

C. 10d

D. 14d

【答案】 B

10. 分项工程的开工应事先得到监理人的书面同意，承包人应提前（ ）将申请开工的书面通知报送监理人。

分项工程的开工应事先得到监理人的书面同意，承包人应提前（ ）将申请开工的书面通知报送监理人。

A. 8h

B. 12h

C. 24h

D. 48h

【答案】 D

11. 在土工织物加筋垫层上抛石时，应先抛填保护层，再按照有利于()的抛石顺序进行抛填。

在土工织物加筋垫层上抛石时，应先抛填保护层，再按照有利于()的抛石顺序进行抛填。

A. 保护土工织物

B. 拉紧土工织物

C. 均匀沉降

D. 减少位移

【答案】 B

12. 重力式码头应根据地基土性质、基床厚度、基底应力分布、墙身结构形式、荷载和施工方法等因素确定基床顶面的坡度，一般采用（ ）。

重力式码头应根据地基土性质、基床厚度、基底应力分布、墙身结构形式、荷载和施工方法等因素确定基床顶面的坡度，一般采用（ ）。

- A. 向内倾斜 0.5%~1.5%
- B. 向内倾斜 1.5%~2%
- C. 向外倾斜 0.5%~1.5%
- D. 向外倾斜 1.5%~2%

【答案】 A

13. 港口水域是指港界范围内所包含水域的面积。下列水域中，属于港内水域的是（ ）。

港口水域是指港界范围内所包含水域的面积。下列水域中，属于港内水域的是（ ）。

- A. 避风锚地
- B. 船舶的制动水域
- C. 船舶抵港后等待海关签证的水域

D. 到港船舶等待码头泊位的水域

【答案】 B

14. 关于高桩码头岸坡抛填作业要求的说法，错误的是（ ）。

关于高桩码头岸坡抛填作业要求的说法，错误的是（ ）。

A. 由岸向水域分层进行

B. 由水域向岸分层进行

C. 控制桩两侧抛填高差

D. 沿桩周围对称抛填

【答案】 A

15. 分项工程的质量检验应由（ ）组织进行。

分项工程的质量检验应由（ ）组织进行。

A. 施工单位负责人

B. 施工单位分项工程负责人

C. 施工单位分项工程技术负责人

D. 施工单位技术负责人

【答案】 C

16. 水运工程的费用索赔可分为损失索赔和（ ）索赔

水运工程的费用索赔可分为损失索赔和（ ）索赔

A. 直接费

B. 间接费

C. 利润

D. 额外工作

【答案】 D

17. 斜坡堤软土地基上的抛石，当有挤淤要求时，应从（ ）。

斜坡堤软土地基上的抛石，当有挤淤要求时，应从（ ）。

A. 断面两侧逐渐向中间抛填

- B. 堤的端头由两侧逐渐向中间抛填
- C. 断面中间逐渐向两侧抛填
- D. 堤的端头由中间逐渐向两侧抛填

【答案】 C

18. 混凝土振捣采用插入式振动器的振捣顺序宜从近模板处开始，先外后内，移动间距不应大于振动器有效半径的（ ）倍。

混凝土振捣采用插入式振动器的振捣顺序宜从近模板处开始，先外后内，移动间距不应大于振动器有效半径的（ ）倍。

- A. 1
- B. 1.5
- C. 2
- D. 3

【答案】 B

19. 采用振冲密实法加固的砂土地基，宜用标准贯入或动力触探检验处理效果。检验点应选择有代表性或地基土质较差的地段，并位于（）。

采用振冲密实法加固的砂土地基，宜用标准贯入或动力触探检验处理效果。检验点应选择有代表性或地基土质较差的地段，并位于（）。

- A. 振冲点中心处
- B. 相邻两个振冲点连线的中间处
- C. 相邻振冲点围成的单元形心处
- D. 加固区域内随机确定的点位处

【答案】 C

20. 斜坡堤人工块体应（）安放，底部的块体应与水下棱体接触紧密。

斜坡堤人工块体应（）安放，底部的块体应与水下棱体接触紧密。

- A. 自一端向另一端
- B. 分段自两端向中间
- C. 分段由中间向两端
- D. 自下而上

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/975210204031011301>