

叉车司机考试(基础)习题库(第7部分)

(该部分共500题)

1. [单选题]场（厂）内机动车辆作业人员必须具备对人民负责的高度责任感，牢固树立（ ）思想。

- A) 生产第一
- B) 质量第一
- C) 安全第一

答案:C

解析:

2. [单选题]四行程内燃机的工作次序为（ ）。

- A) 进气、做功、压缩、排气
- B) 进气、排气、压缩、做功
- C) 进气、压缩、做功、排气

答案:C

解析:

3. [单选题]未建立特种设备安全技术档案或者安全技术档案不符合规定要求，或者未依法设置使用登记标志、定期检验标志的，逾期未改正的，责令停止使用有关特种设备，处（ ）罚款。

- A) 一万元以上十万元以下
- B) 三万元以上三十万元以下
- C) 二万元以上二十万元以下

答案:A

解析:《中华人民共和国特种设备安全法》第八十三条

4. [单选题]发动机燃料供给系除适时向发动机供给燃料外,()。

- A) 还要适时、准确,可靠地点火
- B) 还要将燃烧后的废气排至大气中
- C) 还要将发动机的温度保持在一定的范围内

答案:B

解析:

5. [单选题]磨合期内新叉车应在（ ）工作小时后调整发动机润滑油和工作油各一次。

- A) 25
- B) 35
- C) 45

答案:A

解析:

6. [单选题]《工业企业内运输安全规程》规定，企业内机动车辆（ ）。

- A) 不得用于载人
- B) 可载管理人员
- C) 对载人无限制

答案:A

解析:

7. [单选题]企业内机动车辆伤害事故主要涉及人、车、（ ）这二个综合因素。

- A) 道路环境
- B) 违章行车
- C) 酒后驾车

答案:A

解析:

8. [单选题] 冬季在冰雪道路行驶时, 制动距离的特点是 ()。

- A) 变短
- B) 变慢
- C) 加长

答案:C

解析:

9. [单选题] 排除柴油机飞车的方法是()

- A) 停止供油
- B) 停止供电
- C) 加速排除废气

答案:A

解析:

10. [单选题] 规定的条件下, 柴油冷却至由于蜡晶体出现而呈雾状或浑浊时的温度称为: 柴油的()。

- A) 凝点
- B) 浊点
- C) 冷滤点

答案:B

解析:

11. [单选题] 车辆的额定载重量是指 ()。

- A) 车辆实际装载的重量
- B) 车辆能装载的重量
- C) 车辆在保证安全行驶的条件下最大允许的载重量

答案:C

解析:

12. [单选题] 车辆走合期一般按规定减载 ()。

- A) 10%~20%
- B) 20%~25%
- C) 25%~40%

答案:B

解析:

13. [单选题] 机动车在冰雪、泥泞道路上行驶时: 同向行驶车辆, 两车之间的距离应保持在 ()。

- A) 一个车长的距离
- B) 5m以上
- C) 50m以上

答案:C

解析:

14. [单选题] 机油油面升高, 可能是 ()。

- A) 机油泵损坏
- B) 散热器失效

C) 水进入润滑系统

答案:C

解析:

15. [单选题] 电气设备、线路等着火时,可用()扑救。

A) 棉纱;

B) 干粉灭火器;

C) 水。

答案:B

解析:

16. [单选题] 叉车驾驶员要坚持“三检”,即()的检查。

A) 早晨、中午、晚上修复后

B) 出车前、维修中

C) 出车前、作业中、收车后

答案:C

解析:

17. [单选题] 货叉损伤应在()检查。

A) 出车前

B) 工作中

C) 收车后

答案:A

解析:

18. [单选题] 转弯半径(),车辆的机动性能越好。

A) 越大

B) 适中

C) 越小

答案:C

解析:

19. [单选题] 机动车的制动距离是指机动车在规定的初速度下急踩制动踏板时,()。

A) 轮胎在路面上的拖痕长度

B) 前轮轮胎在路面上的拖痕长度与最后面车轮轮胎在路面上的拖痕长度之和

C) 从脚接触制动踏板或手触动制动手柄)时起至车辆停止时车辆驶过的距离

答案:C

解析:

20. [单选题] 控制货叉下降快慢的是哪一种阀()。

A) 溢流阀

B) 安全阀

C) 限速阀

答案:C

解析:

21. [单选题] 前轮前束是指()

A) 两转向轮后端距离小于前端距离

B) 两转向轮后端距离等于前端距离

C) 两转向轮后端距离大于前端距离

答案:C

解析:

22. [单选题] 叉车液压传动装置动力部分是指 () 。

- A) 油泵
- B) 电动机
- C) 发动机

答案:A

解析:

23. [单选题] 叉式起重机行车时, 货物应尽量处于 ()

- A) 较低的位置
- B) 较高的位置
- C) 较前的位置

答案:A

解析:

24. [单选题] 起升油缸的进油口装有 () 。

- A) 安全阀
- B) 溢流阀
- C) 限速阀

答案:C

解析:

25. [单选题] 场车紧急制动时, 司机可将制动踏板迅速踩到底, 必要时腾出一只手 ()。

- A) 转动转向盘
- B) 拉驻车制动装置
- C) 按喇叭

答案:B

解析:

26. [单选题] 货叉的起升高度越低, 越有利于车辆的 ()。

- A) 纵向稳定性
- B) 横向稳定性
- C) 纵向、横向稳定性

答案:B

解析:

27. [单选题] 汽油机在 () 中, 燃料供给系中的汽油进入汽缸。

- A) 进气行程
- B) 压缩行程
- C) 作功行程前

答案:A

解析:

28. [单选题] 四冲程汽油与四冲程柴油机的重大区别是 ()

- A) 有无冷却系
- B) 有无润滑系和启动机大小不同
- C) 有无点火系和燃料供给系的变化

答案:C

解析:

29. [单选题]夜间在道路旁停车，要()，防止碰撞。

- A) 关闭全车所有灯光
- B) 打开全车所有灯光
- C) 打开示宽灯和尾灯

答案:C

解析:

30. [单选题]叉车采用()转向，当转向动力停止运转时转向就很困难，因此，转向时应使转向动力处于工作状态。

- A) 手动转向器；
- B) 全液压转向器；
- C) 机械省力转向器

答案:B

解析:

31. [单选题]场车高档高速停车时，司机应将车速降低到()以下，再踩下离合器踏板。

- A) 20km/h
- B) 15km/h
- C) 10km/h

答案:C

解析:

32. [单选题]日常保养时,对叉车液压系统的保养,错误的是()。

- A) 油箱通气孔畅通
- B) 不得有漏油现象,管路外观无损伤
- C) 工作油泵可以有异常声响

答案:C

解析:

33. [单选题]叉车液压传动装置中，其执行机构是指()

- A) 液压油缸
- B) 溢流阀
- C) 换向阀

答案:A

解析:

34. [单选题]()是车辆维修工作的基础，对于保持车辆技术状况，延长叉车使用寿命关系重大。

- A) 大修
- B) 日常维护
- C) 车辆保养

答案:B

解析:

35. [单选题]从事场(厂)内专用机动车辆驾驶人员必须年满()周岁。

- A) 16
- B) 18
- C) 17

答案:B

解析:

36. [单选题]车辆起步时应()，徐徐起步。

- A) 完全踏下离合器，先挂挡，后松手制动器，并通过后视镜看后方有无来车等情况，再缓抬离合器，适当加油

叉车司机考试(基础)

- B)先踏下制动踏板，再踏下加速踏板
- C)先打开大灯，再挂挡，最后踏下加速踏板

答案:A

解析:

37. [单选题]特种设备发生故障或异常情况时，作业人员不应该()

- A)及时向外界发出呼救信息
- B)耐心等待救助
- C)鲁莽采用自救行为

答案:C

解析:

38. [单选题]在货场、厂房、仓库、窄路等处倒车时，应有人站在车后（ ）指挥。

- A)关键处
- B)驾驶员驾驶的另一侧
- C)驾驶员驾驶的一侧

答案:C

解析:

39. [单选题]内交通安全色中红色表示:()

- A)禁止
- B)警告
- C)通行

答案:A

解析:

40. [单选题]额定起重量货物的重心至货叉垂直前表面的水平距离称为叉车的()。

- A)载荷重心
- B)载荷中心距
- C)载荷尺寸

答案:B

解析:

41. [单选题]正交路口驾驶员左右视野范围能达到最大值（ ）易于对路口左右两侧的来往车辆进行观察

- A)60度
- B)70度
- C)80度

答案:C

解析:

42. [单选题]随着科技与经济的不断发展和社会文明的不断进步，职业道德（ ）。

- A)是永恒的
- B)在世界各国都一样
- C)也在不断发展和完善

答案:C

解析:

43. [单选题]在灰尘较大环境中工作后应及时（ ）。

- A)更换机油
- B)清洗燃油系统
- C)清洁空滤器

叉车司机考试(基础)

答案:C

解析:

44. [单选题] 车辆转弯时应保持左右两侧有足够的()

- A) 纵向间距
- B) 横向间距
- C) 行驶前距

答案:B

解析:

45. [单选题] 小型叉车起步, 门架后倾, 提叉至地面 () 瞭望、鸣笛, 一档起步, 逐级换档, 平稳加速。

- A) 0.4-0.5m
- B) 0.2-0.3m
- C) 0.5-0.6m

答案:B

解析:《铁路装卸作业标准小型叉车作业》

46. [单选题] 汽缸盖主要用来封闭汽缸上部并构成燃烧室。汽缸盖与汽缸体之间用衬垫——汽缸垫密封, 通过 ()。

- A) 自锁机构
- B) 互锁机构
- C) 螺栓或螺柱紧固

答案:C

解析:

47. [单选题] 适合于有预热设备的高速柴油机上使用的是()。

- A) 10号柴油
- B) 0号柴油
- C) -10号柴油

答案:A

解析:

48. [单选题] 发动机的动力经离合器首先传给 ()。

- A) 传动轴
- B) 差速器
- C) 变速器

答案:C

解析:

49. [单选题] 场(厂)内机动车辆作业人员必须具备对人民负责的高度责任感, 牢固树立()思想。

- A) 生产第一
- B) 质量第一
- C) 安全第一

答案:C

解析:

50. [单选题] 安装气缸垫时, 应把光滑的一面朝向()。

- A) 气缸体
- B) 气缸盖
- C) 任意

答案:A

解析:

51. [单选题]货叉在最低位置时，液压油油面距油箱上平面（ ）。

- A) 300mm
- B) 50mm
- C) 70mm

答案:B

解析:

52. [单选题]后车车头与前车（ ）的距离称为行驶前距。

- A) 轮；
- B) 车尾；
- C) 后轮

答案:B

解析:

53. [单选题]柴油具有()的特点。

- A) 不易蒸发，且其自燃温度比汽油低
- B) 不易蒸发，且其自燃温度比汽油高
- C) 易蒸发，适宜做溶剂

答案:A

解析:

54. [单选题]不属于货运、装卸组织管理系统的（ ）。

- A) 组织机构、指挥系统及货装职责分工
- B) 人员配备及分工
- C) 货区和货位的数量、面积、分布

答案:C

解析:《铁路货物运输管理规则》第六十六条

55. [单选题]车辆仪表板上的气压表，油压表的刻度单位是（ ）。

- A) kg/mm²
- B) kg/cm²
- C) kg/m²

答案:B

解析:

56. [单选题]叉车行驶时，货叉最小离地间隙范围应保持在()。

- A) 100~200mm
- B) 200~300mm
- C) 300~400mm

答案:B

解析:

57. [单选题]车辆在道路上行驶遇到障碍物时，应根据车辆的什么技术参数来选择通过或绕道：（ ）。

- A) 最小转弯半径
- B) 最低离地间隙
- C) 最高离地间隙

答案:B

解析:

58. [单选题]柴油发动机的压缩比高，热效率高，燃油消耗率低，同时柴油价格较低，因此，柴油机的燃料经济性能比

汽油发动机的

- A) 好
- B) 差
- C) 相同

答案:A

解析:

59. [单选题]企业内机动车辆中的大型汽车是指（ ）的汽车。

- A) 发动机功率为14.7kw
- B) 总重量大于4500kg或总长度在6m以上
- C) 载客20人以上

答案:B

解析:

60. [单选题]车辆工作完毕后，发动机熄火前应（ ）。

- A) 高速运转
- B) 怠速运转
- C) 立即熄火

答案:B

解析:

61. [单选题]机动车辆的电气设备由（ ）两部分组成。

- A) 供电设备和用电设备
- B) 蓄电池和灯光
- C) 蓄电池和仪表

答案:A

解析:

62. [单选题]保证叉车工作安全的重要指标是（ ）。

- A) 经济性
- B) 动力性
- C) 稳定性

答案:C

解析:

63. [单选题]机动车辆行驶速度越高，（ ）车辆的操纵性和稳定性

- A) 越容易保持
- B) 越不容易破坏
- C) 越容易破坏

答案:C

解析:

64. [单选题]叉车会让时货叉应升起离地面（ ）毫米。

- A) 50—100
- B) 100—200
- C) 200—300

答案:C

解析:

65. [单选题]严禁将各种（ ）放在车辆的驾驶室内。

- A) 证件

- B) 盛装汽油的容器
- C) 起重设备的千斤顶

答案:B

解析:

66. [单选题] 车辆从燃料或者电能中获得 () 。

- A) 势能
- B) 动能
- C) 静能

答案:B

解析:

67. [单选题] 发动机的正常工作温度保持在 () 的范围内。

- A) 60~70℃
- B) 80~90℃
- C) 95~100℃

答案:B

解析:

68. [单选题] 车辆在制动之后仍然要在路面滑行一段距离，原因是车辆的 () 在起作用。

- A) 制动力
- B) 附着力
- C) 惯性力

答案:C

解析:

69. [单选题] 《中华人民共和国特种设备安全法》规定，特种设备在出租期间的使用管理和维护保养义务由特种设备 () 承担，法律另有规定或者当事人另有约定的除外。

- A) 使用单位
- B) 出租单位
- C) 物业公司

答案:B

解析:

70. [单选题] 车辆的灯光，音响信号应 () 。

- A) 装好待用；
- B) 齐全有效；
- C) 完整无缺

答案:B

解析:

71. [单选题] 降低磨损是衡量机油的最主要指标，机油的油膜强度、烧结负荷越高，机油的抗磨损性能越强，品质越高，摩擦阻力越小，摩擦温升越低，零部件的磨损 () ，动力输出损失越小，摩擦噪音越低。

- A) 越多
- B) 越少
- C) 不变

答案:B

解析:

72. [单选题] 各种车辆均要让执行任务的 () 、消防车、工程救险车优先通行。

- A) 运输车

B)救护车

C)清扫车

答案:B

解析:

73. [单选题]车辆在高速行驶的条件下制动距离会延长,扩大了制动非安全区。据测定,驾驶员的反应时间与制动器起作用时间的车速()。

A)成正比

B)成反比

C)无关系

答案:A

解析:

74. [单选题]内燃机检测气缸压力以确定是否更换活塞环。检查应在发动机温度为()℃时进行。

A)50~60

B)55~65

C)70~80

答案:C

解析:《铁路装卸检修技术规范》第二篇第二章1-3款

75. [单选题]叉车的转向装置,是关系到车辆()的关键装置。

A)稳定性能

B)制动性

C)操作性能

答案:A

解析:

76. [单选题]蓄电池车全速满载行驶不应超过()。

A)100m

B)10min

C)1h

答案:C

解析:

77. [单选题]曲轴在作功行程的转速要比其它三个行程的(),所以会出现发动机运转不平稳的现象。

A)快一些

B)相同

C)慢一些

答案:A

解析:

78. [单选题]升降机的开门高度是() 米

A)1.5

B)1.8

C)2

答案:C

解析:

79. [单选题]采用液压制动系统的车辆,在保持踏板力为700N达到()min时,踏板不得有缓慢向底板移动现象。

A)1

B)2

C)3

答案:A

解析:

80. [单选题]倒车时,应先(),选定进退目标,并注意前后有无来车及行人。

A)察看周围道路环境情况

B)挂档、打开倒车灯

C)看清停靠位置

答案:A

解析:

81. [单选题]行车经过路口时,应遵守哪些规定()

A)干线车让支线车先行

B)转弯车让直行车

C)左转弯应采取小转弯方法

答案:B

解析:

82. [单选题]车辆行驶速度越高,()车辆的操纵性和稳定性。

A)越容易保持;

B)越不影响;

C)越容易破坏。

答案:C

解析:

83. [单选题]转向节推轴承缺油或损坏,会导致()。

A)前轮摇摆

B)转向沉重

C)转向跑偏

答案:B

解析:

84. [单选题]变速箱跳档的原因是

A)管路或接头漏油

B)油泵磨损

C)轴承松动

答案:C

解析:

85. [单选题]货物起升高度越高()。

A)稳定性越好

B)稳定性越差

C)稳定性不受影响

答案:B

解析:

86. [单选题]发生事故要本着“()不放过”的原则,查明原因、分清责任、严肃处理。

A)三

B)四

C)五

答案:B

解析:

87. [单选题] 由于什么作用, 制动后, 车辆滑行一段距离后才能停下 ()。

- A) 制动
- B) 车速
- C) 惯性

答案:C

解析:

88. [单选题] 对于蓄电池场车, ()是场车作业的动力源和控制中心, 因此涉及的元件多、构造比内燃场车的复杂。

- A) 行驶系统
- B) 电气系统
- C) 液压系统

答案:B

解析:

89. [单选题] 司机操作姿势不当属于()

- A) 设备的不安全状态
- B) 人的不安全行为
- C) 人、物、环境匹配问题

答案:B

解析:

90. [单选题] 润滑剂对相互磨擦的运动机件具有润滑、清洁、密封、()等作用。

- A) 增强动力
- B) 提高动力
- C) 冷却

答案:C

解析:

91. [单选题] 图:



表示的含义是()。

- A) 禁止机动车通行
- B) 禁止行人通行
- C) 禁止非机动车通行

答案:C

解析:

92. [单选题] 2. 型号为CPQ30平衡式叉车是以()为燃料的叉车。

- A) 汽油
- B) 柴油
- C) 液态石油气

答案:A

解析:

93. [单选题] 车辆走合期满, ()。

叉车司机考试(基础)

- A) 应进行一次走合维护
- B) 即可满载运行
- C) 应进行大修

答案:A

解析:

94. [单选题]事故发生后, 首先抢救的是 ()。

- A) 国家财产
- B) 伤员
- C) 私有财产

答案:B

解析:

95. [单选题]叉车门架的后倾角一般为 ()。

- A) $3^{\circ} \sim 6^{\circ}$
- B) $6^{\circ} \sim 12^{\circ}$
- C) $10^{\circ} \sim 15^{\circ}$

答案:B

解析:

96. [单选题]下列场所哪个是电瓶车可以行驶的 ()

- A) 不能保证适当行驶的阻塞地方及狭窄的道路
- B) 照明不足的场所
- C) 距离机床、管道和其他设备大于0.5米处

答案:C

解析:

97. [单选题]倒车时, 应先(), 选定进退目标, 并注意前后有无来车及行人。

- A) 察看周围道路环境情况
- B) 挂档、打开倒车灯
- C) 看清停靠位置

答案:A

解析:

98. [单选题]液压传动的基本原理是()

- A) 牛顿定律
- B) 焦耳定律
- C) 帕斯卡原理

答案:C

解析:

99. [单选题]在机动车道上停车时, 要靠右侧停正, 车距人行道边缘不得超过 ()。

- A) 20cm
- B) 30cm
- C) 40cm

答案:B

解析:

100. [单选题]发动机能够把(), 实现动力输出。

- A) 把热能转换为机械能
- B) 把热能转换为电能

C)把电能转换为机械能

答案:A

解析:

101. [单选题]蓄电池的电解液不足时, 应添加()

A)矿泉水

B)自来水

C)质量可靠的蒸馏水

答案:C

解析:

102. [单选题]型号为CPCD10平衡重式叉车其传动方式为()。

A)机械传动

B)液力机械传动

C)静压传动

答案:B

解析:

103. [单选题]驾驶员离开汽车时, 而汽车能可靠地停放在坡道上, 不自动滑溜, 需用()。

A)行车制动装置

B)驻车制动装置

C)离合器

答案:B

解析:

104. [单选题]蓄电池叉车内, 常使用()油泵。

A)滚动

B)齿轮

C)叶片

答案:B

解析:

105. [单选题]机油油量(), 会从气缸活塞的间隙中窜进燃烧室使燃烧室积炭增多。

A)过少

B)过多

C)正常

答案:B

解析:

106. [单选题]下列对叉车作业、行驶描述正确的是()。

A)在站台上行驶应距站台边沿小于0.3米

B)负重时下坡正向行驶

C)叉车行驶中, 货叉距地面0.1~0.2米

D)叉运货物遮挡司机视线时, 可以长距离倒车行驶

答案:D

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第87条第2款

107. [单选题]靠近活塞下部的活塞环是()。

A)气环

B)油环

C)密封环

D) 压缩环

答案:B

解析:

108. [单选题] 机械变速器应加注 ()

A) 齿轮油

B) 柴油机油

C) 液压油

D) 黄油

答案:A

解析:

109. [单选题] 叉车的 () 装有车轮制动器。

A) 前轮

B) 后轮

C) 前轮和后轮

D) 全部车轮

答案:A

解析:

110. [单选题] 持有作业项目为N1的特种设备作业人员证的司机, 可以操作 ()。

A) 叉车

B) 观光车

C) 小客车

D) 卡车

答案:A

解析:

111. [单选题] 停止线是表示车辆等候 () 的停车位置。

A) 行人通行

B) 放行信号

C) 临时停车

D) 非厂内机动车辆

答案:B

解析:

112. [单选题] 下列哪种是错误的让车。 ()

A) 下坡车让上坡车

B) 叉车让汽车

C) 小车让大车

D) 大车让小车

答案:D

解析:

113. [单选题] 发动机属于叉车的 () 。

A) 控制部分

B) 转向部分

C) 传动部分

D) 动力部分

答案:D

解析:

114. [单选题]《小型叉车作业标准》，对位落叉的技术要求：码高货盘（件）应升至距下面货物（ ）米时平稳进车，对正落叉。

- A) 0.1
- B) 0.2
- C) 0.3
- D) 0.5

答案:A

解析:《小型叉车作业标准》

115. [单选题]发动机怠速时，正常工作油压是（ ）MPa。

- A) 0.1
- B) 0.2
- C) 0.3
- D) 0.4

答案:B

解析:

116. [单选题]叉车叉取码高货物时，要将货盘升至距下盘货物（ ）米时鸣笛、退车，在不挂碰其他货物时平稳落叉。

- A) 0.1
- B) 0.2
- C) 0.25
- D) 0.3

答案:A

解析:《铁路装卸作业标准》小型叉车作业

117. [单选题]内燃机车车辆电气设备的特点是低电压、直流电源，常采用()。

- A) 单线制正极搭铁
- B) 单线制负极搭铁
- C) 双线制
- D) 单线制结合双线制

答案:B

解析:

118. [单选题]内燃叉车离合器摩擦片不得有裂纹，破损，烧焦，压紧弹簧自由长度不少于原长度（ ）mm。

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

答案:B

解析:《铁路装卸检修技术规范》第二篇三章第二节内燃叉车的技术保养，3)二级保养内容及技术要求，离合器技术要求第1)2点

119. [单选题]当叉车停放处低于（ ）摄氏度时，下班时必须放净散热器和发动机内的普通冷却水。

- A) 5
- B) -5
- C) 0
- D) -1

答案:C

解析:

120. [单选题]内燃叉车发动机水温（ ）℃时起车作业。

- A) 30-40
- B) 40-50
- C) 50-60
- D) 60-70

答案:C

解析:《铁路装卸作业标准 T B 1936.6 小型叉车作业》4

121. [单选题]柴油机风扇皮带过松打滑，会造成（ ）。

- A) 会造成熄火
- B) 机体过热
- C) 水箱水温过高
- D) 气门开闭不准时

答案:B

解析:

122. [单选题]排气管冒黑烟的主要原因是（ ）。

- A) 混合气过稀
- B) 混合气过浓
- C) 总速运转不良
- D) 负荷过大

答案:B

解析:

123. [单选题]叉车在转弯、房角、十字路口处、跨越狭窄的道路以及车间仓库内行驶时，其速度不得超过()km/h。

- A) 10
- B) 15
- C) 3
- D) 20

答案:C

解析:

124. [单选题]出车前发动机预热后应使发动机水温达到（ ）摄氏度。

- A) 60
- B) 70
- C) 80
- D) 90

答案:A

解析:

125. [单选题]配置电解液稀释浓硫酸时，应（ ）。

- A) 把浓硫酸加入水中
- B) 把水加入硫酸中
- C) 使用自来水
- D) 使用循环水

答案:A

解析:

126. [单选题]根据《特种设备作业人员监督管理办法》（国家质检总局令第70号）的规定，持证作业人员逾期不申请复审或者复审不合格且不参加考试的，应当吊销《特种设备作业人员证》，且（ ）内不得再次申请《特种设备作业人员证》。

- A) 一年
- B) 二年
- C) 三年
- D) 终身

答案:C

解析:

127. [单选题]内燃机在曲轴旋转 () 中完成一个工作循环。

- A) 360度
- B) 480度
- C) 720度
- D) 540度

答案:C

解析:《叉车司机》第4章第1节第4点

128. [单选题]轮胎规格6.00-9, 其中6.00表示断面 () 。

- A) 长
- B) 高
- C) 厚
- D) 宽

答案:D

解析:

129. [单选题]液压系统应有良好的 () , 以防止油污染。

- A) 清洁网
- B) 过滤器
- C) 防污器
- D) 去污网

答案:B

解析:

130. [单选题]电瓶叉车掉头转弯时速度不得超过 () 公里/小时。

- A) 10
- B) 3
- C) 5
- D) 8

答案:B

解析:

131. [单选题]在标准载荷状态下, 叉车门架 (或货叉) 向前倾斜速度最大值不超过 () 。

- A) 5度/秒
- B) 10度/秒
- C) 12度/秒
- D) 15度/秒

答案:C

解析:

132. [单选题]润滑点应有 () 。

- A) 凸起部分
- B) 凹下部分
- C) 标志

D) 说明

答案:C

解析:

133. [单选题] 蓄电池电解液用的蒸馏水, 是 () 蒸馏水.。

A) 特殊

B) 普通

C) 蓄电池专用

D) 食用

答案:C

解析:

134. [单选题] 安全检验合格标志的有效期限自 () 起计算。

A) 检验结束之日

B) 申报检验之日

C) 检验开始之日

D) 签发验收检验或者定期检验合格报告之日

答案:D

解析:

135. [单选题] 铁路法中所称“铁路”, 包括 () 。

A) 国家铁路、地方铁路

B) 国家铁路、地方铁路、专用铁路

C) 国家铁路、地方铁路、专用铁路、铁路专用线

D) 国家铁路、专用铁路、铁路专用线

答案:C

解析:<铁路法>第二条

136. [单选题] 工作中发现各仪表和指示信号工作异常时 () 。

A) 可不予理睬

B) 应立即停机检查

C) 可待故障影响到机械运转后再停机检查

D) 可边监视边工作

答案:B

解析:

137. [单选题] 爆炸品装载和堆码高度不得超过 () 米。

A) 2

B) 1.5

C) 1.8

D) 1.2

答案:C

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》附件6第1款

138. [单选题] 造成柴油机冒白烟的原因是 () 。

A) 供油太少

B) 喷油时刻过迟

C) 喷油时刻过早

D) 供油太多

答案:B

解析:

139. [单选题] 叉车在基准无载状态以20km/h车速行驶时，制动距离应不大于（ ）。

- A) 10米
- B) 6米
- C) 5米
- D) 3米

答案:B

解析:

140. [单选题] 叉车通过车间或厂房大门时,车速不得超过()公里/小时。

- A) 20.0
- B) 15.0
- C) 10.0
- D) 3.0

答案:C

解析:

141. [单选题] CPD30表示的是()。

- A) 3T平衡重式蓄电池叉车
- B) 3T平衡重式柴油叉车
- C) 3T前移式叉车
- D) 3T平衡重式汽油叉车

答案:A

解析:

142. [单选题] 交通标志识别-这是什么交通标志?



- A) 步行
- B) 非机动车行驶
- C) 直行和向右转弯
- D) 最低限速

答案:C

解析:

143. [单选题] 物体重量的（ ）叫重心。

- A) 中心
- B) 内心
- C) 外心
- D) 形心

答案:A

解析:

144. [单选题]车辆的安全装置有（ ）。

- A) 制动器、变速器、发动机
- B) 制动器、车厢、车轮
- C) 制动器、转向器、喇叭、灯光
- D) 制动器、电器、液压

答案:C

解析:

145. [单选题]冬季装卸机械司机室和班组间休室要有（ ）设施。

- A) 电器
- B) 取暖
- C) 电炉
- D) 烤火

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第31条

146. [单选题]车辆转向角一定时,轴距越大,最小转弯半径()。

- A) 越大
- B) 越小
- C) 不变
- D) 无法测量

答案:A

解析:

147. [单选题]叉车满载行驶,最大爬坡度为()。

- A) 7度
- B) 10度
- C) 20度
- D) 30度

答案:C

解析:

148. [单选题]叉车发生事故的直接原因主要是驾驶人员观察、判断和()方面所发生的错误。

- A) 操作;
- B) 速度;
- C) 思想麻痹;
- D) 生理因素

答案:A

解析:

149. [单选题]多辆车同时装卸时,沿横向两车厢板的间距不小于() m。

- A) 0.5
- B) 0.7
- C) 0.9
- D) 1

答案:D

解析:

150. [单选题]制定特种设备事故(),定期进行应急演练;发生事故及时上报,配合事故调查处理等。

- A) 应急故障方案
- B) 应急专项预案

C)快速检修方案

D)排查方案

答案:B

解析:

151.[单选题]由于货物包装、防护物重量影响货物净重,或机械装载不易计算件数的货物装车后减吨确有困难时,可以多装,但不得超过货车标记载重量的()。

A)2%

B)2.50%

C)3%

D)3.50%

答案:A

解析:《铁路货物运输规程》第26条

152.[单选题]在保养发动机时,必须使发动机()。

A)怠速运转

B)熄火

C)正常运转

D)高速运转

答案:B

解析:

153.[单选题]柴油机喷油提前角大小会影响功率发挥,调整喷油提前角部分在()。

A)齿轮

B)喷油泵联轴节

C)调速器

D)气门

答案:B

解析:

154.[单选题]集装盘货物堆码应排列整齐,横竖成行,重高时上下对正,便于()。

A)装车

B)卸车

C)保管

D)清点

答案:D

解析:《铁路运输货物堆码标准》

155.[单选题]生产经营单位必须建立、健全安全生产责任制和()规章制度。

A)安全管理

B)安全生产

C)管理办法

D)生产组织

答案:B

解析:《安全生产法》第4条。

156.[单选题]火花塞头部电极颜色正常时是()色。

A)黑

B)白

C)棕褐

D)蓝

答案:C

解析:

157. [单选题] 机油窜入燃烧室致使排气管冒()。

- A) 白烟
- B) 黑烟
- C) 蓝烟
- D) 灰烟

答案:C

解析:

158. [单选题] 装卸机械的管理编号由设备记号和号码组成, 内燃叉车的机械管理记号是()。

- A) NR
- B) NC
- C) CC
- D) C

答案:B

解析:《铁路货物装卸管理规则》附件2

159. [单选题] 国家质检总局和省级特种设备安全监管部门应当() 向社会公布特种设备安全总体状况。

- A) 每月
- B) 每季度
- C) 每年
- D) 每两年

答案:C

解析:

160. [单选题] 根据以下的叉车仪表选择对应的名称?



- A) 水温表
- B) 里程表
- C) 燃油表
- D) 油水分离表

答案:D

解析:

161. [单选题] 在不改变发动机旋转方向的情况下, 通过() 可以改变叉车的行驶方向。

- A) 变速箱
- B) 马达
- C) 离合器
- D) 发电机

答案:A

解析:

162. [单选题]液压系统油泵磨损, 可使 () 。

- A) 液压转向沉重
- B) 起重举升无力
- C) 刹车无力
- D) 离合器分离不彻底

答案:B

解析:

163. [单选题]厂内机动车行经交叉路口转弯时, 通行顺序是 () 。

- A) 转弯让直行
- B) 直行让转弯
- C) 随前车顺序通过
- D) 伸手示意前车让路

答案:A

解析:

164. [单选题]驾驶车辆时, 身体 () 方向盘坐稳, 两手握紧方向盘左右两侧。

- A) 对正
- B) 靠近
- C) 远离
- D) 紧挨

答案:A

解析:

165. [单选题]叉车工作装置起升机构液压油路中, 起升油缸进油口装置限速阀, 其功用是限制 () 的速度, 以保证安全。

- A) 货叉起升
- B) 货叉下降
- C) 货叉前倾
- D) 货叉后倾

答案:B

解析:

166. [单选题]使用单位应当对在用场车至少每月进行 () 次日常维护保养和自行检查, 每年进行一次全面检查, 保持场车的正常使用状态。

- A) 0
- B) 1
- C) 2
- D) 4

答案:B

解析:《起重安装改造重大修理监督检验规则》(TSG Q7016-2016) 第3.2.1

167. [单选题]搬运操作中, 任何时候不要 () 。

- A) 踩下离合器踏板
- B) 放松制动器
- C) 松开方向盘
- D) 松开手制动杆

答案:C

解析:

168. [单选题]飞轮是离合器的()元件。

- A)从动元件
- B)压紧元件
- C)主动元件
- D)操纵元件

答案:C

解析:

169. [单选题]违反《特种设备安全法》规定,特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责,违反()和有关安全规章制度,造成事故的,吊销相关人员的资格。

- A)特种设备安全监察条例
- B)特种设备使用管理规则
- C)特种设备作业人员监督管理办法
- D)操作规程

答案:D

解析:《中华人民共和国特种设备安全法》第九十二条

170. [单选题]装卸作业线应为尽头式平直段线路。最后一个车位的末端至挡车器的安全距离,不应小于()米。

- A)10
- B)15
- C)20
- D)30

答案:C

解析:《铁路危险货物办理站)专用线(专用铁路)货运安全设备设施暂行技术条件》第8)1 条

171. [单选题]货运计量安全检测设备原始数据保存至少()。

- A)1年
- B)2年
- C)3年
- D)5年

答案:D

解析:《铁路货运计量安全检测设备运用管理规则》第七十三条

172. [单选题]货运场站卸车时,发现货物损失或货物与运单信息不一致,按规定在货运站系统编制()。

- A)货物损失报告
- B)货物损失速报
- C)普通记录
- D)货运记录

答案:A

解析:《铁路货运票据电子化作业办法》(铁总货[2018]41号)第二十七条

173. [单选题]柴油机喷油泵的压力()输油泵的压力。

- A)大于
- B)小于
- C)相等
- D)大于或小于

答案:A

解析:

174. [单选题]叉车的工作装置是由货叉、门架、起升链条、链轮和()等组成。

- A) 货架
- B) 叉架
- C) 叉铁
- D) 叉梁

答案:B

解析:

175. [单选题]持《特种设备作业人员证》的人员,应当在期满前()月向发证部门提出复审申请。

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

答案:A

解析:

176. [单选题]站台上堆码货物,货垛与站台边沿距离不得小于()。

- A) 0.5米
- B) 1米
- C) 1.5米
- D) 2米

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第十五条

177. [单选题]内燃机一级保养,检查气门间隙应在气门完全(),挺杆至最()位置时进行,可逐缸在活塞处于压缩行程上止点调试,也可将全部气门在曲轴转动两圈内分两次检查调整完。

- A) 关闭,高
- B) 打开,高
- C) 关闭,低
- D) 打开,低

答案:C

解析:《铁路装卸检修技术规范》第二篇第二章第一节

178. [单选题]车辆驾驶员严禁酒后()或在行车过程中饮酒。

- A) 聊天
- B) 休息
- C) 行车
- D) 行走

答案:C

解析:

179. [单选题]车辆起步应做到()、平稳、敏捷。

- A) 安全
- B) 迅速
- C) 鸣号
- D) 准确

答案:A

解析:

180. [单选题]清扫车辆内或货位上残留货物的操作称为()。

- A) 扫车
- B) 清车

C) 清扫

D) 清底

答案:D

解析:

181. [单选题] 叉车部件识别--这是什么叉车部件?



A) 制动气室(分泵)

B) 蓄电池

C) 高压管

D) 水泵

答案:B

解析:

182. [单选题] 货叉是叉车的（ ）。

A) 主体

B) 工作装置

C) 附属工具

D) 工作装置、常用附属工具

答案:D

解析:

183. [单选题] 叉车按传动方式不同可分为机械式、液力式和（ ）三种。

A) 静压式

B) 电液式

C) 液压式

D) 电动式

答案:A

解析:

184. [单选题] 车轮轮毂轴承的调整是一边用手转动车轮，一边旋紧固定螺母，使其达到放手后车轮能立即停止转动。然后退回（ ）圈，检查车轮旋转的灵活性和有无轴向间隙。

A) $2/3 \sim 1/2$

B) $1/2 \sim 1/3$

C) $1/3 \sim 1/4$

D) $1/4 \sim 1/8$

答案:D

解析:《叉车司机》第十三章第三节内燃叉车司机, 一)调整轮毂轴承(一)作业方法步骤第5点357页

185. [单选题] 为了保证车辆正常行驶和运送货物安全, 驱动桥应（ ）。

A) 不弯曲, 变形和漏油

B) 转动灵活

C) 坚固, 耐用

D)无阻碍

答案:A

解析:

186.[单选题]货叉升高多少米,严禁使用侧移器,以免造成叉车倾翻事故()。

A)2.5米

B)2.0米

C)1.0米

D)1.5米

答案:A

解析:

187.[单选题]两行程发动机的一个工作循环中,第()行程作为功行程。

A)二

B)四

C)五

D)三

答案:A

解析:

188.[单选题]叉车出现方向跑偏的原因可能是()。

A)两前轮胎气压不一致

B)前桥变形

C)缺少液压油

D)转向节主销与衬套间隙过大

答案:A

解析:

189.[单选题]生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的,应当依法承担赔偿责任,拒不承担或者其负责人逃匿的,由()依法强制执行。

A)安全生产监督管理部门

B)人民法院

C)公安机关

D)地方政府

答案:B

解析:

190.[单选题]车辆在视野盲区行驶应提前()米将车速降至2公里/小时以内。

A)20

B)50

C)30

D)10

答案:B

解析:

191.[单选题]各类内燃机械、大中型电动装卸机械和电瓶叉车均须配备适用类型的灭火器,装卸易燃易爆物品及进入仓库作业的内燃机械须安装()。

A)安全带

B)灭火器

C)火花熄灭器

D)报警蜂鸣器

答案:C

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第六十五条

192. [单选题]特种设备安全管理人员、检测人员和()应当按照国家有关规定取得相应资格,方可从事相关工作。

- A) 操作人员
- B) 作业人员
- C) 检修人员
- D) 管理人员

答案:B

解析:《特种设备安全法》第14条

193. [单选题]发动机属于车辆的()。

- A) 动力部分
- B) 工作部分
- C) 传动部分
- D) 控制部分

答案:D

解析:

194. [单选题]对作业人员的申请,同意受理的,发证部门应当在()个工作日内完成审核批准手续。

- A) 10
- B) 15
- C) 20
- D) 25

答案:C

解析:

195. [单选题]踏下离合器踏板时,应()并一次踩到底,使离合器分离。

- A) 柔和
- B) 迅速
- C) 缓慢
- D) 连续

答案:B

解析:

196. [单选题]承运人不办理()运输的变更到站。

- A) 黄磷
- B) 蜜蜂
- C) 蔬菜
- D) 卷钢

答案:B

解析:《铁路鲜活货物运输规则》第六十二条

197. [单选题]小型叉车两货叉长短差不得大于() mm。

- A) 5
- B) 10
- C) 15
- D) 20

答案:B

解析:《铁路装卸检修技术规范》第二篇第三章第二节

198. [单选题]机械制图中，将机件的某一部分向基本投影面投影所得的视图，称为（ ）视图。

- A) 整体
- B) 划分
- C) 局部
- D) 全部

答案:C

解析:

199. [单选题]流动式装卸机械在货场内行驶速度不得超过（ ）km/h。

- A) 10
- B) 20
- C) 15
- D) 25

答案:C

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第五章第一节第七十三条

200. [单选题]在危险地段如坑、沟边缘卸料时，应设置安全挡板，车辆距其坑（ ）m时应减速行驶。

- A) 5
- B) 3
- C) 8
- D) 10

答案:D

解析:

201. [单选题]电荷定向流动称为()

- A) 电势;
- B) 电压;
- C) 电流;
- D) 电源

答案:C

解析:

202. [单选题]流动式装卸机械在道口突然熄火或发生故障无法行驶时，应（ ）、音响及报警装置，以警示车辆及行人。

- A) 关闭装卸机械的所有灯光
- B) 开启装卸机械的所有灯光
- C) 关闭装卸机械的电源
- D) 开启装卸机械的音响

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第一百五十九条第2款

203. [单选题]发动机油量应在()检查。

- A) 出车前
- B) 工作中
- C) 收车后
- D) 作业中

答案:A

解析:

204. [单选题]下面情况是造成发动机过热的有（ ）。

- A) 风扇皮带过紧

- B) 水泵失效
- C) 点火时间过早
- D) 散热器畅通

答案:B

解析:

205. [单选题] 叉车在站台上行驶应距站台边沿 () 以上。

- A) 0.3m
- B) 0.5m
- C) 1m
- D) 2m

答案:A

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第87条

206. [单选题] 开启敞车下扇门时, 车上的人员应检查上扇门销钩链是否完整销牢, 由两人用两根拉门绳将车门拉起, 卡牢 () 个车门卡。

- A) 1
- B) 2
- C) 3
- D) 4

答案:B

解析:《铁路装卸作业标准) 作业程序》程序一准备作业

207. [单选题] 车辆的速度变化时, 对于车外环境的 () 也发生变化。

- A) 物体状况
- B) 驾驶心情
- C) 判别能力
- D) 控制能力

答案:C

解析:

208. [单选题] 柴油的粘度过大, 其流动性和雾化蒸发性 () 。

- A) 变好
- B) 变差
- C) 不变
- D) 不确定

答案:B

解析:

209. [单选题] 装卸工具备品配备标准中的拉门绳的直径为 () 。

- A) 3~5mm
- B) 6~8mm
- C) 10~15mm
- D) 16~20mm

答案:D

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》附件3

210. [单选题] 蓄电池叉车的大修竣工制动性能试车: 手制动器在 () 坡道上应能可靠停住车。

- A) 5%
- B) 10%
- C) 15%

D) 20%

答案:C

解析:《铁路装卸检修技术规范》第九篇三章第二节第2款

211. [单选题] 蓄电池叉车的大修竣工制动性能试车: 叉车在标准无载状态下, 以20km/h速度行驶, 其制动距离不得大于 ()。

A) 5m

B) 6m

C) 7m

D) 8m

答案:B

解析:《铁路装卸检修技术规范》第九篇三章第二节第2款

212. [单选题] 厂内倒车速度不得超过 () 公里/小时。

A) 10

B) 5

C) 15

D) 20

答案:B

解析:

213. [单选题] 叉车的工作装置是由货叉、门架、起升链条、链轮和 () 等组成。

A) 叉梁

B) 叉铁

C) 叉架

D) 货架

答案:C

解析:

214. [单选题] 作业车停留位置距警冲标不足20米时, 防护信号设在与 () 相齐处。

A) 警示标

B) 警冲标

C) 标桩

D) 安全桩

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第5条第1款

215. [单选题] 叉车内燃机活塞的工作条件要求活塞必须具备高温下有足够的刚度和强度; 耐热性和导热性能好; (); 耐磨, 易于加工, 价格便宜。

A) 质量大, 热膨胀系数小

B) 质量小, 热膨胀系数大

C) 惯性力小, 热膨胀系数小

D) 质量小, 惯性力大

答案:C

解析:《叉车司机》第三章第三节曲柄连杆机构, 第三活塞连杆组第1点活塞的工作条件80页

216. [单选题] 《特种设备质量监督与安全监察规定》规定, 安装、大修、改造后电梯、场(厂)内专用机动车辆和大型游乐设施的质量和安全技术性能, 经施工单位自检合格后, 由 () 向规定的监督检验机构提出验收检验申请。

A) 安装、大修、改造单位

B) 使用单位

C) 备案单位

D)都可以

答案:B

解析:

217.[单选题]叉车司机取得特种设备作业人员证的代码是 ()

A)8

B)N2

C)3

D)N3

答案:B

解析:《特种设备作业人员考核规则》(TSGZ6001—2013)

218.[单选题]行驶中,制动器发生故障,应()。

A)慢行

B)暂不修理

C)必须立即停车修理,修复后方可行驶

D)赶紧开回修理厂修理

答案:C

解析:

219.[单选题]小型内燃叉车日常保养应检查液压油箱及液压油油量,货叉在最低位置时,液压油油面距油箱上平面() mm左右。

A)30

B)40

C)50

D)60

答案:C

解析:《铁路装卸检修技术规范》第二篇第三章第二节1日常保养内容及技术要求:液压系统

220.[单选题]装卸危险化学品时,必须()。

A)穿戴耐酸碱工作服

B)戴防护面罩(口罩)

C)穿耐酸碱靴、橡胶手套

D)耳塞

答案:C

解析:

221.[单选题]开棚车车门先用拉门绳()检查货件。

A)拉开小缝

B)拉开一半

C)拉开窗子

D)全部拉开

答案:A

解析:

222.[单选题]转向时,转向轮转角的大小与方向盘转角大小()。

A)成正比

B)成反比

C)一致

D)不一致

答案:A

解析:

223. [单选题]CQDXX表示的是()。

- A) 平衡重式蓄电池叉车
- B) 平衡重式柴油叉车
- C) 前移式蓄电池叉车
- D) 托盘堆垛车

答案:C

解析:

224. [单选题]叉车装掏集装箱作业时,进箱()行驶,出箱()行驶。

- A) 正向 倒向
- B) 横向 纵向
- C) 倒向 正向
- D) 纵向 横向

答案:A

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第138条

225. [单选题]按照特种设备使用管理规则要求设置安全管理机构的使用单位安全管理负责人,应当取得相应的特种设备()资格证书。

- A) 安全使用人员
- B) 安全管理人员
- C) 安全监督人员
- D) 安全注册人员

答案:B

解析:

226. [单选题]装卸机械通过()时,要有专人引导,低速行驶,禁止换挡,防止熄火。

- A) 线路
- B) 道口
- C) 车门
- D) 库门

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第9条

227. [单选题]离开电气设备时,要将电源开关箱门或操纵室门()。

- A) 关闭
- B) 加锁
- C) 打开
- D) 关上

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第27条

228. [单选题]机动车倒车时,驾驶员须先查明周围情况,确定()后,才准倒车。

- A) 安全
- B) 无人
- C) 良好
- D) 清楚

答案:A

解析:

229. [单选题]检查二极管时，如测得二极管正反向电阻都为零，则此二极管（ ）

- A) 断路
- B) 短路
- C) 正常
- D) 不确定

答案:B

解析:

230. [单选题]挂档或换档时，应一手握稳方向盘，放松油门踏板，踏下()踏板。

- A) 制动器
- B) 转向离合器
- C) 离合器
- D) 转向器

答案:C

解析:

231. [单选题]叉车在进行物品的装卸过程中,必须()。

- A) 平稳操作
- B) 尽量减低物品的高度
- C) 保持货物的平衡
- D) 用制动器制动叉车

答案:D

解析:

232. [单选题]叉车在站台上行驶应距站台边沿（ ）m以上，不得长距离倒车行驶（叉运货物遮挡司机视线时除外）。

- A) 0.2
- B) 0.3
- C) 0.4
- D) 0.5

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第八十七条第二款。

233. [单选题]要做到“安全第一”，就必须（ ）。

- A) 将高危作业统统关掉
- B) 安全系数越高越好
- C) 行“安全优先”的原则
- D) 制定更严格的安全标准

答案:C

解析:

234. [单选题]（）踏板自由行程过大，会使分离不彻底。

- A) 离合器
- B) 制动
- C) 油门
- D) 控制

答案:A

解析:

235. [单选题]日常保养由司机对机械进行清洁、（ ）、检查和调试。

- A) 保养
- B) 测量

C) 解体

D) 润滑

答案:D

解析:《铁路装卸检修技术规范》总则,第3条)第一款

236. [单选题]叉车不得在5%以上坡道上作业,不得在()以上坡道上转向,下坡时严禁熄火滑行。

A) 5%

B) 10%

C) 15%

D) 30%

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》第八十七条

237. [单选题]油类着火时,应用()进行扑救。

A) 自来水

B) 二氧化碳灭火器

C) 井水

D) 纤维编织物覆盖

答案:B

解析:

238. [单选题]轮胎规格6.00-9,其中9表示()。

A) 车轮外径

B) 车轮内经

C) 轮辋直径

D) 轴径

答案:C

解析:

239. [单选题]车速越(),视野越()。

A) 高,窄

B) 低,窄

C) 高,宽

D) 高,广

答案:A

解析:

240. [单选题]高处作业是指在离开地面()及以上地点进行的操作。

A) 1.5米

B) 2.0米

C) 2.5米

D) 3.0米

答案:B

解析:《铁路货物装卸安全技术规则》(铁总运[2015]244号)第25条

241. [单选题]起动发动机,达到正常温度后,突然开大节气门,如果突爆声严重,表明点火时间()。

A) 过早

B) 过迟

C) 正好

D) 不用调整

答案:B

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/977041131156010035>