

## 在线点歌系统得数据库设计与实现

---

### ——《数据库应用技术》课程大作业

学院:自动化学院

专业班级: 电气工程及其自动化 2 班

组成员及所完成得工作:

蒋志涛 30122 0 320 9

所完成得工作: 概念设计 (E—R 图)、物理设计(数据表)、数据插入

文春华 3 0 122032 2 4

所完成得工作: 数据得搜集、整理、插入

张毅 3 012203235

所完成得工作: 需求分析(需求说明书)、系统得实现 (用 SQL 语句完成数据库得创立)

系统名称: 在线点歌系统

2013 / 12/1 4

## 在线点歌系统得数据库设计与实现

文档摘要: 在线点歌系统得基于 s q l 语言得关系数据库设计与实现

## 一、需求分析

需求分析就是通过调查研究,了解用户得数据要求与处理要求。并按一定得格式整理形成需求说明书得过程。

在线点歌系统就是为了 KTV 点歌房等娱乐场所设计得数据库系统,用来实现对点歌得管理。

A、它只就是对数据库应用技术得一个样本数据库得实例,重在数据库一些方法得熟悉与掌握,其中包括从数据库得概念模型到 E—R 图得绘制,再到数据库关系模式得建立,然后就是物理模型得建立,最后完成一些简单得关系运算表达式得表达与相关得 S e l e c t 查询语句得使用。B、系统结构简述:

本系统包括六个实体:歌曲、歌手、发行公司、专辑、管理员、用户。

实体之间得关系转换为其他两个表:签约表、点播表(多对多关系)。

注:各个基本表中得关键字已在关系模式中说明。

C、经过调研分析,得到该系统得如下功能需求。

### (1)数据检索

①用户查询某一歌手得编号、性别、所属地区、发行公司,并按歌手编号分组。

输入:歌手名

输出:歌手编号、性别、所属地区、发行公司。

②用户查询某一歌曲编号、专辑名、风格、语种、歌手编号、点播频率\_次、歌手名。

输入:歌曲名

输出:歌曲编号、专辑名、风格、语种、歌手编号、点播频率\_次、歌手名。

③用户查询某一专辑编号、发行日期、歌手名。

输入:专辑名

输出:专辑编号、发行日期、歌手名。

④管理员查询某用户编号、听过得歌曲、收藏得歌曲、喜欢得歌手、收藏得专辑。

输入:用户名

输出:用户编号、听过得歌曲、收藏得歌曲、喜欢得歌手、收藏得专辑。

⑤数据库拥有者查询某管理员账号,管理得歌曲名、用户名。

输入：管理员编号

输出：管理员账号，管理得歌曲名、用户名。

⑥用户查询某一歌手得签约信息：歌手编号、发行公司编号、签约时间。

输入：歌手名

输出：歌手编号、发行公司编号、签约时间。

(2)数据插入

①歌曲数据插入。

②歌手数据插入。

③发行公司数据插入。

④专辑数据插入。

⑤用户数据插入。

⑥管理员数据插入。

(3)数据修改。

①用户数据修改：某用户数据变化时，输入该用户编号及需要修改得属性，完成对用户表得修改。

②管理员数据修改：某管理员数据变化时，输入该管理员编号及需要修改得属性，完成对管理员表得修改。

(4)数据统计与查询

①显示所有歌曲信息及专辑信息。

②显示所有管理员信息。

③显示所有点播信息。


④显示所有签约信息。

## 二、概念设计


概念设计得任务就是：在需求分析中产生得需求说明书得基础上，抽象出满足应用需求得用户（单位）得信息结构，即概念模型（E-R 图）。

经需求分析，抽象出以下 E-R 模型。

(1)歌曲实体(图 1)




(2)歌手实体(图 2)



(3)发行公司实体(图 3)




(4)专辑实体(图 4)




(5)管理员实体(图 5)




(6)用户实体(图 6)



(7)全局 E-R





### 三、逻辑设计

逻辑设计阶段将概念设计阶段产生得 E-R 图转换成 RDBMS 所支持得数据模型, 即关系模型. 根据图所示得 E-R 图转换为以下关系模式:

- 歌曲 (歌曲编号, 歌曲名, 专辑名, 风格, 语种, 歌手编号 )
  - 歌手 (歌手编号, 歌手名, 性别, 所属地区)
  - 发行公司 (发行公司编号, 发行公司名 , 发行日期, 专辑编号, 歌手编号)
  - 专辑 (专辑编号, 专辑名, 发行日期, 歌曲编号)
  - 用户 (用户编号, 用户名, 听过得歌曲, 收藏得歌曲, 喜欢得歌手, 收藏得专辑)
  - 管理员 (编号, 登录名, 密码, 歌曲编号, 用户编号)
  - 签约 (歌手编号, 发行公司编号, 时间\_年)点播(歌曲编号, 用户编号, 点播频率\_次)
- 签约得主键为(歌手编号, 发行公司编号), 点播得主键为(歌曲编号, 用户编号)。

其中带有下列划直线得属性为主键, 带有下列划波浪线得属性为外键。以上为关系模式均满足 3NF。

### 四、物理设计

物理设计阶段将关系模式设计为具体得 RDBMS 中得数据表。根据以上关系模式构建得数据表结构如表 1~8 所示.

表 1 歌曲表结构

| 字段名  | 类型           | 特殊属性        |
|------|--------------|-------------|
| 歌曲编号 | char (10)    | PRIMARY KEY |
| 歌曲名  | varchar(20)  | NOT NULL    |
| 专辑名  | varchar (20) | NOT NULL    |

|      |              |             |
|------|--------------|-------------|
| 风格   | varchar (20) |             |
| 语种   | varchar (20) |             |
| 歌手编号 | char (10)    | FOREIGN KEY |

表 2 歌手表结构

|      |              |             |
|------|--------------|-------------|
| 字段名  | 类型           | 特殊属性        |
| 歌手编号 | char (10)    | PRIMARY KEY |
| 歌手名  | varchar (20) | NOT NULL    |
| 性别   | char (1)     | ‘M’ 或 ‘F’   |
| 所属地区 | varchar (20) |             |

表 3 发行公司表结构

|        |              |             |
|--------|--------------|-------------|
| 字段名    | 类型           | 特殊属性        |
| 发行公司编号 | char (10)    | PRIMARY KEY |
| 发行公司名  | varchar (20) | NOT NULL    |
| 发行日期   | varchar (20) |             |
| 歌手编号   | char (10)    | FOREIGN KEY |
| 专辑编号   | char (10)    | FOREIGN KEY |

表 4 专辑表结构

|      |              |             |
|------|--------------|-------------|
| 字段名  | 类型           | 特殊属性        |
| 专辑编号 | char (10)    | PRIMARY KEY |
| 专辑名  | varchar (20) | NOT NULL    |
| 发行日期 | varchar (20) |             |
| 歌手编号 | char (10)    | FOREIGN KEY |

表 5 用户表结构

|    |    |      |
|----|----|------|
| 字段 | 类型 | 特殊属性 |
|----|----|------|

|       |             |             |
|-------|-------------|-------------|
| 用户编号  | char(10)    | PRIMARY KEY |
| 用户名   | varchar(20) | NOT NULL    |
| 听过得歌曲 | varchar(20) |             |
| 收藏得歌曲 | varchar(20) |             |
| 喜欢得歌手 | varchar(20) |             |
| 收藏得专辑 | varchar(20) |             |

表 6 管理员表结构

|       |          |             |
|-------|----------|-------------|
| 字段    | 类型       | 特殊属性        |
| 管理员编号 | char(10) | PRIMARY KEY |
| 账号    | char(20) | NOT NULL    |
| 密码    | char(20) | NOT NULL    |
| 歌曲编号  | char(10) | FOREIGN KEY |
| 用户编号  | char(10) | FOREIGN KEY |

表 7 签约表结构

|        |          |                          |
|--------|----------|--------------------------|
| 字段     | 类型       | 特殊属性                     |
| 歌手编号   | char(10) | PRIMARY KEY, FOREIGN KEY |
| 发行公司编号 | char(10) | PRIMARY KEY, FOREIGN KEY |
| 时间_年   | int      | > 0 AND <=20             |

表 8 点播表结构

|      |          |                          |
|------|----------|--------------------------|
| 字段   | 类型       | 特殊属性                     |
| 歌曲编号 | char(10) | PRIMARY KEY, FOREIGN KEY |
| 用户编号 | char(10) | PRIMARY KEY, FOREIGN KEY |

|        |       |     |
|--------|-------|-----|
| 点播频率_次 | i n t | >=0 |
|--------|-------|-----|

## 五、系统实现

### 1、数据库得建立

```
create database 在线点歌
on primary
(name=在线点歌__data,=' R:\\在线点歌d a ta、 mdf' )
Log on
(name=在线点歌__log,=' R: \\在线点歌 l o g、 l mf' )
```

### 2、数据表得建立

```
use 在线点歌
go
create table 用户
(用户编号 c h a r (10)PRIMARY KEY, 用户名 v a r c h a r (20) NOT NULL,
听过得歌曲 v a r c h a r (20), 收藏得歌曲 v a r c h a r (20),
喜欢得歌手 v a r c h a r (20), 收藏得专辑 v a r c h a r (20)
)
create table 歌手
(歌手编号 c h a r (10) PRIMARY KEY, 歌手名 v a r c h a r (20) NOT NULL,
性别 c h a r (1) , 所属地区 v a r c h a r (20),
check (性别=' F ' OR 性别=' M' ),
)
create table 歌曲
(歌曲编号 c h a r (10) PRIMARY KEY,
歌曲名 v a r c h a r (20) NOT NULL, 专辑名 v a r c h a r (20) NOT NULL,
```

```

风格 varchar(20), 语种 varchar(20) NOT NULL, 歌手编号 char(10),

foreign key (歌手编号) references 歌手(歌手编号)

)

create table 专辑

(专辑编号 char(10) PRIMARY KEY, 专辑名 varchar(20) NOT NULL,

发行日期 varchar(20), 歌手编号 char(10),

foreign key (歌手编号) references 歌手(歌手编号)

)

create table 发行公司

(发行公司编号 char(10) PRIMARY KEY, 发行公司名 varchar(20) NOT NULL,

歌手编号 char(10), 专辑编号 char(10),

foreign key (歌手编号) references 歌手(歌手编号),

foreign key (专辑编号) references 专辑(专辑编号), 发行日期 varchar(20)

)

create table 管理员

(管理员编号 char(10) PRIMARY KEY, 账号 char(20) NOT NULL,

密码 char(20) NOT NULL, 歌曲编号 char(10), 用户编号 char(10),

foreign key (歌曲编号) references 歌曲(歌曲编号),

foreign key (用户编号) references 用户(用户编号)

)

create table 签约

(歌手编号 char(10), 发行公司编号 char(10), 时间_年 int,

PRIMARY KEY(歌手编号, 发行公司编号),

foreign key (歌手编号) references 歌手(歌手编号),

foreign key (发行公司编号) references 发行公司(发行公司编号),

```

```

check (时间_年>0 AND 时间__年 <=20)

)

create table 点播

(歌曲编号 char(10), 用户编号 char(10), 点播频率_次 int,

PRIMARY KEY (歌曲编号, 用户编号),

foreign key (歌曲编号) references 歌曲 (歌曲编号),

foreign key (用户编号) references 用户 (用户编号),

check (点播频率_次) =0)

)

```

### 3、数据得输入

表 1、歌曲表

```

use 在线点歌

go

insert into 歌曲 (歌曲编号, 歌曲名, 专辑名, 风格, 语种)

values ('001', '搁浅', '七里香', '流行', '国语')

insert into 歌曲 (歌曲编号, 歌曲名, 专辑名, 风格, 语种)

values ('002', '双截棍', '范特西', 'R&B', '国语')

insert into 歌曲 (歌曲编号, 歌曲名, 专辑名, 风格, 语种)

values ('003', '记得', '2her', '流行', '国语')

insert into 歌曲 (歌曲编号, 歌曲名, 专辑名, 风格, 语种)

values ('004', '趁早', '不顾一切', '流行', '国语')

insert into 歌曲 (歌曲编号, 歌曲名, 专辑名, 风格, 语种)

values ('005', '吻别', '吻别', '流行', '国语')

insert into 歌曲 (歌曲编号, 歌曲名, 专辑名, 风格, 语种)

values ('006', '心如刀割', '走过', '流行', '国语')

```

```

insert into 歌曲 (歌曲编号, 歌曲名, 专辑名, 风格, 语种)

values ('007', ' 至少还有您', ' 林忆莲', '流行', ' 国语')

insert into 歌曲 (歌曲编号, 歌曲名, 专辑名, 风格, 语种)

values ('008', ' 爱上一个不回家得人', ' 爱上一个不回家得人', '流行', ' 国语')

insert into 歌曲 (歌曲编号, 歌曲名, 专辑名, 风格, 语种)

values ('009', '春天里', '信仰在空中飘扬', '摇滚', ' 国语')

insert into 歌曲 (歌曲编号, 歌曲名, 专辑名, 风格, 语种)

values ('010', '光明', '信仰在空中飘扬', '摇滚', ' 国语')

insert into 歌曲 (歌曲编号, 歌曲名, 专辑名, 风格, 语种)

values ('011', '春暖花开', '春暖花开', '流行', ' 国语')

insert into 歌曲 (歌曲编号, 歌曲名, 专辑名, 风格, 语种)

values ('012', '征服', '征服', '流行', ' 国语')

insert into 歌曲 (歌曲编号, 歌曲名, 专辑名, 风格, 语种)

values ('013', 'my love', 'Coast to coast', '流行', ' 国语')

insert into 歌曲 (歌曲编号, 歌曲名, 专辑名, 风格, 语种)

values ('014', 'angle', 'World or our own', '流行', ' 国语')

insert into 歌曲 (歌曲编号, 歌曲名, 专辑名, 风格, 语种)

values ('015', '我心永恒', 'Let Talk About Love', '流行', ' 国语')

insert into 歌曲 (歌曲编号, 歌曲名, 专辑名, 风格, 语种)

values ('016', 'ANewDayHas e', '2003 Juno Awards', '流行', ' 国语')

go

```

## 表2、歌手表

```

use 在线点歌

go

```

```

insert into 歌手 (歌手编号, 歌手名, 性别, 所属地区)
values ('01', '周杰伦', 'M', '中国台湾')

insert into 歌手 (歌手编号, 歌手名, 性别, 所属地区)
values ('02', '张惠妹', 'F', '中国台湾')

insert into 歌手 (歌手编号, 歌手名, 性别, 所属地区)
values ('03', '张学友', 'M', '中国香港')

insert into 歌手 (歌手编号, 歌手名, 性别, 所属地区)
values ('04', '林忆莲', 'F', '中国香港')

insert into 歌手 (歌手编号, 歌手名, 性别, 所属地区)
values ('05', '汪峰', 'M', '中国大陆')

insert into 歌手 (歌手编号, 歌手名, 性别, 所属地区)
values ('06', '那英', 'F', '中国大陆')

insert into 歌手 (歌手编号, 歌手名, 性别, 所属地区)
values ('07', 'Westlife', 'M', '欧美')

insert into 歌手 (歌手编号, 歌手名, 性别, 所属地区)
values ('08', '席琳迪翁', 'F', '欧美')

go

```

### 表3、发行公司表

use 在线点歌

go

```

insert into 发行公司 (歌手编号, 发行公司名, 发行公司编号)
values ('01', '华纳唱片', '01')

insert into 发行公司 (歌手编号, 发行公司名, 发行公司编号)
values ('02', '丰华唱片', '03')

insert into 发行公司 (歌手编号, 发行公司名, 发行公司编号)

```

```

values('03','宝丽金唱片','04')

insert into 发行公司(歌手编号,发行公司名,发行公司编号)

values('04','维京唱片','05')

insert into 发行公司(歌手编号,发行公司名,发行公司编号)

values('05','大国文化','06')

insert into 发行公司(歌手编号,发行公司名,发行公司编号)

values('06','银河树文化','07')

insert into 发行公司(歌手编号,发行公司名,发行公司编号)

values('07','BMG唱片','08')

insert into 发行公司(歌手编号,发行公司名,发行公司编号)

values('08','SONY MUSIC','10')

go

```

#### 表4、专辑表

```

use 在线点歌

go

insert into 专辑( 专辑编号, 专辑名, 发行日期,歌手编号)

values('01','七里香','2005-1','01')

insert into 专辑( 专辑编号,专辑名, 发行日期,歌手编号)

values('02','范特西','2001-09','01')

insert into 专辑( 专辑编号,专辑名,发行日期,歌手编号)

values('03','2her','2001-10','02')

insert into 专辑( 专辑编号,专辑名, 发行日期, 歌手编号)

values('04','不顾一切','2000-12','02')

insert into 专辑( 专辑编号,专辑名, 发行日期, 歌手编号)

values('05','吻别','1993-3','03')

```

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/977103025102006064>