

学习资料整理汇编

（考点或配套习题突击训练）

普铁线路工应知必会模拟题库与答案

1、路肩的标高不低于设计洪水位加波浪侵袭高（或斜水流局部冲高）加壅水高再加（ ）。

- A、0.5m
- B、0.8m
- C、1.0m
- D、1.2m

答案：A

2、听觉信号不包括（ ）。

- A、号角、口笛发出的音响
- B、放置响墩地点标
- C、机车、轨道车的鸣笛声
- D、响墩发出的音响

答案：B

3、高处作业安全要求中规定：严禁使用（ ）来传递重物。

- A、安全带
- B、绳索
- C、钢丝绳
- D、电梯

答案：A

4、 $120\text{km/h} < V_{\text{max}} \leq 160\text{km/h}$ 线路钢轨锈蚀，经除锈后（ ）为重伤。

- A、轨底厚度不足 8mm 或轨腰厚度不足 12mm
- B、轨底厚度不足 9mm 或轨腰厚度不足 10mm
- C、轨底厚度不足 8mm 或轨腰厚度不足 14mm
- D、轨底厚度不足 10mm 或轨腰厚度不足 12mm

答案：C

5、普通线路换轨大修应清筛道床，补充道砟，改善道床断面，整治基床翻浆冒泥和超过（ ）的冻害。

- A、10mm
- B、20mm
- C、15mm
- D、25mm

答案：C

6、某线路铺设 60kg/m 钢轨，每根长度为 25m，配置轨枕 46 根，接头轨缝采用 8mm，接头轨枕间距为 540mm，中间轨枕间距为（ ）mm。

A、440

B、500

C、540

D、544

答案：D

7、《无缝线路铺设验收标准》规定，轨枕位置轨枕方正、均匀，其误差不超过（ ）。

A、30mm

B、60mm

C、50mm

D、40mm

答案：D

8、不得连续（ ）及以上轨枕同时钻取。

A、3

B、4

C、2

D、5

答案：C

9、下列导体色标，明敷接地线的颜色是（ ）。

A、黄色

B、绿色

C、淡蓝

D、黑色

答案：D

10、（ ）是表征轨道承受荷载情况的重要指标，也是线路运营繁忙程度的主要标志。

A、列车轴重

B、列车速度

C、年通过总重

D、列车牵引质量

答案：C

11、铁路防寒工作主要是指铁路作业人员在冬季作业的（ ）和设备设施的检查和整备。

A、安全措施

B、设备良好

C、身体健康

D、人身安全

答案：D

12、有一未改建的曲线，其半径为 450m，缓和曲线长度为 50m，则每 10m 缓和曲线轨距应递减（ ）mm。

A、3

B、2

C、1

D、0

答案：D

13、凡从事高处作业的人员必须身体健康，必须定期进行（ ）检查。

A、体格

B、视力

C、血压

D、听力

答案：A

14、铺设木枕的有砟桥和无砟桥的桥台挡砟墙范围内及其两端各不少于（ ）根地段轨枕（有护轨时应延至梭头外不少于 5 根轨枕），不宜铺设混凝土枕。

A、5

B、15

C、50

D、75

答案：B

15、60kg/m 钢轨普通线路混凝土枕碎石道床，线路钢轨大修周期（ ）Mt。

A、600

B、500

C、900

D、450

答案：A

16、雷击可分为直击雷和（ ）。

A、感应雷

B、静电雷

C、电磁雷 D、电流雷

答案：A

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/985230041242011221>