

# 2024年重庆市安全员B证考试模拟题附答案 (推荐)

学校:\_\_\_\_\_ 班级:\_\_\_\_\_ 姓名:\_\_\_\_\_ 考号:\_\_\_\_\_

## 一、单选题(88题)

1.通道口防护棚的材料一般采用5cm厚的木板或相当于5cm厚木板的其他材料，防护棚的宽度应大于通道口宽度（A）以上。

A.1m B.1.5m C.2m D.2.5m

2.下列对起重力矩限制器主要作用的叙述哪个是正确的？（B）

A.限制塔机回转半径 B.防止塔机超载 C.限制塔机起升速度 D.防止塔机出轨

3.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，建筑施工总承包一级资质序列企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足（B）。

A.不少于6人 B.不少于4人 C.不少于3人 D.不少于2人

4.工地标准化综合评价为不合格的情况是（B）。

A.综合评价得分刚达到合格分值的

B.凡发生了一般及以上建筑生产安全事故的

C.没有按照有关规定进行安全检查的

D.没有进行三级教育培训的

5.塔吊操作人员属于特种作业人员，应经（ D）。

A.培训合格上岗 B.任命上岗 C.考试合格上岗 D.专业培训，持证上岗

6.基坑周边（ C ）范围内不宜设置集水坑。

A.3m B.4m C.5m D.6m

7.乙炔瓶必须配备（ B ）方可使用。

A.密封件 B.减压器 C.手轮 D.瓶帽

8.关于危险与安全，下列说法正确的是（ C ）。

A.安全是相对的，危险是绝对的 B.安全是绝对的，危险是相对的 C.安全  
和危险都是相对的 D.安全和危险都是绝对的

9.安全生产教育和培训范围是（ C ）。

A.本企业的职工 B.分包单位的职工 C.本企业的职工与分包单位的职  
工 D.有违章作业记录的职工

10.安全生产管理，就是针对人们在安全生产过程中的安全问题，运用有  
效地资源，发挥人们的智慧，通过人们的努力，进行有管（ A ）等活动。

A.决策、计划、组织和控制 B.计划、组织、反馈和控制 C.决策、实施、  
计划和改进 D.评价、计划、实施和改进

11.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业变  
更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（ B ）内，到原安全生产  
许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续。

A.5日 B.10日 C.20日 D.30日

12.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，若事故发生单位对事故负有责任，发生一般事故的处（A）以上20万元以下的罚款。

A.10万元 B.5万元 C.15万元 D.10万元

13.开关箱与用电设备的水平距离不宜超过（A）。

A.3m B.4m C.5m D.6m

14.单排脚手架搭设高度不应超过（C）。

A.18m B.21m C.24m D.50m

15.宿舍、（C）防火等级应符合有关消防安全技术规范要求。

A.库房 B.钢筋加工房 C.办公用房 D.食堂

16.离开特种作业岗位达（A）以上的特种作业人员，应当重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。

A.半年 B.1年 C.2年 D.3年

17.钢筋弯曲机弯钢筋时，严禁在弯曲钢筋的作业半径内和机身不设（C）的一侧站人。

A.防护装置 B.漏电保护器 C.固定销 D.活动销

18.安装、维修、巡检或拆除临时用电设备或线路，必须由（C）完成。

A.施工作业人员 B.安全员 C.电工 D.施工人员

19.建筑施工发生安全事故的原因不包括（A）。

A.社会因素 B.物的因素 C.环境因素 D.管理因素

- 20.连墙件设置应靠近主节点，偏离主节点的距离不应大于（ A ）。
- A.300mm B.350mm C.400mm D.450mm
- 21.施工现场的机动车道与 220/380V 架空线路交叉时的最小垂直距离应是（ C ）。
- A.4m B.5m C.6m D.7m
- 22.（ A ）是建筑施工企业最基本的安全生产管理制度。
- A.安全生产责任制度 B.安全检查制度 C.安全技术交底制度 D.安全教育制度
- 23.以下不属于施工用电组织设计内容的是（ B ）。
- A.现场勘探 B.进行路线计算 C.绘制电气平面图、立面图和接线系统图  
D.设计防雷装置
- 24.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经（ B ）考核合格后方可任职。”
- A.建设部 B.建设行政主管部门或者其他有关部门 C.安全生产综合管理部门 D.劳动和社会保障部门
- 25.生产经营单位进行爆破、吊装等危险作业,应当安排（ A ）进行现场安全管理,确保操作规程的遵守和安全措施的落实。
- A.专人 B.领导 C.技术工人 D.负责人
- 26.满堂脚手架搭设高度在 8m 以下时,应在(D )设置连续水平剪刀撑。
- A.横向 B.纵向 C.四周 D.顶部

27.铁质配电箱箱体的铁板厚度不得小于（ C）。

A.1.0mm B.1.2mm C.1.5mm D.2.0mm

28.钢丝绳在起升卷扬机卷筒上应按顺序排列整齐,当吊钩处于工作位置最低点时,钢丝绳在卷筒上的缠绕不少于（ B）。

A.2圈 B.3圈 C.4圈 D.5圈

29.《建设工程安全生产管理条例》规定,施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施的使用达到国家规定的检验检测期限的,必须经（ C）检测。

A.建设单位 B.施工单位 C.具有专业资质的检验检测机构 D.设计单位

30.企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求,并严格执行,不得违章（ A）。

A.指挥 B.作业 C.操作 D.命令

31.在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内,下列哪种情况（ D）禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。

A.抢修 B.抢险作业 C.因生产工艺上要求或者特殊需要必须连续作业  
D.工期要求

32.附着式升降脚手架在施工现场反复使用,要求有足够的安全保障,所以必须对使用和生产的单位实行（ A）制度。

A.认证 B.许可 C.审查 D.审批

33.对小车变幅的塔式起重机，起重力矩限制器应分别由（ D）进行控制。

A.起重量和起升速度 B.起升速度和幅度 C.起重量和起升高度 D.起重量和幅度

34.挖掘机作业时（ A ）不得在铲斗回转半径范围内停留。

A.任何人 B.非工作人员 C.工程技术人员 D.围观群众

35.当塔吊的起重力矩大于相应工况下额定值的（ C）时，应切断上升和幅度增大方向的电源，但电器可做下降和减小幅度方向的运动。

A.100% B.105% C.110% D.115%

36.根据《安全生产事故报告和调查处理条例》，事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于( )小时内向事故发生地( )以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。（ C）

A.1； 市级 B.2； 市级 C.1； 县级 D.2； 县级

37.<<建筑法>>规定，大型建筑工程或者结构复杂的建筑工程，可以有二个以上的承包单位联合共同承包。共同承包的各方对承包合同的履行（B）。

A.独立承担各自的责任 B.承担连带责任 C.不承担责任 D.承担适当的责任

38.下列（ D）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生

产条件。

A.建立、健全安全生产责任制,制定完备的安全生产规章制度和操作规程

B.安全投入符合安全生产要求

C.设置安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员

D.企业负责人学历要求为本科以上

39.浇筑离地（B）以上框架、过梁、雨篷和小平台时，应设操作平台。

A.1m B.2m C.3m D.4m

40.建筑施工企业应当建立（B），制定年度培训计划，每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗。

A.安全生产教育考核制度 B.安全生产教育培训制度 C.安全生产教育考试制度 D.安全生产教育评价制度

41.根据规定,建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于（C）人。

A.6、5、4 B.6、5、3 C.6、4、3 D.6、4、2

42.当连续5天日平均气温低于（A），一般来讲即进入冬期施工阶段。

A.5℃ B.-5℃ C.-8℃ D.0℃

43.施工单位采购、租赁的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件，应当在进入施工现场前进行（C）。

A.清点数量 B.定期检查 C.查验 D.验收

44.建筑施工企业专职安全生产管理人员未按规定履行安全生产管理职责，导致发生一般生产安全事故的，考核机关应当暂扣其安全生产考核合格证书（B）。

A.三个月以上半年以下 B.六个月以上一年以下 C.九个月以上两年以下 D.十二个月以上三年以下

45.施工单位的（B）是建设工程项目安全生产的第一责任人。

A.企业法人 B.项目负责人 C.企业技术负责人 D.项目安全员

46.垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过（A）培训，并取得特种作业操作资格证书后，方可上岗作业。

A.专门的安全作业 B.三级教育 C.安全教育 D.安全技能

47.《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当（A），依法履行职责。

A.恪尽职守 B.对甲方负责 C.对乙方负责 D.玩忽职守

48.安全考核的对象应包括施工企业各管理层的（C）、相关职能部门及岗位和工程项目参建人员。

A.技术负责人 B.安全负责人 C.主要负责人 D.第一负责人

49.风力在（A）级以上时，不得进行塔机顶升作业。

A.4 B.5 C.6 D.7



50.两个以上单位在同一作业区域内进行生产经营活动,应当签订( B )管理协议。

A.工程合同 B.安全生产 C.总分包 D.专业承包

51.建筑施工企业各管理层、职能部门、岗位的安全生产责任应形成(D ),并经责任部门或责任人确认。

A.管理制度 B.措施方案 C.应急预案 D.责任书

52.防止伤亡事故和职业危害,最根本的措施是提高(B )的安全水平。

A.职工 B.技术装备本身 C.各级领导 D.安全管理人员

53.混凝土搅拌工接触到的主要职业危害为( A )。

A.水泥尘 B.辐射 C.黄泥沙尘 D.噪声

54.焊接用电缆线应采用( A)。

A.多股细铜线 B.多股细铝线 C.单股铜线 D.单股铝线

55.电焊时严禁借用金属管道、金属脚手架、结构钢筋等金属物搭接代替( A )使用。

A.导线 B.支撑物 C.接地线 D.防护物

56.按照《安全生产法》的规定,国务院安全生产监督管理部门对全国安全生产工作实施( B )。

A.综合管理 B.综合监督管理 C.监督管理 D.规划管理

57.气焊使用的乙炔气瓶应当放置在距明火( C )米以外的地方。

A.5 B.8 C.10 D.15

58.根据《建设工程安全生产管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产（B）

A.不承担责任 B.承担连带责任 C.不承担连带责任 D.承担责任

59.安全技术交底应（A）

A.全面、针对性 B.编写一份存档即可 C.可不填写时间

60.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业转让安全生产许可证的，没收违法所得，处（D）的罚款，并吊销安全生产许可证。

A.10万~20万 B.10万~30万 C.10万~50万 D.10万~50万

61.适用于扑救易燃气体、液体和电器设备火灾的是（C）灭火剂。

A.D类干粉 B.ABCD类干粉 C.BC类干粉 D.泡沫

62.生产经营单位应当建立相应的机制,加强对安全生产责任制落实情况的（B）,保证安全生产责任制的落实。

A.综合管理 B.监督考核 C.监督管理 D.综合监督管理

63.施焊完成或下班时必须拉闸断电,要留有充分时间观察,确认（C）后,方可离去。

A.周围无易爆物 B.周围无易燃物 C.已熄灭 D.无复燃的危险

64.建设工程施工前，施工单位（ B ）应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。

A.专职安全生产管理人员 B.负责项目管理的技术人员 C.负责项目管理的安全生产管理人员 D.项目负责人

65.依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产(D)机构，配备专职安全生产管理人员。

A.检查 B.监督 C.监理 D.管理

66.遇有（ B ）以上强风、浓雾等恶劣气候，不得进行露天攀登与悬空高处作业。

A.5级 B.6级 C.7级 D.8级

67.悬空作业安装管道时必须以已完结结构或操作平台为立足点，严禁在安装的管道上（D）。

A.堆物 B.站立 C.行走 D.站立和行走

68.室内明敷主干线的距地高度不得小于（C）。

A.1.5m B.2.0m C.2.5m D.3.0m

69.建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员在施工现场检查过程中的职责说法错误的是（C）。

A.查阅在建项目安全生产有关资料、核实有关情况

B.监督项目专职安全生产管理人员履责情况

C.对发现的安全生产违章违规行为或安全隐患，不予以纠正或作出处理

决定

D.检查危险性较大工程安全专项施工方案落实情况

70.移动式操作平台的次梁，间距不应大于（B）。

A.35cm B.40cm C.45cm D.50cm

71.《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（A）人员。

A.专职安全生产管理 B.兼职安全生产管理 C.安全生产监理 D.专兼职安全生产检查

72.当需单根支模时，柱宽大于（C）应每边在同一标高上设不得少于两根斜撑或水平撑。

A.350mm B.400mm C.500mm D.600mm

73.施工现场开挖非热管道沟时，沟槽边缘与外电埋地电缆沟槽边缘之间的距离不得小于（A）米。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

74.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案应当由（B）组织召开专家论证会。

A.建设单位 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位

75.电梯井口必须设高度不低于1.5m的金属防护门，防护门下部应设置不低于（D）的挡脚板。

A.0.1m B.0.12m C.0.15m D.0.18m

76.作业人员在管道和污水井内作业应采取哪些措施（D）。

A.不需采取措施，直接下井作业

B.作业前应对有害气体进行检测和排放

C.作业前应派专人下井检查作业区域情况

D.作业前应对有害气体检测和排放，向管道和井道内输入新鲜空气，并保持通风良好。

77.《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，以下符合配备专职安全生产管理人员不少于3人的情况的是（C）。

A.建筑面积1万平方米~5万平方米，工程合同价5000万~1亿元

B.建筑面积1万平方米以下，工程合同价5000万以下

C.建筑面积5万平方米以上，工程合同价1亿元以上

D.建筑面积1万平方米~5万平方米，工程合同价1亿元以上

78.塔式起重机拆装方案由（C）审批。

A.企业负责人 B.检验机构负责人 C.企业技术负责人 D.验收单位负责人

79.（A）是一门为控制或消除生产劳动过程中的危险因素，防止发生人身事故和财产损失而研究与应用的技术。

A.安全技术 B.安全技术措施 C.安全管理 D.安全管理措施

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/986152230121010104>