

2024 年质量员之市政质量基础知识每日一练试卷 B

卷含答案

单选题（共 45 题）

1、下列哪一项反映材料抵抗弹性变形的能力（ ）。

- A. 强度
- B. 刚度
- C. 弹性模量
- D. 剪切模量

【答案】 C

2、车辙试验主要是用来评价沥青混合料的（ ）。

- A. 高温稳定性
- B. 低温抗裂性
- C. 水稳定性
- D. 抗滑性

【答案】 A

3、沥青混合料所用粗集料是指粒径大于（ ）mm 的碎石、破碎砾石和矿渣等。

- A. 4.75
- B. 2.36
- C. 0.075
- D. 9.5

【答案】 B

4、为抵消车辆和平曲线路段上行驶时所产生的离（向）心力，在该平曲线路段横断面上设置（ ）。

- A. 外侧高于内侧的单向横坡
- B. 内侧高于外侧的单向横坡
- C. 外侧高于内侧的双向横坡
- D. 内侧高于外侧的双向横坡

【答案】 A

5、桥梁梁板吊运时，构件混凝土强度不得低于设计强度的（ ）。

- A. 50%
- B. 65%
- C. 75%
- D. 90%

【答案】 C

6、考虑到自行车和其他非机动车的爬坡能力，最大纵坡一般不大于（ ）。

- A. 1.5%
- B. 2.0%
- C. 2.5%
- D. 3.0%

【答案】 C

7、（ ）桥型是按照力学体系分类。

- A. 立交桥

- B. 上承式桥
- C. 斜拉桥
- D. 预应力钢筋混凝土桥

【答案】 C

8、道路硅酸盐水泥简称道路水泥，是指由道路硅酸盐水泥熟料、（ ）的活性混合材料与适量石膏磨细制成的胶凝材料。

- A. 0~5%
- B. 0~10%
- C. 10%~20%
- D. 20%~40%

【答案】 B

9、下列哪一项反映材料抵抗弹性变形的能力（ ）。

- A. 强度
- B. 刚度
- C. 弹性模量
- D. 剪切模量

【答案】 C

10、湿软地基处理采用粉喷桩加固处治，为全面施工提供依据，加固土桩施工前须进行成桩试验，桩数（ ）。

- A. 不少于 3 根
- B. 不多于 3 根
- C. 不少于 5 根

D. 不多于 5 根

【答案】 C

11、砂浆的（ ）是指新拌砂浆能够保持内部水分不流失的能力。

A. 流动性

B. 保水性

C. 黏聚性

D. 耐久性

【答案】 B

12、下列属于刚性路面的是（ ）。

A. SMA 沥青混合料路面

B. 热拌沥青混合料路面

C. 温拌沥青混合料路面

D. 水泥混凝土路面

【答案】 D

13、为保证沥青混合料沥青与沥青骨料的粘附性，在选用集料时，应优先选用（ ）集料。

A. 酸性

B. 碱性

C. 中性

D. 亲水性

【答案】 B

14、力系合力等于零是平面汇交力系平衡的（ ）条件。

- A. 充分条件
- B. 必要条件
- C. 充分必要条件
- D. 既不充分也不必要条件

【答案】 C

15、管线平面布置的次序一般是：从道路红线向中心线方向依次为（ ）。

- A. 电力、电信、燃气、供热、中水、给水、雨水、污水
- B. 电力、电信、中水、给水、燃气、供热、雨水、污水
- C. 电力、电信、供热、中水、给水、燃气、雨水、污水
- D. 电力、电信、燃气、中水、给水、供热、雨水、污水

【答案】 A

16、贾某与乙建筑公司签订了一份劳动合同，在合同尚未期满时，贾某拟解除劳动合同。根据规定，贾某应当提前（ ）日以书面形式通知用人单位。

- A. 3
- B. 7
- C. 15
- D. 30

【答案】 D

17、桥梁设计荷载采用永久、可变和偶然三种作用，（ ）属于桥梁设计中采用的偶然作用。

- A. 混凝土收缩及徐变影响力
- B. 地震作用
- C. 汽车冲击力
- D. 流水压力

【答案】 B

18、下列不属于桥梁附属结构的是（ ）。

- A. 护坡
- B. 导流堤
- C. 桥台
- D. 挡土墙

【答案】 C

19、在保持力偶矩的大小和转向不变的情况下，可以任意改变力偶中的力的大小和力偶臂的长短，而不会改变它对（ ）的效应。

- A. 刚体
- B. 柔体
- C. 铰链
- D. 绳索

【答案】 A

20、人工开挖沟槽的深度超过 3.0m 时，分层开挖的每层深度不宜超过（ ）。

- A. 1.0m
- B. 2.0m

C. 3.0m

D. 5.0m

【答案】 B

21、DJ2 型经纬仪一测回中 2C 较差为 ()。

A. 7

B. 9

C. 11

D. 13

【答案】 D

22、等截面连续梁构造简单，用于中小跨径时，梁高为 ()。

A. $(1/15 \sim 1/25) L$

B. $(1/12 \sim 1/16) L$

C. $(1/25 \sim 1/35) L$

D. $(1/30 \sim 1/40) L$

【答案】 A

23、下列不属于桥梁附属设施的是 ()。

A. 挡土墙

B. 支座

C. 护岸

D. 河道护砌

【答案】 B

24、下列不属于 D3000 系列测距仪观测步骤的为（ ）。

- A. 安置仪器
- B. 观测水平角和气象元素
- C. 观测竖直角和气象元素
- D. 测距

【答案】 B

25、路堤基本填筑方案有（ ）几种。

- A. 分层填筑法、竖向填筑法和混合填筑法
- B. 分层填筑法、竖向填筑法和整体填筑法
- C. 分层填筑法、混合填筑法和整体填筑法
- D. 混合填筑法、竖向填筑法和整体填筑法

【答案】 A

26、《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，重大事故由（ ）。

- A. 国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查
- B. 事故发生地省级人民政府负责调查
- C. 事故发生地设区的市级人民政府
- D. 事故发生地县级人民政府

【答案】 B

27、砂石铺筑施工应按（ ）的顺序进行。

- A. 先深后浅

B. 先浅后深

C. 先上后下

D. 先下后上

【答案】 A

28、静定平面桁架用结点法选取的隔离体上，其作用力为（ ），故只能用一根杆件的轴力。

A. 平面一般力系

B. 二力平衡力系

C. 平面平行力系

D. 平面汇交力系

【答案】 D

29、导线测量中，水平角观测过程中，仪器不应受日光直射，气泡中心偏离位置中心不应超过（ ）。

A. 1/3 格

B. 1/2 格

C. 2/3 格

D. 1 格

【答案】 D

30、（ ）适用于测设点离两个控制点较近（一般不超过一整尺长），且地面平坦，便于量距的场合。

A. 直角坐标法

B. 角度交会法

C. 距离交会法

D. 极坐标法

【答案】 C

31、（ ）对建设工程的施工质量负责。

A. 建设单位

B. 监理单位

C. 施工单位

D. 分包单位

【答案】 C

32、桥梁的分类可以按结构体系及其受力特点划分，承重结构主要是以抗弯能力来承受荷载的桥梁是（ ）。

A. 梁桥

B. 拱桥

C. 悬索桥

D. 斜拉桥

【答案】 A

33、在河岸或水中修筑墩台时，为防止河水由基坑顶面浸入基坑，需要修筑围堰，围堰占用过水的断面不应超过原河床流水断面的（ ）。

A. 20%

B. 30%

C. 40

D. 50%

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/987025045046006056>