

# 2024 年施工员之市政施工专业管理实务基础试题库 和答案要点

## 单选题（共 40 题）

1、可根据不同情况乃下沉窨府佈丁设备、旅土方法等，采用压钢轨、型钢、接高混凝土筒壁等方法，使沉井下沉的辅助措施是（. ）。。

- A. 空气幕下沉
- B. 泥浆润滑下沉
- C. 压重下沉
- D. 射水下沉

【答案】 C

2、地铁及轨道工程常用撮拌机械将水泥、石灰等和地基土相拌和，从而达到加固地基目的围护结构是

- A. 深层搅拌桩挡土结构
- B. 钻孔灌注桩围护结构
- C. 工字钢桩围护结构
- D. 钢板桩围护结构

【答案】 A

3、关于砌体工程安全技术交底的内容，下列说法正确的是（ ）。

- A. 施工中，作业人员在砌体行走、站立时，不需要做加固处理
- B. 砌体运输使用土坡道应顺直，不宜设弯道
- C. 在地下水位以下或处于潮湿土壤中的砌体，应用石灰砂浆砌筑
- D. 砌体施工采用附着式振动器时，模板和振动器的安装应坚固牢靠

【答案】 B

4、在使工人人数达到饱和的条件下，下列（ ）说法是错误的。

- A. 施工段数愈多，工期愈长
- B. 施工段数愈多，所需工人愈少
- C. 施工段数愈多，愈有可能保证施工队连续施工
- D. 施工段数愈多，愈有可能保证施工面不空闲

【答案】 D

5、竣工验收阶段主要进行的工作有：①组织现场验收，②编制竣工验收计划，③办理交工手续，④进行竣工结算，⑤移交竣工资料，⑥竣工验收准备。工作先后排序正确的是（ ）。

- A. ⑥②①④⑤③
- B. ⑥②①③④⑤
- C. ②⑥①③④⑤
- D. ②⑥①④③⑤

【答案】 A

6、对质量管理体系来说，（ ）是实现质量方针和质量目标的能力。

- A. 固有特性
- B. 赋予特性
- C. 组织特性
- D. 主要特性

【答案】 A

7、合同管理必须遵守（ ）《建筑法》及有关法律法规。

- A. 《合同法》
- B. 《劳动法》
- C. 《管理法》
- D. 《劳务法》

【答案】 A

8、利用道路桥梁跨越河流的燃气管道，其管道的输送压力不应大于

- A. 0.4MPa
- B. 1.0MPa
- C. 1.5MPa
- D. 0.1MPa

【答案】 A

9、施工组织总设计应由（ ）审批。（ ）

- A. 总承包单位技术负责人
- B. 项目经理
- C. 施工单位技术负责人
- D. 项目部技术负责人

【答案】 A

10、地铁及轨道工程常用撮拌机械将水泥、石灰等和地基土相拌和，从而达到加固地基目的围护结构是

- A. 深层搅拌桩挡土结构

- B. 钻孔灌注桩围护结构
- C. 工字钢桩围护结构
- D. 钢板桩围护结构

【答案】 A

11、工程施工顺序应在满足工程建设的要求下，组织分期分批施工。同时应遵循（ ）的原则进行安排。

- A. 先地上、后地下
- B. 先主体、后附属
- C. 先附属、后主体
- D. 先支线、后干线

【答案】 B

12、开槽埋管施工，沟槽支撑中对松散和湿度很大的土可用（ ）。

- A. 垂直挡土板支撑
- B. 断续式水平挡土板支撑
- C. 打板桩支撑
- D. 连续式水平挡土板支撑

【答案】 A

13、以 70 号石油沥青拌合沥青混合料摊铺温度不低于（ ）℃。

- A. 120~150
- B. 135~150
- C. 140~155

D. 145~165

【答案】 B

14、下列有关水池施工降、排水要求说法不正确的是

- A. 选择可靠的降低水位方法，严格进行降水施工，对降水所用机具随时做好保养维护，并有备用机具
- B. 在施工过程中要间断性的降排水，并应对降、排水系统进行检查和维护
- C. 降、排水应输送至抽水影响半径范围以外的河道或排水管道，并防止环境水源进入施工基坑
- D. 基坑承受压水影响时，应进行承压水降压的影响进行评估

【答案】 B

15、（ ）压路机初压的最大碾压速度是 3km/h。

- A. 钢筒式
- B. 轮胎式
- C. 振动式
- D. 钢轨式

【答案】 A

16、垃圾填埋场的使用期限较长，达（ ）年以上。

- A. 5
- B. 7
- C. 10
- D. 15

【答案】 C

17、浅埋暗挖法的主要开挖方法中。沉降大的是（ ）。

- A. 正台阶环形开挖法
- B. CRD 法
- C. CD 法
- D. 双侧壁导坑法

【答案】 D

18、关于二灰稳定土的说法，正确的是（ ）。

- A. 抗冻性能比石灰土低
- B. 粉煤灰用量越多
- C. 收缩性大于水泥土和石灰土
- D. 被禁止用于高等级路面的基层

【答案】 D

19、危险性较大的深基坑工程，专项施工方案应由施工单位技术负责人审核签字。然后上报，由（ ）审核签字。

- A. 项目总监理工程师
- B. 项目负责人
- C. 项目经理
- D. 施工总监

【答案】 A

20、清水池是给水系统中（ ）的调蓄构筑物。

- A. 调节水厂均匀供水和满足用户均匀用水
- B. 调节水厂均匀供水和满足用户不均匀用水
- C. 调节水厂不均匀供水和满足用户不均匀用水
- D. 调节水厂不均匀供水和满足用户均匀用水

【答案】 B

21、以下对垃圾填埋场施工技术描述错误的是（ ）。

- A. 掺加膨胀土的拌合土层是泥质防水层的技术核心
- B. 膨胀土的检测项目是掺加量和渗水试验
- C. 土工合成材料膨润土垫（GCL）施工必须在平整土地上进行
- D. HDPE 膜不得在夏季施工

【答案】 D

22、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由（ ）组织召开专家论证会。

- A. 施工单位
- B. 建设单位
- C. 监理单位
- D. 质量监督局

【答案】 A

23、下列锚具属于支承锚固的是（ ）。

- A. 钢质锥塞锚具
- B. 夹片锚具

C. 镢头锚具

D. 楔片锚具

【答案】 C

24、粘聚力较大，但内摩擦角较小，高温稳定性较差的沥青混合料结构是（ ）

A. 骨架—空隙结构

B. 骨架—密实结构

C. 密实—悬浮结构

D. 空隙—悬浮结构

【答案】 C

25、砍伐城市树木，必须经城市人民政府（ ）部门批准，并按规定补植或采取补救措施。

A. 城市绿化行政主管部门

B. 城市绿化规划

C. 城市园林绿化

D. 城市绿化管理

【答案】 A

26、工具管是顶管的关键机具，下列不是工具管的功能的是（ ）。

A. 掘进

B. 防坍

C. 支撑

D. 导向

【答案】 C

27、下列燃气管道，宜采用清管球进行清扫的是（ ）。

- A. 球墨铸铁管
- B. 长度小于 100m 钢管
- C. 公称直径不小于 100mm 钢管
- D. 聚乙烯管

【答案】 C

28、沟槽中心线每侧的净宽度不应小于沟槽底部开挖宽度的

- A. 1/2
- B. 1/3
- C. 1/4
- D. 1/5

【答案】 A

29、按风险的（ ）可分为项目风险、国别风险和地区风险。

- A. 严峻程度
- B. 工程实施不同阶段
- C. 范围
- D. 来源

【答案】 C

30、主控项目的质量经抽样检验合格率应为（ ）。

- A. 100%
- B. 95%
- C. 90%
- D. 80%

【答案】 A

31、垃圾填埋场泥质防水层施工技术的核心是

- A. 选择原材料配合比
- B. 控制防水层压实度
- C. 掺加膨润土的拌合土层施工技术
- D. 分层压实施工技术

【答案】 C

32、（ ）是对工程规模、结构形式、施工的条件和特点等所作的简要介绍。

- A. 工程概况
- B. 单位工程
- C. 单位工程
- D. 施工组织总设计

【答案】 A

33、关于水泥混凝土路面工程拌合混凝土施工安全技术交底的内容，下列说法正确的是（ ）。

- A. 居民区附近，宜采用机械拌合混凝土，不宜采用预拌混凝土
- B. 乡镇和村镇附近，宜采用机械拌合混凝土，不宜采用预拌混凝土

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/987060124101006055>