

2022 年-2023 年辽宁省安全员 C 证培训考试(含答案)

一、判断题(20题)

1.假冒注册商标的商品在去除假冒注册商标后可进入商业渠道。

A.正确 B.错误

2.对施工工艺复杂、施工难度较大或作业条件危险的，应当单独进行各工种的安全技术交底。

A.正确 B.错误

3.《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员应当遵守安全施工的强制性标准、规章制度和操作规程，正确使用安全防护用具、机械设备等。

A.正确 B.错误

4.注意砂轮锯片磨损情况，损坏或不符合切断要求时，应及时停电更换。

A.正确 B.错误

5.危险源的安全风险控制策划应按照标本兼治、治本为主的原则。

A.正确 B.错误

6.大中跨径拱桥施工，应验算公权的横向稳定性。分段吊装的单肋合拢后应用钢丝绳稳固。

A.正确 B.错误

7.被确定为重大危险源,则可由项目经理部相关责任部门或人员,运行现有技术措施或控制措施,加强管理。

A.正确 B.错误

8.操作平台高度可以为 20m。

A.正确 B.错误

9.《消防法》规定,施工现场应按照标准配置消防设施、器材,设置消防安全标志,并定期组织检验、维修,确保完好有效。

A.正确 B.错误

10.蒸汽类打桩机机架高度 20 米以上时,都应使用 3 倍率的缆风绳。

A.正确 B.错误

11.塔吊在雨雪天作业时,先进行试吊,确认制动器灵敏可靠后,方可进行作业。

A.正确 B.错误

12.建筑架子工属于特种作业人员,从事脚手架搭设、拆除等作业的人员必须持有有效的《建筑施工特种作业操作资格证书》。

A.正确 B.错误

13.实行施工总承包单位的,不应该由总承包单位支付意外伤害保险。

A.正确 B.错误

14.吊笼的各类安全装置应保持完好有效。

A.正确 B.错误

15.事故调查中需要进行技术鉴定的,事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定,不可以直接组织专家进行技术鉴定。

A.正确 B.错误

16.由施工企业或政府建设行政主管部门委托具备规定的建筑施工安全生产评价资质的社会中介服务机构对施工企业实施的安全生产评价,也称第三方评价。

A.正确 B.错误

17.企业、事业等单位的主要负责人是本单位的消防安全负责人。

A.正确 B.错误

18.对于同一基坑的不同部位,可采用不同的安全等级。

A.正确 B.错误

19.高架提升机可以采用摩擦式卷扬机。

A.正确 B.错误

20.《中华人民共和国安全生产法》规定,生产经营单位未对安全设备进行经常性维护、保养和定期检测的,责令限期改正,可以处十万元以下的罚款。

A.正确 B.错误

二、单选题(60题)

21.降雨强度的划分按照降水强度的大小划分为小雨、中雨等《个等级。

A.5 B.6 C.7 D.8

22.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，工程监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案进行审查的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处《万元以上《万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销资质证书；造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.10； 30 B.20； 30 C.10； 50 D.20； 50

23.氧气瓶与电焊在同一处使用时，瓶底应垫《，防止气瓶带电。

A.钢脚手板 B.支撑物 C.小钢模 D.绝缘物

24.)《做围护结构，内设支撑体系所形成的支护结构是常见的一种支护形式。适用于黏性土、砂砾石土等多种土质条件，深度可达50m。

A.地下连续墙 B.支护桩 C.钢板桩 D.土钉支护

25.钢管扣件满堂架架体与既有结构连接件的连接点距离架体主节点不应大于《 mm。

A.150 B.200 C.250 D.300

26.登高作业时，在高空接近10kV高压线或裸导线排时，水平、垂直距离不得小于《。

A.1m B.2m C.3m D.4m

27.依《安全生产法》规定，建筑施工企业从业人员有权对本单位安全生产工作中存在的问题提出批评、检举、控告；有权拒绝)《和强令冒险作业。

A.随意指挥 B.违章指挥 C.危险作业 D.违章作业

28.劳动能力鉴定由用人单位、工伤职工或者其近亲属向) 提出申请，并提供工伤认定决定和职工工伤医疗的有关资料。

A.设区的市级劳动能力鉴定委员会

B.县级劳动能力鉴定委员会

C.统筹地区的社会保险行政部门

D.统筹地区的劳动争议仲裁机构

29.《职业病防治法》是为了)《和消除职业病危害，防治职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进经济发展，根据宪法而制定。

A.安全生产 B.劳动保护 C.预防控制 D.保护健康

30.根据《建筑业企业职工安全培训教育暂行规定》，企业法人代表、项目经理每年不少于) 学时。

A.15 B.30 C.40 D.60

31.在《民法典》规定的民事责任中，民事责任是以) 为核心。

A.停止侵害 B.消除危险 C.排除妨碍 D.赔偿损失

32.高处作业吊篮悬吊平台下滑速度达到锁绳速度或悬吊平台倾斜角度

达到锁绳角度时，能自动锁住安全钢丝绳并使悬吊平台停止下滑或倾斜的装置是) 。

A.限位器 B.安全锁 C.提升机 D.导向轮

33.挖掘机上坡时,驱动轮应在后面，臂杆应在上面；挖掘机下坡时，驱动轮应在前面，臂杆应在后面。上下坡度不得超过) 度。

A.10 B.20 C.30 D.40

34.根据《建设工程施工现场消防安全技术规范》) GB50720 规定，易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于) 。

A.6m B.10m C.15m D.20m

35.建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核) 收取费用。

A.可以 B.不得 C.应该 D.有权

36.违反《建设工程安全生产管理条例》的规定，为建设工程提供机械设备和配件的单位，未按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置的，责令限期改正，处合同价款)《 的罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

A.1 倍以上 2 倍以下 B.2 倍以上 10 倍以下 C.2 倍以上 5 倍以下 D.1 倍以上 3 倍以下

37.轮胎式装载机自身运料时的合理运距为) 。

A.30-80m B.30-120m C.50-100m D.70-150m

38.生产经营单位应当)《 从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度

和安全操作规程。

A.教育和督促 B.教育和告知 C.教育和监督 D.培训和督促

39.根据《建设工程安全生产管理条例》规定,注册执业人员未执行法律、法规和工程建设强制性标准的,责令停止执业)《 ;情节严重的,吊销执业资格证书,5年内不予注册;造成重大安全事故的,终身不予注册;构成犯罪的,依照刑法有关规定追究刑事责任。

A.3个月 B.3个月以上9个月以下 C.3个月以上1年以下 D.1年

40.)《 的进步从根本上改善着劳动条件,但不能排除新的重要的危险因素的出现,或者有扩大其有害影响的可能性,如不重视这一规律将导致新技术效果的下降。

A.科学技术 B.管理技术 C.生产环境 D.生产工具

41.施工升降机的拆卸中,吊笼未拆除之前,) 不得在地面防护围栏内、施工升降机运行通道内、导轨架内以及附墙架上等区域活动。

A.非拆卸作业人员 B.任何人 C.非施工员 D.非安全员

42.某建筑施工单位有50名从业人员。根据《安全生产法》的规定,该单位应当) 。

A.配套兼职安全生产管理人员

B.配套专职安全生产管理人员

C.因为规模较小,不需要配备安全生产管理人员

D.设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员

43.基坑监测点应在) 范围内布置。

- A.从基坑边沿以外 1~2 倍的开挖深度
- B.从基坑边沿以外 0.5~1倍的开挖深度
- C.从基坑边沿以外 0.8~1.5倍的开挖深度
- D.从基坑边沿以外 2~3 倍的开挖深度

44.施工单位应当在危险性较大的分部分项工程施工前编制专项方案,专项方案中施工安全保证措施应包括) 。

- A.施工工艺技术 B.监测监控措施 C.应急处置措施 D.施工管理及作业人员配备和分工

45.专项方案应当由施工单位技术部门组织本单位施工技术、安全、质量等部门的专业技术人员进行审核。经审核合格的,由施工单位)《 签字。

- A.项目负责人 B.法人代表 C.技术负责人 D.项目技术负责人

46.特种作业操作资格考试包括安全技术理论考试和实际操作考试两部分,考试不及格的,。安全 生 产模 拟考试一点通。) 。

- A.重新参加相应的安全技术培训
- B.允许补考一次,经补考不及格的,重新参加相应的安全技术培训
- C.允许补考两次,经补考不及格的,重新参加相应的安全技术培训
- D.允许补考三次,经补考不及格的,重新参加相应的安全技术培训

47.施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值为不得大于) 。

A.1Ω B.4Ω C.10Ω D.30Ω

48.生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的,生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的)《,或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责。

A.责任分工协议 B.现场管理协议 C.安全生产管理协议 D.安全生产分工协议

49.)《 负责建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理,并接受国务院建设主管部门的指导和监督。

A.国务院建设主管部门 B.市级建设行政主管部门 C.省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门 D.县级以上建设行政主管部门

50.斜腹杆宜采用旋转扣件固定在与之相关的横向水平杆的伸出端上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于) 。

A.100mm B.150mm C.200mm D.250mm

51.施工单位应当将施工现场的办公、生活区与作业区) ,并保持安全距离。

A.集中设置 B.混合设置 C.相邻设置 D.分开设置

52.生产经营单位应当对重大危险源采取下列措施:定期对重大危险源《进行评估。

A.检测情况 B.危险数量 C.安全状态 D.检查人员技术水平

h。

A.0.5 B.1 C.1.5 D.2

54.当地下含水层渗透性较强，厚度较大时，可采用) 的方案。

A.悬挂式横向截水与坑内井点截水相结合

B.悬挂式横向截水与水平封底相结合

C.悬挂式竖向截水与坑内回灌相结合

D.悬挂式竖向截水与坑内井点截水相结合

55.由于安全防护设施不符合标准，而受到责令限期改正，并可处以3万元罚款的行政处罚的违法情节的是) 。

A.违反一般标准规定要求 B.违反强制性标准要求 C.发生安全事故 D.发生特大安全事故

56.物料提升机平台门的高度不宜小于) 。

A.1.2m B.1.5m C.1.8m D.2.1m

57.施工单位应对拆除工程的) 管理负直接责任。

A.安全技术 B.在建工程的安全生产 C.在建工程的经济合同 D.在建工程的施工进度

58.关于企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件，下列描述有误的是) 。

A.从业人员未经安全生产教育和培训合格

B.依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费

规、标准和规程的要求

D.有职业危害防治措施，并为从业人员配备符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品

59.使用叉车，必须按照出厂使用说明书中的技术性能、承载能力和使用条件进行操作和使用，严禁超载作业或任意扩大使用范围。下列针对叉车安全操作的要求中，正确的是) 。

A.以内燃机为动力的叉车严禁进入易燃易爆仓库内部作业

B.不得使用两辆叉车同时装卸同一辆货车

C.叉运物件时，当物件提升离地后，将起落架放平后方可行驶

D.任何情况下叉车都不得叉装重量不明的物件

60.电气安全检测仪器对电器进行测量，其测出的数据是判断电器是否能正常运行的重要依据。下列仪器仪表中，用于测量绝缘电阻的是) 。

A.接地电阻测量仪 B.万用表 C.兆欧表 D.红外测温仪

61.临时建筑应由专业技术人员编制施工组织设计，并应经企业)《 批准方可实施。

A.技术负责人 B.企业法人 C.项目经理 D.安全管理部门

62.根据《建设工程安全生产管理条例》，意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险费。意外伤害

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/987136053140006035>