

2023 年-2024 年材料员之材料员基础知识综合检测 试卷 A 卷含答案

单选题（共 45 题）

1、钢筋代号 HPB 是指（ ）。

- A. 热轧带肋钢筋
- B. 冷轧带肋钢筋
- C. 余热处理钢筋
- D. 热轧光圆钢筋

【答案】 D

2、构件延伸率（ ）的材料为塑性材料。

- A. >3%
- B. >5%
- C. >10%
- D. >15%

【答案】 B

3、纯弯曲梁的横截面上（ ）等于零。

- A. 剪应力
- B. 拉伸正应力
- C. 压缩正应力
- D. 弯矩

【答案】 A

4、下列哪一项不属于按定额的编制程序和用途分类的方式（ ）。

- A. 施工定额
- B. 材料消耗定额
- C. 预算定额
- D. 投资估算指标

【答案】 B

5、当屋面坡度大于（ ）或屋面受振动时，卷材应垂直于屋脊铺贴。

- A. 3%
- B. 9%
- C. 12%
- D. 15%

【答案】 D

6、（ ）是对全部产品逐个进行检查，区分合格品和不合格品。

- A. 抽样检查
- B. 大多数检查
- C. 全数检查
- D. 随机检查

【答案】 C

7、混凝土的徐变是指（ ）。

- A. 在冲击荷载作用下产生的塑性变形
- B. 在振动荷载作用下产生的塑性变形

- C. 在长期荷载作用下产生的塑性变形
- D. 在瞬时荷载作用下产生的塑性变形

【答案】 C

8、关于材料的弯曲试验，下列哪种说法是正确的（ ）。

- A. 材料的弯曲试验是测定材料承受竖向荷载时的力学特性的试验。
- B. 弯曲试验的对象是高塑性材料。
- C. 对脆性材料做拉伸试验，其变形量很小。
- D. 弯曲试验用挠度来表示塑性材料的塑性。

【答案】 C

9、抹灰层中主要起保护墙体和找平作用的（ ）抹灰。

- A. 基层
- B. 底层
- C. 中层
- D. 面层

【答案】 C

10、项目动态控制的准备工作是将已找出的项目目标进行分解，以确定用于目标控制的（ ）。

- A. 偏差值
- B. 调整值
- C. 计划值
- D. 实际值

【答案】 C

11、浅埋式基础通常是指埋置深度在（ ）以内的基础类型。

A. 5

B. 6m

C. 7m

D. 8m

【答案】 A

12、《劳动法》第 21 条规定，试用期最长不超过（ ）。

A. 3 个月

B. 6 个月

C. 9 个月

D. 12 个月

【答案】 B

13、材料采购计划是（ ）根据所编制的主要材料、大宗材料计划、市场供应信息等，由（ ）物资部门做出订货或采购计划。（ ）。

A. 施工单位施工单位项目部

B. 工程项目部施工单位物资部门

C. 施工单位物资部门施工单位项目部

D. 建设单位施工单位物资部门

【答案】 B

14、样本计量是（ ）变量，随着抽到的样本单位不同取其值也会有所变化。

- A. 正常
- B. 要素
- C. 随机
- D. 整体

【答案】 C

15、混凝土的抗拉强度很低，一般只有抗压强度的（ ）。

- A. 1/2、1/4
- B. 1/10、1/20
- C. 1/5、1/10
- D. 1/15、1/25

【答案】 B

16、工程上将导热系数 λ （ ）W/（m·K）的材料称为绝热材料。

- A. <0.18
- B. ≥ 0.18
- C. <0.23
- D. ≥ 0.23

【答案】 C

17、抹灰不需要做护角的地方有（ ）

- A. 室内墙阳角
- B. 顶棚梁的阳角

C. 室内柱阳角

D. 门洞阳角

【答案】 B

18、无效的劳动合同，从订立的时候起，就没有法律约束力。确认劳动合同部分无效的，如果不影响其余部分的效力，其余部分（ ）。

A. 无效

B. 仍然有效

C. 由仲裁部门或法院决定是否有效

D. 由当事人决定是否有效

【答案】 B

19、常用的钢、板桩施工机械有自由落锤、气动锤、柴油锤、振动锤，使用较多的是（ ）。（ ）

A. 自由落锤

B. 气动锤

C. 柴油锤

D. 振动锤

【答案】 D

20、水泥的安定性是指水泥浆在硬化时（ ）的性质。

A. 产生高密实度

B. 体积变化均匀

C. 不变形

D. 体积微膨胀

【答案】 B

21、下列关于沥青防水卷材的相关说法中,正确的是()。()

- A. 350 号和 500 号油毡适用于简易防水、临时性建筑防水、建筑防潮及包装等
- B. 沥青玻璃纤维布油毡适用于铺设地下防水、防腐层,并用于屋面防水层及金属管道(热管道除外)的防腐保护层
- C. 玻纤胎油毡按上表面材料分为膜面、粉面、毛面和砂面四个品种
- D. 15 号玻纤胎油毡适用于屋面、地下、水利等工程的多层防水

【答案】 B

22、大中型工程项目的项目组成中,单项工程通常是由多个()构成的。

- A. 单位工程
- B. 单体工程
- C. 单个工程
- D. 单元工程

【答案】 A

23、水暖电安装作业分包工程资质等级分为()。

- A. 一、二、三级
- B. 不分等级
- C. 二、三级
- D. 一、二级

【答案】 B

24、小砌块采用自然养护时，必须养护（ ）d后方可使用。

A. 3

B. 7

C. 14

D. 28

【答案】 D

25、烧结普通砖根据（ ）分为5个强度等级。

A. 抗压强度

B. 抗折强度

C. 抗弯强度

D. 抗剪强度

【答案】 A

26、下列关于工程分包的表述中，正确的是（ ）。

A. 工程施工分包是指承包人将中标工程项目分解后分别发包给具有相应资质的企业完成

B. 专业工程分包是指专业工程承包人将所承包的部分专业工程施工任务发包给具有相应资质的企业完成的活动

C. 劳务作业分包是指施工总承包企业或专业承包企业将其承包工程中的劳务作业分包给劳务分包企业完成的活动

D. 劳务分包企业可以将承包的部分劳务作业任务分包给同类企业

【答案】 C

27、砌筑砂浆应采用机械搅拌，搅拌时间自投料完起算应符合下列规定：水泥粉煤灰砂浆和掺用外加剂的砂浆不得少于（ ）。

- A. 60S
- B. 120S
- C. 160S
- D. 180S

【答案】 D

28、按照标准制作方法制成边长为 150mm 的标准立方体试件，在标准条件（温度 $20^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$ ，相对湿度为 95%以上）下养护（ ），然后采用标准试验方法测得的极限抗压强度值，称为混凝土的立方体抗压强度。

- A. 3d
- B. 7d
- C. 30d
- D. 28d

【答案】 D

29、楼梯的组成中属于安全构件的是（ ）。

- A. 梯段
- B. 栏杆、扶手
- C. 梯井
- D. 平台

【答案】 B

30、在任何外力作用下，大小和形状保持不变的物体称（ ）。

- A. 平衡体
- B. 固体
- C. 受力体
- D. 刚体

【答案】 D

31、根据桩的（ ）进行分类，可分为预制桩和灌注桩两类。

- A. 承载性质
- B. 使用功能
- C. 使用材料
- D. 施工方法

【答案】 D

32、平面汇交力系合成的结果是一个合力，合力的大小和方向等于原力系中各力的（ ）。

- A. 矢量和
- B. 力臂和
- C. 代数和
- D. 力矩和

【答案】 A

33、用以标注建筑物定位轴线之间的距离的尺寸称为（ ）。

- A. 轴线尺寸
- B. 构造尺寸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/998023103035006141>