

2023 年-2024 年二级造价工程师之安装工程造价工程计量与计价实务通关题库(附带答案)

单选题（共 45 题）

1、下列关于酚醛树脂漆的描述中，错误的是（ ）。

- A. 使用温度一般为 150℃
- B. 具有良好的绝缘性
- C. 对强氧化剂耐受性较弱
- D. 漆膜脆，易开裂

【答案】 A

2、下列关于消防水灭火系统各主要组件的说法中，错误的是（ ）。

- A. 建筑内给水管网通过水泵接合器向消防车送水加压
- B. 消防水箱需保证 5~10min 的灭火用水量
- C. 发生火灾且触发自动灭火系统后，消防水泵要在 5min 内启动
- D. 消防水泵应设有备用泵

【答案】 A

3、有升压要求，但又不宜设置高位水箱或水塔的场所应设置（ ）。

- A. 水泵
- B. 贮水池
- C. 低位水箱
- D. 气压给水装置

【答案】 D

4、大中型企业由于负荷较大，往往采用 35kV（或以上）电源进线，降压至 10kV 或 6kV，再向各车间变电所和高压用电设备配电，称为（ ）。

- A. 总降压变电所
- B. 车间变电所
- C. 独立变电所
- D. 杆上变电所

【答案】 A

5、下列选项中，不属于各单位工程费用的组成部分的是（ ）。

- A. 分部分项工程费
- B. 措施项目费
- C. 人工费
- D. 规费

【答案】 C

6、常用酸洗液的组成是盐酸（或硫酸）加上一定量的（ ）。

- A. 水
- B. 脱脂剂
- C. 增稠剂
- D. 表面活性剂

【答案】 D

7、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。关于其他项目清单的编制和计价，下列说法正确的是（ ）。

- A. 暂列金额由招标人在工程量清单中暂定

- B. 暂列金额包括暂不能确定价格的材料暂定价
- C. 专业工程暂估价中包括规费和税金
- D. 计日工单价中不包括企业管理费和利润

【答案】 A

8、焊接盲板（封头）按管件连接计算工程量，其工程计量单位是（ ）。

- A. “口”
- B. “张”
- C. “片”
- D. “个”

【答案】 D

9、女，61岁，绝经4年，近期阴道白带增多，偶尔白带带血，诊断为老年性阴道炎。治疗中除局部抗感染治疗外，可加用少量下列何种药物

- A. 雄激素
- B. 孕激素
- C. 雌激素
- D. 糖皮质激素
- E. 维生素

【答案】 C

10、下列关于各类阀门的说法中，错误的是（ ）。

- A. 截止阀不适用于带颗粒和粘性较大介质的管道
- B. 大口径管道截断装置一般采用闸阀

C. 止回阀的作用是防止输送介质回流

D. 蝶阀的开启角度为 180°

【答案】 D

11、我国大、中型城市医院中发生尿痿的最常见的原因是

A. 盆腔放疗

B. 晚期癌

C. 产伤

D. 妇科手术

E. 膀胱结核

【答案】 D

12、初产妇，29 岁，妊娠 43 周，临产 10 小时。肛查：宫口开大 4cm，ROA，胎心 170 次 / 分，羊水呈绿色。最恰当的处理是

A. 待自然分娩

B. 吸氧

C. 立即剖宫产

D. 静脉注射哌替啶

E. 静脉滴注缩宫素

【答案】 C

13、施工方案应由（）审批。

A. 建设单位项目负责人

B. 施工项目负责人

C. 施工单位技术负责人

D. 施工项目技术负责人

【答案】 D

14、工件经热处理后，其强度、硬度较退火为高，而且生产周期短，能耗低，故在可能的情况下应优先考虑，此种热处理工艺为（ ）。

A. 正火工艺

B. 淬火工艺

C. 回火工艺

D. 高温回火工艺

【答案】 A

15、焊接工艺过程中，正确的焊条选用方法为（ ）。

A. 合金钢焊接时，为弥补合金元素烧损，应选用合金成分高一等级的焊条

B. 在焊接结构刚性大、接头应力高、焊缝易产生裂纹的金属材料时，应选用比母材强度低一级的焊条

C. 普通结构钢焊接时，应选用熔敷金属抗拉强度稍低于母材的焊条

D. 为保障焊工的身体健康，应尽量选用价格稍贵的碱性焊条

【答案】 B

16、卵巢癌临床 I c 期病变范围为

A. 一侧卵巢癌灶，包膜已破

B. 双侧卵巢癌灶，包膜未破

C. 一侧或双侧卵巢癌，腹水中找到癌细胞

D. 一侧卵巢癌肿侵及同侧输卵管

E. 两侧卵巢癌侵及子宫体

【答案】 C

17、热力管道的安装，水平管道变径时应采用偏心异径管链接。当输送介质为蒸汽时，其安装要求为（）。

A. 管顶取平

B. 管底取平

C. 管左侧取平

D. 管右侧取平

【答案】 B

18、宫颈脱出阴道口，宫体仍在阴道内，临床分度为

A. I 度轻

B. I 度重

C. II 度轻

D. II 度重

E. III 度

【答案】 C

19、下列费用中，不属于安装工程建设规费的是（ ）。[2020 年陕西真题]

A. 养老保险

B. 医疗保险

C. 工伤保险

D. 企业年金

【答案】 D

20、具有良好的低温性能，可作为低温材料，常温下具有极好的抗蚀性能，在大气、海水、硝酸和碱溶液等介质中十分稳定，多用于化工行业，如 500℃ 以下的热交换器。此种金属材料为（ ）。

- A. 铝及铝合金
- B. 钛及钛合金
- C. 镍及镍合金
- D. 铅及铅合金

【答案】 B

21、根据《民用安装工程工程量计算规范》，下列项目不以“平方米”为计量单位的是（ ）。

- A. 铝板通风管
- B. 塑料通风管
- C. 柔性软风管
- D. 不锈钢板通风管

【答案】 C

22、28 岁，人丁流产术后不规则阴道出血 3 个月，经 2 次刮宫术均未见明显妊娠残留组织，亦未送病检。B 超示：子宫增大如孕 2 个月，宫底部 3cm×4cm 结节，内部回声杂乱，伴部分强回声。首先应考虑的诊断是

- A. 宫外孕
- B. 侵蚀性葡萄胎
- C. 绒毛膜癌
- D. 人工流产不全

E. 人工流产后宫腔感染

【答案】 C

23、空调系统中常用的送风口，具有均匀散流特性及简洁美观的外形，可根据使用要求制成正方形或长方形，能配合任何天花板的装修要求，这种风口是（ ）。

A. 双层百叶风口

B. 旋流风口

C. 散流器

D. 球形可调风口

【答案】 C

24、妇女一生各个阶段，哪个阶段历时最长

A. 儿童期

B. 青春期

C. 新生儿期

D. 性成熟期

E. 围绝经期

【答案】 D

25、高压钢管焊接完成后，为保证焊接质量，应对焊缝进行检查和探伤。若用超声波探伤，应检查焊口数量的比例为（ ）。

A. 100%

B. 80%

C. 50%

D. 20%

【答案】 A

26、下列关于工程变更的说法，错误的是（ ）。

- A. 安全文明施工费，按照实际发生变化的措施项目调整，不得浮动
- B. 采用单价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目按分部分项工程费的调整方法确定单价
- C. 按总价计算的措施项目费，按照实际发生变化的措施项目调整，考虑承包人报价浮动因素
- D. 发包人提出的工程变更，非因承包人原因删减了合同中的某项原定工作或工程，承包人有权提出并得到合理的费用及利润补偿

【答案】 C

27、某电气安装工程 2020 年 5 月招标，该工程使用的增值税税率为（ ）。
[2020 年陕西真题]

- A. 13%
- B. 11%
- C. 10%
- D. 9%

【答案】 C

28、常用的管道防腐方法中，不包括（ ）。[2020 年陕西真题]

- A. 涂漆
- B. 包覆
- C. 电镀

D. 静电保护

【答案】 B

29、汇总工程量时，下列精度取值不正确的是（ ）。

A. 以“t”为单位，应保留三位小数

B. 以“台”、“套”或“件”等单位，应取整数

C. 以“台”、“套”或“件”等单位，应保留四位小数

D. 以“m³”、“m²”、“m”为单位，应保留两位小数

【答案】 C

30、装拆方便，工业上常用于输送硫酸和碱类等介质的管材为（ ）。

A. 球墨铸铁管

B. 承插铸铁管

C. 单盘法兰铸铁管

D. 双盘法兰铸铁管

【答案】 D

31、光排管散热器制作安装工程计量计量单位为（ ）。

A. 组

B. 片

C. m

D. 台

【答案】 C

32、供水可靠性好，适用于供水不允许中断的地区的给水管网为（ ）。

- A. 星状管网
- B. 复线枝状管网
- C. 树状管网
- D. 环状管网

【答案】 D

33、空调系统中常用的送风口，具有均匀散流特性及简洁美观的外形，可根据使用要求制成正方形或长方形，能配合任何天花板的装修要求，这种风口是（ ）。

- A. 双层百叶风口
- B. 旋流风口
- C. 散流器
- D. 球形可调风口

【答案】 C

34、对卫生要求较高的排水系统，存水弯出口端宜设置（ ）。

- A. 环行通气管
- B. 结合通气管
- C. 专用通气管
- D. 器具通气管

【答案】 D

35、对于气焊焊口，通常采用的热处理方法为（ ）。

- A. 正火处理

- B. 高温回火
- C. 正火加高温回火
- D. 去应力退火

【答案】 C

36、（ ）主要用于从井下抽取地下水，专供城市、矿山企业给排水、农田灌溉和降低地下水位。

- A. 单级直联式离心水泵
- B. 离心式井泵
- C. 离心式吊泵
- D. 中开式多级离心泵

【答案】 B

37、某机械化吊装设备，稳定性能较好，车身短，转弯半径小，适合场地狭窄的作业场所，可以全回转作业。因其行驶速度慢，对路面要求高，故适宜作业地点相对固定而作业量较大的场合。这种起重机为（ ）。

- A. 轻型汽车起重机
- B. 中型汽车起重机
- C. 重型汽车起重机
- D. 轮胎起重机

【答案】 D

38、用来探测入侵者移动或其他动作的电子和机械部件是（ ）。

- A. 信道
- B. 探测器

- C. 控制器
- D. 控制中心

【答案】 B

39、水灭火系统是消防工程中一项重要的分部工程，下列不属于水灭火系统工程的分项工程是（ ）。

- A. 防火阀
- B. 末端试水装置
- C. 水流指示器
- D. 室内消火栓

【答案】 A

40、信息插座安装分为墙上安装、地面插座安装等，对于墙上安装要求距地面（ ）。

- A. 0.1m
- B. 0.2m
- C. 0.3m
- D. 0.5m

【答案】 C

41、线缆在终端出口处要拉出（ ）的接线余量，盘好放在预埋盒内。

- A. 0.4~0.6m
- B. 0.2~0.3m
- C. 0.1~0.2m
- D. 0.4~0.5m

【答案】 A

42、给水系统交付使用前必须进行（ ）并做好记录。

- A. 强度试验
- B. 严密性试验
- C. 灌水试验
- D. 通水试验

【答案】 D

43、下列哪项不是卵巢恶性肿瘤的特点

- A. 肿物实性或囊实性，表面不平、固定
- B. 单侧多见
- C. 肿物生长迅速，病程短
- D. 常伴有血性腹水
- E. B 超见肿物边界不清，内回声杂乱

【答案】 B

44、经彻底的喷射或抛射除锈，钢材表面无可见的油脂或污垢，且氧化皮、铁锈和油漆涂层等附着物已基本清除，其残留物应是牢固附着的，此除锈质量等级为（ ）。

- A. Sa1
- B. Sa2
- C. Sa2.5
- D. Sa3

【答案】 B

45、安装工程材料品种、规格、型号繁多，常用材料有金属材料、非金属材料
和（ ）。

- A. 高分子材料
- B. 绝缘材料
- C. 电气材料
- D. 防火材料

【答案】 C

多选题（共 20 题）

1、下列选项中，属于安防工程有（ ）。

- A. 楼宇智能化
- B. 视频监控
- C. 门禁考勤
- D. 防盗报警
- E. 物业管理

【答案】 ABCD

2、依据《通用安装工程工程量计算规范》（GB 50856—2013），对于在工业管道主管上挖眼接管的三通，下列关于工程量计量表述正确的有（ ）。

- A. 三通不计管件制作工程量
- B. 三通支线管径小于主管径 1/2 时，不计算管件安装工程量
- C. 三通以支管径计算管件安装工程量
- D. 三通以主管径计算管件安装工程量

【答案】 ABD

3、《安装工程计算规范》中防潮层、保护层清单项目工程量计量单位为（ ）。

A. m

B. m²

C. m³

D. kg

【答案】 BD

4、聚丙烯给水管（PP 管），适用的工作条件有（ ）。

A. 工作压力小于等于 0.6MPa

B. 工作压力大于 0.6MPa

C. 工作温度小于等于 70℃

D. 工作温度大于 70℃

E. 工作压力大于 0.6MPa 且工作温度大于 70℃

【答案】 AC

5、设备衬胶前的表面处理宜采用喷砂除锈法，在喷砂前应除去铸件气孔中的空气及油垢等杂质，采用的方法有（ ）。

A. 蒸汽吹扫

B. 加热

C. 脱脂及空气吹扫

D. 脱脂及酸洗、钝化

【答案】 AB

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/998041122062006050>