

## 附件1

### 《四川省小学体育器材设施配备目录》编制说明

一、本目录规定了小学体育教学器材的配备目录及要求。

二、本目录适用于义务教育阶段小学体育教学器材的配备，特殊教育学校体育教学器材的配备可根据实际情况参考执行。

三、小学体育教学器材的配备分为“基本”和“选配”两种配备要求。

“基本”配备要求栏目规定了学校完成教育部发布的《义务教育体育与健康课程标准（2011年版）》所要求的教学任务应具备的常规的教学器材。

“选配”配备要求栏目规定了学校根据所选用的教材、所开设的校本课程、任课教师专业特长、学校课外体育活动开展等方面的需求，可选择配备的满足教学活动实际需要的其它教学器材。

“基本”和“选配”两种配备要求均以“√”表示。“基本”栏目中的通栏“√”为功能相近或功能有交叉的教学器材，学校可根据实际情况选择适合自己的配备方案。

各学校应配齐、配足“基本”配备要求栏目规定的教学器材。有条件的学校在达到“基本”配备要求的基础上，可选配其它教

学器材。消耗性材料如球类、毽子等，应根据需要及时补充，以保证体育教学活动的顺利进行。

#### 四、配备方案

	I	II
类别	30人<平行班平均班额≤45人的完全小学，按I类方案配备。	平行班平均班额≤30人的完全小学，按II类方案配备。
配置要求	1. 教学器材满足每4个平行班1套；不足4个平行班按4个平行班配置；超过4个平行班的，应按相应规模增加配置。 2. 平行班平均班额超过45人的应按超过人数比例增加相应教学器材配置数量。 3. 一贯制学校(包括九年一贯制学校和十二年一贯制学校)小学部按本方案相应类别配置。	

表一

## 四川省小学体育器材设施配备目录

分类代码	名称	规格 型号 功能	单位	I	II	配备要求		执行标准代号	备注
				数量	数量	基本	选配		
	通用								
20201000900	视频展示台	亮度分解力≥600TV线	台	1	1	√		JY/T 0363	根据情况自行搭配,至少选择一种能完成体育教学中视觉教学内容的配备方案。配置在室内。如普通教室已配备多媒体设备或已具有多媒体教室,能够满足体育视觉教学内容,则不再单独配备此类设备。
20804000100	彩色电视机	不小于1066mm(42 in)	台	1	1			HJ 2506—2011、 SJ/T 11343-2006	
20201000300	交互式电子白板	可进行鼠标单击、双击操作,左右键切换;支持铅笔、毛笔、钢笔等笔的书写模式,笔画颜色、粗细可调;具有板擦功能;可对页面进行自由移动、局部放大、局部缩小操作;可对屏幕操作和板书内容进行录制、回放;支持文本文件、图片文件、音视频文件的插入	块	1	1			JY/T 0456	
20201000500	交互式教学触摸一体机	可进行鼠标单击、双击操作,左右键切换;支持铅笔、毛笔、钢笔等笔的书写模式,笔画颜色、粗细可调;具有板擦功能;可对页面进行自由移动、局部放大、局部缩小操作;可对屏幕操作和板书内容进行录制、回放;支持文本文件、图片文件、音视频文件的插入	台	1	1	√			
20201000100	投影机	光通量≥3000lm,分辨率≥1024×768	台	1	1			液晶投影机应符合 JY/T 0373	
20101000400	计算机	主频不小于3.0GHz,独立显卡,内存不小于4G,硬盘不小于500G,声卡音箱网卡USB接口,DVD光盘刻录,显示屏不小于19in	台	1	1			GB/T 9813-2000	
20805000200	摄像机	液晶屏:尺寸≥76.3mm(3in),可触摸,可翻转 最大像素:≥2470万 有效像素:≥2430万 传感器类型:CMOS 存储介质:SD/SDHC/SDXC卡/MS记忆 录制格式:图片:JPEG, JPEG+RAW 自动白平衡	台	1	1		√		
20201000702	照相机	数码相机,有效像素不小于1000万,存储卡容量不小于2G	台	1	1		√		
20106000100	打印机	不小于A4,激光	台	1	1	√			
20105020000	移动存储设备	≥1T	个	1	1	√			

分类代码	名称	规格 型号 功能	单位	I	II	配备要求		执行标准代号	备注
				数量	数量	基本	选配		
30306007002	计算器	函数型	个	6	4	√		GB/T 4967-1995、 JY/T 0382	
20806000100	录放音机	双卡, 支持U盘、内存卡, 可读光盘	台	4	3	√			
20806000902	扩音设备	便携式, 频率响应: 100Hz~10kHz, ±3dB; 使用电源: 锂电池, 一次充电可连续使用6小时以上; 功率为25W; 采用ABS工程塑料; 音色清晰, 声音洪亮, 适用面积200m <sup>2</sup> 以上	台	4	3		√		
30199001400	打气筒	带储气罐/人工充气, 适合给各种球类充气	个	3	2	√		QB/T 2182-1995	
30199001700	电动充气泵	用于篮球、排球、足球充气	台	1	1		√		
30201000901	布卷尺	10m, 仿皮外壳, 苧麻布卷尺, 防水, 防腐蚀; 铜制卡扣和收放扣	盒	3	2	√		QB/T 1519-2011	
30201000902	布卷尺	20m, 仿皮外壳, 苧麻布卷尺, 防水, 防腐蚀; 铜制卡扣和收放扣	盒	1	1	√		QB/T 1519-2011	
30201000903	布卷尺	30m, 仿皮外壳, 苧麻布卷尺, 防水, 防腐蚀; 铜制卡扣和收放扣	盒	1	1	√		QB/T 1519-2011	
30201000904	布卷尺	50m, 仿皮外壳, 苧麻布卷尺, 防水, 防腐蚀; 铜制卡扣和收放扣	盒	1	1	√		QB/T 1519-2011	
30203000100	机械秒表		块	6	4	√		GB/T 22773-2008	也可按体育教师人数, 每人一块
30203000202	数字秒表	分辨率: 0.01s, 10min测量精度≤0.2s	块					GB/T 22778-2008	
30814102010	运动计数器	计数范围: 0~9999	个	12	8		√		
30299000800	指南针		个	2	1		√		
30814005700	测向仪		台				√		数量根据实际需要定
60603060000	体育器材架		个	4~8	3~5	√			
60503060001	体育器材橱(柜)	隔板可调	个	2~6	1~4	√			

分类代码	名称	规格 型号 功能	单位	I	II	配备要求		执行标准代号	备注
				数量	数量	基本	选配		
	专用								
30814	器材								
3081400-3081410	田径类								
3081400	一般								
30814000110	接力棒	长280mm-300mm, 直径30mm-42mm, 质量不小于50g	根	23	15	√			
30814000210	跳高架	立柱高度1600mm~2000mm; 高度刻度500mm~1800mm; 横杆托长60mm, 宽40mm	付	2	1	√		GB/T 19851.17-2007	
30814000310	跳高垫	3000mm×2000mm×300mm	个	2	1	√			
30814000510	跳高横杆	长3000mm~4000mm, 直径25mm~30mm, 质量不超过2000g, 采用不宜折断的适宜材料制成, 不应采用金属材料, 除两端外, 横截面应呈圆形, 颜色醒目。横杆固定在立柱上, 中心自然下垂应小于20mm	根	2	1	√			
30814001010	跨栏架	栏板长度1000mm~1200mm (根据学校跑道宽而定), 宽度50mm~70mm; 栏架底座长≤700mm, 栏架高度550mm~700mm (50mm一档, 据不同年龄阶段而定)。栏板倾翻力10N~15N	付	10	7	√		GB/T 19851.16-2007	
30814001020	跨栏架	栏板长度1000mm~1200mm (根据学校跑道宽而定), 宽度50mm~70mm; 栏架底座长≤700mm, 栏架高度762mm (栏架高度宜可调节), 栏板倾翻力16N~20N	付					GB/T 19851.16-2007	
30814001710	起跑器	长690mm, 宽≥100mm, 三角体抵脚板, 长160mm, 宽120mm, 高130mm, 倾斜度可调整	付	6	4	√			
30814001910	发令枪	可同时装2~5发子弹, 军用钢发射装置, 塑胶手柄, 具有一定撞针冲击力, 无后坐力设计	支	2	1	√			
30814002700	钉鞋		双	8	5	√			数量可根据实际需要定

分类代码	名称	规格 型号 功能	单位	I	II	配备要求		执行标准代号	备注
				数量	数量	基本	选配		
30814002810	标志筒	全塑料制品, 高度为15cm~75cm, 呈圆锥体状, 有配重, 放置平稳	个	20	13	√			
30814002940	实心球	圆周长350mm~780mm, 质量1000g±30g, 采用适宜的软性材料, 球体表面应进行防滑处理, 不应有颗粒脱落、裂缝等缺陷, 经过从10m高处自由落体试验后, 应无破裂	个	23	15	√		GB/T 19851.18-2007	
30814003010	投掷靶	铁框架, 木靶面, 靶面800mm×800mm, 中心孔直径为40mm, 孔中心距地面1.1m~1.4m	套	8	5	√			
30814003110	钻圈架	钻圈架两立柱及底座为30mm×30mm的方管, 圈体为Φ20mm的圆管。圈体直径为600mm~750mm	个	8	5	√			
30814003210	铅球	质量3.000kg~3.030kg, 直径90mm~100mm, 应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成, 球体重心距球体中心距离不大于6mm	个	3	2		√	GB/T 23161-2008	
30814003220	铅球	质量4.000kg~4.030kg, 直径95mm~110mm, 应用铁、铜或其他硬度不低于铜的金属材料制成, 球体重心距球体中心距离不大于6mm	个						
30814003610	标志杆	高1.2m~1.6m, 立柱直径25mm, 三角形红色旗面	根	20	13	√			
30814003800	起跳板		块	1	1		√		
30814001600	划线器		个	1	1	√			有塑胶跑道的学校配备
30814005610	定向越野套材	起点站1个, 终点站1个, 清除站1个, 主站1个, 中间站15个; 计时卡50个, 可存储40个站点数据以上; 适合小学生使用, 国际定联比赛标准制作	套	1	1		√		
<b>3081410</b>	<b>少儿(趣味)田径成套软式器材</b>							国际田联推荐标准	
30814100110	软式练习跨栏架	栏架长: 700mm~800mm, 底板宽: 200mm~250mm, 横板宽: 80mm~100mm; 高度可三档调节为: 300mm、500mm、600mm	付	23	15	√			

分类代码	名称	规格 型号 功能	单位	I	II	配备要求		执行标准代号	备注
				数量	数量	基本	选配		
30814100310	软式练习标枪	枪身长800mm~900mm, 直径: 45mm~50mm, 软质材料制成	支	23	15	√			适合1、2年级
30814100410	掷准练习标枪	枪体长300mm~320mm; 呈橄榄状, 枪体装有响哨, 柔软材料制成	支	23	15	√			适合3、4年级
30814100510	塑胶练习标枪	枪体长680mm, 直径35mm, 质量300g, 枪头由柔软塑胶材料制成	支	12	8	√			适合5、6年级
30814100710	彩带软球	整体呈彗星状, 长度650mm~700mm; 前部分球体直径60mm~70mm, 后部分尾翼为蓝、红、黄色相间的彩色布料, 长度600mm;	个	23	15	√			适合1、2年级
30814100810	软式壶铃	直径180mm~200mm, 质量550g~650g; 有把手可手握, 可充气; 软式塑胶材料制成	个	12	8		√		适合3、4年级
30814100910	软式铁饼	直径180mm~200mm, 质量550g, 空心结构, 柔软塑胶材料制成	个	12	8	√			适合5、6年级
30814101010	软式教学铁饼	直径200mm~220mm, 质量400g; 空心结构, 边缘为锯齿状, 有把手, 标有旋转方向箭头, 柔软塑胶材料制成	个	12	8	√			适合3、4年级
30814101110	橡胶实心球	直径160mm~190mm, 质量: 1000g, 内胆由橡胶材料制成	个	12	8		√		
30814101210	软式练习铅球	直径85mm~100mm, 质量: 1000g, 内胆由柔软塑胶材料制成	个	12	8	√			适合5、6年级
30814101410	软式练习接力环	外圈直径170mm~190mm, 内圈直径90mm~100mm, 环身有防滑纹, 可充气, 柔软塑胶材料制成	个	18	12	√			
30814101510	十字跳垫	5个正方形垫子呈十字形连接; 每个垫子边长450mm~500mm, 厚度10mm~15mm, 分别标有数字0、1、2、3、4	个	10	7		√		
30814101610	多功能四折叠长垫	长1800mm, 宽600mm, 厚度: 25mm~30mm; 可向里外任意方向进行四折叠	个	4	3		√		
30814101710	软式趣味绳套	长度9500mm, 每节长度500mm, 黑白或彩色相间; 可随意摆放成各种格子供跑跳练习, 柔软泡沫材料制成	个	4	3	√			
30814101810	撑杆跳软式撑杆	长2000mm, 直径25mm~30mm, 杆体由软材料包裹	根	4	3		√		适合5、6年级

分类代码	名称	规格 型号 功能	单位	I	II	配备要求		执行标准代号	备注
				数量	数量	基本	选配		
30814101910	数字圆跳垫	直径470mm, 厚度5mm, 每个垫子分别印有0-9数字	个	18	12		√		
30814102110	软式跳高横杆	长度3500mm, 杆体直径25mm~30mm; 中间穿高强度弹力绳, 两边连接塑料绳扣, 通过绳扣完成横杆与立杆的快捷连接, 杆体由柔软泡沫材料制成	个	4	3	√			适合3~6年级
30814102200	起跑发令组合器	发令信号旗与发令声音信号集于一体	个	2	1		√		适合1~6年级
30814102310	投掷数字锥	高260mm~300mm; 呈圆锥体形状, 每个锥体分别印有表示距离的数字, 放置平稳, 柔软塑胶材料制成	个	16	11		√		
30814102410	彩色标志杆组合	由杆、底座、连接卡子和标志小旗组成; 杆长1200mm~1500mm, 底座直径200mm~250mm, 底座可充沙子, 塑料制成	套	24	16	√			
30814102510	体育场地标志胶带	长18m, 宽40mm~60mm	卷	3	2		√		
<b>3081420</b>	<b>体操类</b>								
30814200110	助跳板	主要原材料采用木材或其它弹性材料, I型长×宽×高为760mm×550mm×175mm	块	3~5	2~3	√		GB/T 19851.2-2005	根据所配备的山羊和跳箱的实际需要选择合适的规格和数量
30814200120	助跳板	主要原材料采用木材或其它弹性材料, II型长×宽×高为900mm×500mm×150mm	块					GB/T 19851.2-2005	
30814200210	山羊	山羊全高: 680mm~1080mm; 山羊头长: 420mm~460mm; 头宽: 280mm±5mm; 头高: 180mm~220mm, 立轴升降间距: 50mm±3mm, 山羊腿外直径≥30mm, 山羊腿壁厚≥3mm	台	3	2	√		GB/T 19851.2-2005	
30814200310	跳箱	箱长900mm~1000mm, 箱高900mm, 其余符合国家标准	套	2	1	√		GB/T 19851.2-2005	
30814200410	单杠	杠面高度: 1200mm~2000mm, 两立柱支点中心距: 2000mm~2400mm, 横杠材料: 弹簧钢, 立柱材料: 钢管	付	6	4	√		GB/T 19851.2-2005	根据实际需要选择不同高度的单杠
30814200510	双杠	木制钢筋加固杠面或其他同等强度及性能的材料, 杠高1000mm~1300mm, 杠长2700mm~3000mm, 两杠内侧距离320mm~520mm, 纵向立轴中心距1800mm~2000mm, 升降间距50mm	副	2	1	√		GB/T 19851.2-2005	根据实际需要选择不同高度的双杠
30814200710	小跳垫	采用泡沫塑料和泡沫乳胶, 帆布或人造革外皮, 长1200mm±5mm, 宽600mm±5mm, 厚≥50mm。在长度方向可对半折叠, 两侧应各有提手, 四周加装粘扣	块	92	61	√		GB/T 19851.2-2005	

分类代码	名称	规格 型号 功能	单位	I	II	配备要求		执行标准代号	备注
				数量	数量	基本	选配		
30814200810	大跳垫	采用泡沫塑料和泡沫乳胶，帆布或人造革外皮，长2000mm±5mm，宽1000mm±5mm，厚≥100mm。在长度方向可对半折叠，两侧应各有提手，四周加装粘扣	块	12	8	√		GB/T 19851.2-2005	
30814200910	体操棒	采用木质或塑料。塑料采用硬质塑料，壁厚不小于5mm。长1000mm，截面直径25mm~30mm	根	46	31	√		GB/T 19851.2-2005	
30814201010	体操凳	I型：长3000mm±10mm，宽300mm±5mm，高300mm~400mm，板面厚度50mm~70mm	张	4	3	√		GB/T 19851.2-2005	按需选择规格
30814201020	体操凳	II型：长2000mm±10mm，宽200mm±5mm，高300mm，板面厚度50mm~70mm	张				GB/T 19851.2-2005		
30814201700	纱巾		块	46	31	√	√		至少选择一种作为基本配备
30814201800	彩带		条	46	31		√		
30814201910	艺术体操球	直径18cm~20cm，质量约400g	个	23	15		√		
30814202010	艺术体操圈	内径80cm~90cm，质量约300g	个	23	15		√		
30814202110	艺术体操棒	长40cm~50cm，质量至少150g	根	23	15		√		
30814202200	艺术体操绳	长度应与学生身高相称	根	23	15		√		
30814202310	艺术体操带	带长6m，宽40mm~60mm，重35g以上；棍长500mm~600mm，直径不超过10mm	条	23	15		√		
30814202400	橡塑跑道垫	体操专用	条	2	1		√		长20m
<b>3081430 球 类</b>									
30814300110	小学生用篮球	圆周长645mm~670mm；质量420g~480g	个	46	31	√		GB/T 19851.4-2005	
30814300310	小学用篮球架	篮圈高2050mm±8mm（1~3年级）	副	2~6	1~4	√		GB/T 19851.3-2005	可根据实际需求及场地选择规格和数量
30814300320	小学用篮球架	篮圈高2350mm±8mm（4~6年级）	副						

分类代码	名称	规格 型号 功能	单位	I	II	配备要求		执行标准代号	备注
				数量	数量	基本	选配		
30814300910	篮球网	篮网长400mm~450mm, 网口直径450mm, 网底直径350mm	个	2~10	1~7	√		GB/T 19851.3-2005	可根据实际需求选择规格和数量
30814301710	小学生用排球	圆周长600mm~620mm; 质量200g~240g	个	23	15	√		GB/T 19851.5-2005	
30814301910	软式排球	3号: 圆周长560mm~580mm, 质量170g~220g	个	46	31	√		GB/T 19851.6-2005	可根据实际需要选择规格
30814301920	软式排球	4号: 圆周长600mm~620mm, 质量200g~250g	个						
30814308910	气排球	圆周长为610mm~630mm, 质量150g~170g	个						
30814302010	排球网柱	移动配重式, 可调, 网柱高度: 1920mm±5mm, 拉网中央高度1800mm±5mm	付	2~4	1~3	√		GB/T 19851.13-2007	可根据场地选择数量
30814302110	排球网	排球网长度9500mm~10000mm, 宽度700mm±25mm	个	2~4	1~3	√		GB/T 19851.14-2007	
30814302610	儿童足球	3号, 圆周长535mm~560mm; 质量270g~320g	个	46~92	31~61	√		GB/T 22892-2008	可根据实际需求选择规格和数量
30814302710	少年足球	4号, 圆周长615mm~650mm; 质量315g~405g	个						
30814302910	软式足球	3号, 圆周长535mm~560mm; 质量250g~290g, 充气内胆填充柔性材料	个						
30814302920	软式足球	4号, 圆周长615mm~650mm; 质量300g~340g, 充气内胆填充柔性材料	个						
30814303110	足球门	1号足球门内口宽度7320mm±10mm, 高度2440mm±10mm, 门柱及横梁直径不小于120mm。足球门应能承受的水平拉力1000N, 足球门横梁应能承受2700N的静负荷	副						可根据实际需要及场地选择规格和数量
30814303120	足球门	2号足球门, 门内口宽度5500mm±10mm, 高度2000mm±10mm, 门柱及横梁直径不小于89mm。足球门应能承受的水平拉力1000N, 足球门横梁应能承受2700N的静负荷	副	1~4	1~3	√		GB/T 19851.15-2007	

分类代码	名称	规格 型号 功能	单位	I	II	配备要求		执行标准代号	备注
				数量	数量	基本	选配		
30814303130	足球门	3号足球门，门内口宽度3000mm±10mm，高度2000mm±10mm，门柱及横梁直径不小于76mm。足球门应能承受的水平拉力1000N，足球门横梁能承受2700N的静负荷	副						
30814303140	足球门	组合式，拆装携带方便	副	1~4	1~3		√		可根据实际需要及场地选择规格和数量
30814303150	足球门	充气式，充放气、携带方便	副						
30814303300	足球网	根据选定的球门，选择符合相应标准要求的足球网	付	2~8	1~5	√		GB/T 19851.14-2007	可根据实际需要及场地选择规格和数量
30814303410	乒乓球	直径43.4mm~44.4mm，质量2.20g~2.60g，弹跳220mm~250mm，圆度0.4mm，受冲击不小于700次无破裂	个	120	80	√		GB/T 19851.8-2005	
30814303500	乒乓球拍	用来击球的拍面应用一层齿粒向外的胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过2mm，或者用齿粒向内或向外的海绵胶粒片覆盖，连同粘合剂，厚度应不超过4mm。底板与胶粒片或海绵胶粒片的粘接结合力应≥4N	付	23	15	√		GB/T 23115-2008	
30814303610	乒乓球网架	网架长度152.5mm±2mm，网架高度130mm±2mm，可夹厚度≥30mm	付	4~6	3~4	√		GB/T 19851.7-2005、QB/T 2701-2005	数量可根据实际需要定
30814303710	乒乓球网	球网高度≥145mm	付	4~6	3~4	√		QB/T 2701-2005	数量可根据实际需要定
30814303810	乒乓球台	球台长度2340mm；宽度1300mm；高度640mm	张	4~6	3~4	√		GB/T 19851.7-2005	可根据场地选择数量
30814304110	羽毛球	球口外径65mm~68mm，球头直径25mm~27mm，球头高度24mm~26mm，毛片插长63mm~64mm，质量4.50g~5.80g，毛片数量16片	个	120	80	√		GB/T 11881-2006	数量可根据实际需要定
30814304210	羽毛球拍	总长度≤580mm，宽度≤230mm，拍弦面长度≤280mm，质量≤80g，握柄直径23mm~25mm	付	23	15	√		GB/T 19851.9-2005	
30814304310	羽毛球网柱	不锈钢支架，网柱高度为1340mm±8mm，拉网中央高度1314mm±5mm	付	2~4	1~3	√		GB/T 19851.13-2007	数量可根据实际需要定
30814304410	羽毛球网	羽毛球网长度≥6100mm，宽度500mm±25mm	件	2~4	1~3	√		GB/T 19851.14-2007	数量可根据实际需要定

分类代码	名称	规格 型号 功能	单位	I	II	配备要求		执行标准代号	备注	
				数量	数量	基本	选配			
30814305910	网球	1#软性球, 质量46.0g~53.0g, 直径62mm~68.58mm, 弹性1100mm-1400mm	个	120	80	√		GB/T 22754-2008	根据学生实际情况选择球的规格	
30814305920	网球	2#软性球, 质量34.0g~46.9g, 直径60mm~68.58mm, 弹性950mm-1320mm	个							GB/T 22754-2008
30814305930	网球	3#软性球, 质量32.0g~46.9g, 直径68mm~80mm, 弹性900mm-1200mm	个							GB/T 22754-2008
30814306110	短式网球拍	小学: 长度53cm~58cm, 质量200g~230g, 拍弦面长度29cm~30cm, 拍弦面宽度22cm~23cm, 拍弦面面积715cm <sup>2</sup> ~775cm <sup>2</sup>	付	23	15	√		GB/T 19851.10-2005		
30814306210	网球网柱	网柱高度: 1070mm±5mm, 拉网中央高度914mm±5mm	付	2~4	1~3	√		GB/T 19851.13-2005		
30814306310	网球网	网球网长度12800mm±30mm, 宽度1070mm±25mm	件	2~4	1~3	√		GB/T 19851.14-2005	数量可根据实际需要定	
30814304800	板羽球		个	92	61		√		数量根据实际需要定	
30814304910	板羽球拍	总长度≤580mm, 宽度≤230mm, 拍弦面长度≤280mm, 质量≤80g, 握柄直径23mm~25mm	付	23	15		√			
30814305010	垒球	圆周长195mm±10mm, 质量80g±5g, 1000mm高度自由落体落下, 回弹高度应不小于300mm	个	46	31		√	GB/T 19851.19-2007		
30814305400	软式垒球		套	6	4		√			
30814300700	练习篮球架		付	4	3		√	GB/T 19851.3-2005	数量根据实际需要定	
30814303000	腰带足球		个	6	4		√			
30814303900	乒乓球发球机		台	1	1		√			
30814305500	垒垫		块	6	4		√			
30814305600	迷你高尔夫球		套	6	4		√			
30814305700	迷你橄榄球		个	6	4		√			

分类代码	名称	规格 型号 功能	单位	I	II	配备要求		执行标准代号	备注
				数量	数量	基本	选配		
30814306410	毽球	键毛应采用4支鹅翎，羽毛宽32mm~35mm，成十字型插在毛管内，插毛管高22mm~24mm，键垫直径38mm~40mm，厚度15mm~20mm，球高130mm~135mm，球重13g~15g	个	23	15		√	GB/T 19851.21-2007	
30814300800	装球车	可四轮移动，可折叠。用于装篮球、排球、足球等球类物品，球车四角为圆角	辆	2~6	1~4	√			根据学校场地及需要选择数量
<b>3081440 游泳和冰雪类</b>									
30814400100	救生圈		个	12	8		√		可根据地域、气候环境特点按实际需要配备
30814400200	滑冰鞋		双	46	31		√		
30814400300	冰车		付	4	3		√		
<b>3081450 武术类</b>									
30814500110	棍	木制品，直径20mm~30mm	根	23	15	√			可根据学校开展的特色教学按实际需要配备
30814500210	剑	木或钢制品。剑总长900mm，箭柄长150mm	把	23	15		√		
30814500310	刀	木或钢制品。刀总长900mm，刀柄长150mm	把	23	15		√		
30814500400	枪		杆	23	15		√		
<b>3081460 民族民间传统体育活动类</b>									
30814600110	跳绳	短跳绳，绳长度2600mm~2800mm，直径6mm~7mm，质量60g~80g，柄(2个)：长度140mm~170mm，直径26mm~33mm，质量70g~90g	根	184	123	√		GB/T 19851.20-2007	可根据需要选择不同规格
30814600120	跳绳	短跳绳，绳长度2800mm~3000mm，直径7mm~8mm，质量90g~120g，柄(2个)：长度140mm~170mm，直径26mm~33mm，质量70g~90g	根						

分类代码	名称	规格 型号 功能	单位	I	II	配备要求		执行标准代号	备注
				数量	数量	基本	选配		
30814600130	跳绳	长跳绳, 绳长度4000mm~6000mm, 直径8~9mm, 质量140g~235g; 柄(2个): 长度140mm~170mm, 直径26mm~33mm, 质量70g~90g	根					GB/T 19851.20-2007	可根据需要选择同一规格
30814600140	跳绳	长跳绳, 绳长度7000mm~8000mm, 直径8~9mm, 质量230g~300g, 柄(2个): 长度140mm~170mm, 直径26mm~33mm, 质量70g~90g	根	48	32	√		GB/T 19851.20-2007	
30814600150	跳绳	长跳绳, 绳长度9000mm~10000mm, 直径8mm~9mm, 质量290g~370g, 柄(2个): 长度140mm~170mm, 直径26mm~33mm, 质量70g~90g	根					GB/T 19851.20-2007	
30814600210	竹节绳	短竹节绳, 手柄长度210mm, 后端椭圆设计, 有后盖。有效绳长(不含手柄)约2600mm, 绳为串珠设计, 大珠直径7.8mm, 长25mm, 小珠直径5.6mm, 长20mm	根	92	61		√		
30814600220	竹节绳	长竹节绳, 手柄长度210mm, 后端椭圆设计, 有后盖, 头部有卡住配件。有效绳长(不含手柄)约4200mm, 绳为串珠设计, 大珠直径7.8mm, 长25mm, 小珠直径5.6mm, 长20mm	根	24	16		√		
30814600230	竹节绳	长竹节绳, 手柄长度210mm, 后端椭圆设计, 有后盖, 头部有卡住配件。有效绳长(不含手柄)约7200mm, 绳为串珠设计, 大珠直径7.8mm, 长25mm, 小珠直径5.6mm, 长20mm	根						
30814600310	拔河绳	长30m, 质量10kg左右, 采用天然麻棕线绞制	根	3	2	√			
30814600610	花毽	毽毛应采用8支~10支彩色鸡羽, 扎成圆形, 毽垫直径30mm~32mm, 厚度3mm~4mm, 球高130mm~180mm, 球重13g~15g	个	138	92	√		GB/T 19851.21-2007	根据地域至少选择两项运动项目为基本配备
30814601010	塑料圈(呼啦圈)	直径80cm, PVC管	个	46	31				
30814601110	小沙包	帆布制作, 质量约200g	只	46	31				
30814600700	竹竿	适用于竹竿舞	套	1	1				
30814600800	空竹		套	46	31				
30814602810	铁环	铁环直径约50cm, 附特制的铁钩。用铁钩推着, 铁环可向前滚动	套	46	31				

分类代码	名称	规格 型号 功能	单位	I	II	配备要求		执行标准代号	备注
				数量	数量	基本	选配		
30814602900	陀螺		套	46	31				
30814600900	软式飞盘		个	23	15	√			
30814601300	浪木(桥)		套	1	1		√		
30814603100	浪船		套						
30814601400	秋千		付	3	2		√	GB/T 28711-2012	
30814601500	蹦蹦球		套	12	8		√		
30814601600	吸盘球		套	23	15		√		
30814601700	跳带		个	6	4		√		
30814601800	牵珑球		个	6	4		√		
30814601900	大龙球		个	6	4		√		
30814602010	独轮车	小型：车轮直径：≤406mm	辆	6	4		√	GB/T 30005-2013	
30814602020	独轮车	中型：车轮直径：457mm~510mm	辆						
30814602110	踏板	踏板操用，踏板长1000mm，宽350mm，高80mm	块	6	4		√		
30814602200	轮滑鞋		双	23	15		√		
30814602300	卡通不倒翁		个	6	4		√		
<b>3081470 健身训练类</b>									
30814700210	爬绳和爬杆	绳2，杆2，绳杆的握持直径28mm~35mm，有效使用宽度≥600mm，有效使用高度≤3500mm，爬杆的下端若设置为非固定结构的悬空型式时，其下端至运动地面的离地高度应为200mm，且爬杆至其垂直轴线的单向摆动幅度应不大于8°。爬绳和爬杆上端的连接部分应设置有防止绳杆断裂的防护装置	副	1	1	√		GB/T 19851.1-2005	

分类代码	名称	规格 型号 功能	单位	I	II	配备要求		执行标准代号	备注
				数量	数量	基本	选配		
30814700410	肋木架	宜三柱二间, 使用宽度 $\geq 800\text{mm}$ , 最高使用高度 $2200\text{mm} \pm 100\text{mm}$ , 横肋间距 $250\text{mm}$ , 握持直径 $28\text{mm} \sim 32\text{mm}$ , 立柱为 $\Phi 75\text{mm}$ 钢管, 材质为普通钢管, 钢管经抛丸喷砂除锈, 表面静电喷涂	间	3	2	√		GB/T 19851.1-2005	
30814700510	平行梯	长 $4000\text{mm} \pm 500\text{mm}$ , 有效使用宽度 $600\text{mm} \pm 100\text{mm}$ , 最高使用高度 $\leq 2100\text{mm}$ , 悬垂握持直径 $28\text{mm} \sim 32\text{mm}$ , 纵向握持间距 $\leq 300\text{mm}$	架	2	1	√		GB/T 19851.1-2005	
30814701310	橡皮拉力带	轻阻力, 拉力带采用合成橡胶TPE制作, 环保, 无味, 弹性好, 强度高, 不易断裂, 不易老化	条	12	8	√			根据需要选择规格
30814701320	橡皮拉力带	重阻力, 拉力带采用合成橡胶TPE制作, 环保, 无味, 弹性好, 强度高, 不易断裂, 不易老化	条						
30814700610	联合训练器	1. 器械安装后尺寸约: 为 $5728\text{mm}$ (长) $\times 114\text{mm}$ (宽) $\times 3500\text{mm}$ (高); 2. 器械由2根立柱、1根横杆、2根爬杆、2根爬绳、1组软梯、1组吊环组成; 3. 立柱和横杆采用 $\Phi 114\text{mm} \times 2.75\text{mm}$ 圆管制作, 通过M10螺栓连接。立柱埋入地下部分长度约 $800\text{mm}$ ; 4. 爬杆采用 $\Phi 42\text{mm} \times 3\text{mm}$ 焊管制作, 埋入地下部分长度约为 $300\text{mm}$ ; 5. 爬绳采用棉纶绳制成, 应强度高, 耐老化; 6. 钢制件均应经除锈、磷化后喷塑处理。	付	1	1		√	GB/T 19851.1-2005	
30814700710	木哑铃	木制小哑铃, 长度 $15\text{cm}$	付	46	31	√			
30814701010	绳架	$300\text{cm} \times 250\text{cm}$	付	2	1		√		
30814701100	攀登架	适合小学生体能训练的各类攀爬组合架	组	1	1		√		
30814701210	攀岩墙	个体墙体宽度 $\geq 1500\text{mm}$ , 墙体高度 $\leq 4000\text{mm}$ , 攀爬块数量 $\geq 4$ 个/ $\text{m}^2$ , 大号攀块表面积 $150\text{cm}^2$ , 中号攀块表面积 $100\text{cm}^2$ , 小号攀块表面积 $60\text{cm}^2$ , 抓紧处厚度 $\leq 55\text{mm}$ , 攀爬块应基本均衡的大小间隔分布	套	1	1		√	GB/T 19851.1-2005	

分类代码	名称	规格 型号 功能	单位	I	II	配备要求		执行标准代号	备注
				数量	数量	基本	选配		
30814702210	可调式腹肌板	1. 外型尺寸:1740mm(长)×620mm(宽)×1300mm(高); 2. 管材采用50mm×100mm的椭圆管,主体管材壁厚≥3mm; 3. 坐垫采用一次成型; 4. 器械表面防锈处理; 5. 器械与地面接触部位有减震橡胶垫。 训练部位:腹肌	台	1	1		√	GB 17498.1-2008	
30814702510	深蹲保护架(配120kg杠铃)	1. 外型尺寸:1270mm(长)×1100mm(宽)×2320mm(高); 2. 管材采用50mm×100mm的椭圆管,主体管材壁厚≥3mm; 3. 器械表面防锈处理; 4. 器械与地面接触部位有减震橡胶垫; 5. 配120kg杠铃。 训练部位:股二头肌 股四头肌	台	1	1		√	GB 17498.1-2008	
30814702610	综合训练器	四方位四配重训练机,提供超过30种训练方式。 1. 四个方位训练功能分别为: ——多功能推胸方位:训练功能包括:坐姿推胸、上斜推胸、坐姿推肩、坐姿划船、高拉、三头肌下压、三头肌屈伸和收腹训练; ——蹬腿方位:训练功能包括:蹬腿训练和腓肠肌训练; ——踢腿勾腿方位:训练功能包括:踢腿训练和勾腿训练; ——双滑轮方位(又称小飞鸟方位)在踢腿方位和推胸方位还有一个附加低滑轮(又称:第五方位)。训练功能包括:二头肌伸展、提拉训练、腿部内弯、腿部外弯。 2. 主材:50mm×100mm×2.5mm平椭圆管,钢缆:直径4.8mm,7×19股包塑航空钢缆	台	1	1		√	GB 17498.1-2008	

分类代码	名称	规格 型号 功能	单位	I	II	配备要求		执行标准代号	备注
				数量	数量	基本	选配		
30814702710	直臂夹胸训练器	1. 主框架钢管壁厚不小于2.5mm, 管材采用60mm×120mm的椭圆管和内直径为180mm的圆管; 2. 双面护板采用一次成型模具, 双轨分动式运动, 可进行单臂运动, 滑轮应内置轴承; 3. 坐垫和靠背垫的木板采用多层板, 厚度不小于15mm, 海绵为200#以上硬质海绵, 厚度不小于40mm, 密度不小于150kg/m <sup>3</sup> , 钢线为M级以上钢线; 4. 器械与地面接触部位应有减震橡胶垫。 训练部位: 胸大肌	台	1	1		√	GB 17498.1-2008	
30814702800	坐式屈腿训练器	1. 主框架钢管壁厚不小于2.5mm, 产品管材采用60mm×120mm的椭圆管和内直径为180mm的圆管; 2. 双面护板采用一次成型模具, 双轨分动式运动, 可进行单臂运动;滑轮应内置轴承; 坐垫和靠背垫的木板采用多层板, 厚度不小于15mm, 海绵为200#以上硬质海绵, 厚度不小于40mm, 密度不小于150kg/m <sup>3</sup> , 钢线为M级以上钢线; 器械与地面接触部位应有减震橡胶垫。 训练部位: 股四头肌	台	1	1		√	GB 17498.1-2008	
30814702900	腿部推蹬训练器	1. 采用60mm×120mm的椭圆管和内直径为180mm的圆管; 主框架钢管壁厚不小于2.5mm; 配重采用铸铁加工而成, 配重片及强磁插销, 每块重5kg, 外表采用静电喷塑; 2. 采用一次成型模具, 双轨分动式运动设计, 可进行单臂运动;滑轮内置轴承; 3. 坐垫采用200#硬质海绵, 厚度不小于40mm, 密度不小于150kg/m <sup>3</sup> ; 钢线为M级钢线; 4. 器材与地面接触部位有减震橡胶垫。 训练部位: 大腿肌群	台	1	1		√	GB 17498.1-2008	
30814700810	哑铃架及哑铃	1. 器械表面防锈处理; 2. 器械与地面接触部位有减震橡胶垫; 3. 配备各种规格哑铃10对。	台	1	1		√		

分类代码	名称	规格 型号 功能	单位	I	II	配备要求		执行标准代号	备注
				数量	数量	基本	选配		
30314	仪器								
3031400	体质测试类								
30314000110	身高体重测试仪	身高：量程：90cm~210cm，分度值0.1cm，允差：±0.2cm 体重：量程：5.0kg~150kg，分度值0.1kg，允差：±0.1kg（≤100kg） ±0.15kg（>100kg）	台	1	1	√		GB/T 19851.12-2005	
30314000310	肺活量测试仪	量程：100ml~9999ml，分度值1ml，允差：±2.5%	台	1	1	√		GB/T 19851.12-2005	
30314000410	握力测试仪	量程：5.0kgf~99.9kgf，分度值0.1kgf，允差：±0.3kgf	台	1	1		√	GB/T 19851.12-2005	
30314000610	坐位体前屈测试仪	量程：-20cm~35cm，分度值0.1cm，允差：±0.2cm	台	1	1	√		GB/T 19851.12-2005	
30314000810	仰卧起坐测试仪	计时：60s，允许误差：±3s 量程：（0~99）次，分度值：1次，允差：±1次	台	1	1	√		GB/T 19851.12-2005	
30314001010	台阶试验测试仪	脉搏量程：（0~300）次/min，分度值：1次，允差：±2次/min 节拍：120次/min，分度值：1次，允差：±1次/min 台阶高度：男400mm、女350mm 单人用台阶长度：≥500mm	台	1	1		√	GB/T 19851.12-2005	
30314001110	立定跳远测试仪	量程：90cm~300cm，分度值1cm，允差：±1cm	台	1	1		√	GB/T 19851.12-2005	
30314001200	50米跑测试仪	量程：5s~20s，分度值0.1s，允差：±1.5%	台	1	1	√		GB/T 19851.12-2005	
30314001310	跳绳测试仪	计时60s，允许误差：±0.1s 量程：（1~400）次，分度值1次，允差：±1次	台	1	1	√			
30314001410	掷实心球测试仪	量程：0m~30m，分度值0.1m，允差：±0.1m，亦可测沙包与铅球等投掷项目	台	1	1		√		
30314001510	运球测试仪	量程：5s~60s，分度值0.1s，允差：±0.1s，可测篮球运球和足球运球	台	1	1		√		
30314001610	中长跑测试仪	量程：40s~999.9s，分度值0.1s，允差：±1.5%	台	1	1		√	GB/T 19851.12-2005	
30314001710	往返跑测试仪	量程：5s~210s，分度值0.1s，允差：±1.5%，可测50m×8，25m×2往返跑	台	1	1	√		GB/T 19851.12-2005	
30314001810	踢毽子测试仪	计时长度：30s，允许误差 ±0.1s 测量范围：（0~99）次/min；分度值：1次；允差：±1次	台	1	1		√		

分类代码	名称	规格 型号 功能	单位	I	II	配备要求		执行标准代号	备注
				数量	数量	基本	选配		
30314001910	足球颠球测试仪	测量范围: (0~99)次; 分度值:1次; 允差: ±1次	台	1	1		√		
30314002010	排球垫球测试仪	测量范围: (0~99)次; 分度值:1次; 允差: ±1次	台	1	1		√		
30314002110	人体成分分析仪	阻抗测量范围100Ω~750Ω, 允差: ±5%。 可测量脂肪、蛋白质、骨质、细胞内外水及总水, 具有节段分析功能	台	1	1		√		
<b>50514</b>	<b>挂图、软件及资料</b>								
50514000110	小学体育教学挂图	应为国家正式出版物	套	1	1	√			
50514000400	广播体操教学挂图	应为国家正式出版物	套	1	1	√			
50514000700	多媒体教学软件	应取得国家计算机软件著作权登记证书	套	1	1	√			
50514000800	多媒体教学光盘	应为国家正式出版物	套	1	1	√			
50514000900	图书、手册	应为国家正式出版物	册	1	1	√			

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/998104000055006055>