

# 建设工程技术与计量（安装工程）：切割和焊接

姓名：\_\_\_\_\_ 年级：\_\_\_\_\_ 学号：\_\_\_\_\_

题型	选择题	填空题	解答题	判断题	计算题	附加题	总分
得分							

评卷人	得分

- 单项选择题：所有设备、工具要具有良好的绝缘和防水性能。绝缘电阻不得小于（ ）。  
A、1M  
B、5M
- 单项选择题：“编码导入”功能，不能将以下（ ）系统中的编码数据导入到 Windows 版开票子系统中。  
A、DOS 版开票 3.X  
B、DOS 版开票 4.X  
C、其它财务软件  
D、本系统指定的文本文件格式
- 单项选择题：如果该健康检查项目不是国家法律法规规定的强制性进行的项目，劳动者参加应本着（ ）。  
A、服从单位安排原则  
B、自愿原则  
C、服从医嘱原则
- 单项选择题：焊接时产生的（ ）气体会严重危害焊工的健康。  
A、二氧化碳  
B、氧气  
C、氟化氢  
D、氮气
- 填空题：弧焊电源的空载电压愈高，引弧愈容易，电弧燃烧的稳定性就愈（ ）。
- 填空题：氢氧源切割利用水电解氢氧发生器，用直流电将水电解成氢气和氧气，其气体比例恰好完全燃烧，温度可达（ ），可用于火焰加热。
- 单项选择题：一般电渣焊焊件的接缝面都是机械加工的，也有气割的。气割面应用砂轮打磨氧化皮，并修补气割缺陷，距接缝两侧（ ）mm 范围内都要进行打磨。A. 50  
B. 100  
C. 150  
D. 200
- 填空题：（ ）是指焊接过程中熔化金属流淌到焊缝之外未熔化的母材上所形成的金属瘤。
- 单项选择题：在异种钢焊接时，则按强度（ ）的一侧钢材选用。  
A、低

- B、高
- 10、单项选择题：焊工在金属构架上焊接操作，属于（ ）环境。A. 普通  
B. 危险  
C. 特别危险  
D. 一般
- 11、单项选择题：（ ）浓度超过一定限度，特别是在密闭容器内焊接而通风不良时，可引起支气管炎、咳嗽、胸闷等症状。B  
A、氮氧化物  
B、臭氧  
C、一氧化碳
- 12、多项选择题：激光焊接是激光与非透明物质相互作用的过程，这个过程表现为（ ）等现象。  
A、反射  
B、吸收  
C、加热  
D、熔化  
E、气化
- 13、单项选择题：钨极氩弧焊时，其弧焊电源的空载电压为（ ）V，高于安全电压，如操作不当，极易发生电击事故。  
A、30~50  
B、40~60  
C、60~80  
D、50~70
- 14、单项选择题：高频电阻焊的频率范围是（ ）kHz。A. 20~500  
B. 30~600  
C. 40~700  
D. 10~500 60~500
- 15、多项选择题：多用特性弧焊整流器主要用于（ ）等气体保护焊。  
A、熔化极氩弧焊  
B、非熔化极氩弧焊  
C、熔化极气体保护焊  
D、一站式焊条电弧焊
- 16、填空题：为了防止生锈，需对焊丝（除不锈钢焊丝外）表面进行特殊处理。目前主要是（ ）。
- 17、填空题：（ ）是指立焊时，热源自下向上进行的焊接。
- 18、单项选择题：（ ）坡口应用于厚板焊接。  
A、U形  
B、I形
- 19、多项选择题：气瓶由以下（ ）部分组成。A. 瓶箍  
B. 瓶帽  
C. 瓶体  
D. 胶圈  
E. 瓶阀
- 20、单项选择题：在稳定状态下，弧焊电源的输出电压与输出电流的关系，称为弧焊电源的（ ）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/998116022142006061>