

@专属教育

考试复习专用

考试参考习题—系统复习  
备考题库训练—习题强化  
考前模拟测试—模拟演练  
通关宝典梳理—真题体验  
技巧提升冲刺—技能技巧

注：文本内容应以实际为准，下载前需仔细预览

@助你一战成名

## 2023 安全员 B 证考试题及答案

- 1、【多选题】下列关于颜色特性说法正确的是（ ）。（ACDE）
- A、红色：醒目，使人在心理上会产生兴奋感和刺激性
  - B、蓝色：与白色相配合使用效果不错，特别是在背光的情况下效果更明显
  - C、黄色对人眼能产生比红色更高的明度
  - D、黄色被选用为警告色
  - E、绿色的视认性和注目性都不高
- 2、【多选题】下列属于安全标志类型的是（ ）。（ABC）
- A、禁止标志
  - B、警告标志
  - C、指令标志
  - D、指示标志
  - E、交通标志
- 3、【多选题】依据住建部《房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）》的公告，属于淘汰施工工艺的有（ ）。（BCD）
- A、现场弯制筋工艺
  - B、现场简易制作钢筋保护层垫块工艺
  - C、卷扬机钢筋调直工艺
  - D、饰面砖水泥砂浆粘贴工艺
  - E、顶管施工工艺

- 4、【多选题】关于混凝土输送泵，下列说法正确的是（）。（ABC）
- A、混凝土泵应安放在平整、坚实的地面上，周围不得有障碍物
  - B、管道敷设前应检查管道有无堵塞，检查管壁的磨损减薄量应在说明书允许范围内，并不得有裂纹、砂眼等缺陷
  - C、管道应使用支架与建筑结构固定牢固。底部弯管应依据泵送高度、混凝土排量等设置独立的基础，并能承受最大荷载。
  - D、敷设垂直向上的管道时，垂直管不得直接与泵的输出口连接，应在泵与垂直管之间敷设长度不小于 10m 的水平管，并加装逆止阀。
  - E、敷设向下倾斜的管道时，应在泵与斜管之间敷设长度不小于 3 倍落差的水平管。当倾斜度大于  $7^{\circ}$  时应加装排气阀。
- 5、【多选题】关于钢筋调直机，下列说法正确的是（）。（ABCE）
- A、料架、料槽应安装平直，对准导向筒、调直筒和下切刀孔的中心线。
  - B、应用手转动飞轮、检查传动机构和工作装置，调整间隙，紧固螺栓，确认正常后，启动空运转，检查轴承应无异响，齿轮啮合良好，待运转正常后，方可作业。
  - C、送料前，应将不直的钢筋接头切除。
  - D、短于 3m 或直径大于 10mm 的钢筋调直，应低速加工。
  - E、钢筋调直到末端时，人员必须躲开，以防甩动伤人。
- 6、【多选题】塔式起重机，爬升工作前应检查爬升机构钢结构的焊缝、连接螺栓、轴销的完好性。检查（）的机械性能。（ABCE）
- A、钢丝绳

- B、索具
- C、导轮
- D、导轨
- E、导架

7、【多选题】应急处置卡可以让员工快速有效地掌握现场应急处置知识和技能，但与现场应急处置方案相比，在内容上相对简单。以下为某项目的现场应急处置卡，将其转化为应急处置方案，需要增加的章节有（ ）。（ADE）

- A、各岗位人员的应急工作分工和职责
- B、现场应急处置措施
- C、报警的方式、顺序和对象
- D、事故风险分析
- E、佩戴个人防护器具方面的注意事项等

8、【多选题】施工升降机安装与拆卸作业安全要求有（ ）。（BCDE）

- A、吊笼向下运行时，应靠吊笼自重分段逐节下滑，每下滑两个标准节，停车一次，以免超速刹车发热
- B、安装和拆卸过程中，要有专人统一指挥，并熟识图纸、安装程序及检查要点
- C、装上两节标准节后，要在其两个方面调整垂直度，并将对重、吊笼就位
- D、应保证升降机的整体稳定性，升降机导轨架的纵向中心线至建筑物外墙面的距离宜选用较小的安装尺寸

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/998137133056006117>